



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Area Lavori Pubblici

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 ALL'INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 139 BIS DELLA CITATA LEGGE N. 145 DEL 2018, INSERITO DALL'ARTICOLO 46 COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 12

CUP J73B18000740004

Progetto Definitivo Esecutivo

CODICE C.U.P. : J73B18000740004

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA

Tecnico Ing. Yassin Elouardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Lorenzo Guagliumi

Elaborato n.

D





Comune di Medolla

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2 ALL'INTERNO DELLA QUALE SONO CONFLUITE LE LINEE DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE

COMMITTENTE: Comune di Medolla
D. 160/2019
CUP J73B18000740004

Data, 15/09/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 C Nr. 2 C01	Parte C OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI DIFESA DEL SUOLO AVVERTENZE SCAVI Per gli scavi a sezione obbligata che interessano la realizzazione di fondazioni di opere d'arte, la misurazione deve essere effettuata riferendosi agli elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base della fondazione per la sua profondità considerata dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno naturale, quando detto piano di sbancamento non viene eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della superficie di fondazione, è computato anche lo spazio necessario per la posa in opera e la successiva rimozione dei sostegni provvisori delle pareti scavate. RINTERRI Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterrati di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. OPERE STRADALI I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Per le opere relative ai rilevati stradali, alle sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni, etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici, geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofetri, geocelle, geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al capitolo C04. L'impietramento per sottofondo di massiciata verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie. Le fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla Direzione dei lavori; il macchinario e la mano d'opera necessari. I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo con le modalità e norme indicate. I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a parte. TRASPORTI I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi. I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio. Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica. CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 3,50 m. Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne. Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc. Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo B450C o B450A, nonché la rete elettrosaldata, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. Il peso dell'acciaio in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinate) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI. Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.		
Nr. 3 C01.001	SCAVI DI SBANCAMENTO		
Nr. 4 C01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (quattro/69)	mc	4,69
Nr. 5 C01.001.005. b	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (nove/05)	mc	9,05
Nr. 6 C01.001.005. c	idem c.s. ...m: in roccia compatta con uso di mine euro (ventisei/19)	mc	26,19
Nr. 7 C01.001.005. d	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (trentasette/50)	mc	37,50
Nr. 8 C01.004	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI		
Nr. 9 C01.004.005.	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (sei/80)	mc	6,80
Nr. 10 C01.004.005.	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (dodici/82)	mc	12,82
b			
Nr. 11 C01.004.005.	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	mc	87,78
c	euro (ottantasette/78)		
Nr. 12 C01.004.010.	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	0,53
a	euro (zero/53)		
Nr. 13 C01.004.010.	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in roccia alterata	mc	1,21
b	euro (uno/21)		
Nr. 14 C01.004.010.	idem c.s. ...in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	mc	8,30
c	euro (otto/30)		
Nr. 15 C01.007	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO		
Nr. 16 C01.007.005.	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m	mc	81,11
a	euro (ottantauno/11)		
Nr. 17 C01.007.005.	idem c.s. ...per profondità da 2 m a 4 m	mc	169,54
b	euro (centosessantanove/54)		
Nr. 18 C01.007.010	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose	mc	19,47
	euro (diciannove/47)		
Nr. 19 C01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	mc	12,97
	euro (dodici/97)		
Nr. 20 C01.007.020	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette	mc	55,62
	euro (cinquantacinque/62)		
Nr. 21 C01.007.025.	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione: valutato a mc di scavo	mc	36,41
a	euro (trentasei/41)		
Nr. 22 C01.007.025.	idem c.s. ...campione: valutato per ogni ora di utilizzo della pompa	ora	12,15
b	euro (dodici/15)		
Nr. 23 C01.010	RINTERRI E TRASPORTI		
Nr. 24 C01.010.005.	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km	mc/km	0,74
a	euro (zero/74)		
Nr. 25 C01.010.005.	idem c.s. ...scarica: per ogni km in più oltre i primi 10	mc/km	0,59
b	euro (zero/59)		
Nr. 26 C01.010.010.	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	4,31
a	euro (quattro/31)		
Nr. 27 C01.010.010.	idem c.s. ...con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	19,02
b	euro (diciannove/02)		
Nr. 28 C01.010.015	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua	mc	32,44
	euro (trentadue/44)		
Nr. 29 C01.013	SCAVO DI POZZI		
Nr. 30 C01.013.005.	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la sicurezza e la conservazione del cavo, escluso il rivestimento e/o il riempimento: profondità 6 m: diametro 4 m	mc	71,29
a	euro (settantauno/29)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 31 C01.013.005. b	idem c.s. ...riempimento: profondità 6 m: diametro 6 m euro (cinquantasei/33)	mc	56,33
Nr. 32 C01.013.005. c	idem c.s. ...riempimento: profondità 6 m: diametro 8 m euro (quarantauno/72)	mc	41,72
Nr. 33 C01.013.005. d	idem c.s. ...riempimento: profondità 6 m: diametro 10 m euro (trentacinque/74)	mc	35,74
Nr. 34 C01.013.005. e	idem c.s. ...riempimento: profondità 6 m: diametro 12 m euro (trentadue/12)	mc	32,12
Nr. 35 C01.013.010. a	idem c.s. ...riempimento: profondità 8 m: diametro 4 m euro (settantanove/56)	mc	79,56
Nr. 36 C01.013.010. b	idem c.s. ...riempimento: profondità 8 m: diametro 6 m euro (sessanta/46)	mc	60,46
Nr. 37 C01.013.010. c	idem c.s. ...riempimento: profondità 8 m: diametro 8 m euro (quarantaotto/89)	mc	48,89
Nr. 38 C01.013.010. d	idem c.s. ...riempimento: profondità 8 m: diametro 10 m euro (quarantadue/46)	mc	42,46
Nr. 39 C01.013.010. e	idem c.s. ...riempimento: profondità 8 m: diametro 12 m euro (quaranta/31)	mc	40,31
Nr. 40 C01.013.015. a	idem c.s. ...riempimento: profondità 10 m: diametro 6 m euro (sessantasette/90)	mc	67,90
Nr. 41 C01.013.015. b	idem c.s. ...riempimento: profondità 10 m: diametro 8 m euro (cinquantasei/67)	mc	56,67
Nr. 42 C01.013.015. c	idem c.s. ...riempimento: profondità 10 m: diametro 10 m euro (cinquantauno/16)	mc	51,16
Nr. 43 C01.013.015. d	idem c.s. ...riempimento: profondità 10 m: diametro 12 m euro (cinquanta/90)	mc	50,90
Nr. 44 C01.013.020. a	idem c.s. ...riempimento: profondità 12 m: diametro 8 m euro (settantasei/73)	mc	76,73
Nr. 45 C01.013.020. b	idem c.s. ...riempimento: profondità 12 m: diametro 10 m euro (settanta/68)	mc	70,68
Nr. 46 C01.013.020. c	idem c.s. ...riempimento: profondità 12 m: diametro 12 m euro (settanta/79)	mc	70,79
Nr. 47 C01.016	RILEVATI STRADALI		
Nr. 48 C01.016.005. a	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli euro (zero/88)	mq	0,88
Nr. 49 C01.016.005. b	idem c.s. ...in terreno con coltivazioni arboree euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 50 C01.016.005. c	idem c.s. ...in terreno a macchia o bosco ceduo euro (uno/19)	mq	1,19
Nr. 51 C01.016.005. d	idem c.s. ...in terreno a bosco d'alto fusto euro (uno/37)	mq	1,37
Nr. 52 C01.016.010	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali sciolti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera: euro (ventiquattro/61)	mc	24,61
Nr. 53 C01.016.015. a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $\leq$ 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sei/31)	mc	6,31
Nr. 54 C01.016.015. b	idem c.s. ...materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 euro (sei/83)	mc	6,83
Nr. 55 C01.016.015. c	idem c.s. ...materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti euro (venti/84)	mc	20,84
Nr. 56 C01.016.015. d	idem c.s. ...materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti euro (diciannove/48)	mc	19,48
Nr. 57 C01.016.020. a	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava euro (quaranta/20)	mc	40,20
Nr. 58 C01.016.020. b	idem c.s. ...regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm euro (quarantadue/70)	mc	42,70
Nr. 59 C01.016.020. c	idem c.s. ...regola d'arte: materiale riciclato euro (ventisette/20)	mc	27,20
Nr. 60 C01.016.020. d	idem c.s. ...regola d'arte: ghiaia in sorte di fiume euro (ventisei/00)	mc	26,00
Nr. 61 C01.019	FONDAZIONI STRADALI		
Nr. 62 C01.019.005. a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $\leq$ 35%) euro (zero/78)	mq	0,78
Nr. 63 C01.019.005. b	idem c.s. ...ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $>$ 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $\leq$ 35%) euro (uno/03)	mq	1,03
Nr. 64 C01.019.010	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce euro (tre/53)	mq	3,53
Nr. 65 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale $>$ 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR $>$ 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale $>$ 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 euro (due/70)	mq	2,70
Nr. 66 C01.019.020	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg euro (undici/67)	cad	11,67
Nr. 67 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento euro (quarantasei/30)	mc	46,30
Nr. 68 C01.019.025. b	idem c.s. ...regola d'arte: a peso euro (ventitre/20)	t	23,20
Nr. 69 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentatre/70)	mc	33,70
Nr. 70 C01.019.035. a	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica $\geq$ 200 g/mq, resistenza a trazione $\geq$ 12 kN/m euro (due/27)	mq	2,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 71 C01.019.035. b	idem c.s. ...areica ≥ 300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m euro (due/97)	mq	2,97
Nr. 72 C01.019.035. c	idem c.s. ...areica ≥ 400 g/mq, resistenza a trazione ≥ 24 kN/m euro (tre/68)	mq	3,68
Nr. 73 C01.019.040. a	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 85 g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 μ euro (due/28)	mq	2,28
Nr. 74 C01.019.040. b	idem c.s. ...peso minimo 110 g/mq, resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 μ euro (due/67)	mq	2,67
Nr. 75 C01.019.040. c	idem c.s. ...peso minimo 135 g/mq, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 160 μ euro (due/94)	mq	2,94
Nr. 76 C01.019.040. d	idem c.s. ...peso minimo 200 g/mq, resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 μ euro (tre/40)	mq	3,40
Nr. 77 C01.019.040. e	idem c.s. ...peso minimo 300 g/mq, resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 180 μ euro (quattro/33)	mq	4,33
Nr. 78 C01.019.040. f	idem c.s. ...peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 μ euro (quattro/98)	mq	4,98
Nr. 79 C01.019.040. g	idem c.s. ...peso minimo 500 g/mq, resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 μ euro (cinque/78)	mq	5,78
Nr. 80 C01.019.045. a	Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi, dalle cave o di materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto: con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m euro (quattro/71)	mc	4,71
Nr. 81 C01.019.045. b	idem c.s. ...materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti euro (sedici/25)	mc	16,25
Nr. 82 C01.022	PAVIMENTAZIONI STRADALI		
Nr. 83 C01.022.005. a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di $0,6 \div 0,8$ kg/mq di emulsione bituminosa: euro (zero/00)	-	0,00
Nr. 84 C01.022.005. b	idem c.s. ...del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) euro (uno/36)	mq	1,36
Nr. 85 C01.022.005. c	idem c.s. ...del legante: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) euro (uno/55)	mq	1,55
Nr. 86 C01.022.006	in ragione di $1,6 \div 1,8$ kg/mq di emulsione bituminosa per strati d'usura drenanti e semidrenanti, con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) euro (due/57)	mq	2,57
Nr. 87 C01.022.010. a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compreso fino a 8 cm euro (undici/35)	mq	11,35
Nr. 88 C01.022.010. b	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compreso fino a 10 cm euro (quattordici/03)	mq	14,03
Nr. 89 C01.022.010. c	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di spessore euro (uno/35)	mq	1,35
Nr. 90	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: misurato su automezzo a piè d'opera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.022.010. d	(soffice) euro (centotrentaquattro/50)	mc	134,50
Nr. 91 C01.022.010. e	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (settantaotto/61)	t	78,61
Nr. 92 C01.022.011. a	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2): spessore compresso fino a 8 cm euro (dodici/61)	mq	12,61
Nr. 93 C01.022.011. b	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2): spessore compresso fino a 10 cm euro (quindici/58)	mq	15,58
Nr. 94 C01.022.011. c	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2): per ogni cm in più di spessore euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 95 C01.022.011. d	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2): misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centoquarantanove/40)	mc	149,40
Nr. 96 C01.022.011. e	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2): valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (ottantasette/31)	t	87,31
Nr. 97 C01.022.012	sovrapprezzo alle voci relative allo strato di base per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 98 C01.022.015. a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 99 C01.022.015. b	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di spessore euro (due/05)	mq	2,05
Nr. 100 C01.022.015. c	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centocinquantacinque/19)	mc	155,19
Nr. 101 C01.022.015. d	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (cento/00)	t	100,00
Nr. 102 C01.022.016. a	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm euro (otto/87)	mq	8,87
Nr. 103 C01.022.016. b	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di spessore euro (due/26)	mq	2,26
Nr. 104 C01.022.016. c	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centosessantaotto/08)	mc	168,08
Nr. 105 C01.022.016. d	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (novantaotto/23)	t	98,23
Nr. 106 C01.022.017	sovrapprezzo allo strato di binder per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 107 C01.022.018	sovrapprezzo allo strato di binder per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 108 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62 : spessore compresso fino a 3 cm euro (sette/50)	mq	7,50
Nr. 109 C01.022.020. b	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62 : per ogni cm in più di spessore euro (due/40)	mq	2,40
Nr. 110 C01.022.020. c	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62 : misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centosessanta/80)	mc	160,80
Nr. 111 C01.022.020. d	idem c.s. ...con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62 : valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centocinque/00)	t	105,00
Nr. 112 C01.022.021. a	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 3 cm euro (sei/89)	mq	6,89
Nr. 113 C01.022.021. b	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di spessore euro (due/08)	mq	2,08
Nr. 114 C01.022.021. c	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centoottantatuno/06)	mc	181,06
Nr. 115 C01.022.021. d	idem c.s. ...con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centocinque/82)	t	105,82
Nr. 116 C01.022.022. a	Strato di usura semidrenante-fonoassorbente in conglomerato bituminoso a moderata percentuale di vuoti, costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 10% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela con l'aggiunta di attivanti di adesione e compound fibre-polimeri in pellets aggiunti direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio $0,2 \div 0,6\%$ sul peso degli aggregati) con, con percentuale dei vuoti in opera $\geq 16\%$, perdita di particelle Cantabro (UNI EN 12697-17) ≤ 20 e valore di aderenza superficiale BPN ≥ 64 . E' compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% (C 60 BP 3) in ragione di $1,60 \div 1,80$ kg/mq, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: spessore compresso fino a 4 cm euro (dieci/28)	mq	10,28
Nr. 117 C01.022.022. b	idem c.s. ...idoneo peso: per ogni cm in più di spessore euro (due/22)	mq	2,22
Nr. 118 C01.022.022. c	idem c.s. ...idoneo peso: misurato su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (duecentodue/60)	mc	202,60
Nr. 119 C01.022.022. d	idem c.s. ...idoneo peso: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) euro (centodiciotto/40)	t	118,40
Nr. 120 C01.022.023	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 121 C01.022.024	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del20%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 122 C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (uno/90)	mq	1,90
Nr. 123 C01.022.030	Depolverizzazione mediante trattamento di impregnazione a tre mani con emulsione bitumosa e graniglia: - 1° mano: spruzzatura di una mano di emulsione bitumosa al 50% a lenta rottura in ragione di 2,5 kg al mq; stesa di granulato da 12/18 mm in ragione di 15 l al mq con spandigraniglia; rullatura con rullo 8/10 t; - 2° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura di bitume in ragione di 1,5 kg al mq data alla temperatura di 50/60°; stesa di granulato da 9/12 mm in ragione di 12 l al mq; rullatura con rullo 8/10 t; - 3° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura in ragione di 1,5 kg al mq data alla temperatura di 50/60°; stesa di graniglia da 3/6 mm in ragione di 8 l al mq; rullatura con rullo 8/10 t euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 124	Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm posati su sottofondo livellato di spessore 10 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.022.035	costituito da miscela secca a 400 kg di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e pendenze con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con malta di cemento bianco e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a rendere tonalità simili ai materiali lapidei posati, bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ottantasette/47)	mq	87,47
Nr. 125 C01.025	OPERE DI RINFORZO		
Nr. 126 C01.025.005. a	Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliestere alta tenacità rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo del 10 ÷ 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C. Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della resistenza a trazione nominale inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 kN/m euro (sette/48)	mq	7,48
Nr. 127 C01.025.005. b	idem c.s. ...minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m euro (otto/19)	mq	8,19
Nr. 128 C01.025.005. c	idem c.s. ...minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 20 kN/m euro (otto/74)	mq	8,74
Nr. 129 C01.025.005. d	idem c.s. ...minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 20 kN/m euro (nove/30)	mq	9,30
Nr. 130 C01.025.005. e	idem c.s. ...minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 20 kN/m euro (dieci/35)	mq	10,35
Nr. 131 C01.025.010	Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300 g/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale ≥ 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura ≤ 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 12,5 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto), agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV euro (sei/21)	mq	6,21
Nr. 132 C01.025.015. a	Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI: peso minimo 230 g/mq, resistenza a trazione longitudinale e trasversale 70 kN/m euro (cinque/78)	mq	5,78
Nr. 133 C01.025.015. b	idem c.s. ...peso minimo 330 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m euro (sette/62)	mq	7,62
Nr. 134 C01.025.015. c	idem c.s. ...peso minimo 480 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 150 kN/m euro (nove/47)	mq	9,47
Nr. 135 C01.025.015. d	idem c.s. ...peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 200 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m euro (nove/28)	mq	9,28
Nr. 136 C01.025.015. e	idem c.s. ...peso minimo 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 400 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m euro (quindici/54)	mq	15,54
Nr. 137 C01.025.020. a	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata 25 x 25 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 13%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice: con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m euro (otto/04)	mq	8,04
Nr. 138 C01.025.020. b	idem c.s. ...lavoro: geogriglia semplice: con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m euro (dieci/57)	mq	10,57
Nr. 139 C01.025.025. a	idem c.s. ...lavoro: geogriglia accoppiata con geotessile: con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m, accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/mq euro (tredici/24)	mq	13,24
Nr. 140 C01.025.025. b	idem c.s. ...lavoro: geogriglia accoppiata con geotessile: con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/mq euro (quattordici/08)	mq	14,08
Nr. 141 C01.025.030	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante geocomposito tessile ottenuto accoppiando un geotessile nontessuto a filo continuo realizzato al 100% in polipropilene, coesionato mediante agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con una griglia in fibra di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	vetro ad elevato modulo elastico, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale ≥ 100 kN/m (ISO 3341), allungamento a rottura $\leq 3\%$ (ISO 3341), resistenza a trazione al 2% di allungamento > 34 kN/m, marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 euro (dieci/32)	mq	10,32
Nr. 142 C01.025.040	Struttura metallica di rinforzo per pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione, rivestita con forte zincatura, con maglia esagonale tipo 8 x 10, tessuta con trafilato in ferro avente diametro 2,40 mm, provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4,40 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera; resistenza a trazione longitudinale pari a 35 kN/m, resistenza a trazione trasversale pari a 39 kN/m euro (tredici/03)	mq	13,03
Nr. 143 C01.025.045. a	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di rete in F.R.P (Fiber Reinforced Polymer), monolitica, a maglia quadra, spessore medio 3 mm, realizzata con fibra di vetro chimicamente resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, resistenza a strappo del singolo nodo superiore a 90 daN, allungamento a rottura 3%: maglia 33 x 33 mm, resistenza a trazione longitudinale di 200 kN/m euro (quattordici/74)	mq	14,74
Nr. 144 C01.025.045. b	idem c.s. ...3%: maglia 66 x 66 mm, resistenza a trazione longitudinale di 100 kN/m euro (nove/11)	mq	9,11
Nr. 145 C01.025.045. c	idem c.s. ...3%: maglia 99 x 99 mm, resistenza a trazione longitudinale di 70 kN/m euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 146 C01.028 Nr. 147 C01.028.005	BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO Barriera di sicurezza in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N2 - W2 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317 posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza totale 1760 mm (altezza fuori terra 700 mm) ed interasse non superiore a 2000 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (sessantaquattro/73)	m	64,73
Nr. 148 C01.028.010	Barriera di sicurezza in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H1 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda fissata con distanziatori ai paletti di sostegno con sezione a sigma, di altezza totale 1750 mm (altezza fuori terra 770 mm) ed interasse 2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (sessantasette/81)	m	67,81
Nr. 149 C01.028.015	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 - W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, pali di sostegno altezza totale 1750 mm (altezza fuori terra 940 mm) posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centoquattordici/62)	m	114,62
Nr. 150 C01.028.020	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 - W4 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed una trave superiore a cassonetto, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centoottantasei/11)	m	186,11
Nr. 151 C01.028.025	Barriera di sicurezza in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 - W4 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed una trave superiore a cassonetto, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base, altezza 1550 mm, posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 370 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (duecentosessantaquattro/06)	m	264,06
Nr. 152 C01.028.030	Barriera di sicurezza in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 - W5 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda spessore 3,0 mm fissata su pali di sostegno altezza totale 2200 mm (altezza fuori terra 1210 mm) con carter di rinforzo alla base, posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 570 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pali in corrispondenza della fascia, corrente inferiore fermaruote e rinforzo in piatto 70 x 5 posti in diagonale tra fascia e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centonovantaotto/83)	m	198,83
Nr. 153 C01.028.035	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H4 - W5 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su terreno (spartitraffico), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da una fascia orizzontale a tripla onda fissata su entrambe i lati dei pali di sostegno, altezza totale 2000 mm (altezza fuori terra 1280 mm), posti ad interasse 500 mm; interposizione tra le due fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 780 mm e dissipatori di energia, correnti inferiori fermaruote con distanziatore e rinforzo in piatto 70 x 5 posto in diagonale tra le due fasce; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (trecentoquarantacinque/78)	m	345,78
Nr. 154 C01.028.040	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo, retta, livello di contenimento H4 - W4 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda e trave a C fissate su pali di sostegno altezza 1535 mm con piastra alla base, posti ad interasse 1333 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave a C, corrente inferiore fermaruote fissato ai pali di sostegno con distanziatori e tubi di rinforzo posti in diagonale tra trave e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (duecentonovantadue/42)	m	292,42
Nr. 155 C01.028.045. b	Sorvrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo: per doppia onda: raggio 0,50 ÷ 5,00 m euro (venticinque/30)	m	25,30
Nr. 156 C01.028.045. c	idem c.s. ...caldo: per doppia onda: raggio 5,00 ÷ 40,00 m euro (dodici/65)	m	12,65
Nr. 157 C01.028.050. b	idem c.s. ...caldo: per tripla onda: raggio 0,50 ÷ 5,00 m euro (trentasette/95)	m	37,95
Nr. 158 C01.028.050. c	idem c.s. ...caldo: per tripla onda: raggio 5,00 ÷ 40,00 m euro (diciotto/98)	m	18,98
Nr. 159 C01.031 Nr. 160 C01.031.005	BARRIERE DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe H2 - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a T rovesciata, delle dimensioni di 62 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota euro (duecentoventisei/80)	m	226,80
Nr. 161 C01.031.010	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4b - W7, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota euro (duecentosettantasette/63)	m	277,63
Nr. 162 C01.031.015. a	Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte, classe H4b - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey asimmetrico, delle dimensioni di 50 x 600 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota: solo barriera euro (quattrocentocinquantauno/38)	m	451,38
Nr. 163 C01.031.015. b	idem c.s. ...di quota: con corrimano strutturale lineare in acciaio zincato completo di bulloneria euro (seicentotrentaotto/79)	m	638,79
Nr. 164 C01.031.020	Barriera di sicurezza stradale a muretto per bordo laterale, classe H2 - W5, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a trapezio, delle dimensioni di 40 x 600 x 98 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota euro (trecentocinquantacinque/66)	m	355,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 165 C01.031.025	Barriera di sicurezza stradale a muretto per spartitraffico monofilare, classe H3 - W8, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a new jersey simmetrico monofilare, delle dimensioni di 62 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 30 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota euro (duecentotto/43)	m	208,43
Nr. 166 C01.034	MARCIAPIEDI		
Nr. 167 C01.034.005	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura euro (undici/34)	mq	11,34
Nr. 168 C01.034.010	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura euro (dieci/35)	mq	10,35
Nr. 169 C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura euro (undici/36)	mq	11,36
Nr. 170 C01.034.020	Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto euro (trentasette/52)	mq	37,52
Nr. 171 C01.037	CIGLI E CORDOLI		
Nr. 172 C01.037.005. a	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 10 x 25 cm euro (cinquantasette/45)	m	57,45
Nr. 173 C01.037.005. b	idem c.s. ...in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 12 x 25 cm euro (sessanta/56)	m	60,56
Nr. 174 C01.037.005. c	idem c.s. ...in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 15 x 25 cm euro (sessantatre/17)	m	63,17
Nr. 175 C01.037.005. d	idem c.s. ...in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 20 x 25 cm euro (settantacinque/02)	m	75,02
Nr. 176 C01.037.005. e	idem c.s. ...in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 30 x 25 cm euro (ottantaquattro/46)	m	84,46
Nr. 177 C01.037.010. a	idem c.s. ...in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 10 cm euro (sessantadue/29)	m	62,29
Nr. 178 C01.037.010. b	idem c.s. ...in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 12 cm euro (sessantasei/15)	m	66,15
Nr. 179 C01.037.010. c	idem c.s. ...in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 15 cm euro (sessantanove/43)	m	69,43
Nr. 180 C01.037.010. d	idem c.s. ...in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 20 cm euro (ottantaquattro/23)	m	84,23
Nr. 181 C01.037.010. e	idem c.s. ...in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 30 cm euro (novantacinque/96)	m	95,96
Nr. 182 C01.037.015. a	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm: 10 x 25 cm euro (settantasei/85)	cad	76,85
Nr. 183 C01.037.015. b	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm: 12 x 25 cm euro (ottantatre/04)	cad	83,04
Nr. 184 C01.037.015. c	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm: 15 x 25 cm euro (ottantaotto/24)	cad	88,24
Nr. 185 C01.037.015. d	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm: 20 x 25 cm euro (centoundici/83)	cad	111,83
Nr. 186 C01.037.015. e	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm: 30 x 25 cm euro (centotrenta/50)	cad	130,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 187 C01.037.020. a	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 10 x 25 cm euro (settantadue/96)	cad	72,96
Nr. 188 C01.037.020. b	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 12 x 25 cm euro (settantaotto/56)	cad	78,56
Nr. 189 C01.037.020. c	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 15 x 25 cm euro (ottantatre/21)	cad	83,21
Nr. 190 C01.037.020. d	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 20 x 25 cm euro (centoquattro/50)	cad	104,50
Nr. 191 C01.037.020. e	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 30 x 25 cm euro (centoventiuno/29)	cad	121,29
Nr. 192 C01.037.025. a	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm: 10 x 25 cm euro (sessantacinque/20)	cad	65,20
Nr. 193 C01.037.025. b	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm: 12 x 25 cm euro (sessantanove/54)	cad	69,54
Nr. 194 C01.037.025. c	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm: 15 x 25 cm euro (settantatre/17)	cad	73,17
Nr. 195 C01.037.025. d	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm: 20 x 25 cm euro (ottantanove/76)	cad	89,76
Nr. 196 C01.037.025. e	idem c.s. ...in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm: 30 x 25 cm euro (centodue/88)	cad	102,88
Nr. 197 C01.037.030. a	idem c.s. ...in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 10 x 25 cm euro (ottantacinque/02)	cad	85,02
Nr. 198 C01.037.030. b	idem c.s. ...in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 12 x 25 cm euro (ottantaotto/17)	cad	88,17
Nr. 199 C01.037.030. c	idem c.s. ...in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 15 x 25 cm euro (novanta/78)	cad	90,78
Nr. 200 C01.037.030. d	idem c.s. ...in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 20 x 25 cm euro (centodue/64)	cad	102,64
Nr. 201 C01.037.030. e	idem c.s. ...in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 30 x 25 cm euro (centododici/07)	cad	112,07
Nr. 202 C01.037.035. a	Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5: plinti laterali 40 x 40 x 25 cm, valutato a coppia euro (centoventiotto/16)	cad	128,16
Nr. 203 C01.037.035. b	idem c.s. ...tipo 32,5: plinti laterali 50 x 50 x 25 cm, valutato a coppia euro (centoquarantaotto/15)	cad	148,15
Nr. 204 C01.037.035. c	idem c.s. ...tipo 32,5: soglia centrale inclinata 42 x 100 x 8/10 cm euro (ottantaquattro/64)	cad	84,64
Nr. 205 C01.037.035. d	idem c.s. ...tipo 32,5: soglia centrale inclinata 52 x 100 x 8/10 cm euro (centodue/18)	cad	102,18
Nr. 206 C01.037.040. a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32,5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 6 x 20 x 100 cm euro (undici/83)	cad	11,83
Nr. 207 C01.037.040. b	idem c.s. ...a sezione rettangolare: 8 x 25 x 100 cm euro (tredici/20)	cad	13,20
Nr. 208 C01.037.040. c	idem c.s. ...a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm euro (quattordici/40)	cad	14,40
Nr. 209 C01.037.040. d	idem c.s. ...a sezione rettangolare: 12 x 25 x 100 cm euro (quindici/48)	cad	15,48
Nr. 210 C01.037.040. e	idem c.s. ...a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm euro (diciotto/04)	cad	18,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 211 C01.037.045. a	idem c.s. ...a sezione trapezoidale: 8 x 20 x 100 cm euro (dodici/61)	cad	12,61
Nr. 212 C01.037.045. b	idem c.s. ...a sezione trapezoidale: 10 x 25 x 100 cm euro (quattordici/86)	cad	14,86
Nr. 213 C01.037.045. c	idem c.s. ...a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm euro (quindici/98)	cad	15,98
Nr. 214 C01.037.045. d	idem c.s. ...a sezione trapezoidale: 20 x 25 x 100 cm euro (venti/46)	cad	20,46
Nr. 215 C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm ² per l'appoggio e il rinfilanco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte euro (quarantacinque/50)	m	45,50
Nr. 216 C01.040	CANALIZZAZIONI E DRENAGGI		
Nr. 217 C01.040.005	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno euro (venticinque/18)	m	25,18
Nr. 218 C01.040.010	Canalette trapezoidali per scarico acque di scarpata, in conglomerato cementizio vibrato misurate secondo lo sviluppo in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di posa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentadue/90)	m	32,90
Nr. 219 C01.040.016. a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a parte: adatta in aree ad uso abitativo, garage, parcheggi, zone pedonali o impianti sportivi, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 5,6 l/sec con pendenza 0,5% euro (trentaquattro/68)	m	34,68
Nr. 220 C01.040.016. b	idem c.s. ...100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 63 kg, portata idraulica 20,44 l/sec con pendenza 0,5% euro (quaranta/23)	m	40,23
Nr. 221 C01.040.016. c	idem c.s. ...100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 90 kg, portata idraulica 36,59 l/sec con pendenza 0,5% euro (quarantacinque/06)	m	45,06
Nr. 222 C01.040.021. a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a parte: completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, adatta in zone pedonali, parcheggi, aree di sosta e di servizio, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 4,14 l/sec con pendenza 0,5% euro (sessantaquattro/86)	m	64,86
Nr. 223 C01.040.021. b	idem c.s. ...100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 62 kg, portata idraulica 16,63 l/sec con pendenza 0,5% euro (settantatre/74)	m	73,74
Nr. 224 C01.040.021. c	idem c.s. ...100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica 30,64 l/sec con pendenza 0,5% euro (ottantasei/92)	m	86,92
Nr. 225 C01.040.021. d	idem c.s. ...100 x 40 cm, altezza 40 cm, peso 150 kg, portata idraulica 97,86 l/sec con pendenza 0,5% euro (centotrentacinque/28)	m	135,28
Nr. 226 C01.040.026. a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a parte: completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato di otto punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, adatta in zone con possibilità di transito di carichi anche elevati, occasionali o continui, classe di portata F900, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 20 cm, altezza 23 cm, peso 53 kg, portata idraulica 7,47 l/sec con pendenza 0,5% euro (ottantaotto/67)	m	88,67
Nr. 227 C01.040.026. b	idem c.s. ...100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 62 kg, portata idraulica 16,63 l/sec con pendenza 0,5% euro (novantatre/11)	m	93,11
Nr. 228 C01.040.026. c	idem c.s. ...100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica 30,64 l/sec con pendenza 0,5% euro (centoquattro/84)	m	104,84
Nr. 229 C01.040.030. a	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: 30/35 x 50 x 200 cm euro (ottantanove/88)	m	89,88
Nr. 230	idem c.s. ...del terreno: 50/53 x 50 x 200 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.040.030. b	euro (centotré/67)	m	103,67
Nr. 231	idem c.s. ...del terreno: 40/60 x 50 x 200 cm		
C01.040.030. c	euro (novantauno/93)	m	91,93
Nr. 232	idem c.s. ...del terreno: 50/150 x 50 x 200 cm		
C01.040.030. d	euro (centocinquanta/96)	m	150,96
Nr. 233	Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x 50 cm, in conglomerato		
C01.040.035	vibrocompresso, spessore 10 cm		
	euro (undici/09)	cad	11,09
Nr. 234	Griglia in granito, con parti a vista bocciardate posta in opera con malta di sabbia e cemento, con esclusione dell'eventuale scavo e		
C01.040.040. a	della sistemazione del terreno, spessore 8 cm: non ispezionabile: 30 x 30 cm, telaio in acciaio zincato	cad	91,45
	euro (novantauno/45)		
Nr. 235	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 40 x 40 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.040. b	euro (centosei/81)	cad	106,81
Nr. 236	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 50 x 50 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.040. c	euro (centoventidue/23)	cad	122,23
Nr. 237	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 60 x 60 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.040. d	euro (centocinquantadue/94)	cad	152,94
Nr. 238	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 30 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.040. e	euro (novantaotto/78)	cad	98,78
Nr. 239	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 35 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.040. f	euro (centosei/94)	cad	106,94
Nr. 240	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 40 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.040. g	euro (centoventitre/34)	cad	123,34
Nr. 241	idem c.s. ...8 cm: non ispezionabile: 50 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.040. h	euro (centoventiotto/43)	cad	128,43
Nr. 242	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 30 x 30 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.045. a	euro (settantauno/01)	cad	71,01
Nr. 243	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 40 x 40 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.045. b	euro (ottantasei/36)	cad	86,36
Nr. 244	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 50 x 50 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.045. c	euro (novantasette/17)	cad	97,17
Nr. 245	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 60 x 60 cm, telaio in acciaio zincato		
C01.040.045. d	euro (centoventiuno/66)	cad	121,66
Nr. 246	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 30 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.045. e	euro (novantaotto/78)	cad	98,78
Nr. 247	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 35 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.045. f	euro (centododici/07)	cad	112,07
Nr. 248	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 40 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.045. g	euro (centodiciannove/24)	cad	119,24
Nr. 249	idem c.s. ...8 cm: ispezionabile: 50 x 100 cm, telaio in granito		
C01.040.045. h	euro (centosessantatre/18)	cad	163,18
Nr. 250	Canaletta di scolo in granito, spessore 8 cm, con parti a vista bocciardate, posta in opera con esclusione dell'eventuale scavo e della		
C01.040.050. a	sistemazione del terreno: 30 x 100 cm	m	75,76
	euro (settantacinque/76)		
Nr. 251	idem c.s. ...del terreno: 35 x 100 cm		
C01.040.050. b	euro (ottantaquattro/03)	m	84,03
Nr. 252	idem c.s. ...del terreno: 40 x 100 cm		
C01.040.050. c	euro (cento/49)	m	100,49
Nr. 253	idem c.s. ...del terreno: 50 x 100 cm		
C01.040.050. d	euro (centosei/26)	m	106,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 254 C01.040.055	Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, dimensioni 50 x 50 spessore 10 cm, muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri, forniti e posati su terreno già predisposto euro (trenta/62)	mq	30,62
Nr. 255 C01.040.060	Esecuzione di drenaggi mediante tubi in lamiera di acciaio Fe 360 B, ondulata elicoidale e zincata, del diametro interno da 150 mm a 250 mm, aventi 60 fori per metro completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, bande, ecc.); forniti e posti in opera su strato di sabbia avente lo spessore medio di 10 cm, esclusa la fornitura della sabbia, scavo e reinterro, compreso ogni onere per dare i tubi in opera euro (quattro/82)	kg	4,82
Nr. 256 C01.040.065. a	Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa di tubo in pvc corrugato e flessibile rivestito in fibre di cocco, con esclusione di scavo e reinterro: diametro esterno 50 mm, interno 44 mm euro (cinque/42)	m	5,42
Nr. 257 C01.040.065. b	idem c.s. ...diametro esterno 100 mm, interno 91 mm euro (nove/22)	m	9,22
Nr. 258 C01.040.065. c	idem c.s. ...diametro esterno 200 mm, interno 182 mm euro (ventisette/66)	m	27,66
Nr. 259 C01.043	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA		
Nr. 260 C01.043.005. a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (undici/20)	cad	11,20
Nr. 261 C01.043.005. b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventiuno/98)	cad	21,98
Nr. 262 C01.043.005. c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (quarantauno/09)	cad	41,09
Nr. 263 C01.043.010. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (diciannove/11)	cad	19,11
Nr. 264 C01.043.010. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventinove/75)	cad	29,75
Nr. 265 C01.043.010. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (sessanta/90)	cad	60,90
Nr. 266 C01.043.015. a	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (sedici/38)	cad	16,38
Nr. 267 C01.043.015. b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (trentatre/18)	cad	33,18
Nr. 268 C01.043.015. c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (sessantadue/37)	cad	62,37
Nr. 269 C01.043.020. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (ventiquattro/15)	cad	24,15
Nr. 270 C01.043.020. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (quarantauno/65)	cad	41,65
Nr. 271 C01.043.020. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (ottantadue/18)	cad	82,18
Nr. 272 C01.043.025. a	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 273 C01.043.025. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (quarantauno/65)	cad	41,65
Nr. 274 C01.043.025. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (settanta/14)	cad	70,14
Nr. 275 C01.043.030. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (trentasei/26)	cad	36,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 276 C01.043.030. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (cinquantacinque/02)	cad	55,02
Nr. 277 C01.043.030. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centoquattordici/66)	cad	114,66
Nr. 278 C01.043.035. a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (trentadue/06)	cad	32,06
Nr. 279 C01.043.035. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (sessanta/06)	cad	60,06
Nr. 280 C01.043.035. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centotre/46)	cad	103,46
Nr. 281 C01.043.040. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm euro (quarantaquattro/31)	cad	44,31
Nr. 282 C01.043.040. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm euro (settantatre/57)	cad	73,57
Nr. 283 C01.043.040. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm euro (centoquarantasei/37)	cad	146,37
Nr. 284 C01.043.045. a	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: diametro 60 cm euro (trenta/45)	cad	30,45
Nr. 285 C01.043.045. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10: diametro 90 cm euro (settantaquattro/97)	cad	74,97
Nr. 286 C01.043.050. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm euro (quarantaquattro/73)	cad	44,73
Nr. 287 C01.043.050. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm euro (novantaotto/07)	cad	98,07
Nr. 288 C01.043.050. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10: diametro 120 cm euro (centosettanta/87)	cad	170,87
Nr. 289 C01.043.055. a	Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quattordici/98)	cad	14,98
Nr. 290 C01.043.055. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (ventiotto/63)	cad	28,63
Nr. 291 C01.043.055. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantasette/33)	cad	57,33
Nr. 292 C01.043.060. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventiuno/98)	cad	21,98
Nr. 293 C01.043.060. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (trentasette/52)	cad	37,52
Nr. 294 C01.043.060. c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantasette/33)	cad	57,33
Nr. 295 C01.043.065. a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 296 C01.043.065. b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quaranta/18)	cad	40,18
Nr. 297 C01.043.065. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (quarantanove/42)	cad	49,42
Nr. 298 C01.043.070. a	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventisei/88)	cad	26,88
Nr. 299	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.043.070. b	euro (quarantanove/42)	cad	49,42
Nr. 300	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm		
C01.043.070. c	euro (centosedici/06)	cad	116,06
Nr. 301	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45		
C01.043.075. a	Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (tredici/51)	cad	13,51
Nr. 302	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm		
C01.043.075. b	euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 303	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm		
C01.043.075. c	euro (cinquantacinque/86)	cad	55,86
Nr. 304	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm		
C01.043.080. a	euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 305	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm		
C01.043.080. b	euro (trentasei/05)	cad	36,05
Nr. 306	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm		
C01.043.080. c	euro (ottantaquattro/70)	cad	84,70
Nr. 307	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm		
C01.043.085. a	euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 308	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm		
C01.043.085. b	euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 309	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm		
C01.043.085. c	euro (ottantadue/18)	cad	82,18
Nr. 310	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm		
C01.043.090. a	euro (venticinque/27)	cad	25,27
Nr. 311	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm		
C01.043.090. b	euro (quarantasette/95)	cad	47,95
Nr. 312	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm		
C01.043.090. c	euro (centoundici/02)	cad	111,02
Nr. 313	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi		
C01.043.095. a	universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (undici/20)	cad	11,20
Nr. 314	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm		
C01.043.095. b	euro (diciotto/20)	cad	18,20
Nr. 315	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm		
C01.043.095. c	euro (quarantadue/91)	cad	42,91
Nr. 316	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm		
C01.043.100. a	euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 317	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm		
C01.043.100. b	euro (ventiotto/63)	cad	28,63
Nr. 318	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm		
C01.043.100. c	euro (settanta/28)	cad	70,28
Nr. 319	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm		
C01.043.105. a	euro (sedici/38)	cad	16,38
Nr. 320	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm		
C01.043.105. b	euro (ventinove/40)	cad	29,40
Nr. 321	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm		
C01.043.105. c	euro (sessantanove/58)	cad	69,58
Nr. 322	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm		
C01.043.110.	euro (ventitre/80)	cad	23,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a Nr. 323 C01.043.110.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm euro (quaranta/39)	cad	40,39
b Nr. 324 C01.043.110.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm euro (novantasei/60)	cad	96,60
c Nr. 325 C01.043.115	Segnali di "passo carrabile", con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 326 C01.043.120. a	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (diciassette/15)	cad	17,15
Nr. 327 C01.043.120.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (trentasei/40)	cad	36,40
b Nr. 328 C01.043.120.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
c Nr. 329 C01.043.125.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (ventiotto/63)	cad	28,63
a Nr. 330 C01.043.125.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (cinquantadue/99)	cad	52,99
b Nr. 331 C01.043.125.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm euro (centoquarantacinque/67)	cad	145,67
c Nr. 332 C01.043.130.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
a Nr. 333 C01.043.130.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm euro (cinquantaquattro/11)	cad	54,11
b Nr. 334 C01.043.130.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm euro (centoquarantauno/33)	cad	141,33
c Nr. 335 C01.043.135.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm euro (trentasei/40)	cad	36,40
a Nr. 336 C01.043.135.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm euro (settanta/28)	cad	70,28
b Nr. 337 C01.043.135.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm euro (duecentootto/04)	cad	208,04
c Nr. 338 C01.043.140. a	Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm euro (dieci/43)	cad	10,43
Nr. 339 C01.043.140.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (undici/90)	cad	11,90
b Nr. 340 C01.043.140.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (venticinque/97)	cad	25,97
c Nr. 341 C01.043.145.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm euro (quindici/68)	cad	15,68
a Nr. 342 C01.043.145.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (diciannove/50)	cad	19,50
b Nr. 343 C01.043.145.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (quarantauno/09)	cad	41,09
c Nr. 344 C01.043.150. a	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm euro (tredici/51)	cad	13,51
Nr. 345	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.043.150. b	euro (quindici/68)	cad	15,68
Nr. 346	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm		
C01.043.150. c	euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 347	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm		
C01.043.155. a	euro (diciotto/20)	cad	18,20
Nr. 348	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm		
C01.043.155. b	euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 349	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm		
C01.043.155. c	euro (quarantanove/77)	cad	49,77
Nr. 350	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi		
C01.043.160. a	universal saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quattordici/98)	cad	14,98
Nr. 351	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm		
C01.043.160. b	euro (ventisei/53)	cad	26,53
Nr. 352	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm		
C01.043.160. c	euro (sessantauno/32)	cad	61,32
Nr. 353	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm		
C01.043.165. a	euro (ventidue/37)	cad	22,37
Nr. 354	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm		
C01.043.165. b	euro (quaranta/04)	cad	40,04
Nr. 355	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm		
C01.043.165. c	euro (novantatre/38)	cad	93,38
Nr. 356	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm		
C01.043.170. a	euro (venti/93)	cad	20,93
Nr. 357	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm		
C01.043.170. b	euro (trentaotto/92)	cad	38,92
Nr. 358	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm		
C01.043.170. c	euro (novanta/51)	cad	90,51
Nr. 359	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm		
C01.043.175. a	euro (ventiotto/28)	cad	28,28
Nr. 360	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm		
C01.043.175. b	euro (cinquantadue/99)	cad	52,99
Nr. 361	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm		
C01.043.175. c	euro (centoventidue/57)	cad	122,57
Nr. 362	Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine di stato tra paesi della comunità europea" con		
C01.043.180. a	scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 97/a,b Art. 123 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: dimensioni 120 x 120 cm, rifrangenza classe I: lamiera di ferro 10/10 euro (centoventiquattro/04)	cad	124,04
Nr. 363	idem c.s. ...rifrangenza classe I: lamiera di alluminio 25/10		
C01.043.180. b	euro (centose settantadue/34)	cad	172,34
Nr. 364	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di ferro 10/10		
C01.043.185. a	euro (cento settantasei/26)	cad	176,26
Nr. 365	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di alluminio 25/10		
C01.043.185. b	euro (duecentoventitre/51)	cad	223,51
Nr. 366	Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra		
C01.043.190. a	paesi della comunità europea" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): rifrangenza classe I: lamiera di ferro 10/10 euro (quarantatre/96)	cad	43,96
Nr. 367	idem c.s. ...rifrangenza classe I: lamiera di alluminio 25/10		
C01.043.190. b	euro (sessantaotto/88)	cad	68,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 368 C01.043.195. a	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di ferro 10/10 euro (cinquantaotto/73)	cad	58,73
Nr. 369 C01.043.195. b	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera di alluminio 25/10 euro (ottantauno/83)	cad	81,83
Nr. 370 C01.043.200. a	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani, delle dimensioni di 170 x 50 cm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (novantaquattro/43)	mq	94,43
Nr. 371 C01.043.200. b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (centotrentacinque/17)	mq	135,17
Nr. 372 C01.043.200. c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (centotrentacinque/17)	mq	135,17
Nr. 373 C01.043.200. d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (centose settantasei/26)	mq	176,26
Nr. 374 C01.043.205. a	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (ventiuno/63)	cad	21,63
Nr. 375 C01.043.205. b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (ventisei/32)	cad	26,32
Nr. 376 C01.043.205. c	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (quarantasette/95)	cad	47,95
Nr. 377 C01.043.210. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentadue/48)	cad	32,48
Nr. 378 C01.043.210. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (cinquantadue/29)	cad	52,29
Nr. 379 C01.043.210. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (settantaquattro/27)	cad	74,27
Nr. 380 C01.043.215. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentauno/36)	cad	31,36
Nr. 381 C01.043.215. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (quaranta/95)	cad	40,95
Nr. 382 C01.043.215. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (sessantanove/93)	cad	69,93
Nr. 383 C01.043.220. a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (quarantauno/79)	cad	41,79
Nr. 384 C01.043.220. b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (sessantaotto/11)	cad	68,11
Nr. 385 C01.043.220. c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (novantacinque/90)	cad	95,90
Nr. 386 C01.043.225. a	Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (cinquanta/82)	cad	50,82
Nr. 387 C01.043.225. b	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (novantaquattro/43)	cad	94,43
Nr. 388 C01.043.225. c	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (quaranta/39)	cad	40,39
Nr. 389 C01.043.225. d	idem c.s. ...di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (centosessantatre/66)	cad	163,66
Nr. 390 C01.043.230.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (ottantasei/87)	cad	86,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a			
Nr. 391 C01.043.230.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centotrentacinque/17)	cad	135,17
b			
Nr. 392 C01.043.230.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19
c			
Nr. 393 C01.043.230.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (duecentocinquantesette/04)	cad	257,04
d			
Nr. 394 C01.043.235.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (ottanta/36)	cad	80,36
a			
Nr. 395 C01.043.235.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centotrentacinque/17)	cad	135,17
b			
Nr. 396 C01.043.235.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (cinquantaotto/73)	cad	58,73
c			
Nr. 397 C01.043.235.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (centosettantanove/48)	cad	179,48
d			
Nr. 398 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm euro (centosedici/06)	cad	116,06
a			
Nr. 399 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm euro (centosettantasei/26)	cad	176,26
b			
Nr. 400 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm euro (ottantatre/30)	cad	83,30
c			
Nr. 401 C01.043.240.	idem c.s. ...di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 250 x 70 cm euro (trecentoquarantatre/91)	cad	343,91
d			
Nr. 402 C01.043.245.	Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (diciassette/15)	cad	17,15
a			
Nr. 403 C01.043.245.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (trentasei/40)	cad	36,40
b			
Nr. 404 C01.043.245.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
c			
Nr. 405 C01.043.250.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventiotto/63)	cad	28,63
a			
Nr. 406 C01.043.250.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantadue/99)	cad	52,99
b			
Nr. 407 C01.043.250.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoquarantacinque/67)	cad	145,67
c			
Nr. 408 C01.043.255.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
a			
Nr. 409 C01.043.255.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantaquattro/11)	cad	54,11
b			
Nr. 410 C01.043.255.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoquarantauno/33)	cad	141,33
c			
Nr. 411 C01.043.260.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (trentasei/40)	cad	36,40
a			
Nr. 412 C01.043.260.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (settanta/28)	cad	70,28
b			
Nr. 413 C01.043.260.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (duecentootto/04)	cad	208,04
c			
Nr. 414 C01.043.265.	Segnale di "localizzazione territoriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	classe I: 60 x 20 cm euro (undici/90)	cad	11,90
Nr. 415 C01.043.265.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (ventisei/11)	cad	26,11
b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm	cad	52,29
Nr. 416 C01.043.265.	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm euro (cinquantadue/29)	cad	52,29
c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm	cad	19,46
Nr. 417 C01.043.270.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 20 cm euro (diciannove/46)	cad	19,46
a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm	cad	41,44
Nr. 418 C01.043.270.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 30 cm euro (quarantauno/44)	cad	41,44
b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm	cad	82,53
Nr. 419 C01.043.270.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 135 x 45 cm euro (ottantadue/53)	cad	82,53
c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm	cad	15,68
Nr. 420 C01.043.275.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (quindici/68)	cad	15,68
a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm	cad	35,00
Nr. 421 C01.043.275.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (trentacinque/00)	cad	35,00
b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm	cad	71,75
Nr. 422 C01.043.275.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm euro (settantauno/75)	cad	71,75
c	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm	cad	23,10
Nr. 423 C01.043.280.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm euro (ventitre/10)	cad	23,10
a	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm	cad	49,77
Nr. 424 C01.043.280.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm euro (quarantanove/77)	cad	49,77
b	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm	cad	102,41
Nr. 425 C01.043.280.	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 135 x 45 cm euro (centodue/41)	cad	102,41
c	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm	cad	21,63
Nr. 426 C01.043.285.	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (ventiuno/63)	cad	21,63
a	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm	cad	26,32
Nr. 427 C01.043.285.	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (ventisei/32)	cad	26,32
b	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm	cad	47,95
Nr. 428 C01.043.285.	idem c.s. ...classe I: lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (quarantasette/95)	cad	47,95
c	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm	cad	32,48
Nr. 429 C01.043.290.	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentadue/48)	cad	32,48
a	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm	cad	52,29
Nr. 430 C01.043.290.	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 125 x 25 cm euro (cinquantadue/29)	cad	52,29
b	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm	cad	74,27
Nr. 431 C01.043.290.	idem c.s. ...classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 150 x 30 cm euro (settantaquattro/27)	cad	74,27
c	Segnali di "uso corsie" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm	cad	61,32
Nr. 432 C01.043.295.	Segnali di "uso corsie" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (sessantauno/32)	cad	61,32
a	idem c.s. ...della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 120 x 120 cm	cad	124,04
Nr. 433 C01.043.295.	idem c.s. ...della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 120 x 120 cm euro (centoventiquattro/04)	cad	124,04
b	idem c.s. ...della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm	cad	379,96
Nr. 434 C01.043.295.	idem c.s. ...della Strada): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm euro (trecentosettantanove/96)	cad	379,96
c	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm	cad	93,38
Nr. 435 C01.043.300.	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (novantatre/38)	cad	93,38
a	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 120 x 120 cm	cad	172,34
Nr. 436 C01.043.300.	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 120 x 120 cm euro (centosettantadue/34)	cad	172,34
b	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm	cad	
Nr. 437	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 200 x 200 cm	cad	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.043.300. c	euro (cinquecentonovantatre/39)	cad	593,39
Nr. 438	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm		
C01.043.305. a	euro (novanta/51)	cad	90,51
Nr. 439	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 120 x 120 cm		
C01.043.305. b	euro (centosettantasei/26)	cad	176,26
Nr. 440	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 200 x 200 cm		
C01.043.305. c	euro (cinquecentosettantaquattro/63)	cad	574,63
Nr. 441	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm		
C01.043.310. a	euro (centoventidue/57)	cad	122,57
Nr. 442	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 120 x 120 cm		
C01.043.310. b	euro (duecentoventitre/51)	cad	223,51
Nr. 443	idem c.s. ...della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 200 x 200 cm		
C01.043.310. c	euro (settecentoottantasei/59)	cad	786,59
Nr. 444	Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del		
C01.043.315. a	Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (venticinque/27)	cad	25,27
Nr. 445	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I		
C01.043.315. b	euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 446	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II		
C01.043.315. c	euro (trentatre/18)	cad	33,18
Nr. 447	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II		
C01.043.315. d	euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 448	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della		
C01.043.320. a	Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm euro (sei/65)	cad	6,65
Nr. 449	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm		
C01.043.320. b	euro (nove/73)	cad	9,73
Nr. 450	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 75 x 33 cm		
C01.043.320. c	euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
Nr. 451	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm		
C01.043.325. a	euro (nove/38)	cad	9,38
Nr. 452	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm		
C01.043.325. b	euro (tredici/51)	cad	13,51
Nr. 453	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 75 x 33 cm		
C01.043.325. c	euro (trentasei/40)	cad	36,40
Nr. 454	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm		
C01.043.330. a	euro (dieci/43)	cad	10,43
Nr. 455	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm		
C01.043.330. b	euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 456	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 75 x 33 cm		
C01.043.330. c	euro (quarantaquattro/31)	cad	44,31
Nr. 457	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm		
C01.043.335. a	euro (dodici/95)	cad	12,95
Nr. 458	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm		
C01.043.335. b	euro (ventiuno/98)	cad	21,98
Nr. 459	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 75 x 33 cm		
C01.043.335. c	euro (cinquantadue/64)	cad	52,64
Nr. 460	Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo		
C01.043.340.	Codice della Strada), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 461 C01.043.340.	idem c.s. ...sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (cinque/95)	cad	5,95
b	idem c.s. ...sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (nove/73)	cad	9,73
Nr. 462 C01.043.340.	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sette/56)	cad	7,56
c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (nove/03)	cad	9,03
Nr. 463 C01.043.345.	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (tredici/37)	cad	13,37
a	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 464 C01.043.345.	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (nove/73)	cad	9,73
b	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 465 C01.043.350.	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (nove/73)	cad	9,73
c	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (undici/90)	cad	11,90
Nr. 466 C01.043.355.	idem c.s. ...sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (ventuno/98)	cad	21,98
a	Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce singola euro (centosessantauno/14)	cad	161,14
Nr. 472 C01.043.360.	idem c.s. ...rifrangenza classe I: croce doppia euro (duecentosettantatre/28)	cad	273,28
b	idem c.s. ...rifrangenza classe II: croce singola euro (duecentotredici/43)	cad	213,43
Nr. 474 C01.043.365.	idem c.s. ...rifrangenza classe II: croce doppia euro (trecentocinquante/64)	cad	353,64
a	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 476 C01.043.370.	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (cinquanta/47)	cad	50,47
b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (cinquantaotto/73)	cad	58,73
Nr. 478 C01.043.370.	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (settantatre/92)	cad	73,92
c	SEGNALI COMPLEMENTARI - SOLA FORNITURA		
Nr. 480 C01.046	Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiottro euro (nove/38)	cad	9,38
a	idem c.s. ...della strada: monofacciale ad un catadiottro euro (undici/20)	cad	11,20
Nr. 482 C01.046.005.	idem c.s. ...della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadiotti euro (nove/38)	cad	9,38
b			
Nr. 483 C01.046.005.			
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 484 C01.046.010. a	Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174): monofacciale rifrangenza classe I euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 485 C01.046.010. b	idem c.s. ...Art 174): monofacciale rifrangenza classe II euro (quaranta/39)	cad	40,39
Nr. 486 C01.046.010. c	idem c.s. ...Art 174): bifacciale rifrangenza classe I euro (trentaotto/92)	cad	38,92
Nr. 487 C01.046.010. d	idem c.s. ...Art 174): bifacciale rifrangenza classe II euro (quarantatre/61)	cad	43,61
Nr. 488 C01.046.015. a	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I: in tubolare di ferro diametro 48 mm euro (trenta/66)	cad	30,66
Nr. 489 C01.046.015. b	idem c.s. ...I: in polietilene diametro 50 mm euro (trenta/66)	cad	30,66
Nr. 490 C01.046.020. a	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe I euro (ventiotto/28)	cad	28,28
Nr. 491 C01.046.020. b	idem c.s. ...rifrangenza classe II euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 492 C01.049 a	SEGALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI		
Nr. 493 C01.049.005. a	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m euro (cinquantasei/49)	cad	56,49
Nr. 494 C01.049.005. b	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (sessantadue/48)	cad	62,48
Nr. 495 C01.049.005. c	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,30 m euro (sessantaquattro/73)	cad	64,73
Nr. 496 C01.049.005. d	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m euro (sessantasei/16)	cad	66,16
Nr. 497 C01.049.005. e	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 6,00 m euro (centodiciotto/85)	cad	118,85
Nr. 498 C01.049.010. a	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m euro (sessantauno/66)	cad	61,66
Nr. 499 C01.049.010. b	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (sessantasei/03)	cad	66,03
Nr. 500 C01.049.010. c	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,30 m euro (sessantaotto/02)	cad	68,02
Nr. 501 C01.049.010. d	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m euro (settanta/46)	cad	70,46
Nr. 502 C01.049.010. e	idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 6,00 m euro (centoventitre/30)	cad	123,30
Nr. 503 C01.049.015. a	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: in tubolare di ferro diametro 48 mm euro (settantanove/14)	cad	79,14
Nr. 504 C01.049.015. b	idem c.s. ...calcestruzzo: in polietilene diametro 50 mm con puntale euro (settantanove/14)	cad	79,14
Nr. 505 C01.049.020. a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in mopen, montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls: diametro 50 cm euro (centosei/85)	cad	106,85
Nr. 506 C01.049.020. b	idem c.s. ...cls: diametro 60 cm euro (centododici/22)	cad	112,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 507 C01.049.020. c	idem c.s. ...cls: diametro 70 cm euro (centotrenta/67)	cad	130,67
Nr. 508 C01.049.020. d	idem c.s. ...cls: diametro 80 cm euro (centocinquantadue/70)	cad	152,70
Nr. 509 C01.049.020. e	idem c.s. ...cls: diametro 90 cm euro (centosessantasei/60)	cad	166,60
Nr. 510 C01.049.025. a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro: diametro 50 cm euro (settantanove/76)	cad	79,76
Nr. 511 C01.049.025. b	idem c.s. ...muro: diametro 60 cm euro (ottantacinque/10)	cad	85,10
Nr. 512 C01.049.025. c	idem c.s. ...muro: diametro 70 cm euro (centotre/53)	cad	103,53
Nr. 513 C01.049.025. d	idem c.s. ...muro: diametro 80 cm euro (centoventicinque/66)	cad	125,66
Nr. 514 C01.049.025. e	idem c.s. ...muro: diametro 90 cm euro (centotrentanove/49)	cad	139,49
Nr. 515 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco euro (cinque/70)	cad	5,70
Nr. 516 C01.052	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		
Nr. 517 C01.052.005. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 518 C01.052.005. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 519 C01.052.005. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (uno/22)	m	1,22
Nr. 520 C01.052.005. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 521 C01.052.010. a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 522 C01.052.010. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 523 C01.052.010. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 524 C01.052.010. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 525 C01.052.015. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq euro (cinque/41)	mq	5,41
Nr. 526 C01.052.015. b	idem c.s. ...del materiale: ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq euro (quattro/30)	mq	4,30
Nr. 527 C01.052.020. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto euro (quattro/30)	mq	4,30
Nr. 528 C01.052.020. b	idem c.s. ...per pieno: ripasso di impianto esistente euro (quattro/19)	mq	4,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 529 C01.052.025. a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 530 C01.052.025. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 531 C01.052.025. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 532 C01.052.025. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/03)	m	1,03
Nr. 533 C01.052.030. a	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 534 C01.052.030. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 535 C01.052.030. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 536 C01.052.030. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 537 C01.052.035. a	Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce da 12 cm euro (zero/44)	m	0,44
Nr. 538 C01.052.035. b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/56)	m	0,56
Nr. 539 C01.052.035. c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 540 C01.052.035. d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/93)	m	0,93
Nr. 541 C01.052.040. a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm euro (diciassette/70)	mq	17,70
Nr. 542 C01.052.040. b	idem c.s. ...spessore finito non superiore a 3,00 mm euro (quattordici/07)	mq	14,07
Nr. 543 C01.052.045. a	Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente, di colore bianco, in opera con adesivo, compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare: larghezza 12 cm euro (sette/52)	m	7,52
Nr. 544 C01.052.045. b	idem c.s. ...trattare: larghezza 15 cm euro (otto/74)	m	8,74
Nr. 545 C01.052.045. c	idem c.s. ...trattare: larghezza 25 cm euro (undici/81)	m	11,81
Nr. 546 C01.052.050	Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucchiolo in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm euro (cinquanta/16)	m	50,16
Nr. 547 C01.052.055. a	Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: larghezza 47 cm euro (sessanta/59)	cad	60,59
Nr. 548 C01.052.055. b	idem c.s. ...viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: terminale larghezza 24 cm euro (cinquantadue/91)	cad	52,91
Nr. 549	idem c.s. ...viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.052.060. a	euro (settantanove/13)	cad	79,13
Nr. 550	idem c.s. ...viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: terminale larghezza 27 cm		
C01.052.060. b	euro (cinquantanove/21)	cad	59,21
Nr. 551	idem c.s. ...viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm		
C01.052.065. a	euro (centosessantadue/52)	cad	162,52
Nr. 552	idem c.s. ...viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm		
C01.052.065. b	euro (centootto/89)	cad	108,89
Nr. 553	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile		
C01.052.070	euro (novantadue/17)	cad	92,17
Nr. 554	RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI		
C01.055			
Nr. 555	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di misto granulare, prevalentemente di frantumazione, di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm impastato a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 in dosaggio totale del 3,8% con attivanti di adesione, spessore fino a 8 cm, e da uno strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) costituito da miscela di misto granulare, prevalentemente di frantumazione, di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm resistenza LA ≤ 20 impastato a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 in dosaggio totale del 4,8% su miscela con attivanti di adesione, spessore fino a 3 cm, compresa la mano di attacco con emulsione bituminosa modificata 60% (C60 BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		
C01.055.005	euro (trentadue/88)	mq	32,88
Nr. 556	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) costituito da miscela di misto granulare, prevalentemente di frantumazione, di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm resistenza LA ≤ 20 impastato a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 in dosaggio totale del 4,8% su miscela con attivanti di adesione, compresa la mano di attacco con emulsione bituminosa modificata 60% (C60 BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		
C01.055.010	euro (undici/19)	mq	11,19
Nr. 557	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
C01.058			
Nr. 558	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza		
C01.058.005	euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 559	Demolizione di massicciata stradale per grandi superfici eseguita con mezzi meccanici mediante scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza		
C01.058.010	euro (tre/08)	mq	3,08
Nr. 560	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		
C01.058.015. a	euro (zero/60)	mq	0,60
Nr. 561	idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più		
C01.058.015. b	euro (zero/48)	mq	0,48
Nr. 562	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005		
C01.058.020	euro (due/53)	m	2,53
Nr. 563	Irruvimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo realizzata mediante incisione meccanica della superficie d'usura		
C01.058.025	euro (uno/29)	mq	1,29
Nr. 564	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm		
C01.058.030. a	euro (uno/14)	mq	1,14
Nr. 565	idem c.s. ...fino a 50 cm		
C01.058.030. b	euro (due/81)	mq	2,81
Nr. 566	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottofondi in scapoli di pietra		
C01.058.035. a	euro (otto/62)	mc	8,62
Nr. 567	idem c.s. ...sottofondi in materiale stabilizzato		
C01.058.035.	euro (otto/03)	mc	8,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 568 C01.058.040. a	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a macchina euro (tre/31)	mq	3,31
Nr. 569 C01.058.040. b	idem c.s. ...eseguito a mano euro (sette/14)	mq	7,14
Nr. 570 C01.058.045. a	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: posti su sabbia: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato euro (quattordici/06)	mq	14,06
Nr. 571 C01.058.045. b	idem c.s. ...posti su sabbia: eseguito senza recupero del materiale euro (quattro/03)	mq	4,03
Nr. 572 C01.058.050. a	idem c.s. ...posti su malta: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato euro (venti/33)	mq	20,33
Nr. 573 C01.058.050. b	idem c.s. ...posti su malta: eseguito senza recupero del materiale euro (quattro/83)	mq	4,83
Nr. 574 C01.058.055. a	Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato euro (sedici/24)	mq	16,24
Nr. 575 C01.058.055. b	idem c.s. ...fondo: eseguito senza recupero del materiale euro (tre/97)	mq	3,97
Nr. 576 C01.058.060. a	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo: eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale euro (nove/06)	mq	9,06
Nr. 577 C01.058.060. b	idem c.s. ...del fondo: eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare euro (ventiotto/81)	mq	28,81
Nr. 578 C01.058.065. a	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli euro (ventiuno/61)	mq	21,61
Nr. 579 C01.058.065. b	idem c.s. ...sottofondo: eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli euro (tre/97)	mq	3,97
Nr. 580 C01.058.070	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L. euro (sei/22)	cad	6,22
Nr. 581 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 582 C01.058.080. a	Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 583 C01.058.080. b	idem c.s. ...per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali euro (cinque/60)	mq	5,60
Nr. 584 C01.058.085. a	Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 585 C01.058.085. b	idem c.s. ...per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali euro (tre/85)	mq	3,85
Nr. 586 C01.058.090. a	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in porfido euro (quattro/64)	m	4,64
Nr. 587	idem c.s. ...cigli in travertino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.058.090. b	euro (quattro/09)	m	4,09
Nr. 588	idem c.s. ...cigli in cemento		
C01.058.090. c	euro (quattro/76)	m	4,76
Nr. 589	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile		
C01.058.095	euro (undici/65)	m	11,65
Nr. 590	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri		
C01.058.100	euro (tre/67)	kg	3,67
Nr. 591	Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio		
C01.058.105	euro (due/57)	kg	2,57
Nr. 592	Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio		
C01.058.110	euro (uno/92)	kg	1,92
Nr. 593	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei		
C01.058.115	euro (cinque/54)	mq	5,54
Nr. 594	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio		
C01.058.120	euro (uno/77)	mq	1,77
Nr. 595	Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio: del diametro fino a 40 cm		
C01.058.125. a	euro (sei/02)	cad	6,02
Nr. 596	idem c.s. ...del diametro da 41 cm a 100 cm		
C01.058.125. b	euro (sedici/37)	cad	16,37
Nr. 597 C02	AVVERTENZE SCAVI IN GENERE Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità. Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate. Non sono inclusi nelle valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare. RINTERRI Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterrati di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. TRASPORTI I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi. I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio. Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica. LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato considerando la superficie del fondo cavo. Il prezzo per il rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. Non si terrà conto del volume di riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore volume compensato con il prezzo di elenco. CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'umidificazione delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne. Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc. Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo B450C o B450A, nonché la rete elettrosaldata, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. Il peso dell'acciaio in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI. Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. TUBAZIONI Per la fornitura in opera di tubazioni sono previsti in elenco appositi prezzi relativi al tipo di materiale impiegato. Tali prezzi saranno applicati allo sviluppo effettivo, misurato sull'asse, e per ogni millimetro di diametro esterno delle tubazioni montate in opera. La valutazione delle tubazioni sarà fatta a m misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni. Nella valutazione delle tubazioni si intendono compresi i raccordi, le staffe e la connessione agli organi di misura e di intercettazione se necessaria. In caso risultasse necessaria l'esecuzione di blocchi di ancoraggio, il costo per tali opere dovrà essere computato a parte.		
Nr. 598 C02.001	SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI		
Nr. 599 C02.001.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (cinque/37)	mc	5,37
Nr. 600 C02.001.005. b	idem c.s. ...m: in roccia alterata euro (dieci/13)	mc	10,13
Nr. 601 C02.001.005. c	idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo euro (sessantanove/20)	mc	69,20
Nr. 602 C02.001.010. a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (zero/53)	mc	0,53
Nr. 603 C02.001.010. b	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in roccia alterata euro (uno/21)	mc	1,21
Nr. 604 C02.001.010. c	idem c.s. ...in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo euro (otto/30)	mc	8,30
Nr. 605 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia euro (trentacinque/25)	mc	35,25
Nr. 606 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzata e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi euro (due/07)	mc	2,07
Nr. 607 C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature euro (centosei/31)	mc	106,31
Nr. 608 C02.004	TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI		
Nr. 609 C02.004.005. a	Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per DN 60 ÷ 300, classe 30 bar per DN 350 ÷ 600 e classe 25 bar per DN 700 ÷ 1000, conformi alla norma UNI EN 545, rivestiti esternamente con un primo strato di lega di zinco-alluminio e rame applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq ed uno strato di finitura con pittura monocomponente acrilica-pved in emulsione acquosa, internamente con malta di cemento d'altoforno conforme alla EN197-1, ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC e applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: diametro di 60 mm euro (cinquantasette/92)	m	57,92
Nr. 610 C02.004.005. b	idem c.s. ...diametro di 80 mm euro (sessantatre/55)	m	63,55
Nr. 611 C02.004.005. c	idem c.s. ...diametro di 100 mm euro (sessantaquattro/75)	m	64,75
Nr. 612 C02.004.005. d	idem c.s. ...diametro di 125 mm euro (ottantacinque/98)	m	85,98
Nr. 613 C02.004.005. e	idem c.s. ...diametro di 150 mm euro (novantadue/35)	m	92,35
Nr. 614	idem c.s. ...diametro di 200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.004.005. f	euro (centoventisette/38)	m	127,38
Nr. 615	idem c.s. ...diametro di 250 mm		
C02.004.005. g	euro (centosettanta/40)	m	170,40
Nr. 616	idem c.s. ...diametro di 300 mm		
C02.004.005. h	euro (duecentocinque/47)	m	205,47
Nr. 617	idem c.s. ...diametro di 350 mm		
C02.004.005. i	euro (duecentosettantasette/43)	m	277,43
Nr. 618	idem c.s. ...diametro di 400 mm		
C02.004.005. j	euro (trecentotredici/59)	m	313,59
Nr. 619	idem c.s. ...diametro di 450 mm		
C02.004.005. k	euro (trecentoottantaotto/71)	m	388,71
Nr. 620	idem c.s. ...diametro di 500 mm		
C02.004.005. l	euro (quattrocentotrentasei/46)	m	436,46
Nr. 621	idem c.s. ...diametro di 600 mm		
C02.004.005. m	euro (cinquecentocinquanta/04)	m	550,04
Nr. 622	idem c.s. ...diametro di 700 mm		
C02.004.005. n	euro (settecentonovantatre/03)	m	793,03
Nr. 623	idem c.s. ...diametro di 800 mm		
C02.004.005. o	euro (novecentoottantaquattro/80)	m	984,80
Nr. 624	idem c.s. ...diametro di 900 mm		
C02.004.005. p	euro (milleduecentotre/80)	m	1'203,80
Nr. 625	idem c.s. ...diametro di 1.000 mm		
C02.004.005. q	euro (milletrecentoquarantasette/17)	m	1'347,17
Nr. 626	Tubi in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche		
C02.004.010. a	dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in pvc e polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 µ ed esternamente con un primo strato di lega di zinco-alluminio e rame applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq ed uno strato di finitura con pittura monocomponente acrilica-pved in emulsione acquosa; materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, pressione di funzionamento ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro esterno 75 mm euro (cinquantatre/38)	m	53,38
Nr. 627	idem c.s. ...diametro esterno 90 mm		
C02.004.010. b	euro (cinquantasei/80)	m	56,80
Nr. 628	idem c.s. ...diametro esterno 110 mm		
C02.004.010. c	euro (sessantadue/16)	m	62,16
Nr. 629	idem c.s. ...diametro esterno 125 mm		
C02.004.010. d	euro (settantaotto/81)	m	78,81
Nr. 630	idem c.s. ...diametro esterno 160 mm		
C02.004.010. e	euro (novantaquattro/89)	m	94,89
Nr. 631	Tubi in ghisa sferoidale per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545, rivestiti esternamente in polietilene coestruso per		
C02.004.015. a	terreni corrosivi (EN 146228) e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 80 mm euro (centotredici/87)	m	113,87
Nr. 632	idem c.s. ...rinterri: diametro 100 mm		
C02.004.015. b	euro (centoventiuno/31)	m	121,31
Nr. 633	idem c.s. ...rinterri: diametro 125 mm		
C02.004.015. c	euro (centotrentacinque/20)	m	135,20
Nr. 634	idem c.s. ...rinterri: diametro 150 mm		
C02.004.015.	euro (centoquarantatre/90)	m	143,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 635 C02.004.015.	idem c.s. ...rinterri: diametro 200 mm euro (centonovantasei/33)	m	196,33
e Nr. 636 C02.004.015.	idem c.s. ...rinterri: diametro 250 mm euro (duecentocinquantacinque/65)	m	255,65
f Nr. 637 C02.004.015.	idem c.s. ...rinterri: diametro 300 mm euro (trecentoventicinque/73)	m	325,73
g Nr. 638 C02.004.015.	idem c.s. ...rinterri: diametro 350 mm euro (quattrocentodiciotto/19)	m	418,19
h Nr. 639 C02.004.015.	idem c.s. ...rinterri: diametro 400 mm euro (quattrocentonovantaotto/67)	m	498,67
i Nr. 640 C02.004.015.	idem c.s. ...rinterri: diametro 500 mm euro (seicentocinquantaotto/85)	m	658,85
j Nr. 641 C02.004.020.	Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera, compresi i raccordi e pezzi speciali, collegati a mezzo di manicotti, esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: rivestimento esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 3/4" euro (dodici/94)	m	12,94
a Nr. 642 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 1" euro (quindici/45)	m	15,45
b Nr. 643 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 1 1/4" euro (diciassette/81)	m	17,81
c Nr. 644 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 1 1/2" euro (venti/30)	m	20,30
d Nr. 645 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 2" euro (ventisei/14)	m	26,14
e Nr. 646 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 2 1/2" euro (trentauno/28)	m	31,28
f Nr. 647 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 3" euro (trentanove/44)	m	39,44
g Nr. 648 C02.004.020.	idem c.s. ...esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 4" euro (cinquantanove/47)	m	59,47
h Nr. 649 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 3/4" euro (tredici/61)	m	13,61
a Nr. 650 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 1" euro (sedici/30)	m	16,30
b Nr. 651 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 1 1/4" euro (diciotto/84)	m	18,84
c Nr. 652 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 1 1/2" euro (ventiuno/45)	m	21,45
d Nr. 653 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 2" euro (ventisette/67)	m	27,67
e Nr. 654 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 2 1/2" euro (trentatre/14)	m	33,14
f Nr. 655 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 3" euro (quarantauno/86)	m	41,86
g Nr. 656 C02.004.025.	idem c.s. ...esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 4" euro (sessantatre/18)	m	63,18
h Nr. 657 C02.004.035.	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 75 mm euro (tredici/40)	m	13,40
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 658 C02.004.035. b	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 90 mm euro (diciassette/79)	m	17,79
Nr. 659 C02.004.035. c	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 110 mm euro (ventiquattro/66)	m	24,66
Nr. 660 C02.004.035. d	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 125 mm euro (trentadue/64)	m	32,64
Nr. 661 C02.004.035. e	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 140 mm euro (trentasette/90)	m	37,90
Nr. 662 C02.004.035. f	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 160 mm euro (quarantasette/02)	m	47,02
Nr. 663 C02.004.035. g	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 180 mm euro (cinquantasette/11)	m	57,11
Nr. 664 C02.004.035. h	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 200 mm euro (sessantaotto/35)	m	68,35
Nr. 665 C02.004.035. i	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 250 mm euro (cento/85)	m	100,85
Nr. 666 C02.004.035. j	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 280 mm euro (centoventiquattro/40)	m	124,40
Nr. 667 C02.004.035. k	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 315 mm euro (centocinquantacinque/55)	m	155,55
Nr. 668 C02.004.035. l	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 355 mm euro (centonovantacinque/75)	m	195,75
Nr. 669 C02.004.035. m	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 400 mm euro (duecentoquarantaotto/34)	m	248,34
Nr. 670 C02.004.035. n	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 450 mm euro (trecentoundici/38)	m	311,38
Nr. 671 C02.004.035. o	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN16): diametro di 500 mm euro (trecentoottantauno/75)	m	381,75
Nr. 672 C02.004.040. a	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 50 mm euro (dieci/01)	m	10,01
Nr. 673 C02.004.040. b	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 63 mm euro (tredici/74)	m	13,74
Nr. 674 C02.004.040. c	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 75 mm euro (diciassette/01)	m	17,01
Nr. 675 C02.004.040. d	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 90 mm euro (ventidue/81)	m	22,81
Nr. 676 C02.004.040. e	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 110 mm euro (trentadue/37)	m	32,37
Nr. 677 C02.004.040. f	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 125 mm euro (quarantadue/37)	m	42,37
Nr. 678 C02.004.040. g	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 140 mm euro (quarantanove/74)	m	49,74
Nr. 679 C02.004.040. h	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 160 mm euro (sessantadue/17)	m	62,17
Nr. 680 C02.004.040. i	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 180 mm euro (settantasei/25)	m	76,25
Nr. 681 C02.004.040. j	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 200 mm euro (novantadue/18)	m	92,18
Nr. 682	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 250 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.004.040. k	euro (centotrentaotto/16)	m	138,16
Nr. 683	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 280 mm		
C02.004.040. l	euro (centosettantauno/32)	m	171,32
Nr. 684	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 315 mm		
C02.004.040. m	euro (duecentoquattordici/96)	m	214,96
Nr. 685	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN25): diametro di 355 mm		
C02.004.040. n	euro (duecentosettanta/85)	m	270,85
Nr. 686	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse		
C02.004.045. a	azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 50 mm, spessore 3 mm euro (sette/81)	m	7,81
Nr. 687	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 63 mm, spessore 3,8 mm		
C02.004.045. b	euro (dieci/26)	m	10,26
Nr. 688	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 75 mm, spessore 4,5 mm		
C02.004.045. c	euro (dodici/11)	m	12,11
Nr. 689	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 90 mm, spessore 5,4 mm		
C02.004.045. d	euro (quindici/97)	m	15,97
Nr. 690	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 110 mm, spessore 6,6 mm		
C02.004.045. e	euro (ventiuno/70)	m	21,70
Nr. 691	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 125 mm, spessore 7,4 mm		
C02.004.045. f	euro (ventiotto/55)	m	28,55
Nr. 692	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 140 mm, spessore 8,3 mm		
C02.004.045. g	euro (trentatre/22)	m	33,22
Nr. 693	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 160 mm, spessore 9,5 mm		
C02.004.045. h	euro (quaranta/74)	m	40,74
Nr. 694	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 180 mm, spessore 10,7 mm		
C02.004.045. i	euro (quarantanove/13)	m	49,13
Nr. 695	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 200 mm, spessore 11,9 mm		
C02.004.045. j	euro (cinquantaotto/55)	m	58,55
Nr. 696	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 225 mm, spessore 13,4 mm		
C02.004.045. k	euro (settantauno/86)	m	71,86
Nr. 697	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 250 mm, spessore 14,8 mm		
C02.004.045. l	euro (ottantacinque/48)	m	85,48
Nr. 698	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 280 mm, spessore 16,6 mm		
C02.004.045. m	euro (centocinque/37)	m	105,37
Nr. 699	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 315 mm, spessore 18,7 mm		
C02.004.045. n	euro (centotrentauno/26)	m	131,26
Nr. 700	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 355 mm, spessore 21,1 mm		
C02.004.045. o	euro (centosessantacinque/61)	m	165,61
Nr. 701	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 400 mm, spessore 23,7 mm		
C02.004.045. p	euro (duecentonove/44)	m	209,44
Nr. 702	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 450 mm, spessore 26,7 mm		
C02.004.045. q	euro (duecentosessantauno/83)	m	261,83
Nr. 703	idem c.s. ...pressioni SDR 17 (PN 10): diametro nominale di 500 mm, spessore 29,7 mm		
C02.004.045. r	euro (trecentoventi/93)	m	320,93
Nr. 704	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 32 mm, spessore 3 mm		
C02.004.050. a	euro (cinque/61)	m	5,61
Nr. 705	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 40 mm, spessore 3,7 mm		
C02.004.050.	euro (sette/23)	m	7,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 706 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50 mm, spessore 4,6 mm euro (nove/45)	m	9,45
c Nr. 707 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63 mm, spessore 5,8 mm euro (dodici/92)	m	12,92
d Nr. 708 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 75 mm, spessore 6,8 mm euro (quindici/26)	m	15,26
e Nr. 709 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 90 mm, spessore 8,2 mm euro (venti/63)	m	20,63
f Nr. 710 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 110 mm, spessore 10 mm euro (ventiotto/57)	m	28,57
g Nr. 711 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 125 mm, spessore 11,4 mm euro (trentasette/67)	m	37,67
h Nr. 712 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 140 mm, spessore 12,7 mm euro (quarantatre/95)	m	43,95
i Nr. 713 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 160 mm, spessore 14,6 mm euro (cinquantaquattro/84)	m	54,84
j Nr. 714 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 180 mm, spessore 16,6 mm euro (sessantasette/12)	m	67,12
k Nr. 715 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 200 mm, spessore 18,2 mm euro (ottanta/70)	m	80,70
l Nr. 716 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 225 mm, spessore 20,5 mm euro (novantanove/81)	m	99,81
m Nr. 717 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 250 mm, spessore 22,7 mm euro (centoventi/07)	m	120,07
n Nr. 718 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 280 mm, spessore 25,4 mm euro (centoquarantaotto/53)	m	148,53
o Nr. 719 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 315 mm, spessore 28,6 mm euro (centoottantacinque/85)	m	185,85
p Nr. 720 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 355 mm, spessore 32,2 mm euro (duecentotrentaquattro/59)	m	234,59
q Nr. 721 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 400 mm, spessore 36,3 mm euro (duecentonovantasette/87)	m	297,87
r Nr. 722 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 450 mm, spessore 40,9 mm euro (trecentosettantatre/64)	m	373,64
s Nr. 723 C02.004.050.	idem c.s. ...pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 500 mm, spessore 45,4 mm euro (quattrocentocinquantaotto/61)	m	458,61
t Nr. 724 C02.004.055.	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 32 mm, spessore 4,4 mm euro (sei/46)	m	6,46
a Nr. 725 C02.004.055.	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 40 mm, spessore 5,5 mm euro (otto/56)	m	8,56
b Nr. 726 C02.004.055.	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 50 mm, spessore 6,9 mm euro (undici/64)	m	11,64
c Nr. 727 C02.004.055.	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 63 mm, spessore 8,6 mm euro (sedici/28)	m	16,28
d Nr. 728 C02.004.055.	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 75 mm, spessore 10,3 mm euro (diciannove/63)	m	19,63
e Nr. 729 C02.004.055.	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 90 mm, spessore 12,3 mm euro (ventisei/73)	m	26,73
f Nr. 730	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 110 mm, spessore 15,1 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.004.055. g	euro (trentasette/95)	m	37,95
Nr. 731	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 125 mm, spessore 17,1 mm		
C02.004.055. h	euro (quarantanove/53)	m	49,53
Nr. 732	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 140 mm, spessore 19,2 mm		
C02.004.055. i	euro (cinquantaotto/40)	m	58,40
Nr. 733	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 160 mm, spessore 21,9 mm		
C02.004.055. j	euro (settantatre/36)	m	73,36
Nr. 734	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 180 mm, spessore 24,6 mm		
C02.004.055. k	euro (novanta/48)	m	90,48
Nr. 735	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 200 mm, spessore 27,4 mm		
C02.004.055. l	euro (centonove/76)	m	109,76
Nr. 736	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 225 mm, spessore 30,8 mm		
C02.004.055. m	euro (centotrentasei/35)	m	136,35
Nr. 737	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 250 mm, spessore 34,2 mm		
C02.004.055. n	euro (centosessantacinque/68)	m	165,68
Nr. 738	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 280 mm, spessore 38,3 mm		
C02.004.055. o	euro (duecentocinque/76)	m	205,76
Nr. 739	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 315 mm, spessore 43,1 mm		
C02.004.055. p	euro (duecentocinquantaotto/24)	m	258,24
Nr. 740	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 355 mm, spessore 48,5 mm		
C02.004.055. q	euro (trecentocinquanta/28)	m	350,28
Nr. 741	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 400 mm, spessore 48,5 mm		
C02.004.055. r	euro (quattrocentoquattordici/14)	m	414,14
Nr. 742	idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 450 mm, spessore 61,5 mm		
C02.004.055. s	euro (cinquecentoventi/32)	m	520,32
Nr. 743	Tubi in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI EN 1452, con anello di giunzione in materiale elastomerico inamovibile, conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi la fornitura di pezzi speciali, gli scavi, rinfilanchi e rinterri: per pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 110 mm, spessore 4,2 mm		
C02.004.060. a	euro (quattordici/84)	m	14,84
Nr. 744	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 125 mm, spessore 4,8 mm		
C02.004.060. b	euro (diciassette/15)	m	17,15
Nr. 745	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 140 mm, spessore 5,4 mm		
C02.004.060. c	euro (venti/30)	m	20,30
Nr. 746	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 160 mm, spessore 6,2 mm		
C02.004.060. d	euro (ventitre/95)	m	23,95
Nr. 747	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 180 mm, spessore 6,9 mm		
C02.004.060. e	euro (ventisette/71)	m	27,71
Nr. 748	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 200 mm, spessore 7,7 mm		
C02.004.060. f	euro (trentadue/18)	m	32,18
Nr. 749	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 225 mm, spessore 8,6 mm		
C02.004.060. g	euro (trentasette/92)	m	37,92
Nr. 750	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 250 mm, spessore 9,6 mm		
C02.004.060. h	euro (quarantaquattro/59)	m	44,59
Nr. 751	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 280 mm, spessore 10,7 mm		
C02.004.060. i	euro (cinquantatre/82)	m	53,82
Nr. 752	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 315 mm, spessore 12,1 mm		
C02.004.060. j	euro (sessantasei/40)	m	66,40
Nr. 753	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 355 mm, spessore 13,6 mm		
C02.004.060.	euro (ottantasei/04)	m	86,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
k			
Nr. 754 C02.004.060.	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 400 mm, spessore 15,3 mm euro (centonove/17)	m	109,17
l			
Nr. 755 C02.004.060.	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 450 mm, spessore 17,2 mm euro (centodiciannove/98)	m	119,98
m			
Nr. 756 C02.004.060.	idem c.s. ...pressioni SDR 26 (PN 10): diametro di 500 mm, spessore 19,1 mm euro (centoottantatre/33)	m	183,33
n			
Nr. 757 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 110 mm, spessore 8,1 mm euro (venti/47)	m	20,47
a			
Nr. 758 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 125 mm, spessore 9,2 mm euro (ventiquattro/66)	m	24,66
b			
Nr. 759 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 140 mm, spessore 10,3 mm euro (ventinove/34)	m	29,34
c			
Nr. 760 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 160 mm, spessore 11,8 mm euro (trentacinque/68)	m	35,68
d			
Nr. 761 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 180 mm, spessore 13,3 mm euro (quarantadue/94)	m	42,94
e			
Nr. 762 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 200 mm, spessore 14,7 mm euro (cinquanta/65)	m	50,65
f			
Nr. 763 C02.004.065.	idem c.s. ...pressioni SDR 13,6 (PN 20): diametro di 225 mm, spessore 16,6 mm euro (sessantauno/64)	m	61,64
g			
Nr. 764 C02.007	APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER ACQUEDOTTI		
Nr. 765 C02.007.005.	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN 14901), materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 50 mm euro (centonovantaotto/94)	cad	198,94
a			
Nr. 766 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 65 mm euro (duecentosedici/75)	cad	216,75
b			
Nr. 767 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 80 mm euro (duecentotrentacinque/96)	cad	235,96
c			
Nr. 768 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 100 mm euro (duecentonovantaquattro/01)	cad	294,01
d			
Nr. 769 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 125 mm euro (trecentosettantasei/88)	cad	376,88
e			
Nr. 770 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 150 mm euro (quattrocentodiciotto/07)	cad	418,07
f			
Nr. 771 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 200 mm euro (novecentosessantadue/07)	cad	962,07
g			
Nr. 772 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 250 mm euro (milletrecentotrentauno/57)	cad	1'331,57
h			
Nr. 773 C02.007.005.	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 300 mm euro (milleottocentoventiuno/38)	cad	1'821,38
i			
Nr. 774 C02.007.010.	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 65 mm euro (duemilatrentanove/88)	cad	2'039,88
a			
Nr. 775 C02.007.010.	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 80 mm euro (duemilaquarantaotto/85)	cad	2'048,85
b			
Nr. 776 C02.007.010.	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 100 mm euro (duemilaseicentosestanta/54)	cad	2'670,54
c			
Nr. 777 C02.007.010.	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 125 mm euro (duemilasettecentotrentaotto/76)	cad	2'738,76
d			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 778 C02.007.010. e	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 150 mm euro (duemilasettecentonovantadue/02)	cad	2'792,02
Nr. 779 C02.007.010. f	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 200 mm euro (quattromilaquattrocentoquarantanove/07)	cad	4'449,07
Nr. 780 C02.007.010. g	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 250 mm euro (cinquemilatrecentotré/76)	cad	5'303,76
Nr. 781 C02.007.010. h	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 300 mm euro (seimiladuecentosettantadue/12)	cad	6'272,12
Nr. 782 C02.007.015. a	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 50 mm euro (centonovantasei/03)	cad	196,03
Nr. 783 C02.007.015. b	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 65 mm euro (duecentoventiquattro/06)	cad	224,06
Nr. 784 C02.007.015. c	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 80 mm euro (duecentotrentatre/05)	cad	233,05
Nr. 785 C02.007.015. d	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 100 mm euro (duecentoottantanove/69)	cad	289,69
Nr. 786 C02.007.015. e	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 125 mm euro (trecentosettantadue/54)	cad	372,54
Nr. 787 C02.007.015. f	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 150 mm euro (quattrocentodiciotto/07)	cad	418,07
Nr. 788 C02.007.015. g	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 200 mm euro (ottocentocinquantasei/94)	cad	856,94
Nr. 789 C02.007.015. h	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 250 mm euro (milleduecentotrentaotto/30)	cad	1'238,30
Nr. 790 C02.007.015. i	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 300 mm euro (millesettecentoventiquattro/02)	cad	1'724,02
Nr. 791 C02.007.015. j	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 350 mm euro (duemilaottocento/36)	cad	2'800,36
Nr. 792 C02.007.015. k	idem c.s. ...PN 10/16: manuale con volantino: diametro 400 mm euro (quattromilaquattrocentoquattordici/36)	cad	4'414,36
Nr. 793 C02.007.020. a	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 65 mm euro (duemilatrentanove/88)	cad	2'039,88
Nr. 794 C02.007.020. b	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 80 mm euro (duemilaquarantaotto/85)	cad	2'048,85
Nr. 795 C02.007.020. c	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 100 mm euro (duemilaseicentosettanta/54)	cad	2'670,54
Nr. 796 C02.007.020. d	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 125 mm euro (duemilasettecentoventiotto/29)	cad	2'728,29
Nr. 797 C02.007.020. e	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 150 mm euro (duemilasettecentosettantasei/73)	cad	2'776,73
Nr. 798 C02.007.020. f	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 200 mm euro (quattromilaquattrocentoventi/15)	cad	4'420,15
Nr. 799 C02.007.020. g	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 250 mm euro (cinquemilanovecentosettantatre/58)	cad	5'973,58
Nr. 800 C02.007.020. h	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 300 mm euro (seimilaquattrocentosessantadue/07)	cad	6'462,07
Nr. 801 C02.007.020. i	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 350 mm euro (seimilaseicentoquarantauno/51)	cad	6'641,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 802 C02.007.020. j	idem c.s. ...PN 10/16: motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz: diametro 400 mm euro (novemilatrecentosessantasette/39)	cad	9'367,39
Nr. 803 C02.007.025. a	Valvola a farfalla per intercettazione fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074), predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ (EN 14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: flange forate PN 10: diametro 150 mm euro (milleseicentoquattro/52)	cad	1'604,52
Nr. 804 C02.007.025. b	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 200 mm euro (millesettecentonovantaquattro/08)	cad	1'794,08
Nr. 805 C02.007.025. c	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 250 mm euro (duemilasedici/03)	cad	2'016,03
Nr. 806 C02.007.025. d	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 300 mm euro (duemiladuecentoquarantauno/45)	cad	2'241,45
Nr. 807 C02.007.025. e	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 350 mm euro (duemilasettecentodieci/83)	cad	2'710,83
Nr. 808 C02.007.025. f	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 400 mm euro (duemilanovecentoottantauno/04)	cad	2'981,04
Nr. 809 C02.007.025. g	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 450 mm euro (tremilanovecentodiciassette/84)	cad	3'917,84
Nr. 810 C02.007.025. h	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 500 mm euro (tremilanovecentoventiquattro/07)	cad	3'924,07
Nr. 811 C02.007.025. i	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 600 mm euro (cinquemilacentotrentanove/49)	cad	5'129,49
Nr. 812 C02.007.025. j	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 700 mm euro (settemilacentoottantatre/69)	cad	7'183,69
Nr. 813 C02.007.025. k	idem c.s. ...forate PN 10: diametro 800 mm euro (novemilacentoundici/85)	cad	9'111,85
Nr. 814 C02.007.030. a	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 150 mm euro (milleseicentoquattro/52)	cad	1'604,52
Nr. 815 C02.007.030. b	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 200 mm euro (milleottocento/31)	cad	1'800,31
Nr. 816 C02.007.030. c	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 250 mm euro (duemilatrentaotto/67)	cad	2'038,67
Nr. 817 C02.007.030. d	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 300 mm euro (duemilatrecentoottantauno/01)	cad	2'381,01
Nr. 818 C02.007.030. e	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 350 mm euro (duemilanovecentoquarantatre/15)	cad	2'943,15
Nr. 819 C02.007.030. f	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 400 mm euro (tremiladuecentoottanta/50)	cad	3'280,50
Nr. 820 C02.007.030. g	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 450 mm euro (quattromilacentocinquantaotto/70)	cad	4'158,70
Nr. 821 C02.007.030. h	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 500 mm euro (quattromilatrecentocinquantanove/08)	cad	4'359,08
Nr. 822 C02.007.030. i	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 600 mm euro (seimilacinquecentoventidue/42)	cad	6'522,42
Nr. 823 C02.007.030. j	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 700 mm euro (ottomilatrecento/83)	cad	8'300,83
Nr. 824 C02.007.030. k	idem c.s. ...forate PN 16: diametro 800 mm euro (dodicimilaquattrocentoottantaquattro/88)	cad	12'484,88
Nr. 825	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 150 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.007.035. a	euro (millesecientosessantatre/50)	cad	1'663,50
Nr. 826	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 200 mm		
C02.007.035. b	euro (duemilaventiotto/98)	cad	2'028,98
Nr. 827	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 250 mm		
C02.007.035. c	euro (duemilatrecentosei/48)	cad	2'306,48
Nr. 828	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 300 mm		
C02.007.035. d	euro (duemilasettecentonovantasette/96)	cad	2'797,96
Nr. 829	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 350 mm		
C02.007.035. e	euro (tremilaseicentoundici/03)	cad	3'611,03
Nr. 830	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 400 mm		
C02.007.035. f	euro (quattromiladuecentootto/76)	cad	4'208,76
Nr. 831	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 450 mm		
C02.007.035. g	euro (cinquemilaseicentoquarantatre/90)	cad	5'643,90
Nr. 832	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 500 mm		
C02.007.035. h	euro (seimilatrecentonovantasei/25)	cad	6'396,25
Nr. 833	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 600 mm		
C02.007.035. i	euro (ottomilaseicentosessantacinque/46)	cad	8'665,46
Nr. 834	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 700 mm		
C02.007.035. j	euro (tredicimilasettecentoventisette/14)	cad	13'727,14
Nr. 835	idem c.s. ...forate PN 25: diametro 800 mm		
C02.007.035. k	euro (diciottomilaseicentocinquanta/80)	cad	18'650,80
Nr. 836	Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana in NBR rinforzata in nylon, viteria acciaio inox A2, unità controllo circuito pilotaggio in acciaio inox A2, filtro del cestello in AISI 316, velocità di azionamento regolabili, conforme EN 1074, flangiatura EN 1092-2, collaudo ISO 5208 e UNI 6884, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 50 mm		
C02.007.040. a	euro (duemilacinquantauno/21)	cad	2'051,21
Nr. 837	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 65 mm		
C02.007.040. b	euro (duemilaquarantaquattro/87)	cad	2'044,87
Nr. 838	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 80 mm		
C02.007.040. c	euro (duemilacentocinquantauno/79)	cad	2'151,79
Nr. 839	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 100 mm		
C02.007.040. d	euro (duemilaquattrocentoventisei/38)	cad	2'426,38
Nr. 840	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 125 mm		
C02.007.040. e	euro (duemilanovecentoquarantasette/66)	cad	2'947,66
Nr. 841	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 150 mm		
C02.007.040. f	euro (tremiladuecentosettantadue/78)	cad	3'272,78
Nr. 842	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 200 mm		
C02.007.040. g	euro (quattromilaquattrocentodue/39)	cad	4'402,39
Nr. 843	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 250 mm		
C02.007.040. h	euro (settemilatrecentoventiuno/91)	cad	7'321,91
Nr. 844	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 300 mm		
C02.007.040. i	euro (diecimilaottocentosessantanove/38)	cad	10'869,38
Nr. 845	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 350 mm		
C02.007.040. j	euro (dodicimilaseicentoventiuno/70)	cad	12'621,70
Nr. 846	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 400 mm		
C02.007.040. k	euro (diciannovemilatrecentosettantanove/16)	cad	19'379,16
Nr. 847	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 500 mm		
C02.007.040. l	euro (venticinquemilatrenta/14)	cad	25'030,14
Nr. 848	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 600 mm		
C02.007.040.	euro (ventiottomilaottocentotrentasette/09)	cad	28'837,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
m			
Nr. 849 C02.007.040.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro 700 mm euro (quarantamilaottocentonovantadue/11)	cad	40'892,11
n			
Nr. 850 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 50 mm euro (duemilacentosette/96)	cad	2'107,96
a			
Nr. 851 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 65 mm euro (duemilacentocinquantesi/48)	cad	2'156,48
b			
Nr. 852 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 80 mm euro (duemiladuecentotredici/42)	cad	2'213,42
c			
Nr. 853 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 100 mm euro (duemilacinquecentosessantadue/33)	cad	2'562,33
d			
Nr. 854 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 125 mm euro (tremilasessantanove/71)	cad	3'069,71
e			
Nr. 855 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 150 mm euro (tremilatrecentoquarantaotto/43)	cad	3'348,43
f			
Nr. 856 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 200 mm euro (quattromilaquattrocentonovantaquattro/82)	cad	4'494,82
g			
Nr. 857 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 250 mm euro (settemiladuecentoottantaotto/89)	cad	7'288,89
h			
Nr. 858 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 300 mm euro (undicimilaottantacinque/22)	cad	11'085,22
i			
Nr. 859 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 350 mm euro (dodicimilasettecentosettanta/84)	cad	12'770,84
j			
Nr. 860 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 400 mm euro (diciannovemilacinquecentotre/74)	cad	19'503,74
k			
Nr. 861 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 500 mm euro (venticinquemilaventitre/60)	cad	25'023,60
l			
Nr. 862 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 600 mm euro (ventinovemilanovecentocinquanta/65)	cad	29'950,65
m			
Nr. 863 C02.007.045.	idem c.s. ...6/4/2004: per riduzione e sostegno della pressione di monte: diametro 700 mm euro (quarantamilacinquecentotrenta/73)	cad	40'530,73
n			
Nr. 864 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 50 mm euro (duemilaseicentoventisette/61)	cad	2'627,61
a			
Nr. 865 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 65 mm euro (duemilaseicentotrentasette/11)	cad	2'637,11
b			
Nr. 866 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 80 mm euro (duemilasettecentosettanta/19)	cad	2'770,19
c			
Nr. 867 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 100 mm euro (tremiladuecentoquattordici/97)	cad	3'214,97
d			
Nr. 868 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 125 mm euro (tremilasettecentoquarantauno/91)	cad	3'741,91
e			
Nr. 869 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 150 mm euro (tremilanovecentoquattordici/38)	cad	3'914,38
f			
Nr. 870 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 200 mm euro (cinquemilatrecentoventiotto/76)	cad	5'328,76
g			
Nr. 871 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 250 mm euro (ottomiladue/26)	cad	8'002,26
h			
Nr. 872 C02.007.050.	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 300 mm euro (undicimilasettecentosessantacinque/28)	cad	11'765,28
i			
Nr. 873	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 350 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.007.050. j	euro (tredicimilaseicentoquarantaotto/81)	cad	13'648,81
Nr. 874	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 400 mm		
C02.007.050. k	euro (ventimilacinquecentoundici/88)	cad	20'511,88
Nr. 875	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 500 mm		
C02.007.050. l	euro (ventiseimiladuecentoventi/54)	cad	26'220,54
Nr. 876	idem c.s. ...6/4/2004: per limitazione e regolazione della portata: diametro 600 mm		
C02.007.050. m	euro (trentamiladuecentoquarantauno/91)	cad	30'241,91
Nr. 877	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 50 mm		
C02.007.055. a	euro (duemilaquattrocentoottantasette/64)	cad	2'487,64
Nr. 878	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 65 mm		
C02.007.055. b	euro (duemilacinquecentodiciotto/51)	cad	2'518,51
Nr. 879	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 80 mm		
C02.007.055. c	euro (duemilaseicentoquarantacinque/74)	cad	2'645,74
Nr. 880	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 100 mm		
C02.007.055. d	euro (duemilanovecentoottantanove/66)	cad	2'989,66
Nr. 881	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 125 mm		
C02.007.055. e	euro (tremilacinquecentoventiquattro/17)	cad	3'524,17
Nr. 882	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 150 mm		
C02.007.055. f	euro (tremilasettecentosessantacinque/77)	cad	3'765,77
Nr. 883	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 200 mm		
C02.007.055. g	euro (quattromilaottocentosessantacinque/19)	cad	4'865,19
Nr. 884	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 250 mm		
C02.007.055. h	euro (settemilasettecentosessantatre/83)	cad	7'763,83
Nr. 885	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 300 mm		
C02.007.055. i	euro (undicimilatrecentocinquantanove/79)	cad	11'359,79
Nr. 886	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 350 mm		
C02.007.055. j	euro (tredicimiladodici/77)	cad	13'012,77
Nr. 887	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 400 mm		
C02.007.055. k	euro (diciannovemilasettecentootto/19)	cad	19'708,19
Nr. 888	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 500 mm		
C02.007.055. l	euro (venticinquemilatrecentotrentasette/72)	cad	25'337,72
Nr. 889	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 600 mm		
C02.007.055. m	euro (ventinovemilacentoquarantadue/21)	cad	29'142,21
Nr. 890	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 700 mm		
C02.007.055. n	euro (quarantamilanovecentoventisette/50)	cad	40'927,50
Nr. 891	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 50 mm		
C02.007.060. a	euro (duemilaseicentotré/27)	cad	2'603,27
Nr. 892	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 65 mm		
C02.007.060. b	euro (duemilacinquecentocinquantesette/15)	cad	2'557,15
Nr. 893	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 80 mm		
C02.007.060. c	euro (duemilasettecentododici/09)	cad	2'712,09
Nr. 894	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 100 mm		
C02.007.060. d	euro (tremilasettantadue/01)	cad	3'072,01
Nr. 895	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 125 mm		
C02.007.060. e	euro (tremilaseicentocinquantauno/68)	cad	3'651,68
Nr. 896	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 150 mm		
C02.007.060. f	euro (tremilaottocentonovantatre/87)	cad	3'893,87
Nr. 897	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 200 mm		
C02.007.060. g	euro (quattromilanovecentosettantadue/29)	cad	4'972,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 898 C02.007.060. h	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 250 mm euro (ottomiladiciannove/34)	cad	8'019,34
Nr. 899 C02.007.060. i	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 300 mm euro (ottomilaottocentoquarantasette/75)	cad	8'847,75
Nr. 900 C02.007.060. j	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 350 mm euro (tredicimilacentoquarantacinque/87)	cad	13'145,87
Nr. 901 C02.007.060. k	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 400 mm euro (diciannovemilasettecentonovantasette/18)	cad	19'797,18
Nr. 902 C02.007.060. l	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 500 mm euro (venticinquemiladuecentonovantacinque/32)	cad	25'295,32
Nr. 903 C02.007.060. m	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 600 mm euro (ventiottomilanovecentoottantatre/20)	cad	28'983,20
Nr. 904 C02.007.060. n	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante a galleggiante: diametro 700 mm euro (trentanovemilaottocentoottantasei/72)	cad	39'886,72
Nr. 905 C02.007.065. a	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 50 mm euro (tremilasettecentosettantacinque/48)	cad	3'775,48
Nr. 906 C02.007.065. b	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 65 mm euro (tremilaottocentotot/66)	cad	3'803,66
Nr. 907 C02.007.065. c	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 80 mm euro (tremilaottocentosettantacinque/48)	cad	3'875,48
Nr. 908 C02.007.065. d	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 100 mm euro (quattromilacinquecentoquarantaotto/43)	cad	4'548,43
Nr. 909 C02.007.065. e	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 125 mm euro (cinquemiladuecentosei/14)	cad	5'206,14
Nr. 910 C02.007.065. f	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 150 mm euro (cinquemilatrecentoventitre/96)	cad	5'323,96
Nr. 911 C02.007.065. g	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 200 mm euro (seimilasettecentosedici/67)	cad	6'716,67
Nr. 912 C02.007.065. h	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 250 mm euro (novemilaquattrocentoquarantatre/60)	cad	9'443,60
Nr. 913 C02.007.065. i	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 300 mm euro (dodicimilacinquecentocinquantatre/50)	cad	12'553,50
Nr. 914 C02.007.065. j	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 350 mm euro (quattordicimilacinquecentonovantaquattro/05)	cad	14'594,05
Nr. 915 C02.007.065. k	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 400 mm euro (ventimilanovecentoquarantatre/18)	cad	20'943,18
Nr. 916 C02.007.065. l	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 500 mm euro (ventisettemilaseicentoquarantacinque/46)	cad	27'645,46
Nr. 917 C02.007.065. m	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 600 mm euro (ventinovemilanovecentodieci/23)	cad	29'910,23
Nr. 918 C02.007.065. n	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello piezometrico ON-OFF: diametro 700 mm euro (sessantamilacinquecentonovantadue/33)	cad	60'592,33
Nr. 919 C02.007.070. a	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 50 mm euro (tremilaquattrocentosessantatre/15)	cad	3'463,15
Nr. 920 C02.007.070. b	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 65 mm euro (tremilacinquecentotrenta/80)	cad	3'530,80
Nr. 921 C02.007.070. c	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 80 mm euro (tremilaseicentocinquantasei/22)	cad	3'656,22
Nr. 922 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 100 mm euro (quattromilaquattordici/48)	cad	4'014,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d			
Nr. 923 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 125 mm euro (quattromilatrecentosessantauno/66)	cad	4'361,66
e			
Nr. 924 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 150 mm euro (quattromilasettecentonove/01)	cad	4'709,01
f			
Nr. 925 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 200 mm euro (seimiladuecentoquarantaotto/02)	cad	6'248,02
g			
Nr. 926 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 250 mm euro (novemiladuecentocinquantasei/98)	cad	9'256,98
h			
Nr. 927 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 300 mm euro (dodicimilanovecentoquarantasei/85)	cad	12'946,85
i			
Nr. 928 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 350 mm euro (tredicimilanovecentodiciassette/12)	cad	13'917,12
j			
Nr. 929 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 400 mm euro (quattordicimilaottocentoottantauno/33)	cad	14'881,33
k			
Nr. 930 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 500 mm euro (trentamilaventinove/96)	cad	30'029,96
l			
Nr. 931 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 600 mm euro (trentanovemilanovecentootto/35)	cad	39'908,35
m			
Nr. 932 C02.007.070.	idem c.s. ...6/4/2004: per controllo livello costante piezometrico: diametro 700 mm euro (sessantaunomiladuecentosessantaquattro/91)	cad	61'264,91
n			
Nr. 933 C02.007.075.	Sfiati a singola funzione (degasaggio) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ, PFA 16-25: diametro 3/4", tipo semplice euro (centotre/17)	cad	103,17
a			
Nr. 934 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 1", tipo semplice euro (centotre/27)	cad	103,27
b			
Nr. 935 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 3/4", tipo con nipplo euro (centoquattro/52)	cad	104,52
c			
Nr. 936 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 1", tipo con nipplo euro (centosei/82)	cad	106,82
d			
Nr. 937 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 3/4", tipo con valvola a sfera euro (centoventitre/58)	cad	123,58
e			
Nr. 938 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 1", tipo con valvola a sfera euro (centotrenta/60)	cad	130,60
f			
Nr. 939 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 40 ÷ 65 mm, tipo flangia con nipplo euro (centosessantauno/58)	cad	161,58
g			
Nr. 940 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 40 ÷ 65 mm, tipo flangia con valvola a sfera euro (centoottantadue/59)	cad	182,59
h			
Nr. 941 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 80 mm, tipo flangia con valvola a sfera euro (centonovantaotto/64)	cad	198,64
i			
Nr. 942 C02.007.075.	idem c.s. ...16-25: diametro 100 mm, tipo flangia con valvola a sfera euro (duecentoventiotto/22)	cad	228,22
j			
Nr. 943 C02.007.080.	Sfiati a doppia funzione (riempimento - svuotamento) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ: diametro 50 mm, PN 25 euro (duecentosedici/74)	cad	216,74
a			
Nr. 944 C02.007.080.	idem c.s. ...µ: diametro 60 ÷ 65 mm, PN 16 euro (duecentosedici/74)	cad	216,74
b			
Nr. 945 C02.007.080.	idem c.s. ...µ: diametro 60 ÷ 65 mm, PN 25 euro (duecentoventiotto/55)	cad	228,55
c			
Nr. 946 C02.007.080.	idem c.s. ...µ: diametro 80 mm, PN 25 euro (trecentoquarantacinque/77)	cad	345,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 947 C02.007.085. a	Sfiati a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ: diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16 euro (trecentotrentasette/30)	cad	337,30
Nr. 948 C02.007.085. b	idem c.s. ...µ: diametro 50 mm, PN 25 euro (trecentotrentasette/30)	cad	337,30
Nr. 949 C02.007.085. c	idem c.s. ...µ: diametro 60 ÷ 65 mm, PN 25 euro (trecentoquarantatre/64)	cad	343,64
Nr. 950 C02.007.085. d	idem c.s. ...µ: diametro 80 mm, PN 16 euro (quattrocentoottantatre/17)	cad	483,17
Nr. 951 C02.007.085. e	idem c.s. ...µ: diametro 80 mm, PN 25 euro (quattrocentoottantatre/17)	cad	483,17
Nr. 952 C02.007.085. f	idem c.s. ...µ: diametro 100 mm, PN 16 euro (seicentonovantaotto/20)	cad	698,20
Nr. 953 C02.007.085. g	idem c.s. ...µ: diametro 100 mm, PN 25 euro (seicentocinquantasei/76)	cad	656,76
Nr. 954 C02.007.085. h	idem c.s. ...µ: diametro 150 mm, PN 16 euro (settecentosei/61)	cad	706,61
Nr. 955 C02.007.085. i	idem c.s. ...µ: diametro 150 mm, PN 25 euro (settecentodue/77)	cad	702,77
Nr. 956 C02.010 a	VALVOLE ANTIRIFLUSSO IN PVC Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e installata in linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa di dispositivo di chiusura/apertura manuale, coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte: DN 160 euro (duecentotrentasette/00)	cad	237,00
Nr. 958 C02.010.005. b	idem c.s. ...d'arte: DN 200 euro (quattrocentoventitre/00)	cad	423,00
Nr. 959 C02.010.005. c	idem c.s. ...d'arte: DN 250 euro (cinquecentoundici/00)	cad	511,00
Nr. 960 C02.010.005. d	idem c.s. ...d'arte: DN 315 euro (settecentocinquanta/00)	cad	750,00
Nr. 961 C02.010.005. e	idem c.s. ...d'arte: DN 400 euro (milledodici/00)	cad	1'012,00
Nr. 962 C02.010.005. f	idem c.s. ...d'arte: DN 500 euro (duemiladuecentotrentaquattro/00)	cad	2'234,00
Nr. 963 C02.010.005. g	idem c.s. ...d'arte: DN 630 euro (tremilaquattrocentosessantasette/00)	cad	3'467,00
Nr. 964 C02.010.010. a	Valvola antiriflusso a clapet di fine linea in PVC con piattello inclinato di 10+/-15° sostituibile, fornita e posta in opera con sistema di fissaggio a bicchiere o innesto su tubazione o flangiata contro parete di scarico, completo di cerniera autopulente e autoallineante, guarnizioni, e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte: DN 160 euro (centosessantatre/00)	cad	163,00
Nr. 965 C02.010.010. b	idem c.s. ...d'arte: DN 200 euro (centonovantaquattro/00)	cad	194,00
Nr. 966 C02.010.010. c	idem c.s. ...d'arte: DN 250 euro (duecentonovantanove/00)	cad	299,00
Nr. 967 C02.010.010. d	idem c.s. ...d'arte: DN 315 euro (quattrocentodiciannove/78)	cad	419,78
Nr. 968 C02.010.010. e	idem c.s. ...d'arte: DN 400 euro (seicentonovantauno/00)	cad	691,00
Nr. 969 C02.010.010. f	idem c.s. ...d'arte: DN 500 euro (milledodici/00)	cad	1'012,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 970 C02.010.010. g	idem c.s. ...d'arte: DN 630 euro (millequattrocentotrenta/00)	cad	1'430,00
Nr. 971 C02.013	DISCONNETTORI, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI		
Nr. 972 C02.013.005. a	Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, completo di prese di pressione a valle e a monte, membrana in tessuto poliammidico rivestito in neoprene sostegno membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in ghisa, valvole di intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del collegamento all'acquedotto ed alla condotta di scarico: diametro nominale 50 mm euro (duemilatrecentotrentasei/00)	cad	2'336,00
Nr. 973 C02.013.005. b	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm euro (duemilaquattrocentosettantadue/22)	cad	2'472,22
Nr. 974 C02.013.005. c	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm euro (duemilaseicentonovantatre/89)	cad	2'693,89
Nr. 975 C02.013.005. d	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm euro (quattromiladuecentosedici/61)	cad	4'216,61
Nr. 976 C02.013.010. a	Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri: regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 50 mm euro (settecentoottantacinque/06)	cad	785,06
Nr. 977 C02.013.010. b	idem c.s. ...di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 65 mm euro (milleventitre/98)	cad	1'023,98
Nr. 978 C02.013.010. c	idem c.s. ...di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 80 mm euro (millecentosessantaquattro/73)	cad	1'164,73
Nr. 979 C02.013.010. d	idem c.s. ...di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 100 mm euro (millecinquecentotrentacinque/23)	cad	1'535,23
Nr. 980 C02.013.010. e	idem c.s. ...di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 125 mm euro (duemilaquattrocentodiciannove/43)	cad	2'419,43
Nr. 981 C02.013.010. f	idem c.s. ...di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 150 mm euro (tremilasettecentoquarantaotto/84)	cad	3'748,84
Nr. 982 C02.013.010. g	idem c.s. ...di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 200 mm euro (cinquemilatrecentosettantaquattro/41)	cad	5'374,41
Nr. 983 C02.013.015. a	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 50 mm euro (ottocentoquarantadue/62)	cad	842,62
Nr. 984 C02.013.015. b	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 65 mm euro (millecentosedici/40)	cad	1'116,40
Nr. 985 C02.013.015. c	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 80 mm euro (milleduecentonovantadue/79)	cad	1'292,79
Nr. 986 C02.013.015. d	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 100 mm euro (milleseicentonovantanove/92)	cad	1'699,92
Nr. 987 C02.013.015. e	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 125 mm euro (duemilaquattrocentosettantaquattro/57)	cad	2'474,57
Nr. 988 C02.013.015. f	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 150 mm euro (tremiladuecentonovantadue/05)	cad	3'292,05
Nr. 989 C02.013.015. g	idem c.s. ...di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 200 mm euro (cinquemilasettecentocinquantanove/80)	cad	5'759,80
Nr. 990 C02.013.020. a	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 50 mm euro (novecentosette/81)	cad	907,81
Nr. 991 C02.013.020. b	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 65 mm euro (milleduecentootto/21)	cad	1'208,21
Nr. 992 C02.013.020. c	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 80 mm euro (millequattrocentotre/09)	cad	1'403,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 993 C02.013.020. d	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 100 mm euro (milleottocentocinquantasei/12)	cad	1'856,12
Nr. 994 C02.013.020. e	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 125 mm euro (duemilaseicentosessantasei/30)	cad	2'666,30
Nr. 995 C02.013.020. f	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 150 mm euro (tremilacinquecentosettantasei/69)	cad	3'576,69
Nr. 996 C02.013.020. g	idem c.s. ...di esercizio 4-12 bar: diametro nominale 200 mm euro (seimilacinquecento/20)	cad	6'500,20
Nr. 997 C02.013.025. a	Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima 6,4 mc/h, attacchi diametro 3/4" euro (trecentoquarantacinque/65)	cad	345,65
Nr. 998 C02.013.025. b	idem c.s. ...portata massima 9,6 mc/h, attacchi diametro 1" euro (trecentocinquantadue/78)	cad	352,78
Nr. 999 C02.013.025. c	idem c.s. ...portata massima 10,6 mc/h, attacchi diametro 1"1/4 euro (trecentocinquantasette/82)	cad	357,82
Nr. 1000 C02.013.025. d	idem c.s. ...portata massima 22,0 mc/h, attacchi diametro 1"1/2 euro (seicentoventisette/55)	cad	627,55
Nr. 1001 C02.013.025. e	idem c.s. ...portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2" euro (seicentotrentaotto/90)	cad	638,90
Nr. 1002 C02.013.030. a	Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" euro (trecentosette/12)	cad	307,12
Nr. 1003 C02.013.030. b	idem c.s. ...con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" euro (trecentosette/12)	cad	307,12
Nr. 1004 C02.013.030. c	idem c.s. ...con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 euro (trecentoventidue/30)	cad	322,30
Nr. 1005 C02.013.030. d	idem c.s. ...con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2 euro (trecentoventidue/30)	cad	322,30
Nr. 1006 C02.013.030. e	idem c.s. ...con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 2" euro (trecentotrentasette/81)	cad	337,81
Nr. 1007 C02.013.035. a	idem c.s. ...con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" euro (trecentosessantaquattro/73)	cad	364,73
Nr. 1008 C02.013.035. b	idem c.s. ...con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" euro (trecentosessantaquattro/73)	cad	364,73
Nr. 1009 C02.013.035. c	idem c.s. ...con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 euro (trecentosettantanove/84)	cad	379,84
Nr. 1010 C02.013.035. d	idem c.s. ...con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2 euro (trecentosettantanove/84)	cad	379,84
Nr. 1011 C02.013.035. e	idem c.s. ...con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ: altezza 9"3/4, diametro attacchi 2" euro (trecentonovantacinque/58)	cad	395,58
Nr. 1012 C02.013.040. a	idem c.s. ...con cartuccia al carbone attivo: altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4" euro (trecentodiciassette/11)	cad	317,11
Nr. 1013 C02.013.040. b	idem c.s. ...con cartuccia al carbone attivo: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1" euro (trecentodiciassette/11)	cad	317,11
Nr. 1014 C02.013.040. c	idem c.s. ...con cartuccia al carbone attivo: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4 euro (trecentotrentadue/13)	cad	332,13
Nr. 1015 C02.013.040. d	idem c.s. ...con cartuccia al carbone attivo: altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2 euro (trecentotrentadue/13)	cad	332,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1016 C02.013.040. e	idem c.s. ...con cartuccia al carbone attivo: altezza 9"3/4, diametro attacchi 2" euro (trecentoquarantasette/92)	cad	347,92
Nr. 1017 C02.013.045. a	Filtro dissabbiatore multiscartuccia idoneo per acqua ad uso alimentare, costituito da un contenitore in acciaio su piedini con più elementi filtranti in acciaio AISI 304, contenitore in acciaio al carbonio con rivestimento interno in resina epossidica, completo di due manometri sull'entrata e sull'uscita dell'acqua per la determinazione delle perdite di carico e valvola automatica di sfogo aria, pressione massima di esercizio 10 bar, per temperature sino a 50 °C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 20" euro (milleottocentoventiotto/54)	cad	1'828,54
Nr. 1018 C02.013.045. b	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" euro (duemilacinquantasette/33)	cad	2'057,33
Nr. 1019 C02.013.045. c	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" euro (duemilatrecentoquarantasette/38)	cad	2'347,38
Nr. 1020 C02.013.045. d	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 2" e n° 3 cartucce da 30" euro (duemilaquattrocentodieci/93)	cad	2'410,93
Nr. 1021 C02.013.045. e	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 2" e n° 3 cartucce da 20" euro (duemilanovecentocinquantatre/87)	cad	2'953,87
Nr. 1022 C02.013.045. f	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 2" e n° 3 cartucce da 40" euro (tremlaquattrocentotrenta/79)	cad	3'430,79
Nr. 1023 C02.013.045. g	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 3" e n° 3 cartucce da 20" euro (quattromiladuecentoventicinque/63)	cad	4'225,63
Nr. 1024 C02.013.045. h	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: attacchi 3" e n° 3 cartucce da 30" euro (quattromilasettecentonovanta/65)	cad	4'790,65
Nr. 1025 C02.013.045. i	idem c.s. ...°C: in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ: diametro nominale 100 mm e n° 18 cartucce da 40" euro (seimilasettecentoquarantacinque/80)	cad	6'745,80
Nr. 1026 C02.013.050. a	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 20" euro (millenovecentotrentasei/21)	cad	1'936,21
Nr. 1027 C02.013.050. b	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30" euro (duemiladuecentoventinove/51)	cad	2'229,51
Nr. 1028 C02.013.050. c	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 40" euro (duemilacinquecentosettantauno/85)	cad	2'571,85
Nr. 1029 C02.013.050. d	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 2" e n° 3 cartucce da 20" euro (duemilaseicentosessanta/87)	cad	2'660,87
Nr. 1030 C02.013.050. e	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 2" e n° 3 cartucce da 30" euro (tremlatrecentocinquantatre/99)	cad	3'353,99
Nr. 1031 C02.013.050. f	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 2" e n° 3 cartucce da 40" euro (tremlanovecentocinquantadue/34)	cad	3'952,34
Nr. 1032 C02.013.050. g	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 3" e n° 3 cartucce da 20" euro (quattromilaseicentocinquantacinque/54)	cad	4'655,54
Nr. 1033 C02.013.050. h	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: attacchi 3" e n° 3 cartucce da 30" euro (cinquemilaquattrocentosettantasei/09)	cad	5'476,09
Nr. 1034 C02.013.050. i	idem c.s. ...°C: in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ: diametro nominale 100 mm e n° 18 cartucce da 40" euro (ottomilanovanta/20)	cad	8'090,20
Nr. 1035 C02.013.055. a	Filtro a letto misto composto da serbatoio in acciaio al carbonio elettrosaldato e zincato a caldo con materiale filtrante di diversa granulometria: attacchi 1" portata nominale 0,4 mc/h euro (seicentoottantaquattro/00)	cad	684,00
Nr. 1036 C02.013.055. b	idem c.s. ...granulometria: attacchi 1" portata nominale 2,4 mc/h euro (cinquemilaquattrocentonovanta/41)	cad	5'490,41
Nr. 1037 C02.013.055. c	idem c.s. ...granulometria: attacchi 1"1/2 portata nominale 3,3 mc/h euro (seimilatrecentocinque/85)	cad	6'305,85
Nr. 1038 C02.013.055. d	idem c.s. ...granulometria: attacchi 2" portata nominale 5 mc/h euro (ottomilaseicentonovantatre/85)	cad	8'693,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1039 C02.013.055. e	idem c.s. ...granulometria: attacchi 2" portata nominale 7 mc/h euro (undicimilaquattrocentosessantasette/61)	cad	11'467,61
Nr. 1040 C02.013.055. f	idem c.s. ...granulometria: attacchi 2"1/2 portata nominale 9,4 mc/h euro (tredicimilaottocentoquarantasei/37)	cad	13'846,37
Nr. 1041 C02.013.055. g	idem c.s. ...granulometria: attacchi 2"1/2 portata nominale 13,2 mc/h euro (diciassettemilaquattrocentocinquantanove/52)	cad	17'459,52
Nr. 1042 C02.013.055. h	idem c.s. ...granulometria: attacchi 2"1/2 portata nominale 16,4 mc/h euro (diciannovemilaottocentotrentacinque/21)	cad	19'835,21
Nr. 1043 C02.013.060. a	Filtro a carbone attivo, composto da serbatoio in acciaio al carbonio elettrosaldato e zincato a caldo, verniciati internamente con vernice epossidica, carbone vegetale: portata nominale 0,3 mc/h euro (settecentodiciannove/78)	cad	719,78
Nr. 1044 C02.013.060. b	idem c.s. ...portata nominale 2,6 mc/h euro (quattromilaseicentostantiquattro/99)	cad	4'674,99
Nr. 1045 C02.013.060. c	idem c.s. ...portata nominale 3,7 mc/h euro (cinquemilaottocentostantanove/20)	cad	5'879,20
Nr. 1046 C02.013.060. d	idem c.s. ...portata nominale 6,5 mc/h euro (ottomilasessanta/53)	cad	8'060,53
Nr. 1047 C02.013.060. e	idem c.s. ...portata nominale 9,2 mc/h euro (undicimiladuecentodiciassette/92)	cad	11'217,92
Nr. 1048 C02.013.060. f	idem c.s. ...portata nominale 12,0 mc/h euro (tredicimilacinquecentonovantaquattro/79)	cad	13'594,79
Nr. 1049 C02.013.060. g	idem c.s. ...portata nominale 17,6 mc/h euro (diciassettemiladuecentoottantaotto/72)	cad	17'288,72
Nr. 1050 C02.013.060. h	idem c.s. ...portata nominale 22,0 mc/h euro (diciannovemilanovecentotrenta/32)	cad	19'930,32
Nr. 1051 C02.016 a	TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfilanco e massetto in cls: diametro interno 200 mm euro (trentadue/53)	m	32,53
Nr. 1053 C02.016.005. b	idem c.s. ...diametro interno 300 mm euro (trentadue/26)	m	32,26
Nr. 1054 C02.016.005. c	idem c.s. ...diametro interno 400 mm euro (quarantatre/29)	m	43,29
Nr. 1055 C02.016.005. d	idem c.s. ...diametro interno 500 mm euro (cinquantadue/59)	m	52,59
Nr. 1056 C02.016.005. e	idem c.s. ...diametro interno 600 mm euro (sessantacinque/09)	m	65,09
Nr. 1057 C02.016.005. f	idem c.s. ...diametro interno 800 mm euro (novantatre/25)	m	93,25
Nr. 1058 C02.016.005. g	idem c.s. ...diametro interno 1.000 mm euro (centoventidue/20)	m	122,20
Nr. 1059 C02.016.005. h	idem c.s. ...diametro interno 1.200 mm euro (centosestantaquattro/91)	m	174,91
Nr. 1060 C02.016.005. i	idem c.s. ...diametro interno 1.500 mm euro (duecentosettanta/83)	m	270,83
Nr. 1061 C02.016.005. j	idem c.s. ...diametro interno 2.000 mm euro (quattrocentosessantaotto/08)	m	468,08
Nr. 1062 C02.016.010. a	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m, calcolati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro interno 300 mm, peso 223 kg/m euro (sessantatre/60)	m	63,60
Nr. 1063 C02.016.010. b	idem c.s. ...diametro interno 400 mm, peso 303 kg/m euro (settantaotto/45)	m	78,45
Nr. 1064 C02.016.010. c	idem c.s. ...diametro interno 500 mm, peso 433 kg/m euro (novantasette/14)	m	97,14
Nr. 1065 C02.016.010. d	idem c.s. ...diametro interno 600 mm, peso 555 kg/m euro (centodiciassette/18)	m	117,18
Nr. 1066 C02.016.010. e	idem c.s. ...diametro interno 800 mm, peso 843 kg/m euro (centosettantaquattro/42)	m	174,42
Nr. 1067 C02.016.010. f	idem c.s. ...diametro interno 1.000 mm, peso 1.343 kg/m euro (duecentocinquantadue/38)	m	252,38
Nr. 1068 C02.016.010. g	idem c.s. ...diametro interno 1.200 mm, peso 1.903 kg/m euro (trecentosessantauno/15)	m	361,15
Nr. 1069 C02.016.010. h	idem c.s. ...diametro interno 1.500 mm, peso 3.000 kg/m euro (cinquecentoquarantaquattro/34)	m	544,34
Nr. 1070 C02.016.015. a	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione ovoidale conformi alla norma EN1916, forniti e posti in opera, lunghezza 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: sezione 400 x 600 mm, peso 405 kg/m euro (centoventiuno/93)	m	121,93
Nr. 1071 C02.016.015. b	idem c.s. ...cls: sezione 500 x 750 mm, peso 560 kg/m euro (centotrentasei/97)	m	136,97
Nr. 1072 C02.016.015. c	idem c.s. ...cls: sezione 600 x 900 mm, peso 683 kg/m euro (centosettantanove/91)	m	179,91
Nr. 1073 C02.016.015. d	idem c.s. ...cls: sezione 700 x 1.050 mm, peso 910 kg/m euro (duecentoventidue/86)	m	222,86
Nr. 1074 C02.016.015. e	idem c.s. ...cls: sezione 800 x 1.200 mm, peso 1.195 kg/m euro (duecentosessantacinque/24)	m	265,24
Nr. 1075 C02.016.015. f	idem c.s. ...cls: sezione 1.000 x 1.500 mm, peso 1.588 kg/m euro (trecentoottantauno/64)	m	381,64
Nr. 1076 C02.016.015. g	idem c.s. ...cls: sezione 1.200 x 1.800 mm, peso 2.173 kg/m euro (cinquecentodieci/10)	m	510,10
Nr. 1077 C02.016.020. a	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: diametro 300 mm euro (centoundici/96)	m	111,96
Nr. 1078 C02.016.020. b	idem c.s. ...cls: diametro 400 mm euro (centotrentadue/23)	m	132,23
Nr. 1079 C02.016.020. c	idem c.s. ...cls: diametro 500 mm euro (centocinquantacinque/80)	m	155,80
Nr. 1080 C02.016.020. d	idem c.s. ...cls: diametro 600 mm euro (centoottantatre/94)	m	183,94
Nr. 1081 C02.016.020. e	idem c.s. ...cls: diametro 800 mm euro (duecentocinquantanove/65)	m	259,65
Nr. 1082 C02.016.020. f	idem c.s. ...cls: diametro 1.000 mm euro (trecentotrentadue/32)	m	332,32
Nr. 1083 C02.016.020.	idem c.s. ...cls: diametro 1.200 mm euro (quattrocentosettantadue/02)	m	472,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
g Nr. 1084 C02.016.020.	idem c.s. ...cls: diametro 1.400 mm euro (cinquecentoottantauno/65)	m	581,65
h Nr. 1085 C02.016.025.	Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completi di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfilanchi compensati a parte: dimensioni 200x200 cm euro (settecentoquattro/00)	m	704,00
a Nr. 1086 C02.016.025.	idem c.s. ...parte: dimensioni 200x300 cm euro (ottocentocinquantanove/30)	m	859,30
b Nr. 1087 C02.016.025.	idem c.s. ...parte: dimensioni 200x400 cm euro (milleottocentoundici/00)	m	1'811,00
c Nr. 1088 C02.016.030.	Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a sezione semiovoidale od ovoidale classico (profilo normale inglese), con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°) in elementi della lunghezza di 500 mm, in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5 R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento: con canalette del diametro interno di 250 mm euro (trenta/26)	m	30,26
a Nr. 1089 C02.016.030.	idem c.s. ...interno di 300 mm euro (trentasette/25)	m	37,25
b Nr. 1090 C02.016.030.	idem c.s. ...interno di 400 mm euro (cinquantatre/47)	m	53,47
c Nr. 1091 C02.016.030.	idem c.s. ...interno di 500 mm euro (settantauno/92)	m	71,92
d Nr. 1092 C02.016.030.	idem c.s. ...interno di 600 mm euro (centodieci/04)	m	102,04
e Nr. 1093 C02.016.035.	Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, vetrificati con sistema di giunzione tipo C, forniti e posti in opera esclusi la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo: serie normale: diametro interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 40 kN/m euro (cinquantaquattro/89)	m	54,89
a Nr. 1094 C02.016.035.	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 40 kN/m euro (settanta/53)	m	70,53
b Nr. 1095 C02.016.035.	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 48 kN/m euro (novantauno/39)	m	91,39
c Nr. 1096 C02.016.035.	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 56 kN/m euro (centotrenta/67)	m	130,67
d Nr. 1097 C02.016.035.	idem c.s. ...diametro interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 64 kN/m euro (centocinquanta/05)	m	150,05
e Nr. 1098 C02.016.035.	idem c.s. ...diametro interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 60 kN/m euro (centonovantaotto/63)	m	198,63
f Nr. 1099 C02.016.035.	idem c.s. ...diametro interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 57 kN/m euro (duecentosessantauno/25)	m	261,25
g Nr. 1100 C02.016.040.	Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, vetrificati con sistema di giunzione tipo C, forniti e posti in opera esclusi la formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo: classe extra: diametro interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 48 kN/m euro (sessantacinque/78)	m	65,78
a Nr. 1101 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 60 kN/m euro (ottantadue/77)	m	82,77
b Nr. 1102 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 72 kN/m euro (centoquattordici/76)	m	114,76
c Nr. 1103 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 80 kN/m euro (centosettantaquattro/34)	m	174,34
d Nr. 1104 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 80 kN/m euro (duecentocinquantatre/30)	m	253,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 1105 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 96 kN/m euro (trecentonovanta/86)	m	390,86
f Nr. 1106 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 700 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 112 kN/m euro (quattrocentoottantadue/85)	m	482,85
g Nr. 1107 C02.016.040.	idem c.s. ...diametro interno 800 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 96 kN/m euro (seicentotrentaotto/01)	m	638,01
h Nr. 1108 C02.016.045.	Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alla norma UNI EN 598, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con successiva finitura in vernice epossidica 200 g/mq; internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI EN 681-1: diametro di 150 mm euro (centoquattro/72)	m	104,72
c Nr. 1109 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 200 mm euro (centotrentacinque/99)	m	135,99
d Nr. 1110 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 250 mm euro (centosettantadue/08)	m	172,08
e Nr. 1111 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 300 mm euro (duecentosei/02)	m	206,02
f Nr. 1112 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 350 mm euro (trecentoventiuno/99)	m	321,99
g Nr. 1113 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 400 mm euro (trecentocinquantasei/20)	m	356,20
h Nr. 1114 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 450 mm euro (quattrocentoquarantatre/99)	m	443,99
i Nr. 1115 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 500 mm euro (quattrocentosessantatre/30)	m	463,30
j Nr. 1116 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 600 mm euro (cinquecentosettantasei/98)	m	576,98
k Nr. 1117 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 700 mm euro (ottocentoquattro/75)	m	804,75
l Nr. 1118 C02.016.045.	idem c.s. ...diametro di 800 mm euro (novecentodieci/79)	m	910,79
m Nr. 1119 C02.016.050.	Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666, forniti e posti in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo: diametro di 250 mm euro (quaranta/93)	m	40,93
a Nr. 1120 C02.016.050.	idem c.s. ...diametro di 315 mm euro (sessanta/11)	m	60,11
b Nr. 1121 C02.016.050.	idem c.s. ...diametro di 400 mm euro (novantaquattro/64)	m	94,64
c Nr. 1122 C02.016.050.	idem c.s. ...diametro di 500 mm euro (centoquarantaquattro/27)	m	144,27
d Nr. 1123 C02.016.050.	idem c.s. ...diametro di 630 mm euro (duecentodiciannove/98)	m	219,98
e Nr. 1124 C02.016.050.	idem c.s. ...diametro di 800 mm euro (trecentotrentaotto/70)	m	338,70
f Nr. 1125 C02.016.055.	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm euro (ventisette/88)	m	27,88
a Nr. 1126 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm euro (trentauno/59)	m	31,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b			
Nr. 1127 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm euro (quarantatre/34)	m	43,34
c			
Nr. 1128 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm euro (sessantatre/78)	m	63,78
d			
Nr. 1129 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm euro (novantanove/96)	m	99,96
e			
Nr. 1130 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 630 mm, diametro interno 546 mm euro (centocinquantacinque/67)	m	155,67
f			
Nr. 1131 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 800 mm, diametro interno 678 mm euro (duecentotrentaotto/73)	m	238,73
g			
Nr. 1132 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro esterno 1.000 mm, diametro interno 852 mm euro (trecentonovantanove/42)	m	399,42
h			
Nr. 1133 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro interno 300 mm, diametro esterno 350 mm euro (cinquantaquattro/59)	m	54,59
j			
Nr. 1134 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro interno 400 mm, diametro esterno 468 mm euro (ottanta/68)	m	80,68
k			
Nr. 1135 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro interno 500 mm, diametro esterno 565 mm euro (centoventiotto/98)	m	128,98
l			
Nr. 1136 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro interno 600 mm, diametro esterno 701 mm euro (centonovantadue/14)	m	192,14
m			
Nr. 1137 C02.016.055.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro interno 800 mm, diametro esterno 935 mm euro (trecentosedici/96)	m	316,96
n			
Nr. 1138 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 160 mm, diametro interno 137 mm euro (venticinque/16)	m	25,16
b			
Nr. 1139 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm euro (ventinove/22)	m	29,22
c			
Nr. 1140 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm euro (trentaquattro/37)	m	34,37
d			
Nr. 1141 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm euro (quarantasei/26)	m	46,26
e			
Nr. 1142 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm euro (sessantanove/59)	m	69,59
f			
Nr. 1143 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm euro (centododici/59)	m	112,59
g			
Nr. 1144 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 630 mm, diametro interno 546 mm euro (centosessantanove/60)	m	169,60
h			
Nr. 1145 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 800 mm, diametro interno 678 mm euro (duecentoottanta/95)	m	280,95
i			
Nr. 1146 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro esterno 1.000 mm, diametro interno 852 mm euro (quattrocentotrentacinque/51)	m	435,51
j			
Nr. 1147 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro interno 300 mm, diametro esterno 350 mm euro (cinquantaotto/72)	m	58,72
l			
Nr. 1148 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro interno 400 mm, diametro esterno 468 mm euro (ottantanove/16)	m	89,16
m			
Nr. 1149 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro interno 500 mm, diametro esterno 565 mm euro (centotrentasette/88)	m	137,88
n			
Nr. 1150 C02.016.060.	idem c.s. ...rigidità SN 8: diametro interno 600 mm, diametro esterno 701 mm euro (duecentosedici/06)	m	216,06
o			
Nr. 1151	Tubi strutturati in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.016.065. a	colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3 tipo B, con giunzione mediante manicotto o bicchiere in PEAD di colore blu e doppia guarnizione a labbro in EPDM, spessore secondo EN 13476-3, forniti e posti in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm euro (ventidue/47)	m	22,47
Nr. 1152 C02.016.065. b	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 200 mm, diametro interno 173 mm euro (ventiotto/25)	m	28,25
Nr. 1153 C02.016.065. c	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 250 mm, diametro interno 214 mm euro (trentaotto/00)	m	38,00
Nr. 1154 C02.016.065. d	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 315 mm, diametro interno 268 mm euro (cinquantatre/06)	m	53,06
Nr. 1155 C02.016.065. e	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm euro (ottanta/11)	m	80,11
Nr. 1156 C02.016.065. f	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 500 mm, diametro interno 422 mm euro (centoventidue/15)	m	122,15
Nr. 1157 C02.016.065. g	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 630 mm, diametro interno 533 mm euro (centose settanta/38)	m	170,38
Nr. 1158 C02.016.065. h	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro interno 300 mm, diametro esterno 350 mm euro (sessantacinque/04)	m	65,04
Nr. 1159 C02.016.065. i	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro interno 400 mm, diametro esterno 465 mm euro (novantacinque/07)	m	95,07
Nr. 1160 C02.016.065. j	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro interno 500 mm, diametro esterno 580 mm euro (centoquaranta/98)	m	140,98
Nr. 1161 C02.016.065. k	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro interno 600 mm, diametro esterno 700 mm euro (duecentoundici/32)	m	211,32
Nr. 1162 C02.016.065. l	idem c.s. ...rigidità SN 8 kN/mq: diametro interno 800 mm, diametro esterno 930 mm euro (trecentose settantatre/34)	m	373,34
Nr. 1163 C02.016.070. a	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm euro (venticinque/76)	m	25,76
Nr. 1164 C02.016.070. b	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 200 mm, diametro interno 173 mm euro (trentaquattro/02)	m	34,02
Nr. 1165 C02.016.070. c	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 250 mm, diametro interno 214 mm euro (cinquantauno/05)	m	51,05
Nr. 1166 C02.016.070. d	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 315 mm, diametro interno 268 mm euro (sessantaotto/63)	m	68,63
Nr. 1167 C02.016.070. e	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm euro (centodieci/36)	m	102,36
Nr. 1168 C02.016.070. f	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 500 mm, diametro interno 422 mm euro (centocinquanta/25)	m	150,25
Nr. 1169 C02.016.070. g	idem c.s. ...rigidità SN 16 kN/mq: diametro esterno 630 mm, diametro interno 533 mm euro (duecentoventiquattro/26)	m	224,26
Nr. 1170 C02.016.075. a	Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidità SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476, forniti e posti in opera completi di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: diametro esterno di 200 mm euro (trenta/63)	m	30,63
Nr. 1171 C02.016.075. b	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 250 mm euro (trentaotto/76)	m	38,76
Nr. 1172 C02.016.075. c	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 315 mm euro (cinquantanove/90)	m	59,90
Nr. 1173 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 400 mm euro (ottantaquattro/57)	m	84,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 1174 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 500 mm euro (centoventiotto/35)	m	128,35
e Nr. 1175 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 630 mm euro (duecentosei/09)	m	206,09
f Nr. 1176 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 800 mm euro (trecentosette/55)	m	307,55
g Nr. 1177 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 1.000 mm euro (quattrocentoquarantaotto/57)	m	448,57
h Nr. 1178 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro esterno di 1.200 mm euro (cinquecentonovantacinque/70)	m	595,70
i Nr. 1179 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro interno di 300 mm euro (settantatre/87)	m	73,87
j Nr. 1180 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro interno di 400 mm euro (centodiciotto/82)	m	118,82
k Nr. 1181 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro interno di 500 mm euro (centosettanta/84)	m	170,84
l Nr. 1182 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro interno di 600 mm euro (duecentocinquantaotto/43)	m	258,43
m Nr. 1183 C02.016.075.	idem c.s. ...idoneo: diametro interno di 800 mm euro (quattrocentocinque/24)	m	405,24
n Nr. 1184 C02.016.080.	Tubi in polipropilene (PP) per condotte di scarico non in pressione, con profilo di parete strutturato a tre strati, con superficie liscia internamente ed esternamente (tipo A2), conformi alla norma EN 13476-2, bicchiere di giunzione con doppia guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1 dotate internamente di anello rigido antibaltamento e con predisposizione di apparato di collaudo di tenuta in cantiere mediante insufflaggio d'aria, SN 16, classe di rigidità ≥ 18 kN/mq. forniti e posti in opera compresi pezzi speciali, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: diametro nominale 250 mm euro (cinquantaquattro/61)	m	54,61
a Nr. 1185 C02.016.080.	idem c.s. ...diametro nominale 300 mm euro (settantanove/48)	m	79,48
b Nr. 1186 C02.016.080.	idem c.s. ...diametro nominale 400 mm euro (centotrentauno/10)	m	131,10
c Nr. 1187 C02.016.085.	Tubi in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma DIN 16961, completi di sistema di giunzione con guarnizione elastomerica, comprese le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, ed ogni altra operazione per dare le tubazioni pronte all'uso e funzionanti: classe di rigidità SN 2: diametro nominale 1.000 mm euro (quattrocentosettantacinque/13)	m	475,13
a Nr. 1188 C02.016.085.	idem c.s. ...rigidità SN 2: diametro nominale 1.200 mm euro (cinquecentocinquantanove/17)	m	559,17
b Nr. 1189 C02.016.085.	idem c.s. ...rigidità SN 2: diametro nominale 1.500 mm euro (ottocentotre/65)	m	803,65
c Nr. 1190 C02.016.090.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro nominale 1.000 mm euro (cinquecentoottanta/37)	m	580,37
a Nr. 1191 C02.016.090.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro nominale 1.200 mm euro (settecentoventinove/09)	m	729,09
b Nr. 1192 C02.016.090.	idem c.s. ...rigidità SN 4: diametro nominale 1.500 mm euro (millecentonovantanove/17)	m	1'199,17
c Nr. 1193 C02.016.095.	Tubi in polietilene rinforzato con acciaio, di tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ed ininterrotto mediante fissaggio chimico, forniti e posti in opera con i seguenti sistemi alternativi di giunzione a norma UNI EN 1277: bicchiere femmina presaldato in stabilimento da innestare nell'elemento maschio interno munito di guarnizione in EPDM; elementi maschio-femmina con le stesse caratteristiche costruttive dei tubi; manicotti interni in HPDE presaldati in stabilimento muniti di guarnizioni in EPDM; sistema di flange in HPDE con superficie frontale e controflange in HPDE con profilo zigrinato, presaldato in stabilimento, connesse con bulloni in acciaio, compresi pezzi speciali e ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango: classe di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 300 mm euro (settanta/06)	m	70,06
a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1194 C02.016.095. b	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 400 mm euro (novantaquattro/22)	m	94,22
Nr. 1195 C02.016.095. c	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 500 mm euro (centotrentaotto/71)	m	138,71
Nr. 1196 C02.016.095. d	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 600 mm euro (centoottantanove/65)	m	189,65
Nr. 1197 C02.016.095. e	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 700 mm euro (duecentosettanta/90)	m	270,90
Nr. 1198 C02.016.095. f	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 800 mm euro (duecentoottantacinque/92)	m	285,92
Nr. 1199 C02.016.095. g	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 900 mm euro (trecentosettantaquattro/48)	m	374,48
Nr. 1200 C02.016.095. h	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.000 mm euro (trecentonovantaotto/64)	m	398,64
Nr. 1201 C02.016.095. i	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.100 mm euro (cinquecentodieci/63)	m	510,63
Nr. 1202 C02.016.095. j	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.200 mm euro (cinquecentoottantaquattro/35)	m	584,35
Nr. 1203 C02.016.095. k	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.300 mm euro (settecentotre/42)	m	703,42
Nr. 1204 C02.016.095. l	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.400 mm euro (settecentosettanta/12)	m	770,12
Nr. 1205 C02.016.095. m	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.500 mm euro (ottocentocinquantaotto/95)	m	858,95
Nr. 1206 C02.016.095. n	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.600 mm euro (novecentosessantacinque/85)	m	965,85
Nr. 1207 C02.016.095. o	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 1.800 mm euro (milleseicentosettantacinque/41)	m	1'675,41
Nr. 1208 C02.016.095. p	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 2.000 mm euro (duemilaventidue/99)	m	2'022,99
Nr. 1209 C02.016.095. q	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 2.200 mm euro (duemilaquattrocentosessantauno/26)	m	2'461,26
Nr. 1210 C02.016.095. r	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 2.400 mm euro (duemilasettecentosedici/68)	m	2'716,68
Nr. 1211 C02.016.095. s	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 2.600 mm euro (duemilanovecentoventisette/45)	m	2'927,45
Nr. 1212 C02.016.095. t	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 2.800 mm euro (tremlaquattrocentotrentasette/25)	m	3'437,25
Nr. 1213 C02.016.095. u	idem c.s. ...di rigidità A (SN 8 kN/mq): diametro interno 3.000 mm euro (tremlacinquecentoottantatre/89)	m	3'583,89
Nr. 1214 C02.016.100. a	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 300 mm euro (settantasei/77)	m	76,77
Nr. 1215 C02.016.100. b	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 400 mm euro (centoquattro/60)	m	104,60
Nr. 1216 C02.016.100. c	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 500 mm euro (centocinquantatre/23)	m	153,23
Nr. 1217 C02.016.100. d	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 600 mm euro (duecentonove/79)	m	209,79
Nr. 1218	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 700 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.016.100. e	euro (duecentonovantaotto/53)	m	298,53
Nr. 1219	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 800 mm		
C02.016.100. f	euro (trecentocinquantaquattro/98)	m	354,98
Nr. 1220	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 900 mm		
C02.016.100. g	euro (quattrocentoundici/31)	m	411,31
Nr. 1221	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.000 mm		
C02.016.100. h	euro (quattrocentonovantanove/93)	m	499,93
Nr. 1222	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.100 mm		
C02.016.100. i	euro (cinquecentonovantatre/86)	m	593,86
Nr. 1223	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.200 mm		
C02.016.100. j	euro (seicentocinquantatre/41)	m	653,41
Nr. 1224	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.300 mm		
C02.016.100. k	euro (ottocentotré/79)	m	803,79
Nr. 1225	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.400 mm		
C02.016.100. l	euro (ottocentoventinove/97)	m	829,97
Nr. 1226	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.500 mm		
C02.016.100. m	euro (novecentoventiotto/01)	m	928,01
Nr. 1227	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.600 mm		
C02.016.100. n	euro (novecentoottantasette/49)	m	987,49
Nr. 1228	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.800 mm		
C02.016.100. o	euro (milleottocentoventiotto/25)	m	1'828,25
Nr. 1229	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.000 mm		
C02.016.100. p	euro (duemilatrecentoquattordici/02)	m	2'314,02
Nr. 1230	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.200 mm		
C02.016.100. q	euro (duemilasettecentoottantasei/68)	m	2'786,68
Nr. 1231	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.400 mm		
C02.016.100. r	euro (duemilanovecentosessantaotto/92)	m	2'968,92
Nr. 1232	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.600 mm		
C02.016.100. s	euro (tremiladuecentodiciassette/38)	m	3'217,38
Nr. 1233	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.800 mm		
C02.016.100. t	euro (tremilaseicentocinquantaquattro/69)	m	3'654,69
Nr. 1234	idem c.s. ...di rigidità B (PS ≥ 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 3.000 mm		
C02.016.100. u	euro (quattromilanovantauno/27)	m	4'091,27
Nr. 1235	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 300 mm		
C02.016.105. a	euro (ottantatre/68)	m	83,68
Nr. 1236	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 400 mm		
C02.016.105. b	euro (centoundici/47)	m	111,47
Nr. 1237	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 500 mm		
C02.016.105. c	euro (centosessantacinque/33)	m	165,33
Nr. 1238	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 600 mm		
C02.016.105. d	euro (duecentoventicinque/81)	m	225,81
Nr. 1239	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 700 mm		
C02.016.105. e	euro (trecentoventiuno/55)	m	321,55
Nr. 1240	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 800 mm		
C02.016.105. f	euro (trecentosettantaotto/00)	m	378,00
Nr. 1241	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 900 mm		
C02.016.105. g	euro (quattrocentoquarantaotto/14)	m	448,14
Nr. 1242	idem c.s. ...di rigidità C (PS ≥ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.000 mm		
C02.016.105. h	euro (cinquecentonovantadue/01)	m	592,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1243 C02.016.105. i	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.100 mm euro (seicentosessantaotto/87)	m	668,87
Nr. 1244 C02.016.105. j	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.200 mm euro (settecentocinquanta/10)	m	750,10
Nr. 1245 C02.016.105. k	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.300 mm euro (novecentoquattro/22)	m	904,22
Nr. 1246 C02.016.105. l	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.400 mm euro (novecentocinquantatre/86)	m	953,86
Nr. 1247 C02.016.105. m	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.500 mm euro (millesettantaquattro/87)	m	1'074,87
Nr. 1248 C02.016.105. n	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.600 mm euro (millecentonovantacinque/53)	m	1'195,53
Nr. 1249 C02.016.105. o	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 1.800 mm euro (duemilasessantaquattro/15)	m	2'064,15
Nr. 1250 C02.016.105. p	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.000 mm euro (duemilaseicentoventiuno/77)	m	2'621,77
Nr. 1251 C02.016.105. q	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.200 mm euro (tremilaventisette/32)	m	3'027,32
Nr. 1252 C02.016.105. r	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.400 mm euro (tremiladuecentodue/29)	m	3'202,29
Nr. 1253 C02.016.105. s	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.600 mm euro (tremilacinquecentosette/31)	m	3'507,31
Nr. 1254 C02.016.105. t	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 2.800 mm euro (tremilaottocentosettantadue/14)	m	3'872,14
Nr. 1255 C02.016.105. u	idem c.s. ...di rigidità C (PS $\geq$ 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%): diametro interno 3.000 mm euro (quattromilaquattrocentocinquantatre/69)	m	4'453,69
Nr. 1256 C02.016.110. a	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo: per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm euro (ventitre/34)	m	23,34
Nr. 1257 C02.016.110. b	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 4,9 mm euro (trenta/44)	m	30,44
Nr. 1258 C02.016.110. c	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 315 mm, spessore 6,2 mm euro (quarantauno/89)	m	41,89
Nr. 1259 C02.016.110. d	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 7,9 mm euro (cinquantanove/55)	m	59,55
Nr. 1260 C02.016.110. e	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 500 mm, spessore 9,8 mm euro (ottantanove/34)	m	89,34
Nr. 1261 C02.016.110. f	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 630 mm, spessore 12,3 mm euro (centotrentanove/00)	m	139,00
Nr. 1262 C02.016.110. g	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 710 mm, spessore 13,9 mm euro (duecentodiciassette/00)	m	217,00
Nr. 1263 C02.016.110. h	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm euro (duecentosessantanove/86)	m	269,86
Nr. 1264 C02.016.110. i	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 1.000 mm, spessore 19,6 mm euro (quattrocentoventisei/51)	m	426,51
Nr. 1265 C02.016.110. j	idem c.s. ...pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 1.200 mm, spessore 23,6 mm euro (seicentotrentaquattro/28)	m	634,28
Nr. 1266 C02.016.115. a	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm euro (sedici/14)	m	16,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1267 C02.016.115. b	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm euro (diciannove/52)	m	19,52
Nr. 1268 C02.016.115. c	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm euro (venticinque/04)	m	25,04
Nr. 1269 C02.016.115. d	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm euro (trentatre/26)	m	33,26
Nr. 1270 C02.016.115. e	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm euro (quarantasei/31)	m	46,31
Nr. 1271 C02.016.115. f	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 9,8 mm euro (sessantasette/13)	m	67,13
Nr. 1272 C02.016.115. g	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 500 mm, spessore 12,3 mm euro (centouno/68)	m	101,68
Nr. 1273 C02.016.115. h	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 630 mm, spessore 15,4 mm euro (centocinquantanove/62)	m	159,62
Nr. 1274 C02.016.115. i	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 710 mm, spessore 17,4 mm euro (duecentosessantauno/69)	m	261,69
Nr. 1275 C02.016.115. j	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 800 mm, spessore 19,6 mm euro (trecentoventinove/45)	m	329,45
Nr. 1276 C02.016.115. k	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 1.000 mm, spessore 24,5 mm euro (cinquecentotredici/26)	m	513,26
Nr. 1277 C02.016.115. l	idem c.s. ...pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 1.200 mm, spessore 25,3 mm euro (seicentosessantacinque/86)	m	665,86
Nr. 1278 C02.016.120. a	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 110 mm, spessore 3,2 mm euro (quindici/55)	m	15,55
Nr. 1279 C02.016.120. b	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm euro (sedici/89)	m	16,89
Nr. 1280 C02.016.120. c	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4,7 mm euro (ventiuno/17)	m	21,17
Nr. 1281 C02.016.120. d	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm euro (ventisette/55)	m	27,55
Nr. 1282 C02.016.120. e	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm euro (trentasei/72)	m	36,72
Nr. 1283 C02.016.120. f	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm euro (cinquantadue/65)	m	52,65
Nr. 1284 C02.016.120. g	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm euro (settantaotto/07)	m	78,07
Nr. 1285 C02.016.120. h	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm euro (centoquindici/86)	m	115,86
Nr. 1286 C02.016.120. i	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 630 mm, spessore 18,4 mm euro (centoottantacinque/18)	m	185,18
Nr. 1287 C02.016.120. j	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 710 mm, spessore 20,7 mm euro (trecentoquattro/87)	m	304,87
Nr. 1288 C02.016.120. k	idem c.s. ...pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 800 mm, spessore 23,3 mm euro (trecentoottantatre/98)	m	383,98
Nr. 1289 C02.019 a	POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo diametro interno 625 mm, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con l'esclusione del rinfiaccio e del rinterro: diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm euro (novecentoottantaquattro/14)	cad	984,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1291 C02.019.005. b	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 400 mm euro (milletrentanove/27)	cad	1'039,27
Nr. 1292 C02.019.005. c	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 500 mm euro (millecetodieci/18)	cad	1'110,18
Nr. 1293 C02.019.005. d	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 600 mm euro (milleduecentonovantasette/98)	cad	1'297,98
Nr. 1294 C02.019.005. e	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 800 mm euro (millenovecentosette/20)	cad	1'907,20
Nr. 1295 C02.019.005. f	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 1000 mm euro (duemilaquarantauno/71)	cad	2'041,71
Nr. 1296 C02.019.010. a	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1000 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 200 mm euro (cinquecentoquaranta/60)	cad	540,60
Nr. 1297 C02.019.010. b	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1000 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 250 mm euro (cinquecentosettantatre/08)	cad	573,08
Nr. 1298 C02.019.010. c	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1000 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 300 mm euro (seicentoventiquattro/18)	cad	624,18
Nr. 1299 C02.019.010. d	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1000 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 400 mm euro (seicentotrentasei/48)	cad	636,48
Nr. 1300 C02.019.015. a	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 160 mm euro (trecentoottantaotto/12)	cad	388,12
Nr. 1301 C02.019.015. b	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 200 mm euro (quattrocentouno/78)	cad	401,78
Nr. 1302 C02.019.015. c	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 250 mm euro (quattrocentotrentaquattro/44)	cad	434,44
Nr. 1303 C02.019.015. d	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 300 mm euro (quattrocentoottantacinque/55)	cad	485,55
Nr. 1304 C02.019.020. a	Pozzetto circolare di salto in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base predisposta per l'innesto della tubazione di uscita ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo diametro interno 625 mm, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con l'esclusione del rinfiaccio e del rinterro: diametro nominale 1000 mm, altezza 1950 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 250 mm euro (millequattrocentoquattordici/64)	cad	1'414,64
Nr. 1305 C02.019.020. b	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1950 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 400 mm euro (millecinquecentosessantasei/54)	cad	1'566,54
Nr. 1306 C02.019.020. c	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1950 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 500 mm euro (milleottocentosessantacinque/68)	cad	1'865,68
Nr. 1307 C02.019.020. d	idem c.s. ...diametro nominale 1000 mm, altezza 1950 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 600 mm euro (millenovecentocinquantadue/93)	cad	1'952,93
Nr. 1308 C02.019.025. a	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1800 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 250 mm euro (milleduecentoquarantanove/99)	cad	1'249,99
Nr. 1309 C02.019.025. b	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1800 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 400 mm euro (millequattrocentouno/90)	cad	1'401,90
Nr. 1310 C02.019.025. c	idem c.s. ...diametro nominale 800 mm, altezza 1800 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 500 mm euro (millesettecentouno/11)	cad	1'701,11
Nr. 1311 C02.019.030. a	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 1000, mm senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 200 mm euro (cinquecentotrentadue/43)	cad	532,43
Nr. 1312	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 1000, mm senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno $\leq$ 250		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.019.030. b	mm euro (cinquecentonovantasei/28)	cad	596,28
Nr. 1313 C02.019.030. c	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm, altezza 1000, mm senza gradini: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 300 mm euro (seicentosessantatre/73)	cad	663,73
Nr. 1314 C02.019.035. a	Pozzetto circolare di salto monoblocco in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con l'esclusione del rinfianco e del rinterro: diametro nominale 500 mm, altezza 1000 mm: con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 200 mm euro (trecentonovantacinque/19)	cad	395,19
Nr. 1315 C02.019.035. b	idem c.s. ...interno ≤ 250 mm euro (quattrocentocinquantanove/13)	cad	459,13
Nr. 1316 C02.019.040	diametro nominale 400 mm, altezza 1000 mm, con 2 bicchieri per allacci di tubazioni di ingresso e uscita diametro esterno massimo 200 mm euro (trecentoventisette/33)	cad	327,33
Nr. 1317 C02.019.045. a	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
Nr. 1318 C02.019.045. b	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x40 cm euro (novantacinque/30)	cad	95,30
Nr. 1319 C02.019.045. c	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50 cm euro (centodiciannove/70)	cad	119,70
Nr. 1320 C02.019.045. d	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60 cm euro (duecentodiciotto/70)	cad	218,70
Nr. 1321 C02.019.045. e	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x80 cm euro (trecentoventiotto/20)	cad	328,20
Nr. 1322 C02.019.045. f	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x100 cm euro (quattrocentoottanta/00)	cad	480,00
Nr. 1323 C02.019.045. g	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x120 cm euro (seicentottantaquattro/50)	cad	674,50
Nr. 1324 C02.019.045. h	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x150 cm euro (novecentoottantasette/50)	cad	987,50
Nr. 1325 C02.019.050. a	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm euro (quarantauno/10)	cad	41,10
Nr. 1326 C02.019.050. b	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x40 cm euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 1327 C02.019.050. c	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50 cm euro (centotredici/60)	cad	113,60
Nr. 1328 C02.019.050. d	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60 cm euro (duecentoundici/80)	cad	211,80
Nr. 1329 C02.019.050. e	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x80 cm euro (trecentoventi/00)	cad	320,00
Nr. 1330 C02.019.050. f	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x100 cm euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00
Nr. 1331 C02.019.050. g	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x120 cm euro (seicentosessantatre/00)	cad	663,00
Nr. 1332 C02.019.050. h	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x150 cm euro (novecentosettantatre/70)	cad	973,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1333 C02.019.055. a	Elementi di sovrалzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfilanco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm euro (ventisette/00)	cad	27,00
Nr. 1334 C02.019.055. b	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x40 cm euro (quaranta/50)	cad	40,50
Nr. 1335 C02.019.055. c	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50 cm euro (cinquantatre/00)	cad	53,00
Nr. 1336 C02.019.055. d	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60 cm euro (centoquattro/80)	cad	104,80
Nr. 1337 C02.019.055. e	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x80 cm euro (centocinquantauno/00)	cad	151,00
Nr. 1338 C02.019.055. f	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x100 cm euro (duecentoquarantasette/40)	cad	247,40
Nr. 1339 C02.019.055. g	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x120 cm euro (trecentosessantacinque/00)	cad	365,00
Nr. 1340 C02.019.055. h	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x150 cm euro (cinquecentotrentaotto/00)	cad	538,00
Nr. 1341 C02.019.060	Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati o trattati con due mani di vernice epossidica, fornito e posto in opera su sottofondo e rinfilanco in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 70x70x100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quattrocentosei/60)	cad	406,60
Nr. 1342 C02.019.065	Elemento di sovrалzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio armato vibrato, con pareti di spessore di 10 cm, compresi armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato e trattato con vernice epossidica, fornito e posto in opera su malta cementizia con sigillatura delle giunzioni, dimensioni interne 70x70 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (duecentotrentadue/30)	cad	232,30
Nr. 1343 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg euro (duecentoventiuno/97)	cad	221,97
Nr. 1344 C02.019.070. b	idem c.s. ...e rinterro: carrabile: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg euro (duecentoottanta/60)	cad	280,60
Nr. 1345 C02.019.070. c	idem c.s. ...e rinterro: carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg euro (trecentosei/74)	cad	306,74
Nr. 1346 C02.019.070. d	idem c.s. ...e rinterro: carrabile: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.040 kg euro (trecentotrentasette/21)	cad	337,21
Nr. 1347 C02.019.070. e	idem c.s. ...e rinterro: carrabile: 1.200 x 1.200 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 2.510 kg euro (quattrocentoventinove/28)	cad	429,28
Nr. 1348 C02.019.070. f	idem c.s. ...e rinterro: carrabile: 1.500 x 1.500 x 1.500 mm, spessore 150 mm, peso 3.270 kg euro (cinquecentotre/18)	cad	503,18
Nr. 1349 C02.019.075. a	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg euro (centoquattro/63)	cad	104,63
Nr. 1350 C02.019.075. b	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg euro (centoundici/13)	cad	111,13
Nr. 1351 C02.019.075. c	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg euro (centocinquantacinque/19)	cad	155,19
Nr. 1352 C02.019.075. d	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 700 x 700 x 700 mm, peso 407 kg euro (centosettantasette/01)	cad	177,01
Nr. 1353 C02.019.075. e	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 800 x 800 x 800 mm, peso 610 kg euro (duecentotrentasei/12)	cad	236,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1354 C02.019.075. f	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, peso 1.213 kg euro (duecentoottantatre/90)	cad	283,90
Nr. 1355 C02.019.075. g	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, non diaframmato: 1.200 x 1.200 x 1.200 mm, peso 1.720 kg euro (trecentosettantasette/19)	cad	377,19
Nr. 1356 C02.019.080. a	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, diaframmato: 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg euro (centoventiquattro/22)	cad	124,22
Nr. 1357 C02.019.080. b	idem c.s. ...e rinterro: pedonale, diaframmato: 600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg euro (centosettantatre/70)	cad	173,70
Nr. 1358 C02.019.083. a	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 600 x 600 x 500 mm, spessore 120 mm, peso 435 kg euro (ottanta/49)	cad	80,49
Nr. 1359 C02.019.083. b	idem c.s. ...600 x 1.000 mm, spessore 120 mm, peso 820 kg euro (centoventitre/99)	cad	123,99
Nr. 1360 C02.019.083. c	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.250 kg euro (centonovantacinque/62)	cad	195,62
Nr. 1361 C02.019.083. d	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg euro (duecentoquattro/33)	cad	204,33
Nr. 1362 C02.019.083. e	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.650 kg euro (duecentocinquantasei/44)	cad	256,44
Nr. 1363 C02.019.083. f	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 1.200 x 1.200 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.950 kg euro (duecentonovantaotto/80)	cad	298,80
Nr. 1364 C02.019.083. g	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti carrabili: 1.500 x 1.500 x 1.500 mm, spessore 150 mm, peso 2.350 kg euro (trecentoquaranta/04)	cad	340,04
Nr. 1365 C02.019.086. a	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfilanco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: 300 x 300 x 300 mm, peso 28 kg euro (trentaquattro/88)	cad	34,88
Nr. 1366 C02.019.086. b	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 400 x 400 x 430 mm, peso 54 kg euro (trentasette/61)	cad	37,61
Nr. 1367 C02.019.086. c	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 500 x 500 x 500 mm, peso 92 kg euro (quarantatre/59)	cad	43,59
Nr. 1368 C02.019.086. d	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 600 x 600 x 600 mm, peso 130 kg euro (cinquantacinque/53)	cad	55,53
Nr. 1369 C02.019.086. e	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 700 x 700 x 770 mm, peso 320 kg euro (settantadue/38)	cad	72,38
Nr. 1370 C02.019.086. f	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 800 x 800 x 900 mm, peso 560 kg euro (centoventisei/67)	cad	126,67
Nr. 1371 C02.019.086. g	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 1.000 x 1.000 x 1.100 mm, peso 1.000 kg euro (centosessantaotto/42)	cad	168,42
Nr. 1372 C02.019.086. h	idem c.s. ...pozzetti pedonali: 1.200 x 1.200 x 1.100 mm, peso 1.400 kg euro (duecentotrentaquattro/66)	cad	234,66
Nr. 1373 C02.019.090. a	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 30 kg euro (venti/59)	cad	20,59
Nr. 1374 C02.019.090. b	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 60 kg euro (trentauno/79)	cad	31,79
Nr. 1375 C02.019.090. c	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg euro (quarantatre/20)	cad	43,20
Nr. 1376	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.019.095. a	pari a: 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 30 kg euro (ventisette/11)	cad	27,11
Nr. 1377 C02.019.095. b	idem c.s. ...pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 58 kg euro (quarantauno/01)	cad	41,01
Nr. 1378 C02.019.095. c	idem c.s. ...pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 1379 C02.019.100. a	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 52 x 52 cm euro (ventisette/11)	cad	27,11
Nr. 1380 C02.019.100. b	idem c.s. ...pozzetti carrabili: 62 x 62 cm euro (quarantauno/01)	cad	41,01
Nr. 1381 C02.019.100. c	idem c.s. ...pozzetti carrabili: 72 x 72 cm euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 1382 C02.019.105	Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compresso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto, altezza 18,5 cm, luce netta diametro 180 mm, peso totale 23 kg circa euro (centoquarantauno/96)	cad	141,96
Nr. 1383 C02.019.110. a	Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 300 x 300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa euro (settantasette/38)	cad	77,38
Nr. 1384 C02.019.110. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa euro (novantasei/62)	cad	96,62
Nr. 1385 C02.019.115	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa euro (settantatre/08)	cad	73,08
Nr. 1386 C02.019.120. a	Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125: telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 110 kg circa euro (duecentouno/83)	cad	201,83
Nr. 1387 C02.019.120. b	idem c.s. ...pari a 125 kN, classe B 125: telaio esterno circolare di diametro pari a 450 mm ed altezza pari a 38 mm, coperchio circolare di diametro pari a 550 mm, peso totale 38 kg circa euro (centoquarantacinque/48)	cad	145,48
Nr. 1388 C02.019.120. c	idem c.s. ...telaio esterno di dimensioni 660 x 640 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato caratterizzata da una bocca di lupo per bordo marciapiedi di dimensioni 400 x 100 mm, rinforzata con piastra d'acciaio, spessore 5 mm, coperchio circolare di diametro pari a 450 mm, peso totale 130 kg circa euro (duecentotrentaotto/08)	cad	238,08
Nr. 1389 C02.019.125. a	Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D 400: telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 192 kg circa euro (duecentoottanta/99)	cad	280,99
Nr. 1390 C02.019.125. b	idem c.s. ...telaio esterno circolare di diametro pari a 852 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 700 mm, peso totale 210 kg circa euro (trecentonovantatre/16)	cad	393,16
Nr. 1391 C02.019.125. c	idem c.s. ...telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per alloggiare il manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 294 kg circa euro (trecentoottanta/06)	cad	380,06
Nr. 1392 C02.019.130	resistenza alla rottura pari a 900 kN, classe F 900, telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 214 kg circa euro (trecentoquarantasei/88)	cad	346,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1393 C02.019.135. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 8 kg circa euro (settantasei/59)	cad	76,59
Nr. 1394 C02.019.135. b	idem c.s. ...inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg circa euro (ottantaquattro/18)	cad	84,18
Nr. 1395 C02.019.135. d	idem c.s. ...inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 18,5 kg circa euro (centoventisei/70)	cad	126,70
Nr. 1396 C02.019.135. f	idem c.s. ...inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 28 kg circa euro (centocinquanta/80)	cad	150,80
Nr. 1397 C02.019.135. g	idem c.s. ...inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 40,5 kg circa euro (duecentodiciannove/17)	cad	219,17
Nr. 1398 C02.019.140. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucciolo, guarnizione in polietilene, con fori ed asole di fissaggio, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio circolare di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 70 kg circa euro (duecentosettantanove/07)	cad	279,07
Nr. 1399 C02.019.140. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 815 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 84 kg circa euro (trecentodue/04)	cad	302,04
Nr. 1400 C02.019.145. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio quadrato a vista, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucciolo, guarnizione in polietilene, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto. telaio di lato 250 mm, luce netta diametro 150 mm, peso totale 7 kg circa euro (settantatre/22)	cad	73,22
Nr. 1401 C02.019.145. b	idem c.s. ...di lato 400 mm, luce netta diametro 250 mm, peso totale 17 kg circa euro (novantasette/23)	cad	97,23
Nr. 1402 C02.019.145. c	idem c.s. ...di lato 600 mm, luce netta diametro 425 mm, peso totale 27 kg circa euro (centonovantasette/19)	cad	197,19
Nr. 1403 C02.019.145. d	idem c.s. ...di lato 800 mm, luce netta diametro 610 mm, peso totale 73 kg circa euro (trecentocinquantacinque/60)	cad	355,60
Nr. 1404 C02.019.150. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa euro (centootto/56)	cad	108,56
Nr. 1405 C02.019.150. b	idem c.s. ...inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa euro (centocinquantauno/81)	cad	151,81
Nr. 1406 C02.019.150. c	idem c.s. ...inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa euro (centonovantauno/94)	cad	191,94
Nr. 1407 C02.019.150. d	idem c.s. ...inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52 kg circa euro (duecentoquarantasei/49)	cad	246,49
Nr. 1408 C02.019.150. e	idem c.s. ...inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa euro (quattrocentoquarantanove/64)	cad	449,64
Nr. 1409	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C02.019.155. a	superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, per pozzetti e scatole di calcestruzzo o muratura costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie antisdrucchiolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato 500 mm, altezza 75 mm, luce netta 360 x 360 mm, peso totale 30 kg circa euro (centoquarantasei/76)	cad	146,76
Nr. 1410 C02.019.155. b	idem c.s. ...di lato 580 mm ed altezza 45 mm, luce netta 440 x 440 mm, peso totale 36 kg circa euro (duecentoquattro/21)	cad	204,21
Nr. 1411 C02.019.160. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio tondo diametro 900 mm, peso totale non inferiore a 56 kg euro (duecentotrentadue/32)	cad	232,32
Nr. 1412 C02.019.160. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale non inferiore a 65 kg euro (duecentonovantatre/29)	cad	293,29
Nr. 1413 C02.019.165. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura realizzato attraverso due barre elastiche disposte in opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 52,5 kg circa euro (duecentoquarantadue/11)	cad	242,11
Nr. 1414 C02.019.165. b	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato 850 x 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura realizzato attraverso due barre elastiche disposte in opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 61,5 kg circa euro (trecentoquattordici/14)	cad	314,14
Nr. 1415 C02.019.165. c	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg circa euro (duecentonovantasei/77)	cad	296,77
Nr. 1416 C02.019.165. d	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 71 kg circa euro (trecentoventisei/07)	cad	326,07
Nr. 1417 C02.019.165. e	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm con luce netta diametro 700 mm dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg circa euro (quattrocentocinquantaotto/94)	cad	458,94
Nr. 1418 C02.019.170. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta (120°) con luce netta diametro 600 mm, munito di una guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio ottagonale di diametro 850 mm, peso totale 87,5 kg circa euro (quattrocentosedici/60)	cad	416,60
Nr. 1419 C02.019.170. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 96,7 kg circa euro (quattrocentocinquantadue/14)	cad	452,14
Nr. 1420 C02.019.170. c	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 950 mm, peso totale 118 kg circa euro (seicentotrentadue/62)	cad	632,62
Nr. 1421 C02.019.175. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio circolare diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 110 kg circa euro (cinquecentoventisei/39)	cad	526,39
Nr. 1422 C02.019.175. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm con luce netta diametro 600 mm, peso totale 120 kg circa euro (cinquecentosessantadue/59)	cad	562,59
Nr. 1423 C02.019.180	Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme al regolamento NF-110, costituito da telaio circolare di diametro 850 mm e di altezza 102 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con luce netta di 800 mm, dotato di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in neoprene ad alta densità bloccato in compressione mediante viti perimetrali in acciaio inox, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, peso totale di 121,8 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto euro (novecentotrentasei/59)	cad	936,59
Nr. 1424 C02.019.185	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio quadrato di altezza 100 mm e di lato 800 mm, con fori e asole di fissaggio, base rinforzata, con due coperchi triangolari con luce netta di 600 mm, senza guarnizione, con superficie antisdrucchiolo, rivestiti con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto euro (quattrocentotrentatre/53)	cad	433,53
Nr. 1425 C02.019.190. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 600 kN conforme alla classe E 600 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 97 kg circa euro (quattrocentonovantasette/38)	cad	497,38
Nr. 1426 C02.019.190. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 109 kg circa euro (cinquecentoquarantauno/76)	cad	541,76
Nr. 1427 C02.019.195. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta a 120°, con luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica circolare e continua in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 99,6 kg circa euro (cinquecentocinquantauno/41)	cad	551,41
Nr. 1428 C02.019.195. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 109 kg circa euro (cinquecentosettantaquattro/02)	cad	574,02
Nr. 1429 C02.019.205. a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio circolare non ventilato di diametro 850 mm, peso totale 90 kg circa euro (cinquecentosessantacinque/10)	cad	565,10
Nr. 1430 C02.019.205. b	idem c.s. ...pozzetto: telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm, peso totale 100 kg circa euro (seicentotrentatre/29)	cad	633,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1431 C02.019.210. a	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere di difesa del suolo, con resistenza superiore a 400 KN avente forma circolare o quadrata, munito di coperto di chiusura a tenuta idraulica, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico alla soletta in c.a., completo di cerniera e lucchetto in acciaio inox, chiavi di manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: luce netta del lato o del diametro 40 cm euro (centosessantanove/20)	cad	169,20
Nr. 1432 C02.019.210. b	idem c.s. ...del diametro 50 cm euro (duecentosei/00)	cad	206,00
Nr. 1433 C02.019.210. c	idem c.s. ...del diametro 60 cm euro (trecentoquarantatre/40)	cad	343,40
Nr. 1434 C02.019.210. d	idem c.s. ...del diametro 70 cm euro (quattrocentonove/30)	cad	409,30
Nr. 1435 C02.019.210. e	idem c.s. ...del diametro 80 cm euro (cinquecentocinquantasei/60)	cad	556,60
Nr. 1436 C02.019.210. f	idem c.s. ...del diametro 90 cm euro (seicentoottantauno/80)	cad	681,80
Nr. 1437 C02.019.210. g	idem c.s. ...del diametro 100 cm euro (ottocentotrentaquattro/30)	cad	834,30
Nr. 1438 C02.019.215. a	Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 23,5 kg circa euro (centoquarantadue/54)	cad	142,54
Nr. 1439 C02.019.215. b	idem c.s. ...griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 900 cmq, peso totale 27,3 kg circa euro (centoquarantaotto/31)	cad	148,31
Nr. 1440 C02.019.215. c	idem c.s. ...griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa euro (centosessantanove/65)	cad	169,65
Nr. 1441 C02.019.215. d	idem c.s. ...griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e altezza 73 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cmq, peso totale 64 kg circa euro (trecentoquarantanove/55)	cad	349,55
Nr. 1442 C02.019.215. e	idem c.s. ...griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 820 mm e altezza 78 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.740 cmq, peso totale 87 kg circa euro (quattrocentoquarantasei/82)	cad	446,82
Nr. 1443 C02.019.220. a	Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 320 x 320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730 cmq, peso totale 23,3 kg circa euro (centoquarantadue/54)	cad	142,54
Nr. 1444 C02.019.220. b	idem c.s. ...griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 920 cmq, peso totale 26,5 kg circa euro (centoquarantaotto/31)	cad	148,31
Nr. 1445 C02.019.220. c	idem c.s. ...griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 50 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa euro (centosessantacinque/47)	cad	165,47
Nr. 1446 C02.019.220. d	idem c.s. ...griglia autobloccante con telaio di lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60 kg circa euro (duecentonovantasette/73)	cad	297,73
Nr. 1447 C02.019.220. e	idem c.s. ...griglia autobloccante con telaio di lato 820 mm e altezza 40 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.850 cmq, peso totale 77 kg circa euro (quattrocentotrentadue/86)	cad	432,86
Nr. 1448 C02.019.225.	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), rilievo antisdrucchiolo,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cmq, peso totale 40 kg circa euro (duecentodiciotto/20)	cad	218,20
Nr. 1449 C02.019.225.	idem c.s. ...pozzetto: telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa euro (duecentosettantasei/27)	cad	276,27
b			
Nr. 1450 C02.019.230	Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con resistenza alla rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), con luce netta pari a 540 x 450 mm costituita da: telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm, rialzo lato marciapiede di altezza pari a 110 ÷ 160 mm, con bulloni per il livellamento al bordo del marciapiede; grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi circolanti; profilo filtrante rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti voluminosi nella caditoia; superficie antisdrucciolo con marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, peso totale 88 kg circa. Montata in opera compreso ogni onere e magistero euro (cinquecentotrentasei/32)	cad	536,32
Nr. 1451 C02.019.235.	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa euro (centonovanta/85)	cad	190,85
a			
Nr. 1452 C02.019.235.	idem c.s. ...ed interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.130 cmq, peso totale 90 kg circa euro (centoottantaquattro/26)	cad	184,26
b			
Nr. 1453 C02.019.235.	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, griglia con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.140 cmq, peso totale 180 kg circa euro (duecentocinquantesi/88)	cad	256,88
c			
Nr. 1454 C02.019.240.	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, griglia con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.020 cmq, peso totale 105 kg circa euro (duecentoventitre/85)	cad	223,85
a			
Nr. 1455 C02.019.240.	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: telaio esterno circolare di diametro pari a 550 mm ed altezza pari a 38 mm, griglia con diametro pari a 450 mm con barre poste ad interasse 20 mm, sezione d'entrata pari a 620 cmq, peso totale 36 kg circa euro (centocinquantadue/97)	cad	152,97
b			
Nr. 1456 C02.022	CHIUSINI E GRIGLIE IN MATERIALE COMPOSITO		
Nr. 1457 C02.022.005.	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza e la norma di riferimento, telaio con alette di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 300 x 300 mm, peso totale 2,00 kg euro (sessanta/88)	cad	60,88
a			
Nr. 1458 C02.022.005.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 400 x 400 mm, peso totale 3,10 kg euro (settantatre/90)	cad	73,90
b			
Nr. 1459 C02.022.005.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 500 x 500 mm, peso totale 5,90 kg euro (centodieci/28)	cad	110,28
c			
Nr. 1460 C02.022.005.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 600 x 600 mm, peso totale 9,00 kg euro (centocinquanta/21)	cad	150,21
d			
Nr. 1461 C02.022.005.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 700 x 700 mm, peso totale 12,90 kg euro (duecentootto/65)	cad	208,65
e			
Nr. 1462 C02.022.010.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno: 400 x 400 mm, peso totale 5,50 kg euro (novantatre/56)	cad	93,56
a			
Nr. 1463 C02.022.010.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno: 500 x 500 mm, peso totale 12,00 kg euro (centotrentaquattro/78)	cad	134,78
b			
Nr. 1464 C02.022.010.	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno: 600 x 600 mm, peso totale 19,40 kg euro (centonovantatre/88)	cad	193,88
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1465 C02.022.010. d	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno: 700 x 700 mm, peso totale 29,80 kg euro (duecentosessantauno/87)	cad	261,87
Nr. 1466 C02.022.010. e	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno: 950 x 950 mm, peso totale 47,60 kg euro (ottocentotré/98)	cad	803,98
Nr. 1467 C02.022.015. a	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, lato esterno: 500 x 500 mm, peso totale 16,50 kg euro (centonovantauno/74)	cad	191,74
Nr. 1468 C02.022.015. b	idem c.s. ...e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, lato esterno: 950 x 950 mm, peso totale 64,00 kg euro (milletrentanove/07)	cad	1'039,07
Nr. 1469 C02.022.020. a	idem c.s. ...e coperchio quadrati con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 300 x 300 cm, diametro prolunga 250 mm, peso totale 2,6 kg euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 1470 C02.022.020. b	idem c.s. ...e coperchio quadrati con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 400 x 400 cm, diametro prolunga 315 mm, peso totale 4,0 kg euro (centocinqué/71)	cad	105,71
Nr. 1471 C02.022.020. c	idem c.s. ...e coperchio quadrati con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 500 x 500 cm, diametro prolunga 400 mm, peso totale 8,2 kg euro (centocinquantatré/23)	cad	153,23
Nr. 1472 C02.022.020. d	idem c.s. ...e coperchio quadrati con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno: 700 x 700 cm, diametro prolunga 630 mm, peso totale 18,0 kg euro (duecentonovantaquattro/09)	cad	294,09
Nr. 1473 C02.022.025	telaio e coperchio tondi, diametro esterno 800 cm, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, peso 17,5 kg euro (trecentoquarantadue/42)	cad	342,42
Nr. 1474 C02.022.030. a	Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza e la norma di riferimento, telaio con alette di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio tondi, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, diametro esterno: diametro 800 mm, peso 27,6 kg euro (duecentosettantadue/54)	cad	272,54
Nr. 1475 C02.022.030. b	idem c.s. ...pari a 250 kN, classe C250, diametro esterno: 1100 mm, peso 44,4 kg euro (novecentotré/72)	cad	903,72
Nr. 1476 C02.022.035. a	idem c.s. ...pari a 400 kN, classe D400, diametro esterno: 425 mm, peso 10 kg euro (centonovantatré/92)	cad	193,92
Nr. 1477 C02.022.035. b	idem c.s. ...pari a 400 kN, classe D400, diametro esterno: 800 mm, peso 34,3 kg euro (trecentosettantanove/60)	cad	379,60
Nr. 1478 C02.022.035. c	idem c.s. ...pari a 400 kN, classe D400, diametro esterno: 800 mm, con cerniera, peso 35,4 kg euro (quattrocentotrentanove/32)	cad	439,32
Nr. 1479 C02.022.035. d	idem c.s. ...pari a 400 kN, classe D400, diametro esterno: 1100 mm, peso 60,3 kg euro (milletrentanove/86)	cad	1'039,86
Nr. 1480 C02.022.040	Griglia concava in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza e la norma di riferimento, telaio con alette di fissaggio, telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno 500 x 500 mm, peso 20,40 kg euro (duecentosessanta/74)	cad	260,74
Nr. 1481 C02.025	SERBATOI INTERRATI		
Nr. 1482 C02.025.005. a	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE) a sviluppo orizzontale con base rettangolare, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in polipropilene, bocchettone di sfiato in polipropilene e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfilanco che dovranno essere valutati a parte: capacità 1020 l, lunghezza 1400 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1090 mm, diametro ispezione 300 mm euro (settecentoquarantasei/67)	cad	746,67
Nr. 1483 C02.025.005. b	idem c.s. ...parte: capacità 1665 l, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, diametro ispezione 400 mm euro (millecinquantacinque/83)	cad	1'055,83
Nr. 1484 C02.025.005. c	idem c.s. ...parte: capacità 2200 l, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, diametro ispezione 400 mm euro (milleduecentoquarantacinque/17)	cad	1'245,17
Nr. 1485 C02.025.010. a	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) a sviluppo orizzontale con base rettangolare, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in polietilene con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in polipropilene, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	l'esclusione dello scavo e del rinfilanco che dovranno essere valutati a parte: capacità 3100 l, lunghezza 2090 mm, larghezza 1600 mm, altezza 1720 mm, diametro ispezione 630 mm euro (duemilatrecentatré/55)	cad	2'033,55
Nr. 1486 C02.025.010. b	idem c.s. ...parte: capacità 5700 l, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm, diametro ispezione 630 mm euro (duemilacinquecentoottanta/01)	cad	2'580,01
Nr. 1487 C02.025.010. c	idem c.s. ...parte: capacità 10700 l, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm, diametro ispezione 630 mm euro (cinquemilatrecentocinquantanove/20)	cad	5'359,20
Nr. 1488 C02.025.015. a	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) di altezza 1230 mm, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile in presenza di condizioni gravose (falda alta, substrato roccioso, zone di difficile raggiungimento con macchine di grandi dimensioni), dotato di tappo di ispezione a ribalta in polietilene con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in polipropilene, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfilanco che dovranno essere valutati a parte: capacità 3500 l, lunghezza 2490 mm, larghezza 2410 mm, diametro ispezione 630 mm euro (duemilacinquecentotrenta/62)	cad	2'530,62
Nr. 1489 C02.025.015. b	idem c.s. ...parte: capacità 5300 l, lunghezza 3650 mm, larghezza 2410 mm, diametro ispezione 630 mm euro (tremilacinquantauno/83)	cad	3'051,83
Nr. 1490 C02.025.020. a	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, idoneo per grandi accumuli di acqua piovana e potabile, dotato di tappi di ispezione a ribalta in PE DN 630 con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; escluse eventuali prolunghie di altezza 430 mm installabili sulle ispezioni, di tipo modulare nel quale i vari moduli vengono assemblati con bulloni in acciaio per garantire la tenuta meccanica, mentre la tenuta idraulica è garantita da una elettrosaldatura di polietilene, monocamerale senza alcun setto di separazione tra i vari moduli componenti, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfilanco che dovranno essere valutati a parte: capacità 15750 l, lunghezza 5620 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm euro (novemilacentocinquantadue/44)	cad	9'152,44
Nr. 1491 C02.025.020. b	idem c.s. ...parte: capacità 23100 l, lunghezza 7880 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm euro (tredicimilanovantatré/30)	cad	13'093,30
Nr. 1492 C02.025.020. c	idem c.s. ...parte: capacità 30450 l, lunghezza 10140 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm euro (diciassettemiladucentosettantadue/02)	cad	17'272,02
Nr. 1493 C02.025.020. d	idem c.s. ...parte: capacità 37800 l, lunghezza 12400 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm euro (ventiunomilaquattrocentocinquanta/75)	cad	21'450,75
Nr. 1494 C02.028 Nr. 1495 C02.028.005	ACCESSORI Pozzetto in monoblocco liscio di polietilene (PE), con tronchetti di entrata e uscita in pvc con guarnizioni a tenuta, contenente un cestello filtrante in polipropilene con maglie di 1 mm dotato di maniglia di presa in acciaio per l'estrazione, tappo di ispezione a vite in polipropilene; diametro 420 mm, altezza 780 mm, ispezione 300 mm, in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia euro (duecentoottanta/17)	cad	280,17
Nr. 1496 C02.028.010. a	Prolunga in monoblocco liscio di polietilene (PE) da avvitare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro: diametro 430 mm, altezza 300 mm, diametro ispezione 300 mm euro (centouno/83)	cad	101,83
Nr. 1497 C02.028.010. b	idem c.s. ...interro: diametro 530 mm, altezza 300 mm, diametro ispezione 400 mm euro (centodiciannove/65)	cad	119,65
Nr. 1498 C02.028.015	Prolunga in monoblocco lisci di polietilene (PE) da installare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro con tappo a ribalta, dotata di perni in acciaio per il fissaggio sul serbatoio; diametro 750 mm, altezza 430 mm, diametro ispezione 630 mm euro (duecentotrentadue/63)	cad	232,63
Nr. 1499 C02.031 Nr. 1500 C02.031.005. a	STAZIONI DI IRRIGAZIONE Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in pvc con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in pvc con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata in polietilene con valvola antiriflusso a palla per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630), con tappo in polietilene e lucchetto di sicurezza e bocchettone in polipropilene per collegamento sfiato dell'aria; per installazione interrata, compreso di posa in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio di sabbia di spessore 15 cm, esclusi prolunga da installare sull'ispezione di altezza 400 mm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata; per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del WC: capacità 3.100 l, lunghezza 2.090 mm, larghezza 1.500 mm e altezza 1.720 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (tremilanovecentosessantanove/36)	cad	3'969,36
Nr. 1501 C02.031.005. b	idem c.s. ...WC: capacità 3.100 l, lunghezza 2.090 mm, larghezza 1.500 mm e altezza 1.720 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (quattromiladucentosettantaotto/88)	cad	4'278,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1502 C02.031.005. c	idem c.s. ...WC: capacità 5.700 l, lunghezza 2.420 mm, larghezza 1.920 mm e altezza 2.100 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (quattromilacinquecentosessantaquattro/61)	cad	4'564,61
Nr. 1503 C02.031.005. d	idem c.s. ...WC: capacità 5.700 l, lunghezza 2.420 mm, larghezza 1.920 mm e altezza 2.100 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (quattromilaottocentottantaquattro/12)	cad	4'874,12
Nr. 1504 C02.031.005. e	idem c.s. ...WC: capacità 10.700 l, lunghezza 2.780 mm, larghezza 2.430 mm e altezza 2.580 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (settemilacinquecentoquarantasei/14)	cad	7'546,14
Nr. 1505 C02.031.005. f	idem c.s. ...WC: capacità 10.700 l, lunghezza 2.780 mm, larghezza 2.430 mm e altezza 2.580 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (settemilaottocentottantaquattro/26)	cad	7'828,26
Nr. 1506 C02.031.005. g	idem c.s. ...WC: capacità 15.750 l, lunghezza 5.620 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (undicimilatrecentosettantasei/61)	cad	11'376,61
Nr. 1507 C02.031.005. h	idem c.s. ...WC: capacità 15.750 l, lunghezza 5.620 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (undicimilaseicentootto/55)	cad	11'608,55
Nr. 1508 C02.031.005. i	idem c.s. ...WC: capacità 23.100 l, lunghezza 7.880 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (quindicimilaseicentottantaquattro/28)	cad	15'674,28
Nr. 1509 C02.031.005. j	idem c.s. ...WC: capacità 23.100 l, lunghezza 7.880 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (quindicimilanovecentosei/21)	cad	15'906,21
Nr. 1510 C02.031.005. k	idem c.s. ...WC: capacità 30.450 l, lunghezza 10.140 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (diciannovemilanovecentosettantauno/95)	cad	19'971,95
Nr. 1511 C02.031.005. l	idem c.s. ...WC: capacità 30.450 l, lunghezza 10.140 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (ventimilacentonovantasette/94)	cad	20'197,94
Nr. 1512 C02.031.005. m	idem c.s. ...WC: capacità 37.800 l, lunghezza 12.400 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m) euro (ventiquattromiladuecentosessantanove/62)	cad	24'269,62
Nr. 1513 C02.031.005. n	idem c.s. ...WC: capacità 37.800 l, lunghezza 12.400 mm, larghezza 2.100 mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) euro (ventiquattromilaseicentodieci/65)	cad	24'602,65
Nr. 1514 C02.034 Nr. 1515 C02.034.005. a	FOSSE BIOLOGICHE Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posta in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rifianco che dovranno essere valutati a parte: dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 6 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione euro (seicentoventi/41)	cad	620,41
Nr. 1516 C02.034.005. b	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 9 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1392 litri di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1012 del comparto di digestione euro (ottocentottantasette/19)	cad	877,19
Nr. 1517 C02.034.005. c	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 11 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2024 litri di cui 460 del comparto di sedimentazione e 1564 del comparto di digestione euro (millecentonove/05)	cad	1'109,05
Nr. 1518 C02.034.005. d	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 13 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2016 litri di cui 530 del comparto di sedimentazione e 1486 del comparto di digestione euro (milleduecentosessantadue/31)	cad	1'262,31
Nr. 1519 C02.034.005.	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 17 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2535 litri di cui 680 del comparto di sedimentazione e 1855 del comparto di digestione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e	euro (millesicentotrentasette/59)	cad	1'637,59
Nr. 1520 C02.034.005. f	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 21 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3105 litri di cui 826 del comparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione euro (milenovecentosettantadue/88)	cad	1'972,88
Nr. 1521 C02.034.005. g	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 27 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3956 litri di cui 1094 del comparto di sedimentazione e 2862 del comparto di digestione euro (duemilatrecentonove/40)	cad	2'309,40
Nr. 1522 C02.034.005. h	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 36 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7021 litri di cui 1435 del comparto di sedimentazione e 5586 del comparto di digestione euro (tremilanovecentoquarantatre/63)	cad	3'943,63
Nr. 1523 C02.034.005. i	idem c.s. ...dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8047 litri di cui 2000 del comparto di sedimentazione e 6047 del comparto di digestione euro (quattromilatrecentosei/69)	cad	4'306,69
Nr. 1524 C02.034.010. a	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione euro (seicentoventi/41)	cad	620,41
Nr. 1525 C02.034.010. b	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 5 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1392 litri di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1012 del comparto di digestione euro (ottocentosettantasette/19)	cad	877,19
Nr. 1526 C02.034.010. c	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 7 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2024 litri di cui 350 del comparto di sedimentazione e 1674 del comparto di digestione euro (millecentonove/05)	cad	1'109,05
Nr. 1527 C02.034.010. d	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2016 litri di cui 405 del comparto di sedimentazione e 1611 del comparto di digestione euro (milleduecentosessantadue/31)	cad	1'262,31
Nr. 1528 C02.034.010. e	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 10 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2535 litri di cui 521 del comparto di sedimentazione e 2014 del comparto di digestione euro (millesicentotrentasette/59)	cad	1'637,59
Nr. 1529 C02.034.010. f	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 12 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3105 litri di cui 650 del comparto di sedimentazione e 2455 del comparto di digestione euro (milenovecentosettantadue/88)	cad	1'972,88
Nr. 1530 C02.034.010. g	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 15 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3956 litri di cui 851 del comparto di sedimentazione e 3105 del comparto di digestione euro (duemilatrecentonove/40)	cad	2'309,40
Nr. 1531 C02.034.010. h	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 28 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7021 litri di cui 1435 del comparto di sedimentazione e 5586 del comparto di digestione euro (tremilanovecentoquarantatre/63)	cad	3'943,63
Nr. 1532 C02.034.010. i	idem c.s. ...dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto): a servizio di 32 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8047 litri di cui 1617 del comparto di sedimentazione e 6430 del comparto di digestione euro (quattromilatrecentosei/69)	cad	4'306,69
Nr. 1533 C02.034.015. a	Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva a 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 12 abitanti con volume utile di 852 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 89 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 224 litri euro (cinquecentodieci/03)	cad	510,03
Nr. 1534 C02.034.015. b	idem c.s. ...servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri euro (settecentosettantatre/61)	cad	773,61
Nr. 1535 C02.034.015. c	idem c.s. ...servizio di 32 abitanti con volume utile di 1992 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 210 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 520 litri euro (novecentosessantacinque/27)	cad	965,27
Nr. 1536 C02.034.015.	idem c.s. ...servizio di 55 abitanti con volume utile di 3013 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 317 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 792 litri		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d	euro (millesicentonovantatre/95)	cad	1'693,95
Nr. 1537 C02.034.015. e	idem c.s. ...servizio di 65 abitanti con volume utile di 3864 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 406 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1016 litri euro (duemilasettantotto/49)	cad	2'078,49
Nr. 1538 C02.034.015. f	idem c.s. ...servizio di 120 abitanti con volume utile di 6902 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 520 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1300 litri euro (tremilaquattrocentosettantasei/19)	cad	3'476,19
Nr. 1539 C02.034.015. g	idem c.s. ...servizio di 150 abitanti con volume utile di 7928 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 640 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1600 litri euro (tremilaseicentoquarantaotto/89)	cad	3'648,89
Nr. 1540 C02.034.020. a	Filtro percolatore anaerobico in monoblocco di polietilene (PE) per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue civili, rispondente alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotato di filtro costituito da corpi in PP isotattico nero ad alta superficie specifica dimensionato secondo la formula $S=N/h^2$ indicata dalla delibera di cui sopra; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e con tubazione sommersa per l'immissione del refluo sul fondo della vasca e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e tubazione forata per la captazione del refluo depurato; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfilcio che dovranno essere valutati a parte: per 1 abitanti euro (milletrecentoottantasette/21)	cad	1'387,21
Nr. 1541 C02.034.020. b	idem c.s. ...parte: per 2 abitanti euro (millesettecentosettantanove/61)	cad	1'779,61
Nr. 1542 C02.034.020. c	idem c.s. ...parte: per 3 abitanti euro (duemiladuecentotrentanove/43)	cad	2'239,43
Nr. 1543 C02.034.020. d	idem c.s. ...parte: per 5 abitanti euro (tremilacentocinquantauno/48)	cad	3'151,48
Nr. 1544 C02.034.020. e	idem c.s. ...parte: per 9 abitanti euro (quattromilaseicentonove/96)	cad	4'609,96
Nr. 1545 C02.034.020. f	idem c.s. ...parte: per 15 abitanti euro (seimilacinquantatre/33)	cad	6'053,33
Nr. 1546 C03	AVVERTENZE ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO Tutte le voci del capitolo si intendono valutate al pezzo secondo le specifiche espresse nelle rispettive descrizioni. Per tutte le opere sia di arredo urbano sia di parchi gioco si intendono esclusi scavi e plinti di fondazione in calcestruzzo, qualora dovessero essere realizzati, in quanto computati diversamente (es. scavi a mano o con mezzi meccanici) secondo il tipo di terreno o pavimentazione sul quale vengono posati i manufatti, secondo il tipo di ancoraggio previsto per i singoli manufatti e secondo il tipo di cantiere (piccoli giardini o grandi parchi); quindi per "posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso" si intende inclusa la manodopera necessaria per l'assemblaggio del manufatto ed il posizionamento su basi già predisposte mediante idonei sistemi di ancoraggio.		
Nr. 1547 C03.001	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO		
Nr. 1548 C03.001.005. a	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuota per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm: grigia euro (ventiotto/92)	mq	28,92
Nr. 1549 C03.001.005. b	idem c.s. ...mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm: colorata euro (trentauno/03)	mq	31,03
Nr. 1550 C03.001.010. a	idem c.s. ...mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: grigia euro (ventiotto/92)	mq	28,92
Nr. 1551 C03.001.010. b	idem c.s. ...mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: colorata euro (trentauno/03)	mq	31,03
Nr. 1552 C03.001.015. a	idem c.s. ...mq: spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: grigia euro (ventiotto/92)	mq	28,92
Nr. 1553 C03.001.015. b	idem c.s. ...mq: spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: colorata euro (trentauno/03)	mq	31,03
Nr. 1554 C03.001.020. a	idem c.s. ...mq: spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: grigia euro (trentauno/27)	mq	31,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1555 C03.001.020. b	idem c.s. ...mq: spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: colorata euro (trentadue/87)	mq	32,87
Nr. 1556 C03.001.025. a	idem c.s. ...mq: spessore 4,5 ÷ 6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: grigia euro (ventiotto/92)	mq	28,92
Nr. 1557 C03.001.025. b	idem c.s. ...mq: spessore 4,5 ÷ 6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: colorata euro (trentauno/03)	mq	31,03
Nr. 1558 C03.001.030. a	idem c.s. ...mq: spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: grigia euro (trentauno/27)	mq	31,27
Nr. 1559 C03.001.030. b	idem c.s. ...mq: spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: colorata euro (trentadue/87)	mq	32,87
Nr. 1560 C03.001.035	spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm, colorata euro (trentadue/29)	mq	32,29
Nr. 1561 C03.001.040. a	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: grigia euro (trentauno/60)	mq	31,60
Nr. 1562 C03.001.040. b	idem c.s. ...13 cm: colorata euro (trentatre/44)	mq	33,44
Nr. 1563 C03.001.045	spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm, misto bicolore euro (trentasette/93)	mq	37,93
Nr. 1564 C03.001.050. a	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO ₂) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti $\leq 1,00$ kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 7 cm euro (sessantauno/55)	mq	61,55
Nr. 1565 C03.001.050. b	idem c.s. ...mq: dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 10 cm euro (sessantasette/40)	mq	67,40
Nr. 1566 C03.001.055. a	idem c.s. ...mq: dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico: spessore 7 cm euro (sessantadue/96)	mq	62,96
Nr. 1567 C03.001.055. b	idem c.s. ...mq: dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico: spessore 10 cm euro (sessantaotto/78)	mq	68,78
Nr. 1568 C03.001.060. a	idem c.s. ...mq: dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 6 cm euro (cinquantanove/64)	mq	59,64
Nr. 1569 C03.001.060. b	idem c.s. ...mq: dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 8 cm euro (sessantatre/29)	mq	63,29
Nr. 1570 C03.001.065. a	idem c.s. ...mq: dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico: spessore 6 cm euro (sessantauno/02)	mq	61,02
Nr. 1571 C03.001.065. b	idem c.s. ...mq: dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico: spessore 8 cm euro (sessantaquattro/67)	mq	64,67
Nr. 1572 C03.001.070. a	idem c.s. ...mq: dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente: colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm euro (cinquantanove/64)	mq	59,64
Nr. 1573 C03.001.070. b	idem c.s. ...mq: dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente: colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm euro (sessantauno/69)	mq	61,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1574 C03.001.070. c	idem c.s. ...mq: dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente: colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm euro (sessantatre/29)	mq	63,29
Nr. 1575 C03.001.075. a	idem c.s. ...mq: dimensioni 12 x 25 cm, spessore 8 cm, posata con mezzo meccanico: colorazione superficiale standard grigia euro (sessantatre/05)	mq	63,05
Nr. 1576 C03.001.075. b	idem c.s. ...mq: dimensioni 12 x 25 cm, spessore 8 cm, posata con mezzo meccanico: colorazione superficiale standard grigio luna euro (sessantaquattro/67)	mq	64,67
Nr. 1577 C03.001.080. a	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale liscia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm: grigie euro (trentacinque/31)	mq	35,31
Nr. 1578 C03.001.080. b	idem c.s. ...finitura superficiale liscia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm: rosse euro (trentasei/33)	mq	36,33
Nr. 1579 C03.001.085. a	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie euro (trentatre/58)	mq	33,58
Nr. 1580 C03.001.085. b	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 200 x 200 mm, spessore 25 mm, rosse euro (trentaquattro/45)	mq	34,45
Nr. 1581 C03.001.085. c	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 200 x 200 mm, spessore 25 mm, gialle euro (trentaotto/48)	mq	38,48
Nr. 1582 C03.001.085. d	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie euro (ventinove/07)	mq	29,07
Nr. 1583 C03.001.085. e	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 250 x 250 mm, spessore 25 mm, rosse euro (ventinove/92)	mq	29,92
Nr. 1584 C03.001.085. f	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie euro (trentasette/34)	mq	37,34
Nr. 1585 C03.001.085. g	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse euro (trentaotto/21)	mq	38,21
Nr. 1586 C03.001.085. h	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie euro (trentasei/08)	mq	36,08
Nr. 1587 C03.001.085. i	idem c.s. ...finitura superficiale bugnata: 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse euro (trentasei/08)	mq	36,08
Nr. 1588 C03.001.090. a	idem c.s. ...finitura superficiale scanalata diagonale: 250 x 250 mm, spessore 30 mm, grigie euro (trenta/18)	mq	30,18
Nr. 1589 C03.001.090. b	idem c.s. ...finitura superficiale scanalata diagonale: 250 x 250 mm, spessore 30 mm, rosse euro (trenta/81)	mq	30,81
Nr. 1590 C03.001.090. c	idem c.s. ...finitura superficiale scanalata diagonale: 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie euro (trentadue/78)	mq	32,78
Nr. 1591 C03.001.090. d	idem c.s. ...finitura superficiale scanalata diagonale: 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse euro (trentatre/33)	mq	33,33
Nr. 1592 C03.001.090. e	idem c.s. ...finitura superficiale scanalata diagonale: 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie euro (trentauno/43)	mq	31,43
Nr. 1593 C03.001.090. f	idem c.s. ...finitura superficiale scanalata diagonale: 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse euro (trentadue/50)	mq	32,50
Nr. 1594 C03.001.095	con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm euro (ventinove/65)	mq	29,65
Nr. 1595 C03.001.100	con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400 x 400 mm, spessore 35 mm euro (trentatre/58)	mq	33,58
Nr. 1596 C03.001.105. a	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superficie bugnata grezza, delle dimensioni di: 400 x 600 mm euro (trentasei/74)	mq	36,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1597 C03.001.105. b	idem c.s. ...superficie bugnata grezza, delle dimensioni di: 300 x 400 mm euro (trentasei/74)	mq	36,74
Nr. 1598 C03.001.110. a	idem c.s. ...superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di: 400 x 600 mm euro (quaranta/47)	mq	40,47
Nr. 1599 C03.001.110. b	idem c.s. ...superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di: 300 x 400 mm euro (quaranta/47)	mq	40,47
Nr. 1600 C03.001.115	superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di 400 x 600 mm euro (trentasei/15)	mq	36,15
Nr. 1601 C03.001.120. a	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di: 400 x 600 mm euro (trentasei/74)	mq	36,74
Nr. 1602 C03.001.120. b	idem c.s. ...scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di: 400 x 400 mm euro (trentasei/74)	mq	36,74
Nr. 1603 C03.001.125. a	idem c.s. ...scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di: 400 x 600 mm euro (quaranta/47)	mq	40,47
Nr. 1604 C03.001.125. b	idem c.s. ...scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di: 400 x 400 mm euro (quaranta/47)	mq	40,47
Nr. 1605 C03.004	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE		
Nr. 1606 C03.004.005. a	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 4 x 4 x 6 cm euro (novantasette/74)	mq	97,74
Nr. 1607 C03.004.005. b	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm euro (centoquattro/17)	mq	104,17
Nr. 1608 C03.004.005. c	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm euro (centoventi/86)	mq	120,86
Nr. 1609 C03.004.010. a	idem c.s. ...letto di sabbia: 4 x 4 x 6 cm euro (novantacinque/08)	mq	95,08
Nr. 1610 C03.004.010. b	idem c.s. ...letto di sabbia: 6 x 6 x 8 cm euro (centouno/52)	mq	101,52
Nr. 1611 C03.004.010. c	idem c.s. ...letto di sabbia: 8 x 8 x 10 cm euro (centoventitre/11)	mq	123,11
Nr. 1612 C03.004.015. a	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 6 cm euro (sessantaotto/02)	mq	68,02
Nr. 1613 C03.004.015. b	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 8 cm euro (settantaotto/01)	mq	78,01
Nr. 1614 C03.004.015. c	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 10 cm euro (ottantaotto/24)	mq	88,24
Nr. 1615 C03.004.015. d	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 15 x 15 x 6/8 cm euro (settantatre/33)	mq	73,33
Nr. 1616 C03.004.020. a	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 6 cm euro (sessantacinque/38)	mq	65,38
Nr. 1617 C03.004.020. b	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 8 cm euro (settantacinque/35)	mq	75,35
Nr. 1618 C03.004.020. c	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 10 cm euro (ottantacinque/59)	mq	85,59
Nr. 1619	idem c.s. ...letto di sabbia: 15 x 15 x 6/8 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C03.004.020. d	euro (settanta/64)	mq	70,64
Nr. 1620 C03.004.025. a	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 6 cm euro (settanta/54)	mq	70,54
Nr. 1621 C03.004.025. b	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 8 cm euro (ottanta/50)	mq	80,50
Nr. 1622 C03.004.025. c	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 10 cm euro (novantauno/34)	mq	91,34
Nr. 1623 C03.004.025. d	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 15 x 15 x 6/8 cm euro (settantasei/49)	mq	76,49
Nr. 1624 C03.004.030. a	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 6 cm euro (sessantasette/87)	mq	67,87
Nr. 1625 C03.004.030. b	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 8 cm euro (settantasette/85)	mq	77,85
Nr. 1626 C03.004.030. c	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 10 cm euro (ottantaotto/70)	mq	88,70
Nr. 1627 C03.004.030. d	idem c.s. ...letto di sabbia: 15 x 15 x 6/8 cm euro (settantatre/83)	mq	73,83
Nr. 1628 C03.004.035. a	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm euro (settantasette/07)	mq	77,07
Nr. 1629 C03.004.035. b	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 1630 C03.004.040. a	idem c.s. ...letto di sabbia: 6 x 6 x 8 cm euro (settantaquattro/41)	mq	74,41
Nr. 1631 C03.004.040. b	idem c.s. ...letto di sabbia: 8 x 8 x 10 cm euro (ottantasei/18)	mq	86,18
Nr. 1632 C03.004.045. a	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 4 x 4 x 6 cm euro (ottantasei/76)	mq	86,76
Nr. 1633 C03.004.045. b	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm euro (ottantanove/59)	mq	89,59
Nr. 1634 C03.004.045. c	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm euro (novantasei/09)	mq	96,09
Nr. 1635 C03.004.045. d	idem c.s. ...letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 12 cm euro (centootto/59)	mq	108,59
Nr. 1636 C03.004.050. a	idem c.s. ...letto di sabbia: 4 x 4 x 6 cm euro (ottantatre/60)	mq	83,60
Nr. 1637 C03.004.050. b	idem c.s. ...letto di sabbia: 6 x 6 x 8 cm euro (ottantasei/44)	mq	86,44
Nr. 1638 C03.004.050. c	idem c.s. ...letto di sabbia: 8 x 8 x 10 cm euro (novantadue/90)	mq	92,90
Nr. 1639 C03.004.050. d	idem c.s. ...letto di sabbia: 10 x 10 x 12 cm euro (centocinque/41)	mq	105,41
Nr. 1640 C03.004.055. a	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105 kg/mq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ottantaotto/72)	mq	88,72
Nr. 1641 C03.004.055.	idem c.s. ...d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110 kg/mq		
b	euro (novantaotto/97)	mq	98,97
Nr. 1642 C03.004.055.	idem c.s. ...d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 115 kg/mq		
c	euro (centotre/30)	mq	103,30
Nr. 1643 C03.004.055.	idem c.s. ...d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq		
d	euro (centocinque/39)	mq	105,39
Nr. 1644 C03.004.055.	idem c.s. ...d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq		
e	euro (centosette/99)	mq	107,99
Nr. 1645 C03.004.055.	idem c.s. ...d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm: larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 115 kg/mq		
f	euro (centodiciassette/04)	mq	117,04
Nr. 1646 C03.004.060.	idem c.s. ...d'arte: spessore 1,5 ÷ 3 cm: larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 70 kg/mq		
a	euro (novantatre/04)	mq	93,04
Nr. 1647 C03.004.060.	idem c.s. ...d'arte: spessore 1,5 ÷ 3 cm: larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 75 kg/mq		
b	euro (centoquattro/40)	mq	104,40
Nr. 1648 C03.004.060.	idem c.s. ...d'arte: spessore 1,5 ÷ 3 cm: larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 80 kg/mq		
c	euro (centootto/99)	mq	108,99
Nr. 1649 C03.004.060.	idem c.s. ...d'arte: spessore 1,5 ÷ 3 cm: larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq		
d	euro (centoundici/63)	mq	111,63
Nr. 1650 C03.004.060.	idem c.s. ...d'arte: spessore 1,5 ÷ 3 cm: larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq		
e	euro (centoquattordici/84)	mq	114,84
Nr. 1651 C03.004.065.	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm		
a	euro (centocinquantacinque/82)	mq	155,82
Nr. 1652 C03.004.065.	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 ÷ 8 cm		
b	euro (centosettantacinque/95)	mq	175,95
Nr. 1653 C03.004.065.	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 ÷ 9 cm		
c	euro (duecentocinque/19)	mq	205,19
Nr. 1654 C03.004.065.	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 ÷ 10 cm		
d	euro (duecentoquaranta/79)	mq	240,79
Nr. 1655 C03.004.070.	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste segate, di larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 2 cm		
a	euro (duecentoventisei/28)	mq	226,28
Nr. 1656 C03.004.070.	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm		
b	euro (duecentoottantasette/97)	mq	287,97
Nr. 1657 C03.004.070.	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm		
c	euro (trecentoquarantanove/86)	mq	349,86
Nr. 1658 C03.004.075.	Pavimentazione con piastrelle di granito, dello spessore di 6 cm e peso 170 kg/mq, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: granito grigio, con superficie lavorata alla punta e coste a spacco, delle dimensioni di 40 x 60 ÷ 80 cm		
a	euro (centootto/64)	mq	108,64
Nr. 1659 C03.004.075.	idem c.s. ...d'arte: granito bianco con superficie a vista bocciardata e coste a spacco, delle dimensioni di 30 x 60 cm		
b	euro (novantauno/62)	mq	91,62
Nr. 1660 C03.004.080	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte		
	euro (sette/86)	mq	7,86
Nr. 1661 C03.004.085	Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura finale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantatre/51)	mq	53,51
Nr. 1662 C03.004.090	Pavimento in frammenti di lastre di quarzite grigio argento, spessore 2 ÷ 3 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte		
	euro (novantasei/78)	mq	96,78
Nr. 1663 C03.004.095. a	Pavimento in piastrelle squadrate di quarzite grigio argento, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, con giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
	euro (sessantanove/45)	mq	69,45
Nr. 1664 C03.004.095. b	idem c.s. ...dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
	euro (settantaquattro/00)	mq	74,00
Nr. 1665 C03.004.095. c	idem c.s. ...dimensioni: altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
	euro (ottanta/12)	mq	80,12
Nr. 1666 C03.004.095. d	idem c.s. ...dimensioni: altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
	euro (ottantadue/68)	mq	82,68
Nr. 1667 C03.004.095. e	idem c.s. ...dimensioni: altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile		
	euro (ottantacinque/37)	mq	85,37
Nr. 1668 C03.004.100	Pavimento in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 6 ÷ 8 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte		
	euro (centouno/88)	mq	101,88
Nr. 1669 C03.004.105. a	Pavimento in lastre di pietra arenaria, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 cm, con lati squadrate a mano e giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: 20 x 20 cm		
	euro (ottantanove/04)	mq	89,04
Nr. 1670 C03.004.105. b	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 20 x 34 cm		
	euro (ottantanove/04)	mq	89,04
Nr. 1671 C03.004.105. c	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 34 x 34 cm		
	euro (ottantanove/04)	mq	89,04
Nr. 1672 C03.004.105. d	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 56 x 42 cm		
	euro (ottantanove/04)	mq	89,04
Nr. 1673 C03.004.105. e	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 56 x 56 cm		
	euro (ottantanove/04)	mq	89,04
Nr. 1674 C03.004.105. f	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 56 x 84 cm		
	euro (ottantanove/04)	mq	89,04
Nr. 1675 C03.004.105. g	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 56 x 112 cm		
	euro (novantadue/21)	mq	92,21
Nr. 1676 C03.004.105. h	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 90 x 90 cm		
	euro (centodiciotto/70)	mq	118,70
Nr. 1677 C03.004.110. a	Pavimentazione in cubetti di pietra arenaria, di colore marrone scuro uniforme, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrate a mano, spessore 2 ÷ 6 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: 8 x 8 cm		
	euro (centodue/33)	mq	102,33
Nr. 1678 C03.004.110. b	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 10 x 10 cm		
	euro (centodue/33)	mq	102,33
Nr. 1679 C03.004.115. a	Contorno piante realizzato con pietra arenaria in lastre, in quattro pezzi, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti misure: dimensioni esterne 80 x 80 cm, diametro foro 60 cm		
	euro (settantaotto/69)	cad	78,69
Nr. 1680 C03.004.115. b	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 cm, diametro foro 80 cm		
	euro (centocinque/93)	cad	105,93
Nr. 1681 C03.004.115. c	idem c.s. ...dimensioni esterne 120 x 120 cm, diametro foro 100 cm		
	euro (centotrentacinque/64)	cad	135,64
Nr. 1682	Rosone circolare in pietra arenaria in lastre sagomate a mano, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C03.004.120. a	spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: diametro 200 cm euro (quattrocentonovantaquattro/18)	cad	494,18
Nr. 1683 C03.004.120. b	idem c.s. ...dimensioni: diametro 300 cm euro (millediciotto/64)	cad	1'018,64
Nr. 1684 C03.004.120. c	idem c.s. ...dimensioni: diametro 400 cm euro (millesettecentoottantanove/85)	cad	1'789,85
Nr. 1685 C03.007 a	PAVIMENTAZIONI IN COTTO, KLINKER, GRES Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati, non gelivi, con resistenza a compressione non inferiore a 300 kg/cmq, durezza superficiale non inferiore a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 12 x 25 cm, posti a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, escluso, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: colore rosato o fiammato euro (trentauno/88)	mq	31,88
Nr. 1687 C03.007.005. b	idem c.s. ...d'arte: colore bruno euro (trentadue/91)	mq	32,91
Nr. 1688 C03.007.010	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 60 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura euro (cinquantacinque/49)	mq	55,49
Nr. 1689 C03.007.015. a	Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mmq (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 24 x 12 x 5,5 cm euro (quarantauno/05)	mq	41,05
Nr. 1690 C03.007.015. b	idem c.s. ...di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 24 x 6 x 5,5 cm euro (quarantacinque/81)	mq	45,81
Nr. 1691 C03.007.015. c	idem c.s. ...di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 21 x 10,5 x 5,5 cm euro (quarantanove/52)	mq	49,52
Nr. 1692 C03.007.015. d	idem c.s. ...di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di: 28 x 7 x 5,5 cm euro (cinquantatre/76)	mq	53,76
Nr. 1693 C03.007.020. a	idem c.s. ...di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di: 24 x 12 x 5,5 cm euro (quarantatre/16)	mq	43,16
Nr. 1694 C03.007.020. b	idem c.s. ...di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di: 24 x 6 x 5,5 cm euro (quarantasette/64)	mq	47,64
Nr. 1695 C03.007.020. c	idem c.s. ...di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di: 21 x 10,5 x 5,5 cm euro (cinquantadue/04)	mq	52,04
Nr. 1696 C03.007.020. d	idem c.s. ...di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di: 28 x 7 x 5,5 cm euro (cinquantasei/86)	mq	56,86
Nr. 1697 C03.007.025. a	idem c.s. ...di colore giallo delle dimensioni di: 21 x 10,5 x 5,5 cm euro (sessantasette/18)	mq	67,18
Nr. 1698 C03.007.025. b	idem c.s. ...di colore giallo delle dimensioni di: 28 x 7 x 5,5 cm euro (sessantasei/65)	mq	66,65
Nr. 1699 C03.007.030. a	Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 5 (scala Mohs), spessore 8 ÷ 16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura finale: 12 x 24 cm euro (quarantatre/50)	mq	43,50
Nr. 1700 C03.007.030. b	idem c.s. ...pulitura finale: 24 x 24 cm euro (quarantasei/41)	mq	46,41
Nr. 1701 C03.007.035. a	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra levigata,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm euro (trentasei/78)	mq	36,78
Nr. 1702 C03.007.035. b	idem c.s. ...dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm euro (trentasette/50)	mq	37,50
Nr. 1703 C03.007.040. a	idem c.s. ...dei giunti: superficie rustica strutturata antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 30 x 30 cm euro (trentaotto/89)	mq	38,89
Nr. 1704 C03.007.040. b	idem c.s. ...dei giunti: superficie rustica strutturata antiscivolo (R9), spessore 9 mm: 15 x 15 cm euro (quarantauno/96)	mq	41,96
Nr. 1705 C03.010	PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI		
Nr. 1706 C03.010.005. a	Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: svolta ad angolo, 600 x 600 mm euro (quarantacinque/32)	cad	45,32
Nr. 1707 C03.010.005. b	idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: incrocio, 600 x 600 mm euro (quarantacinque/32)	cad	45,32
Nr. 1708 C03.010.005. c	idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: pericolo valicabile, 600 x 400 mm euro (trentaotto/09)	cad	38,09
Nr. 1709 C03.010.005. d	idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: arresto pericolo, 400 x 400 mm euro (sessantauno/51)	mq	61,51
Nr. 1710 C03.010.005. e	idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: attenzione servizio, 400 x 300 mm euro (settantadue/95)	mq	72,95
Nr. 1711 C03.010.005. f	idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: rettilineo, 400 x 300 mm euro (sessanta/15)	mq	60,15
Nr. 1712 C03.010.010. a	idem c.s. ...e tipologie: rosso: svolta ad angolo, 600 x 600 mm euro (quarantasette/16)	cad	47,16
Nr. 1713 C03.010.010. b	idem c.s. ...e tipologie: rosso: incrocio, 600 x 600 mm euro (quarantasette/16)	cad	47,16
Nr. 1714 C03.010.010. c	idem c.s. ...e tipologie: rosso: pericolo valicabile, 600 x 400 mm euro (trentanove/93)	cad	39,93
Nr. 1715 C03.010.010. d	idem c.s. ...e tipologie: rosso: arresto pericolo, 400 x 400 mm euro (sessantatre/36)	mq	63,36
Nr. 1716 C03.010.010. e	idem c.s. ...e tipologie: rosso: attenzione servizio, 400 x 300 mm euro (settantaquattro/76)	mq	74,76
Nr. 1717 C03.010.010. f	idem c.s. ...e tipologie: rosso: rettilineo, 400 x 300 mm euro (sessantauno/97)	mq	61,97
Nr. 1718 C03.010.015. a	idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: svolta ad angolo, 600 x 600 mm euro (quarantaotto/97)	cad	48,97
Nr. 1719 C03.010.015. b	idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: incrocio, 600 x 600 mm euro (quarantaotto/97)	cad	48,97
Nr. 1720 C03.010.015. c	idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: pericolo valicabile, 600 x 400 mm euro (quarantauno/74)	cad	41,74
Nr. 1721 C03.010.015. d	idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: arresto pericolo, 400 x 400 mm euro (sessantacinque/16)	mq	65,16
Nr. 1722 C03.010.015. e	idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: attenzione pericolo, 400 x 400 mm euro (settantasei/60)	mq	76,60
Nr. 1723 C03.010.015. f	idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: rettilineo, 400 x 300 mm euro (sessantatre/79)	mq	63,79
Nr. 1724 C03.010.020.	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: incrocio euro (sessantasette/56)	mq	67,56
Nr. 1725 C03.010.020.	idem c.s. ...200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro euro (sessantasette/56)	mq	67,56
b	Nr. 1726 C03.010.020. idem c.s. ...200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: attenzione servizio euro (sessantasette/56)	mq	67,56
c	Nr. 1727 C03.010.020. idem c.s. ...200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale euro (sessantasette/56)	mq	67,56
d	Nr. 1728 C03.010.025. idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: incrocio euro (sessantanove/20)	mq	69,20
a	Nr. 1729 C03.010.025. idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro euro (sessantanove/20)	mq	69,20
b	Nr. 1730 C03.010.025. idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: attenzione servizio euro (sessantanove/20)	mq	69,20
c	Nr. 1731 C03.010.025. idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale euro (sessantanove/20)	mq	69,20
d	Nr. 1732 C03.010.030. idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: incrocio euro (settanta/91)	mq	70,91
a	Nr. 1733 C03.010.030. idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro euro (settanta/91)	mq	70,91
b	Nr. 1734 C03.010.030. idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: attenzione servizio euro (settanta/91)	mq	70,91
c	Nr. 1735 C03.010.030. idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale euro (settanta/91)	mq	70,91
d	Nr. 1736 C03.010.035. Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190-200 Mpa, delle seguenti tipologie e dimensioni: svolta ad angolo, 600 x 600 mm euro (centotrentacinque/87)	cad	135,87
a	Nr. 1737 C03.010.035. idem c.s. ...e dimensioni: incrocio, 600 x 600 mm euro (centoventisei/55)	cad	126,55
b	Nr. 1738 C03.010.035. idem c.s. ...e dimensioni: arresto-pericolo, 200 x 600 mm euro (sessantadue/41)	cad	62,41
c	Nr. 1739 C03.010.035. idem c.s. ...e dimensioni: attenzione servizio, 200 x 400 mm euro (centoventitre/71)	mq	123,71
d	Nr. 1740 C03.010.035. idem c.s. ...e dimensioni: rettilineo, 300 x 600 mm euro (centoottantauno/38)	mq	181,38
e	Nr. 1741 C03.010.040. Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologie e dimensioni: svolta ad angolo, 600 x 600 mm euro (centotrentacinque/87)	cad	135,87
a	Nr. 1742 C03.010.040. idem c.s. ...e dimensioni: incrocio, 600 x 600 mm euro (centoventisei/55)	cad	126,55
b	Nr. 1743 C03.010.040. idem c.s. ...e dimensioni: arresto-pericolo, 200 x 600 mm euro (sessantatre/01)	cad	63,01
c	Nr. 1744 C03.010.040. idem c.s. ...e dimensioni: attenzione servizio, 200 x 400 mm euro (centoventinove/80)	mq	129,80
d	Nr. 1745 C03.010.040. idem c.s. ...e dimensioni: rettilineo, 300 x 600 mm euro (centonovanta/88)	mq	190,88
e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1746 C03.010.045. a	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente: per interni: indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm euro (novantanove/57)	m	99,57
Nr. 1747 C03.010.045. b	idem c.s. ...interni: indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm euro (settantacinque/01)	cad	75,01
Nr. 1748 C03.010.045. c	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente: per interni: indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm euro (cinquantasei/67)	cad	56,67
Nr. 1749 C03.010.045. d	idem c.s. ...esistente: per interni: indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm euro (quarantatre/29)	cad	43,29
Nr. 1750 C03.010.045. e	idem c.s. ...esistente: per interni: indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m euro (settantacinque/33)	m	75,33
Nr. 1751 C03.010.045. f	idem c.s. ...interni: indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm euro (centosei/53)	cad	106,53
Nr. 1752 C03.010.045. g	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente: per interni: indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm euro (settantaquattro/82)	cad	74,82
Nr. 1753 C03.010.050. a	idem c.s. ...esistente: per esterno: indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm euro (centodiciassette/18)	m	117,18
Nr. 1754 C03.010.050. b	idem c.s. ...esistente: per esterno: indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm euro (ottantaotto/01)	cad	88,01
Nr. 1755 C03.010.050. c	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente: per esterno: indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm euro (sessantacinque/99)	cad	65,99
Nr. 1756 C03.010.050. d	idem c.s. ...esterno: indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm euro (quarantanove/93)	cad	49,93
Nr. 1757 C03.010.050. e	idem c.s. ...esterno: indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m euro (ottantaotto/34)	m	88,34
Nr. 1758 C03.010.050. f	idem c.s. ...esterno: indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 1759 C03.010.050. g	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente: per esterno: indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm euro (ottantasette/81)	cad	87,81
Nr. 1760 C03.010.055. a	Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie antiscivolo, posto in opera con collante in dispersione acquosa monocomponente per inserimento nella pavimentazione esistente opportunamente rifilato su sottofondo predisposto perfettamente asciutto: indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cento/08)	m	100,08
Nr. 1761 C03.010.055. b	idem c.s. ...asciutto: indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm euro (settantasei/71)	cad	76,71
Nr. 1762 C03.010.055. c	Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie antiscivolo, posto in opera con collante in dispersione acquosa monocomponente per inserimento nella pavimentazione esistente opportunamente rifilato su sottofondo predisposto perfettamente asciutto: indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm euro (cinquantaotto/40)	cad	58,40
Nr. 1763 C03.010.055. d	idem c.s. ...asciutto: indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm euro (quarantaquattro/99)	cad	44,99
Nr. 1764 C03.010.055. e	idem c.s. ...asciutto: indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m euro (settantasei/83)	m	76,83
Nr. 1765 C03.010.055. f	idem c.s. ...asciutto: indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm euro (centootto/89)	cad	108,89
Nr. 1766 C03.010.055. g	idem c.s. ...asciutto: indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm euro (settantasei/68)	cad	76,68
Nr. 1767 C03.013 Nr. 1768 C03.013.005	TAVOLI E PANCHINE Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (trecentotrentasei/39)	cad	336,39
Nr. 1769 C03.013.010	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (millecentonovanta/29)	cad	1'190,29
Nr. 1770 C03.013.015. a	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in listoni di legno di abete impregnato euro (milleuno/11)	cad	1'001,11
Nr. 1771 C03.013.015. b	idem c.s. ...legno di larice trattato euro (seicentocinquantauno/07)	cad	651,07
Nr. 1772 C03.013.025	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (cinquecentosei/91)	cad	506,91
Nr. 1773 C03.013.030	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (quattrocentocinque/11)	cad	405,11
Nr. 1774 C03.013.035	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (settecentonovantaquattro/18)	cad	794,18
Nr. 1775 C03.013.040	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (quattrocentoventinove/54)	cad	429,54
Nr. 1776 C03.013.045	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm, con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (cinquecentootto/23)	cad	508,23
Nr. 1777 C03.013.050	Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (quattrocentodiciotto/89)	cad	418,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1778 C03.013.055. a	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm: doghe in legno di pino euro (cinquecentoquarantasette/02)	cad	547,02
Nr. 1779 C03.013.055. b	idem c.s. ...legno di iroko euro (seicentoventitre/47)	cad	623,47
Nr. 1780 C03.013.060	senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm euro (seicentodieci/25)	cad	610,25
Nr. 1781 C03.013.065. a	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di pino euro (seicentottantauno/47)	cad	671,47
Nr. 1782 C03.013.065. b	idem c.s. ...legno di iroko euro (ottocentotrentatre/51)	cad	833,51
Nr. 1783 C03.013.070	con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm euro (settecentotrentaquattro/67)	cad	734,67
Nr. 1784 C03.013.075	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (cinquecentoquarantasette/74)	cad	547,74
Nr. 1785 C03.013.080	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (trecentosessantasette/27)	cad	367,27
Nr. 1786 C03.013.085	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (quattrocentodiciassette/30)	cad	417,30
Nr. 1787 C03.013.090. a	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con listoni di legno di iroko euro (settecentocinquantadue/08)	cad	752,08
Nr. 1788 C03.013.090. b	idem c.s. ...legno di pino euro (quattrocentoottantatre/58)	cad	483,58
Nr. 1789 C03.013.096. a	Panchina anatomica senza schienale, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro totale 200 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: listoni di legno di pino euro (quattrocentocinquantesette/51)	cad	457,51
Nr. 1790 C03.013.096. b	idem c.s. ...legno di iroko euro (seicentodiciannove/17)	cad	619,17
Nr. 1791 C03.013.110	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (settecentosessanta/46)	cad	760,46
Nr. 1792 C03.013.115	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195 x 80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (quattrocentotrentasette/24)	cad	437,24
Nr. 1793 C03.013.120. a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50 cm euro (settecentocinquantadue/47)	cad	752,47
Nr. 1794 C03.013.120. b	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm euro (seicentoventisette/88)	cad	627,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1795 C03.013.120. c	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare con schienale, base 180 x 78 cm, altezza 80 cm euro (settecentonovantatre/73)	cad	793,73
Nr. 1796 C03.016 Nr. 1797 C03.016.005. a	PORTARIFIUTI Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio euro (settanta/17)	cad	70,17
Nr. 1798 C03.016.005. b	idem c.s. ...in lamiera zincata: con coperchio euro (novantaquattro/56)	cad	94,56
Nr. 1799 C03.016.010. a	idem c.s. ...in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio euro (ottanta/06)	cad	80,06
Nr. 1800 C03.016.010. b	idem c.s. ...in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio euro (centoundici/07)	cad	111,07
Nr. 1801 C03.016.015. a	idem c.s. ...in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di pino euro (centoseffantacinque/75)	cad	175,75
Nr. 1802 C03.016.015. b	idem c.s. ...in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di iroko euro (duecentoquarantasei/97)	cad	246,97
Nr. 1803 C03.016.020. a	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: senza coperchio euro (settantasei/11)	cad	76,11
Nr. 1804 C03.016.020. b	idem c.s. ...a parete: con fermasacco euro (novantanove/20)	cad	99,20
Nr. 1805 C03.016.020. c	idem c.s. ...a parete: con coperchio e fermasacco euro (centodiciannove/63)	cad	119,63
Nr. 1806 C03.016.025. a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia euro (trentasei/04)	cad	36,04
Nr. 1807 C03.016.025. b	idem c.s. ...in acciaio zincato: altezza totale 1200 mm euro (ventidue/84)	cad	22,84
Nr. 1808 C03.016.030. a	idem c.s. ...in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 850 mm, con flangia euro (quarantauno/97)	cad	41,97
Nr. 1809 C03.016.030. b	idem c.s. ...in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm euro (ventiotto/78)	cad	28,78
Nr. 1810 C03.016.035. a	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg euro (duecentocinquantaquattro/50)	cad	254,50
Nr. 1811 C03.016.035. b	idem c.s. ...erboso: forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46 x 46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg euro (duecentoottantasette/69)	cad	287,69
Nr. 1812 C03.016.040. a	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con profili in piatto d'acciaio sezione 25 x 4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm euro (quattrocentotrentanove/05)	cad	439,05
Nr. 1813 C03.016.040. b	idem c.s. ...d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm euro (duecentonovantanove/82)	cad	299,82
Nr. 1814 C03.016.040. c	idem c.s. ...d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm euro (trecentoottantaquattro/24)	cad	384,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1815 C03.016.045	Cestone portarifiuti quadrato in acciaio zincato rivestito con listelli di legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello superiore in acciaio zincato e verniciato, ingombro totale larghezza 520 mm, profondità 520 mm, altezza 750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (seicentoquattro/07)	cad	604,07
Nr. 1816 C03.016.050	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 1240 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (trecentosettantauno/70)	cad	371,70
Nr. 1817 C03.016.055. a	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: completo di anello portasacco euro (seicentosettantaotto/02)	cad	678,02
Nr. 1818 C03.016.055. b	idem c.s. ...completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata euro (seicentotrentasei/46)	cad	636,46
Nr. 1819 C03.016.060. a	Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48 x 48 cm, altezza 80 cm euro (quattrocentoventi/50)	cad	420,50
Nr. 1820 C03.016.060. b	idem c.s. ...di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm euro (cinquecentosessantanove/95)	cad	569,95
Nr. 1821 C03.019 Nr. 1822 C03.019.005	FIORIERE Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, con fondo rialzato, 1000 x 750 mm, altezza 580 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (settecentoquattordici/72)	cad	714,72
Nr. 1823 C03.019.015. a	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare: 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg euro (centodiciotto/09)	cad	118,09
Nr. 1824 C03.019.015. b	idem c.s. ...tappeto erboso: rettangolare: 100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg euro (duecento/90)	cad	200,90
Nr. 1825 C03.019.015. c	idem c.s. ...tappeto erboso: rettangolare: 150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg euro (duecentoottantaquattro/96)	cad	284,96
Nr. 1826 C03.019.015. d	idem c.s. ...tappeto erboso: rettangolare: 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg euro (trecentoquarantasette/62)	cad	347,62
Nr. 1827 C03.019.020. a	idem c.s. ...tappeto erboso: rotonda: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg euro (duecentonovantaotto/43)	cad	298,43
Nr. 1828 C03.019.020. b	idem c.s. ...tappeto erboso: rotonda: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg euro (trecentoquarantaquattro/04)	cad	344,04
Nr. 1829 C03.019.025. b	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare: diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 410 kg euro (cinquecentoventisei/52)	cad	526,52
Nr. 1830 C03.019.025. c	idem c.s. ...tappeto erboso: circolare: diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg euro (ottocentosettantacinque/96)	cad	875,96
Nr. 1831 C03.019.025. d	idem c.s. ...tappeto erboso: circolare: diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg euro (millenovanta/82)	cad	1'090,82
Nr. 1832 C03.019.025. e	idem c.s. ...tappeto erboso: circolare: diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg euro (millequattrocentoquarantauno/76)	cad	1'441,76
Nr. 1833 C03.019.030. a	idem c.s. ...tappeto erboso: ovale: lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg euro (seicentosettantasei/75)	cad	676,75
Nr. 1834 C03.019.030. b	idem c.s. ...tappeto erboso: ovale: lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg euro (millenovantadue/88)	cad	1'092,88
Nr. 1835 C03.019.036.	Fioriera composta da due vasche circolari in cemento effetto granito bianco sabbiato con seduta intermedia in listoni di legno di pino trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	pavimentazione o su tappeto erboso: diametro fioriere 80 cm, peso totale 850 kg euro (milleottocentosessantasei/17)	cad	1'866,17
Nr. 1836 C03.019.036.	idem c.s. ...diametro fioriere 120 cm, peso totale 1800 kg euro (tremilatrecentonovantaquattro/26)	cad	3'394,26
b			
Nr. 1837 C03.019.041	Fioriera circolare in cemento effetto granito bianco sabbiato con seduta incorporata in legno di pino trattato, diametro 120 cm, peso 1350 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso euro (duemilatrecentosessantasei/49)	cad	2'366,49
Nr. 1838 C03.022	DISSUASORI		
Nr. 1839 C03.022.006.	Dissuasore conico in cemento effetto granito bianco sabbiato con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: altezza 32 cm, diametro 32 cm, peso 45 kg euro (centoquaranta/05)	cad	140,05
a			
Nr. 1840 C03.022.006.	idem c.s. ...tappeto erboso: altezza 51 cm, diametro 402 cm, peso 116 kg euro (centosettanta/75)	cad	170,75
b			
Nr. 1841 C03.022.006.	idem c.s. ...tappeto erboso: altezza 100 cm, diametro 43 cm, peso 300 kg euro (trecentoventisei/10)	cad	326,10
c			
Nr. 1842 C03.022.006.	idem c.s. ...tappeto erboso: con fascia decorativa in metallo, altezza 78 cm, diametro 45 cm, peso 210 kg euro (duecentonovantasette/53)	cad	297,53
d			
Nr. 1843 C03.022.015.	Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg euro (duecentoottantatre/17)	cad	283,17
a			
Nr. 1844 C03.022.015.	idem c.s. ...30 cm: con bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg euro (trecentoquattordici/82)	cad	314,82
b			
Nr. 1845 C03.022.015.	idem c.s. ...30 cm: con bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena euro (trecentonovantauno/70)	cad	391,70
c			
Nr. 1846 C03.022.020.	idem c.s. ...30 cm: senza bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg euro (duecentoventiquattro/93)	cad	224,93
a			
Nr. 1847 C03.022.020.	idem c.s. ...30 cm: senza bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg euro (trecentouno/63)	cad	301,63
b			
Nr. 1848 C03.022.020.	idem c.s. ...30 cm: senza bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena euro (trecentotrentatre/27)	cad	333,27
c			
Nr. 1849 C03.022.025.	Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: altezza 27 cm, diametro 34 cm, peso 34 kg euro (quattrocentodiciotto/16)	cad	418,16
a			
Nr. 1850 C03.022.025.	idem c.s. ...30 cm: con bussola: altezza 32 cm, diametro 30 cm, peso 25 kg euro (quattrocentodiciotto/16)	cad	418,16
b			
Nr. 1851 C03.022.030.	idem c.s. ...30 cm: senza bussola: altezza 27 cm, diametro 34 cm, peso 34 kg euro (trecentocinquantanove/92)	cad	359,92
a			
Nr. 1852 C03.022.030.	idem c.s. ...30 cm: senza bussola: altezza 32 cm, diametro 30 cm, peso 25 kg euro (trecentocinquantanove/92)	cad	359,92
b			
Nr. 1853 C03.025	FONTANELLE		
Nr. 1854 C03.025.005	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico euro (centosettantatre/50)	cad	173,50
Nr. 1855 C03.025.010	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico euro (trecentocinquanta/28)	cad	350,28
Nr. 1856 C03.025.015	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (novecentonovantasei/09)	cad	996,09
Nr. 1857 C03.025.020. a	Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni: vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa euro (settecentoventicinque/98)	cad	725,98
Nr. 1858 C03.025.020. b	idem c.s. ...dimensioni: vasca tonda diametro 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa euro (seicentoseventantauno/42)	cad	671,42
Nr. 1859 C03.025.020. c	idem c.s. ...dimensioni: vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg circa euro (settecentocinquantaquattro/10)	cad	754,10
Nr. 1860 C03.028 a	PORTABICICLETTE 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo euro (trecentodue/62)	cad	302,62
Nr. 1862 C03.028.005. b	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato RAL euro (trecentoundici/22)	cad	311,22
Nr. 1863 C03.028.010. a	7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo euro (trecentoquarantasette/47)	cad	347,47
Nr. 1864 C03.028.010. b	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato RAL euro (trecentocinquantasei/06)	cad	356,06
Nr. 1865 C03.028.015. a	9 posti, ingombro totale 2.650 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo euro (trecentonovantaquattro/43)	cad	394,43
Nr. 1866 C03.028.015. b	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato RAL euro (quattrocentoundici/43)	cad	411,43
Nr. 1867 C03.028.020. a	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 4 posti, lunghezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm euro (duecentosedici/78)	cad	216,78
Nr. 1868 C03.028.020. b	idem c.s. ...tappeto erboso: 6 posti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm euro (duecentosessantacinque/29)	cad	265,29
Nr. 1869 C03.028.025. a	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: policarbonato alveolare euro (millesecentosettantacinque/87)	cad	1'675,87
Nr. 1870 C03.028.025. b	idem c.s. ...tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: metacrilato euro (millenovecentoquindici/98)	cad	1'915,98
Nr. 1871 C03.028.025. c	idem c.s. ...tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: lamiera grecata preverniciata euro (millesecentosettantacinque/47)	cad	1'675,47
Nr. 1872 C03.028.030. a	idem c.s. ...tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: policarbonato alveolare euro (duemilasettecentosessantaquattro/20)	cad	2'764,20
Nr. 1873 C03.028.030. b	idem c.s. ...tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: metacrilato euro (trecentocinquantasei/39)	cad	3'196,39
Nr. 1874 C03.028.030. c	idem c.s. ...tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: lamiera grecata preverniciata euro (duemilaottocentododici/53)	cad	2'812,53
Nr. 1875 C03.031 a	PENSILINE Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3.150 mm, profondità 1.750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemilacentosessantadue/79)	cad	2'162,79
Nr. 1877 C03.031.005. b	idem c.s. ...completa di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm euro (duemilacinquecentonovantacinque/72)	cad	2'595,72
Nr. 1878 C03.031.010. a	idem c.s. ...completa di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm euro (duemilacentoquarantanove/55)	cad	2'149,55
Nr. 1879 C03.031.010. b	idem c.s. ...completa di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm euro (duemilacinquecentoventisei/91)	cad	2'526,91
Nr. 1880 C03.031.015. a	idem c.s. ...completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm euro (duemilatrecentonovantanove/27)	cad	2'399,27
Nr. 1881 C03.031.015. b	idem c.s. ...completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm euro (duemilaottocentodieci/85)	cad	2'810,85
Nr. 1882 C03.031.020. a	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm euro (duemilaseicentotrentauno/64)	cad	2'631,64
Nr. 1883 C03.031.020. b	idem c.s. ...complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm euro (duemilanovecentoquarantanove/44)	cad	2'949,44
Nr. 1884 C03.031.020. c	idem c.s. ...complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm euro (tremilacinquecentoquarantatre/54)	cad	3'543,54
Nr. 1885 C03.031.025. a	idem c.s. ...complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm euro (duemilaquattrocentonovantacinque/34)	cad	2'495,34
Nr. 1886 C03.031.025. b	idem c.s. ...complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm euro (duemilaottocentotrentaquattro/31)	cad	2'834,31
Nr. 1887 C03.031.025. c	idem c.s. ...complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm: composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm euro (tremiladuecentotfantacinque/49)	cad	3'285,49
Nr. 1888 C03.031.030. a	idem c.s. ...complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm euro (duemiladuecentosette/81)	cad	2'207,81
Nr. 1889 C03.031.030. b	idem c.s. ...complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm euro (duemilacinquecentoottantacinque/33)	cad	2'585,33
Nr. 1890 C03.031.030. c	idem c.s. ...complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm euro (tremilaottocentosettantadue/67)	cad	3'872,67
Nr. 1891 C03.034	PROTEZIONI PER ALBERI		
Nr. 1892 C03.034.005. a	Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a parte: di forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 800 mm, diametro interno 400 mm, quattro elementi euro (duecentotrentasei/93)	cad	236,93
Nr. 1893 C03.034.005. b	idem c.s. ...forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi euro (trecentoottantasette/08)	cad	387,08
Nr. 1894 C03.034.005. c	idem c.s. ...forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 1200 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi euro (seicentoquarantanove/94)	cad	649,94
Nr. 1895 C03.034.005. d	idem c.s. ...forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 1200 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi euro (seicentodieci/30)	cad	610,30
Nr. 1896	idem c.s. ...forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 1200 mm, diametro interno 1000 mm, quattro elementi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C03.034.005. e	euro (trecentocinquantadue/44)	cad	352,44
Nr. 1897	idem c.s. ...forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 1800 mm, diametro interno 500 mm, sedici elementi		
C03.034.005. f	euro (millecinquecentotrentaquattro/02)	cad	1'534,02
Nr. 1898	idem c.s. ...forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni: diametro esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi		
C03.034.010. a	euro (trecentotre/29)	cad	303,29
Nr. 1899	idem c.s. ...forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni: diametro esterno 1500 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi		
C03.034.010. b	euro (settecentotrentacinque/92)	cad	735,92
Nr. 1900	idem c.s. ...forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni: diametro esterno 1500 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi		
C03.034.010. c	euro (seicentonovantasei/00)	cad	696,00
Nr. 1901	idem c.s. ...forma esterna rettangolare, delle seguenti dimensioni: esterno 1850 x 1200 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi		
C03.034.015. a	euro (novecentocinquantatre/90)	cad	953,90
Nr. 1902	idem c.s. ...forma esterna rettangolare, delle seguenti dimensioni: esterno 2450 x 1800 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, ventidue elementi		
C03.034.015. b	euro (mille novecentoottantasei/42)	cad	1'986,42
Nr. 1903	idem c.s. ...forma esterna ovale, delle seguenti dimensioni: esterno 1650 x 1000 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, sei elementi		
C03.034.020. a	euro (quattrocentoquarantasei/00)	cad	446,00
Nr. 1904	idem c.s. ...forma esterna ovale, delle seguenti dimensioni: esterno 2150 x 1500 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi		
C03.034.020. b	euro (millediciassette/33)	cad	1'017,33
Nr. 1905	Protezione verticale per alberi, costituito da elementi verticali in ferro pieno battuto zincato e verniciato, preassemblati a raggiera con due anelli in ferro, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra con bulloni in acciaio: diametro 520 mm, altezza elementi 700 mm		
C03.034.025. a	euro (cinquecentocinque/64)	cad	505,64
Nr. 1906	idem c.s. ...altezza elementi 1800 mm		
C03.034.025. b	euro (seicentosessantatre/92)	cad	663,92
Nr. 1907	ATTREZZATURE LUDICHE		
C03.037			
Nr. 1908	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100 x 600 mm		
C03.037.005. a	euro (quattrocentosessantasette/51)	cad	467,51
Nr. 1909	idem c.s. ...rispetto: altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200 x 1000 mm		
C03.037.005. b	euro (milletrecentosessanta/08)	cad	1'360,08
Nr. 1910	idem c.s. ...rispetto: altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500 x 1760 mm		
C03.037.005. c	euro (milletrecentonovantasette/89)	cad	1'397,89
Nr. 1911	idem c.s. ...rispetto: altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730 x 1760 mm		
C03.037.005. d	euro (milleottocentotrentatre/55)	cad	1'833,55
Nr. 1912	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm, lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm		
C03.037.010. a	euro (millequattrocentoquarantatre/25)	cad	1'443,25
Nr. 1913	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm		
C03.037.010. b	euro (duemiladuecentodue/39)	cad	2'202,39
Nr. 1914	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.750 mm, lunghezza 3.750 mm, dimensioni d'ingombro 3.800 x 800 mm		
C03.037.010. c	euro (duemilaseicentoventiquattro/84)	cad	2'624,84
Nr. 1915	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina,		
C03.037.010. d			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	altezza totale 3.700 mm, lunghezza pista 3.000 mm, dimensioni d'ingombro 5.000 x 1.200 mm euro (tremilaseicentottantadue/40)	cad	3'682,40
Nr. 1916 C03.037.015. a	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm euro (millequattrocentoquarantatre/40)	cad	1'443,40
Nr. 1917 C03.037.015. b	idem c.s. ...seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm euro (milleduecentoventisei/00)	cad	1'226,00
Nr. 1918 C03.037.020. a	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 x 200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm: con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm euro (novecentottantacinque/51)	cad	985,51
Nr. 1919 C03.037.020. b	idem c.s. ...dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm: con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm euro (novecentosedici/28)	cad	916,28
Nr. 1920 C03.037.025. a	idem c.s. ...dimensioni d'ingombro 4000 x 1600 x 2300 mm: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm euro (milletrecentoquarantatre/03)	cad	1'343,03
Nr. 1921 C03.037.025. b	idem c.s. ...dimensioni d'ingombro 4000 x 1600 x 2300 mm: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm euro (millecentottantadue/85)	cad	1'182,85
Nr. 1922 C03.037.030. a	Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 x 60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 x 2.200 x 2.400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm euro (milleduecentocinquantaquattro/17)	cad	1'252,17
Nr. 1923 C03.037.030. b	idem c.s. ...seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm euro (millequattrocentonovantatre/44)	cad	1'493,44
Nr. 1924 C03.037.035. a	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 x 2.000 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm euro (milleduecentocinquantaotto/83)	cad	1'258,83
Nr. 1925 C03.037.035. b	idem c.s. ...seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 30 mm euro (milletrecentottantatre/36)	cad	1'383,36
Nr. 1926 C03.037.040. a	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm euro (ottocentoventidue/43)	cad	822,43
Nr. 1927 C03.037.040. b	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm euro (novecento/71)	cad	900,71
Nr. 1928 C03.037.045. a	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80 x 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due sedili euro (seicentoquattordici/52)	cad	614,52
Nr. 1929	idem c.s. ...rispetto: con quattro sedili		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C03.037.045. b	euro (settecentoventitre/08)	cad	723,08
Nr. 1930 C03.037.050	in multistrato di betulla, ad un posto euro (quattrocentosessantanove/70)	cad	469,70
Nr. 1931 C03.037.055. a	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggipiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in multistrato di okumè: ad un posto euro (settecentosette/10)	cad	707,10
Nr. 1932 C03.037.055. b	idem c.s. ...di okumè: a due posti euro (millecinquecentoventidue/82)	cad	1'522,82
Nr. 1933 C03.037.060. a	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (millequattrocentosettantacinque/82)	cad	1'475,82
Nr. 1934 C03.037.060. b	idem c.s. ...di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (millesettecentoottantadue/05)	cad	1'782,05
Nr. 1935 C03.037.065. a	idem c.s. ...di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (millecinquecentonovantasette/76)	cad	1'597,76
Nr. 1936 C03.037.065. b	idem c.s. ...di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (milleottocentocinquantatre/70)	cad	1'853,70
Nr. 1937 C03.037.070	Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4.000 mm, larghezza 800 mm, altezza 1.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (millequattrocentosessantasei/05)	cad	1'466,05
Nr. 1938 C03.037.075	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4.000 mm, larghezza 1.300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (millesettecentoventiotto/97)	cad	1'728,97
Nr. 1939 C03.037.080. a	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 x 35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato: lunghezza 1.000 mm euro (seicentostettantasette/10)	cad	677,10
Nr. 1940 C03.037.080. b	idem c.s. ...di rispetto: preassemblato: lunghezza 1.500 mm euro (settecentoventiotto/69)	cad	728,69
Nr. 1941 C03.037.080. c	idem c.s. ...di rispetto: preassemblato: lunghezza 2.000 mm euro (ottocentosessantasei/42)	cad	866,42
Nr. 1942 C03.037.085. a	idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 1.000 mm euro (settecentosettantanove/52)	cad	779,52
Nr. 1943 C03.037.085. b	idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 1.500 mm euro (ottocentotrentauno/31)	cad	831,31
Nr. 1944 C03.037.085. c	idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 2.000 mm euro (novecentosessantanove/12)	cad	969,12
Nr. 1945 C03.037.090	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300 x 300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1.700 mm, larghezza 1.100 mm, altezza 1.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (millesessantaquattro/99)	cad	1'064,99
Nr. 1946 C03.037.095. a	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190 x 2.500 mm, altezza 400 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centonovantanove/76)	cad	199,76
Nr. 1947 C03.037.095. b	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600 x 3.000 mm, altezza 400 mm euro (trecentosessantaotto/44)	cad	368,44
Nr. 1948 C03.037.100	Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900 x 900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45 x 90 x 220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 2.600 mm, altezza 2.300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (duemiladodici/71)	cad	2'012,71
Nr. 1949 C03.037.105	Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4.000 mm, altezza 2.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (duemilanovecentosessantatre/63)	cad	2'963,63
Nr. 1950 C03.037.110	Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90 x 90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2.000 mm, larghezza 1.500 mm, altezza fuori terra 2.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (milleottocentoventiotto/82)	cad	1'828,82
Nr. 1951 C03.037.115	Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, una scala di salita a gradini, uno scivolo con spondine in vetroresina di lunghezza 3.000 mm, una pertica di risalita in acciaio inox, una spalliera svedese a pioli in legno di iroko di larghezza 1.000 mm ed altezza di 1.600 mm; dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.350 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (tremilasettecentosci/48)	cad	3'706,48
Nr. 1952 C03.037.120	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.300 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (settemilacentoottantasei/48)	cad	7'186,48
Nr. 1953 C03.037.125	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in vetroresina, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.200 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (cinquemilacinquecento/31)	cad	5'500,31
Nr. 1954 C03.037.130	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.600 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (novemilacentoveventiuno/97)	cad	9'121,97
Nr. 1955 C03.037.135	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9.500 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (quattordicimilacinquecentosettantaquattro/60)	cad	14'574,60
Nr. 1956 C03.037.140	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.900 x 7.000 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto euro (quattordicimilaquattrocentocinquantacinque/78)	cad	14'455,78
Nr. 1957 C03.037.145	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antiscivolo, un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.000 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e rispetto euro (diciottomilanovanta/82)	cad	18'090,82
Nr. 1958 C03.040	PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO		
Nr. 1959 C03.040.005. a	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaio, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: rossa: spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq euro (cento/33)	mq	100,33
Nr. 1960 C03.040.005. b	idem c.s. ...di superficie: rossa: spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq euro (centotrentadue/94)	mq	132,94
Nr. 1961 C03.040.005. c	idem c.s. ...di superficie: rossa: spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq euro (centocinquantanove/02)	mq	159,02
Nr. 1962 C03.040.010. a	idem c.s. ...di superficie: grigia o verde: spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq euro (cento/66)	mq	100,66
Nr. 1963 C03.040.010. b	idem c.s. ...di superficie: grigia o verde: spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq euro (centotrentatre/27)	mq	133,27
Nr. 1964 C03.040.010. c	idem c.s. ...di superficie: grigia o verde: spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq euro (centocinquantanove/38)	mq	159,38
Nr. 1965 C03.040.015. a	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: rossa: spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq euro (centotre/55)	mq	103,55
Nr. 1966 C03.040.015. b	idem c.s. ...del supporto: rossa: spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq euro (centotrentasei/10)	mq	136,10
Nr. 1967 C03.040.015. c	idem c.s. ...del supporto: rossa: spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq euro (centosessantadue/06)	mq	162,06
Nr. 1968 C03.040.020. a	idem c.s. ...del supporto: grigia o verde: spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq euro (centotre/65)	mq	103,65
Nr. 1969 C03.040.020. b	idem c.s. ...del supporto: grigia o verde: spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq euro (centotrentasei/21)	mq	136,21
Nr. 1970 C03.040.020. c	idem c.s. ...del supporto: grigia o verde: spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq euro (centosessantadue/26)	mq	162,26
Nr. 1971 C03.043	RECINZIONI		
Nr. 1972 C03.043.005. a	Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: in acciaio zincato a caldo: altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm euro (centonovantatre/82)	m	193,82
Nr. 1973 C03.043.005. b	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm euro (duecentosei/42)	m	206,42
Nr. 1974 C03.043.005. c	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm euro (duecentodiciotto/79)	m	218,79
Nr. 1975 C03.043.005. d	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm euro (duecentotrentadue/87)	m	232,87
Nr. 1976 C03.043.010.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm euro (duecentodiciassette/67)	m	217,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a			
Nr. 1977 C03.043.010.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm euro (duecentotrentauno/99)	m	231,99
b			
Nr. 1978 C03.043.010.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm euro (duecentoquarantacinque/84)	m	245,84
c			
Nr. 1979 C03.043.010.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm euro (duecentosessantauno/58)	m	261,58
d			
Nr. 1980 C03.043.015.	Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a caldo: altezza pannello 800 mm euro (novantaquattro/38)	m	94,38
a			
Nr. 1981 C03.043.015.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.060 mm euro (centoquattro/06)	m	104,06
b			
Nr. 1982 C03.043.015.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.200 mm euro (centootto/46)	m	108,46
c			
Nr. 1983 C03.043.015.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.450 mm euro (centoventicinque/20)	m	125,20
d			
Nr. 1984 C03.043.015.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 2.000 mm euro (centosessantadue/44)	m	162,44
e			
Nr. 1985 C03.043.020.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 800 mm euro (centoquattordici/22)	m	114,22
a			
Nr. 1986 C03.043.020.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.060 mm euro (centoventiotto/36)	m	128,36
b			
Nr. 1987 C03.043.020.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.200 mm euro (centotrentatre/09)	m	133,09
c			
Nr. 1988 C03.043.020.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.450 mm euro (centoquarantaotto/96)	m	148,96
d			
Nr. 1989 C03.043.020.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 2.000 mm euro (centonovantatre/38)	m	193,38
e			
Nr. 1990 C03.043.025.	Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a caldo: altezza pannello 800 mm euro (novantasette/03)	m	97,03
a			
Nr. 1991 C03.043.025.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.000 mm euro (centocinque/49)	m	105,49
b			
Nr. 1992 C03.043.025.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.200 mm euro (centoquattordici/21)	m	114,21
c			
Nr. 1993 C03.043.025.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 1.500 mm euro (centoquarantauno/51)	m	141,51
d			
Nr. 1994 C03.043.025.	idem c.s. ...zincato a caldo: altezza pannello 2.000 mm euro (centosettanta/07)	m	170,07
e			
Nr. 1995 C03.043.030.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 800 mm euro (centosette/67)	m	107,67
a			
Nr. 1996 C03.043.030.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.000 mm euro (centodiciassette/38)	m	117,38
b			
Nr. 1997 C03.043.030.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.200 mm euro (centoventisei/86)	m	126,86
c			
Nr. 1998 C03.043.030.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 1.500 mm euro (centocinquantaotto/02)	m	158,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
d Nr. 1999 C03.043.030.	idem c.s. ...zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.: altezza pannello 2.000 mm euro (centonovanta/21)	m	190,21
e Nr. 2000 C03.043.035.	Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir e verniciatura a polveri p.p., diametro 20 mm fissati con saldatura su due correnti orizzontali in tubo d'acciaio diametro 30 mm, piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio diametro 30 mm fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm: altezza pannello 580 mm euro (centocinque/71)	m	105,71
a Nr. 2001 C03.043.035.	idem c.s. ...altezza pannello 780 mm euro (centoundici/27)	m	111,27
b Nr. 2002 C03.043.035.	idem c.s. ...altezza pannello 980 mm euro (centoventi/48)	m	120,48
c Nr. 2003 C03.043.035.	idem c.s. ...altezza pannello 1.180 mm euro (centotrenta/79)	m	130,79
d Nr. 2004 C04	AVVERTENZE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO Le voci e i costi, riportati nel seguente capitolo, devono essere adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di difesa del suolo, di competenza della Regione Emilia-Romagna, da realizzarsi a cura dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Consorzi di bonifica o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22, e sono soggetti all'offerta di gara con le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente. La Regione Emilia-Romagna si è dotata di alcune direttive in merito alle modalità di progettazione ed alle tipologie di realizzazione di interventi a basso impatto ambientale applicandole a tutti i programmi di opere pubbliche, di competenza regionale, in materia di difesa del suolo, alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti. Per favorire l'attuazione delle politiche regionali in materia di gestione dei corsi d'acqua, alla luce delle che operano nel settore. disposizioni europee (DIR 2000/60 e DIR 2007/60), la Regione ha emanato i seguenti atti di indirizzo, quali strumento di riferimento e supporto, nonché di orientamento omogeneo, da applicare nella gestione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali del reticolo idrografico: • DGR 6 settembre 1994 n. 3939 - "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna"; • DGR 18 maggio 2009 n. 667 - "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)". Le indicazioni in esso contenute sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per gli interventi realizzati all'interno delle aree sottoposte a tutela ambientale e relative ai seguenti argomenti:- Taglio della vegetazione in alveo e ripariale - Espurghi e risagomature di canali artificiali - Manutenzione opere idrauliche - Manutenzione delle opere di difesa della costa • DGR 26 ottobre 2015 n. 1587 - "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna", si rivolgono al solo reticolo di origine naturale, compresi i corsi d'acqua che hanno subito interventi di artificializzazione più o meno importanti. • DGR 5 marzo 2012 n. 246 - "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in EmiliaRomagna", si applicano al reticolo di origine artificiale in gestione ai Consorzi di bonifica, sono da intendersi non tanto come un manuale tecnico-progettuale ma piuttosto come uno strumento di indirizzo e di stimolo per gli operatori per l'utilizzo di tipologie progettuali e di gestione ambientale dei canali. La Presidenza del Consiglio Superiore dei LLPP ha emanato, con D.L. n.69/2013, le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" in sostituzione della Circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici n. 2078 del 27/8/1962 e delle linee guida emanate nel maggio 2006. Il Ministero delle Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008, aggiornato con Decreto 17 gennaio 2018, ha approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni con la finalità di unificare sia le norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle strutture, sia quelle relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse		
Nr. 2005 C04.001	LAVORI PREPARATORI		
Nr. 2006 C04.001.005.	Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini e/o savenelle, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli o assemblati, compresa la stesura manuale secondo le disposizioni della D.L., con sovrapposizione dei due teli di 1 m, bloccati con sacchi di juta opportunamente riempiti con sabbia o terra e legati tra loro con corda inalterabile all'acqua, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: Telo di polietilene di colore bianco o nero, spessore minimo 200 µm, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli di altezza tra 10 e 18 m euro (due/61)	mq	2,61
a Nr. 2007 C04.001.005.	idem c.s. ...d'arte: Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con tessuto geotessile, preassemblato in foglio di superficie fino a 100 mq completo di occhielli su almeno un lato, spessore medio 0,3 mm, peso 200g/mq euro (tre/34)	mq	3,34
b Nr. 2008 C04.004	SCAVI DI SBANCAMENTO		
Nr. 2009 C04.004.005.	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta euro (due/09)	mc	2,09
a Nr. 2010 C04.004.005.	idem c.s. ...d'arte: con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere euro (tre/45)	mc	3,45
b Nr. 2011 C04.004.005.	idem c.s. ...d'arte: con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km euro (tre/03)	mc	3,03
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2012 C04.004.010	Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e rinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tre/87)	mc	3,87
Nr. 2013 C04.007	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA		
Nr. 2014 C04.007.005. a	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggettamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano euro (tre/34)	mc	3,34
Nr. 2015 C04.007.005. b	idem c.s. ...alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna euro (otto/05)	mc	8,05
Nr. 2016 C04.007.005. c	idem c.s. ...alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna euro (nove/93)	mc	9,93
Nr. 2017 C04.007.010. a	Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo euro (cinque/02)	mc	5,02
Nr. 2018 C04.007.010. b	idem c.s. ...massima di 6 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo euro (sei/58)	mc	6,58
Nr. 2019 C04.007.015	Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggettamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (due/72)	mc	2,72
Nr. 2020 C04.007.020	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centodiciassette/04)	mc	117,04
Nr. 2021 C04.007.025	Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quattro/81)	mc	4,81
Nr. 2022 C04.010	SCAVI DA DRAGA O NATANTE		
Nr. 2023 C04.010.005	Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio cingolato posto anche su zatteroni, carico del materiale di risulta su autocarro ribaltabile, trasporto a rifiuto in aree ubicate ad una distanza baricentrica fino a 10 Km e sistemazione in piano delle stesse aree di deposito per mezzo di ruspa, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (undici/50)	mc	11,50
Nr. 2024 C04.010.010	Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio imbarcato su natante, con il deposito a lato del materiale di risulta a formazione di rilevati arginali, sagomatura e rifilatura degli stessi per mezzo di escavatore posto anche su zatteroni, stendimento e sistemazione, sempre con escavatore, delle materie eccedenti a ridosso delle arginature nel lato di valle, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito ad regola d'arte. euro (quattro/91)	mc	4,91
Nr. 2025 C04.013	RILEVATI		
Nr. 2026 C04.013.005. a	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o rinfiando di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego euro (quattro/18)	mc	4,18
Nr. 2027 C04.013.005. b	idem c.s. ...di ciglioni franati con terre provenienti da distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego euro (cinque/23)	mc	5,23
Nr. 2028 C04.013.005. c	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali euro (cinque/85)	mc	5,85
Nr. 2029	idem c.s. ...regola d'arte: materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.013.005. d	euro (sei/58)	mc	6,58
Nr. 2030 C04.013.010. a	Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti euro (uno/67)	mc	1,67
Nr. 2031 C04.013.010. b	idem c.s. ...regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature euro (due/82)	mc	2,82
Nr. 2032 C04.013.010. c	idem c.s. ...regola d'arte: costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe euro (due/09)	mc	2,09
Nr. 2033 C04.016 Nr. 2034 C04.016.005	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (novantatre/11)	mc	93,11
Nr. 2035 C04.016.010	Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm ² , per sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavità compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centoundici/40)	mc	111,40
Nr. 2036 C04.016.015. a	Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di difesa del suolo: fino a 100 mc gettati in continuo euro (tredici/79)	mc	13,79
Nr. 2037 C04.016.015. b	idem c.s. ...del suolo: oltre 100 mc gettati in continuo euro (nove/41)	mc	9,41
Nr. 2038 C04.016.020	Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo, per opere di difesa del suolo, di capacità compresa tra 250 e 1500 litri, montata su mezzo d'opera idoneo, per esecuzione di getti in zone poco praticabili euro (otto/88)	mc	8,88
Nr. 2039 C04.019 Nr. 2040 C04.019.005. a	CASSERATURE Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto: opere di fondazione euro (diciannove/23)	mq	19,23
Nr. 2041 C04.019.005. b	idem c.s. ...esse contenuto: murature in elevazione euro (ventitre/72)	mq	23,72
Nr. 2042 C04.019.005. c	idem c.s. ...esse contenuto: pilastri, travi, cordoli e solette euro (trentauno/56)	mq	31,56
Nr. 2043 C04.019.010	Sovrapprezzo per getti a faccia vista per opere di difesa del suolo eseguiti con tavole nuove di legno piallato di larghezza costante, trattate con disarmante compreso ogni onere relativo alle specifiche modalità d'uso euro (nove/09)	mq	9,09
Nr. 2044 C04.022 Nr. 2045 C04.022.005. a	MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE IDRAULICHE Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaiolo ad aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 15-20 cm euro (ottantaotto/83)	mq	88,83
Nr. 2046 C04.022.005. b	idem c.s. ...d'arte: spessore 21-25 cm euro (centocinque/55)	mq	105,55
Nr. 2047 C04.025 Nr. 2048 C04.025.005	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO Elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck non inferiore a 40 N/mm ² , forniti e posti in opera su letto di malta dosata come indicato nel c.s.a., compresa sigillatura dei giunti con malta cementizia espansiva, armatura metallica costituita da acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. in ragione di 40 kg/mc, spessore 20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cm e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte euro (centodiciannove/65)	mq	119,65
Nr. 2049 C04.025.010. a	Chiaiviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee all'installazione di ventole, fornite e poste in opera comprese le operazioni di scavo a sezione obbligata, anche in presenza di acqua ed in terreni di qualunque natura e consistenza, eseguite a macchina e regolarizzate a mano se necessario, compresi gli aggettamenti, l'asportazione di eventuali massi trovanti o eventuali manufatti precedentemente realizzati e da demolire, la formazione di idoneo piano di appoggio e la sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere o in discarica: per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg) euro (cinquecentoundici/01)	cad	511,01
Nr. 2050 C04.025.010. b	idem c.s. ...ventole diametro 30-60 cm (2000 kg) euro (settecentotrentaotto/82)	cad	738,82
Nr. 2051 C04.025.010. c	idem c.s. ...ventole diametro 80-100 cm (2650 kg) euro (millecinquecentocinquantaquattro/96)	cad	1'554,96
Nr. 2052 C04.028	TRATTAMENTI SU PARETI PER OPERE DI DIFESA SPONDALE E DI SOSTEGNO		
Nr. 2053 C04.028.005	Malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due componenti, per la sigillatura di fessure e per restauri strutturali, fornita e posta in opera per opere di difesa del suolo, di qualsiasi spessore, messa in opera a qualsiasi quota, compresi applicazione in presenza di armatura, scarificazione e regolarizzazione delle fessure e discontinuità, pulizia meccanica e soffiatura con aria compressa nonché successivo lavaggio e stagionatura umida, esclusa la sola armatura, da compensarsi con i relativi prezzi d'elenco euro (tre/97)	kg	3,97
Nr. 2054 C04.028.010. a	Malta cementizia reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato, per rivestimenti e riparazione monolitica di zone erose, faldate o deteriorate di strutture in calcestruzzo, fornita e posta in opera per opere di difesa del suolo, o per il trattamento di superfici esposte al passaggio dell'acqua, compresa la pulizia della superficie da ricoprire, che deve essere resa rugosa e priva di qualsiasi parte incoerente, in relazione alle specifiche modalità d'uso: spessori fino a 3 cm euro (novantacinque/10)	mq	95,10
Nr. 2055 C04.028.010. b	idem c.s. ...fino a 5 cm euro (centocinquantauno/53)	mq	151,53
Nr. 2056 C04.028.015. a	Rivestimento protettivo tipo spritz-beton su pareti, compreso l'onere della preliminare preparazione e regolarizzazione delle stesse, eseguito con strato di conglomerato cementizio lanciato a pressione, costituito da una miscela di 1 mc di inerte (sabbia e ghiaietto fino a 15 mm) e 500 kg di cemento tipo 42,5R, con l'aggiunta di almeno 30 kg di accelerante di presa, adeguatamente fissata alla parete, esclusa armatura: strato di spessore non inferiore a 5 cm euro (quarantanove/12)	mq	49,12
Nr. 2057 C04.028.015. b	idem c.s. ...inferiore a 10 cm euro (settantatre/57)	mq	73,57
Nr. 2058 C04.031	RISANAMENTO DI STRUTTURE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DIFESA DEL SUOLO IN C.A.		
Nr. 2059 C04.031.005. a	Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento armato eseguita fino ad asportare completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura compresa l'asportazione della ruggine dai ferri: con picchiettatura euro (tredici/38)	mq	13,38
Nr. 2060 C04.031.005. b	idem c.s. ...ferri: con sabbiatura euro (sette/73)	mq	7,73
Nr. 2061 C04.031.010	Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, in ragione di 600 g/mq, per opere di difesa del suolo euro (quattordici/00)	mq	14,00
Nr. 2062 C04.031.015. a	Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo, secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o betoncino additivati: spessore medio fino a 5 cm euro (novanta/39)	mq	90,39
Nr. 2063 C04.031.015. b	idem c.s. ...spessore medio da 5 a 10 cm euro (centotrentaquattro/18)	mq	134,18
Nr. 2064 C04.031.020	Rasatura di tutte le superfici delle pareti in cemento armato in vista, di opere di difesa del suolo, eseguita con malta additivata euro (quattordici/84)	mq	14,84
Nr. 2065 C04.031.025	Protezione generale di tutte le superfici, di opere di difesa del suolo, già trattate con rasatura con applicazione di n. 2 mani di vernice impermeabile a base di copolimeri clorovinilici euro (otto/26)	mq	8,26
Nr. 2066 C04.031.030	Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro euro (diciannove/86)	m	19,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2067 C04.031.035	Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in presenza di acqua, per opere di difesa del suolo, mediante formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente del diametro fino a 35mm e profondità fino a 80 cm, compreso l'ancoraggio e la sigillatura dei fori con resina chimica a base epossidica con riempitivo inorganico e miscela indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte euro (cinquantanove/25)	m	59,25
Nr. 2068 C04.034	MURATURE DI PIETRAME		
Nr. 2069 C04.034.005. a	Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a corsi orizzontali, per opere di difesa del suolo, ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadriati, a testa rasa o a uno o più fronti, o a mosaico, compresi spigoli e riseghe, configurazioni a scarpa, compresa stuccatura e stilatura incassata della muratura con malta cementizia con caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: con paramento a vista euro (quattrocentoventisei/36)	mc	426,36
Nr. 2070 C04.034.005. b	idem c.s. ...d'arte: con due paramenti a vista euro (quattrocentosettantanove/66)	mc	479,66
Nr. 2071 C04.034.005. c	idem c.s. ...d'arte: con un paramento faccia a vista compreso sollevamento a qualsiasi altezza escluso ponteggio euro (quattrocentocinquantaotto/34)	mc	458,34
Nr. 2072 C04.034.010	Muratura di pietrame dello stesso tipo di quello esistente, per opere di difesa del suolo, legata con malta formata da impasto di sabbia di cava, calce bianca e ossidi atti ad ottenere un colore simile a quello del muro esistente, di qualsiasi spessore e posata a qualsiasi altezza, compresi stuccatura dei giunti, mezzi di sollevamento quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quattrocentoquarantasette/26)	mc	447,26
Nr. 2073 C04.037	MURATURE DI BLOCCHI E PANNELLI PREFABBRICATI		
Nr. 2074 C04.037.005	Costruzione di muratura per opere di difesa del suolo costituita con blocchetti di cemento delle dimensioni indicate in progetto forati e con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compreso il calcestruzzo di resistenza Rck maggiore o uguale a 30 N/mm ² per il riempimento delle cavità ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro compensato a parte. euro (duecentoquattordici/54)	mc	214,54
Nr. 2075 C04.037.010	Pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, per opere di sostegno e di difesa spondale, rivestito nella parte esterna con bozzette di pietrame compatto e non gelivo costituito da: -pannello in cls vibrato classe Rck 40 dello spessore di cm 8 armato con rete elettrosaldata del diametro mm 6 a maglia cm 20 x 20 e con traliccio in ferro ogni 40 cm disposto verticalmente e costituito da n. 3 ferri longitudinali (base traliccio) del diametro mm 8 e n. 1 ferro longitudinale (sommità traliccio) del diametro mm 10, collegati tra di loro da n. 1 ferro del diametro mm 6 ogni 10-15 cm. Il pannello è rivestito con bozzette in pietra compatta non geliva dello spessore medio di 8 cm, di diversa pezzatura, di forma quadrata o rettangolare disposte in file orizzontali semi regolari, gettate contemporaneamente al pannello in modo da formare un unico corpo e sporgenti dallo stesso di circa cm 4, stuccate in modo da non lasciare spazi e connessioni. Tra un pannello e quello successivo saranno poste in opera, a corsi alterni, delle bozzette stuccate come quelle incorporate nei pannelli e quant'altro occorra per dare finito a regola d'arte secondo le prescrizioni indicate nel c.s.a. euro (centocinquantasei/75)	mq	156,75
Nr. 2076 C04.037.015	Pannello prefabbricato in cls vibrato classe Rck 40, per opere di sostegno e di difesa spondale, dello spessore finito di circa 5 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro 5 mm a maglia 20x20 cm e avente un traliccio in ferro ogni 40 cm disposto verticalmente e costituito da n. 2 ferri longitudinali (base traliccio) del diametro 8 mm e n. 1 ferro longitudinale (sommità traliccio) del diametro 10 mm collegati tra loro da n. 1 ferro del diametro 6 mm ogni 10-15 cm. Il traliccio, sporgente nella parte interna di circa 7 cm dal pannello, deve essere collegato con l'armatura del getto da eseguire in opera euro (quarantauno/80)	mq	41,80
Nr. 2077 C04.040	RIPARAZIONE DI MURATURE		
Nr. 2078 C04.040.005. a	Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame euro (seicentoventi/94)	mc	620,94
Nr. 2079 C04.040.005. b	idem c.s. ...muratura di mattoni pieni o semipieni euro (cinquecentosessantaquattro/51)	mc	564,51
Nr. 2080 C04.040.010	Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre di acciaio B450 diametro 22 per una profondità massima di 1,50 m eseguita in muratura di qualsiasi tipo, compresi perforazione a rotoperussione di diametro 32-38 mm, lavaggio dei fori, iniezione con boiacca cementizia fino al riempimento del foro, eventuale tamponamento delle fessure della muratura con malta cementizia a rapida presa, pulizia finale della superficie muraria e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sessanta/18)	m	60,18
Nr. 2081 C04.043	RIVESTIMENTI LAPIDEI E COPERTINE		
Nr. 2082 C04.043.005. a	Copertina in pietra da taglio, per coronamento di briglie, con conci squadriati e grossolanamente sbazzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete elettrosaldata di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm, formazione di adeguato oggetto verso valle, stilatura dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	giunti, formazione dei conci angolari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm euro (centoottantacinque/70)	mq	185,70
Nr. 2083 C04.043.005. b	idem c.s. ...d'arte: conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo 30 cm euro (duecentotrentacinque/23)	mq	235,23
Nr. 2084 C04.043.005. c	idem c.s. ...d'arte: conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a spacco euro (centosessantanove/50)	mq	169,50
Nr. 2085 C04.043.005. d	idem c.s. ...d'arte: conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a taglio euro (duecentoquarantadue/02)	mq	242,02
Nr. 2086 C04.043.010	Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadriati nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio (compensato a parte) uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia esterna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centocinquantauno/94)	mq	151,94
Nr. 2087 C04.043.015. a	Rivestimento di strutture preesistenti in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadriati nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi ancoraggio alla struttura esistente eseguita mediante la posa in opera di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci di acciaio ad aderenza migliorata diametro 6 mm per ogni metro quadrato, nonché stuccatura e stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con materiale presente in sito euro (centosessantatre/75)	mq	163,75
Nr. 2088 C04.043.015. b	idem c.s. ...con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura euro (centosettantacinque/25)	mq	175,25
Nr. 2089 C04.043.020. a	Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbazzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 25 cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio, compresi stuccatura a raso ottenuta con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., eventualmente additivata con ossidi o coloranti, stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con materiale presente in sito euro (centoquarantauno/08)	mq	141,08
Nr. 2090 C04.043.020. b	idem c.s. ...con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura euro (centocinquantatre/51)	mq	153,51
Nr. 2091 C04.043.025. a	Rivestimento di strutture esistenti in calcestruzzo con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbazzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 20 cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., eventualmente additivata con ossidi o coloranti, compresi la stilatura a ferro dei giunti, ancoraggio alla struttura esistente mediante la posa in opera di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci in acciaio ad aderenza migliorata di diametro 8 mm per metro quadrato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con materiale presente in sito euro (centosessantatre/75)	mq	163,75
Nr. 2092 C04.043.025. b	idem c.s. ...con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura euro (centosettantacinque/04)	mq	175,04
Nr. 2093 C04.043.030. a	Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da approvarsi da parte della D.L., in conci squadriati e con bugna nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera su sagoma a scivolo, uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza; compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura retrostante e/o utilizzo di lattice aggrappante, la predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e stilatura a ferro dei giunti. con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi ricavati a spacco euro (centosessantacinque/42)	mq	165,42
Nr. 2094 C04.043.030. b	idem c.s. ...su pareti con sagoma a scivolo, posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e i di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi con pareti laterali a taglio euro (duecentotrentacinque/86)	mq	235,86
Nr. 2095 C04.046	STUCCATURE		
Nr. 2096 C04.046.005. a	Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con pulizia e lavaggio dei giunti euro (trentaquattro/69)	mq	34,69
Nr. 2097	idem c.s. ...d'arte: con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.046.005. b	euro (quarantauno/38)	mq	41,38
Nr. 2098 C04.046.010	Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di pietrame esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle connessioni, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	31,35
Nr. 2099 C04.049	euro (trentauno/35)		
Nr. 2100 C04.049.005. a	GABBIONATE Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	151,84
Nr. 2101 C04.049.005. b	idem c.s. ...d'arte: riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	144,31
Nr. 2102 C04.049.005. c	euro (centoquarantaquattro/31)		
Nr. 2103 C04.049.005. d	idem c.s. ...d'arte: riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	143,48
Nr. 2104 C04.049.005. e	euro (centotrentacinque/85)		
Nr. 2105 C04.049.010. a	idem c.s. ...d'arte: riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	135,85
Nr. 2106 C04.049.010. b	idem c.s. ...d'arte: sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse caratteristiche del gabbione	mq	8,15
Nr. 2107 C04.049.010. c	euro (otto/15)		
Nr. 2108 C04.049.010. d	Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, in rete metallica a doppia torsione, conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici né sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 100.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui. Riempiti con materiale di tipo non gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm	mc	150,06
Nr. 2109 C04.049.010. e	euro (centocinquanta/06)		
Nr. 2110 C04.049.010. b	idem c.s. ...regola d'arte: riempiti con pietrame di cava per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm	mc	140,66
Nr. 2111 C04.049.010. c	euro (centoquaranta/66)		
Nr. 2112 C04.049.010. d	idem c.s. ...regola d'arte: riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm	mc	141,08
Nr. 2113 C04.049.010. e	euro (centoquarantauno/08)		
Nr. 2114 C04.049.010. a	idem c.s. ...regola d'arte: riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm	mc	131,67
Nr. 2115 C04.049.010. b	euro (centotrentauno/67)		
Nr. 2116 C04.049.010. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse caratteristiche del gabbione	mq	6,53
Nr. 2117 C04.049.015	euro (sei/53)		
Nr. 2118 C04.049.020	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato. La struttura di rinforzo in profilato di ferro avrà forma ad H, sarà formata da una trave orizzontale con profilo ad U di dimensioni 60x120x60 mm e spessore minimo 5 mm. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura e piastre, esclusa la fornitura e posa dell'elemento di chiodatura da definire in base alle specifiche esigenze progettuali e da compensarsi a parte	mc	103,98
Nr. 2119 C04.049.020	euro (centotré/98)		
Nr. 2120 C04.049.025. a	Sovrapprezzo per fornitura e posa, secondo le indicazioni del c.s.a., di tasche vegetative interne preassemblate aventi struttura in rete metallica e rivestite internamente con geotessile ritentore del terreno ed esternamente con biorete naturale in cocco, cocco ignifugo o agave. Compresi terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte	mc	17,24
Nr. 2121 C04.049.025. b	euro (diciassette/24)		
Nr. 2122 C04.049.025. c	Rete metallica a doppia torsione, fornita e posta in opera, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestita in lega di Zinco-Alluminio e plastificata, certificati CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, posta in opera secondo le prescrizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: rete aggiuntiva su nuovo gabbione	mq	9,41
Nr. 2123 C04.049.025. d	euro (nove/41)		
Nr. 2124 C04.049.030. a	idem c.s. ...regola d'arte: per riprese o rafforzamenti esistenti	mq	11,50
Nr. 2125 C04.049.030. b	euro (undici/50)		
Nr. 2126 C04.049.030. c	Sistema di protezione antifaunistica, fornito e posto in opera su sponde di corsi d'acqua, formato da geocomposito in rete metallica a doppia torsione certificata CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, con maglia esagonale tipo 6x8, diametro 2,2/3,2 mm, rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici né sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 100.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. La rete metallica sarà preaccoppiata in fase di produzione con: biotessile a maglia aperta in fibra naturale 100% di cocco 700g/mq con funzione antierosiva ed antinutria euro (diciotto/91)	mq	18,91
Nr. 2115 C04.049.030. b	idem c.s. ...produzione con: geostuoia grimpante polimerica, peso unitario 450 g/mq con funzione antierosiva e antinutria euro (venti/12)	mq	20,12
Nr. 2116 C04.049.030. c	idem c.s. ...produzione con: geotessile tessuto in PET con rivestimento polimerico del peso di 130 g/mq, con funzione antinutria e antigambero euro (venticinque/92)	mq	25,92
Nr. 2117 C04.049.035	Sistema di protezione antierosiva, fornito e posto in opera per il rinverdimento delle sponde di corsi d'acqua, formato da geocomposito in rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, con maglia tipo 8x10cm, diametro filo 2,7/3,7mm, rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 100.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-200. Bordo esterno della rete rinforzato con filo o fune di diametro 6,0/8,0 mm. La rete sarà accoppiata in fase di produzione ad una geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattamento di terreno vegetale e al rinverdimento della scarpata. euro (ventiottito/19)	mq	28,19
Nr. 2118 C04.049.040. a	Materasso costruito per rivestimenti spondali di superfici piane o inclinate certificato CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 ,filo di diametro 2,2/3,2 mm., rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici né sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 100.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compreso il riempimento con materiale di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, opportunamente sistemati, anche con grossolana sbazzatura nella parte in vista, comprese legature e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: spessore 23 cm riempito con materiale di cava euro (quarantaquattro/31)	mq	44,31
Nr. 2119 C04.049.040. b	idem c.s. ...regola d'arte: spessore 30 cm riempito con materiale di cava euro (cinquantaquattro/65)	mq	54,65
Nr. 2120 C04.049.040. c	idem c.s. ...regola d'arte: spessore 23 cm riempito con ciottoli di fiume presenti in sito euro (quarantadue/22)	mq	42,22
Nr. 2121 C04.049.040. d	idem c.s. ...regola d'arte: spessore 30 cm riempito con ciottoli di fiume presenti in sito euro (cinquantaquattro/56)	mq	52,56
Nr. 2122 C04.049.040. e	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coperchio di chiusura con geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione delle stesse caratteristiche del materasso, accoppiata ad una biostuoia in cocco euro (undici/50)	mq	11,50
Nr. 2123 C04.049.040. f	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coperchio di chiusura con geocomposito antierosivo, certificato CE, in rete metallica a doppia torsione, delle stesse caratteristiche del materasso, preassemblata ad una geostuoia grimpante in polipropilene euro (dodici/96)	mq	12,96
Nr. 2124 C04.049.045. a	Gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m, forniti e posti in opera, certificati CE e conformi alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, in rete metallica doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7mm, rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici né sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 100.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresa tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: burghe, riempite con materiale di cava diametro 65 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm euro (centouno/47)	mc	101,47
Nr. 2125 C04.049.045. b	idem c.s. ...riempite con materiale di cava, diametro 95 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm euro (centododici/02)	mc	112,02
Nr. 2126 C04.049.045. c	idem c.s. ...riempite con ciottoli di fiume presenti in sito, diametro 65 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm euro (novantatre/11)	mc	93,11
Nr. 2127 C04.049.045. d	idem c.s. ...riempite con ciottoli di fiume presente in sito, diametro 95 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm euro (centotré/66)	mc	103,66
Nr. 2128 C04.049.050	Gabbioni autoportanti e vibro-compatti, forniti e posti in opera, realizzati con gabbie di 200x100x100 cm e pannelli a maglie rettangolari di dimensione 5x20 cm, di tondini di acciaio del diametro 6 mm, rivestiti con lega di Zinco-Alluminio con le caratteristiche indicate nel c.s.a., compreso tiranti e appositi ganci, ancorati sul fondo, idonei al sollevamento e trasporto del gabbione;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	riempiti con ciottoli di fiume di tipo non gelivo nè friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie rettangolari, effettuato su un banco vibrante in modo da ottenere un alto grado di compattazione. E' compreso il trasporto in cantiere e posa in opera secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (duecentotre/78)	mc	203,78
Nr. 2129 C04.052	OPERE IN PIETrame		
Nr. 2130 C04.052.005. a	Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg euro (trenta/93)	t	30,93
Nr. 2131 C04.052.005. b	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 51 a 1000 kg euro (trentatre/96)	t	33,96
Nr. 2132 C04.052.005. c	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg euro (trentaquattro/69)	t	34,69
Nr. 2133 C04.052.005. d	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000 kg euro (trentasei/16)	t	36,16
Nr. 2134 C04.052.005. e	idem c.s. ...regola d'arte: scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg euro (cinquantauno/41)	mc	51,41
Nr. 2135 C04.052.005. f	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 51 a 1000 kg euro (cinquantasette/79)	mc	57,79
Nr. 2136 C04.052.005. g	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg euro (cinquantaotto/83)	mc	58,83
Nr. 2137 C04.052.005. h	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000 kg euro (sessantauno/66)	mc	61,66
Nr. 2138 C04.052.010. a	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg euro (ventiquattro/77)	t	24,77
Nr. 2139 C04.052.010. b	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 51 a 1000 kg euro (ventisei/44)	t	26,44
Nr. 2140 C04.052.010. c	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg euro (trenta/20)	t	30,20
Nr. 2141 C04.052.010. d	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000 kg euro (trentatre/96)	t	33,96
Nr. 2142 C04.052.010. e	idem c.s. ...regola d'arte: scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg euro (quarantadue/32)	mc	42,32
Nr. 2143 C04.052.010. f	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 51 a 1000 kg euro (quarantacinque/04)	mc	45,04
Nr. 2144 C04.052.010. g	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso da 1000 a 3000 kg euro (cinquantauno/41)	mc	51,41
Nr. 2145 C04.052.010. h	idem c.s. ...regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000 kg euro (cinquantasette/79)	mc	57,79
Nr. 2146 C04.052.015	Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (diciotto/81)	mc	18,81
Nr. 2147 C04.055	ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOSTEGNO A GRAVITÀ		
Nr. 2148 C04.055.005	Riempimento a retro del muro cellulare con materiale terroso asciutto, proveniente da cave poste nelle adiacenze del cantiere, steso a strati non superiori a 25 cm, costipato con passaggi di rullo compressore fino ad ottenere la massima compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sei/79)	mc	6,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2149 C04.058	TERRE RINFORZATE ED ARMATE		
Nr. 2150 C04.058.005. a	Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per formare strati di spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i fogli con ausilio di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia da compensare con l'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovrà essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra euro (sette/73)	mc	7,73
Nr. 2151 C04.058.005. b	idem c.s. ...eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata euro (otto/26)	mc	8,26
Nr. 2152 C04.058.010. a	Struttura in terra rinforzata a paramento inclinato rinverdibile eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., sagomata ed irrigidita con tiranti, con fornitura e posa di geogriglie in HDPE, PP o PET compreso nel prezzo, stese orizzontalmente sul terreno, eventualmente ancorate con picchetti a "U" inserite nella struttura per profondità di almeno 80% dell'altezza della struttura e risvoltate in facciata e superiormente per almeno 150 cm. Con biostuoia o georete di rivestimento in facciata, compreso fornitura e posa di terreno vegetale in prossimità del paramento esterno in strati compattati di spessore massimo 30 cm. E' compresa inoltre, un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi contenente, oltre a semi e collanti, elevate quantità di materia organica. Esclusa fornitura e posa in opera del terreno di riempimento, misurazione della superficie effettiva del paramento inclinato: con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centodiciannove/65)	mq	119,65
Nr. 2153 C04.058.010. b	idem c.s. ...fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centoventiotto/85)	mq	128,85
Nr. 2154 C04.058.010. c	idem c.s. ...fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centotrentaotto/46)	mq	138,46
Nr. 2155 C04.058.010. d	idem c.s. ...fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centoquarantanove/12)	mq	149,12
Nr. 2156 C04.058.010. e	idem c.s. ...fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centose settanta/34)	mq	170,34
Nr. 2157 C04.058.015. a	Struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata CE, in conformità alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013. Il paramento è costituito da elemento scatolare, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale in rete senza soluzione di continuità. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da rinforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Lo scatolare è riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Fornita e posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per mq di superficie a vista: con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centonovanta/19)	mq	190,19
Nr. 2158 C04.058.015. b	idem c.s. ...fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centonovantasette/09)	mq	197,09
Nr. 2159 C04.058.015. c	idem c.s. ...fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (duecentoquattro/40)	mq	204,40
Nr. 2160 C04.058.015. d	idem c.s. ...fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (duecentoventitre/63)	mq	223,63
Nr. 2161 C04.058.015. e	idem c.s. ...fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (duecentoquarantaquattro/95)	mq	244,95
Nr. 2162 C04.058.020. a	Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata CE ed in conformità rmi alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da rinforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Il paramento in vista è provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale o georete sintetica. A tergo del paramento esterno inclinato viene posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm provvedendo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. E' compresa inoltre un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi contenente oltre ai semi e collante elevate quantità di materia organica. Fornita e posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per mq di superficie a vista: con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centoquarantatre/90)	mq	143,90
Nr. 2163 C04.058.020. b	idem c.s. ...fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centocinquanta/27)	mq	150,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2164 C04.058.020. c	idem c.s. ...fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centocinquantanove/89)	mq	159,89
Nr. 2165 C04.058.020. d	idem c.s. ...fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (centoottantauno/20)	mq	181,20
Nr. 2166 C04.058.020. e	idem c.s. ...fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo euro (duecentosette/85)	mq	207,85
Nr. 2167 C04.061	DRENAGGI IN TRINCEA		
Nr. 2168 C04.061.005. a	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm euro (quarantacinque/67)	mc	45,67
Nr. 2169 C04.061.005. b	idem c.s. ...regola d'arte: pietrisco di pezzatura 20-40 mm euro (quarantatre/68)	mc	43,68
Nr. 2170 C04.061.005. c	idem c.s. ...regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm euro (quarantauno/70)	mc	41,70
Nr. 2171 C04.061.005. d	idem c.s. ...regola d'arte: sabbia di frantoio euro (quarantacinque/67)	mc	45,67
Nr. 2172 C04.061.005. e	idem c.s. ...regola d'arte: ciottoli di fiume 15-20 cm euro (trentauno/35)	mc	31,35
Nr. 2173 C04.061.010. a	Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidità anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm ² , fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 75 mm euro (cinque/64)	m	5,64
Nr. 2174 C04.061.010. b	idem c.s. ...interno di 107 mm euro (otto/36)	m	8,36
Nr. 2175 C04.061.010. c	idem c.s. ...interno di 138 mm euro (dieci/66)	m	10,66
Nr. 2176 C04.061.015. a	Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90) euro (sei/17)	m	6,17
Nr. 2177 C04.061.015. b	idem c.s. ...interno di 100 mm (effettivi 102/110) euro (sei/79)	m	6,79
Nr. 2178 C04.061.015. c	idem c.s. ...interno di 150 mm (effettivi 151/160) euro (nove/93)	m	9,93
Nr. 2179 C04.061.020	Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni di progetto, in teli continui anche saldati, fornito e posto in opera compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quattro/49)	mq	4,49
Nr. 2180 C04.061.025. a	Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro di 2,7 mm., galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio, certificata CE, in accordo con le "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013. Lo scatolare dovrà avere resistenza al carico di rottura compresa fra 350 e 500 N/mm ² . Sarà rivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà posizionato, con idoneo nucleo drenante. Fornito e posto in opera escluso lo scavo ed il successivo rinterro. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.: dimensioni 2 x 0,5 x 0,3 m euro (novantacinque/21)	m	95,21
Nr. 2181 C04.061.025. b	idem c.s. ...2 x 1 x 0,30 m euro (centodiciannove/96)	m	119,96
Nr. 2182 C04.061.030	Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m euro (otto/08)	m	8,08
Nr. 2183 C04.061.035.	Geocomposito filtro/drenante per sottofondi, costituito da una geostuoia tridimensionale a doppia cuspidi accoppiata a due geotessili non tessuti, avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 15 kN/m. Il nucleo centrale in georete drenante, costituita da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e termosaldati nei punti di contatto, dovrà formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del geocomposito al terreno (i picchetti in tondino di ferro da 8 mm della lunghezza di 50 cm). Fornito e posto in opera escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. Prova con contatto rigido - morbido a minimo 20 kPa e gradiente idraulico $i=1$ (EN ISO 12958) di: spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 14 mm euro (sedici/62)	mq	16,62
Nr. 2184 C04.061.035.	idem c.s. ...inferiore a 20 mm euro (diciassette/47)	mq	17,47
b			
Nr. 2185 C04.061.040.	Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una geostuoia tridimensionale accoppiata a due geotessili non tessuti, aventi resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 18KN/m, fornito e posto in opera. Prova con contatto rigido - morbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico $i=1$ (EN ISO 12958) di: spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 6 mm euro (undici/18)	mq	11,18
a			
Nr. 2186 C04.061.040.	idem c.s. ...inferiore a 8 mm euro (tredici/38)	mq	13,38
b			
Nr. 2187 C04.061.040.	idem c.s. ...inferiore a 9 mm euro (sedici/20)	mq	16,20
c			
Nr. 2188 C04.064	OPERE DRENANTI SPECIALI		
Nr. 2189 C04.064.005.	Pozzo drenante, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o con benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come scalpello o del martello demolitore (o di altri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati vicini) per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non inferiore al diametro del foro, eventuale impiego di tubo forma a girocolonna, demolizione del manto stradale ove necessario, fornitura e posa in opera del materiale drenante avente fuso granulometrico compreso tra 3 e 20 mm per il riempimento del foro, carico e trasporto a rifiuto del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro minimo di 1500 mm euro (duecentoventitre/73)	m	223,73
Nr. 2190 C04.064.005.	idem c.s. ...minimo di 1800 mm euro (duecentosessantatre/76)	m	263,76
b			
Nr. 2191 C04.064.005.	idem c.s. ...minimo di 2000 mm euro (trecentocinque/04)	m	305,04
c			
Nr. 2192 C04.064.010.	Pozzo drenante ispezionabile per il successivo inserimento di colonna in acciaio ondulato di diametro da 1200 a 1250 mm, da compensarsi a parte, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come scalpello o del martello demolitore (o di altri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati vicini) per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non inferiore al diametro del foro, compresi eventuale impiego di tubo forma a girocolonna, demolizione del manto stradale dove necessario, fornitura e posa in opera di materiale drenante avente fuso granulometrico compreso fra 3 e 20 mm per riempimento a tergo della colonna di diametro da 1200 a 1250 mm, carico e trasporto a rifiuto del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro minimo di 1500 mm euro (centonovanta/40)	m	190,40
a			
Nr. 2193 C04.064.010.	idem c.s. ...minimo di 1800 mm euro (duecentodiciotto/41)	m	218,41
b			
Nr. 2194 C04.064.010.	idem c.s. ...minimo di 2000 mm euro (duecentoquarantasei/41)	m	246,41
c			
Nr. 2195 C04.064.015	Dispositivi di regolazione dello schermo drenante sui pozzi di ispezione, in modo da poter interagire sul gradiente idrometrico nella falda, costituiti dal prolungamento della condotta di fondo forniti e posti in opera compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sette/84)	m	7,84
Nr. 2196 C04.064.020.	Colonne in lamiera ondulata, con zincatura di almeno un decimo di mm per lato, del diametro da 1200 mm a 1250 mm, fornite e poste in opera nei pozzi drenanti ispezionabili, a qualunque profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La colonna dovrà essere in grado di resistere, con adeguati margini di sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, con certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato: diametro di 1200 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 76 kg/m euro (duecentodiciotto/30)	m	218,30
a			
Nr. 2197 C04.064.020.	idem c.s. ...diametro di 1200 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 93 kg/m euro (duecentoquarantadue/28)	m	242,28
b			
Nr. 2198 C04.064.020.	idem c.s. ...diametro di 1250 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 79 kg/m euro (duecentosedici/47)	m	216,47
c			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2199 C04.064.020. d	idem c.s. ...diametro di 1250 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 97 kg/m euro (duecentoquarantacinque/94)	m	245,94
Nr. 2200 C04.064.020. e	idem c.s. ...diametro di 1500 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 95 kg/m euro (duecentotrentaotto/00)	m	238,00
Nr. 2201 C04.064.020. f	idem c.s. ...diametro di 1500 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 122 kg/m euro (duecentonovantaquattro/17)	m	294,17
Nr. 2202 C04.064.025	Condotta di fondo per il collegamento dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, eseguita tramite perforazione del diametro minimo di 114,3-127 mm, eseguita a circolazione d'acqua con contestuale avanzamento delle colonne di rivestimento provvisorio in acciaio da recuperarsi, realizzata dall'interno dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, eseguita a qualsiasi profondità, in terreno di qualunque natura e consistenza, compresi trovanti di ogni dimensione e rocce lapidee, anche in presenza di acqua in pressione compresi gli oneri per la foratura del lamierino in acciaio nei pozzi ispezionabili ed eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La condotta sarà misurata secondo l'andamento planimetrico, escluso il diametro interno dei pozzi (1500 mm per i pozzi drenanti da 1200 a 1250 mm per i pozzi ispezionabili) euro (duecentoquattordici/23)	m	214,23
Nr. 2203 C04.064.030. a	Colonna di rivestimento in acciaio N 80, diametro esterno 114-127 mm, spessore minimo di 7,1-8,0 mm, peso minimo pari a circa 18-24 kg/m fornita e posta in opera, durante l'esecuzione della condotta di fondo per il collegamento dei pozzi, passante nei pozzi drenanti e interrotta nei pozzi ispezionabili, compresa finestratura della colonna in opera entro i pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte colonna di diametro esterno di 114,3 mm, spessore 7,1 mm e peso di almeno 18,8 kg/m euro (settantanove/78)	m	79,78
Nr. 2204 C04.064.030. b	idem c.s. ...esterno di 127 mm, spessore 8 mm e peso di almeno 23,4 kg/m euro (novantatre/91)	m	93,91
Nr. 2205 C04.064.035	Tubazione in polietilene ad alta densità (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata o liscia, a singola o a doppia parete, realizzata per estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI EN 50086-1-2-4, rigidità diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/mq, modulo di elasticità istantaneo E=900 N/mm ² , diametro interno 76 mm, diametro esterno 90 mm, oppure, a scelta della D.L., diametro interno 92 mm, diametro esterno 110 mm fornita e posta in opera all'interno della perforazione della condotta di fondo eseguita. In particolare la tubazione in polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di calza geotessile in pozzi drenanti, dovrà essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, secondo certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio colonna di rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal pozzo), mediante uso di poliuretano espanso, l'eventuale collegamento in corrispondenza dei pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quattordici/84)	m	14,84
Nr. 2206 C04.064.040. a	Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate mediante trivellazione orizzontale controllata, eseguita secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto e disposta secondo la lunghezza, la profondità, la direzione e l'inclinazione indicata dalla D.L.. Nel prezzo sono comprese: mobilitazione attrezzature e personale tecnico, posizionamento perforatrice su ogni singolo punto di perforazione, approvvigionamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unità di miscelazione e pompaggio fluidi, sistema di puntamento e direzionamento della perforazione, saldatrice per tubi in PEAD, tubazioni in polietilene e metalliche, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi quali bentonite o polimeri biodegradabili per la costituzione dei fluidi perforazione, pompa aspirante per l'evacuazione dell'acqua presente all'interno del pozzo, evacuazione e conferimento a discarica dei detriti di perforazione, cura e manutenzione area di cantiere, individuazione a piano campagna della direzione di perforazione e restituzione cartografica (profilo planimetrico ed altimetrico): tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno 90 mm euro (centotrentacinque/85)	m	135,85
Nr. 2207 C04.064.040. b	idem c.s. ...ed altimetrico): tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno di 160 mm euro (centosettantadue/43)	m	172,43
Nr. 2208 C04.064.040. c	idem c.s. ...ed altimetrico): tubazione esterna in acciaio classe N80, diametro esterno 114-127 mm, spessore minimo di 7-8 mm, peso minimo pari a circa 20-28 kg/m, e tubazione interna in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno 90 mm. euro (duecentotrentaquattro/08)	m	234,08
Nr. 2209 C04.064.040. d	idem c.s. ...ed altimetrico): tratto di perforazione eccedente la lunghezza utile per recupero a giorno dell'utensile di perforazione euro (centoquattro/71)	m	104,71
Nr. 2210 C04.064.045. a	Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo; - alla sommità, mediante strato in conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle già citate, dello spessore di 50 cm, sovrastante strato di terreno vegetale di altezza minima pari a 80 cm. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro di 1500 mm euro (duecentonovantaquattro/48)	cad	294,48
Nr. 2211 C04.064.045. b	idem c.s. ...diametro di 1800 mm euro (trecentotrentauno/47)	cad	331,47
Nr. 2212 C04.064.045. c	idem c.s. ...diametro di 2000 mm euro (trecentosessanta/63)	cad	360,63
Nr. 2213	Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.064.050. a	indicate nel c.s.a., dello spessore di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo; - alla sommità, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq, alla profondità di 1 m dal piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro di 1500 mm euro (duecentodieci/46)	cad	210,46
Nr. 2214 C04.064.050. b	idem c.s. ...diametro di 1800 mm euro (duecentoquarantasette/46)	cad	247,46
Nr. 2215 C04.064.050. c	idem c.s. ...diametro di 2000 mm euro (duecentosettantacinque/57)	cad	275,57
Nr. 2216 C04.064.055	Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione di pozzi drenanti sul fondo mediante posa, preliminare al getto di cls, di un primo telo di geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq, di uno strato di ghiaia dell'altezza minima di 40 cm e di un secondo telo di geotessile simile al precedente e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centootto/58)	cad	108,58
Nr. 2217 C04.064.060. a	Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, infissione all'interno del getto stesso della colonna in lamiera ondulata zincata di diametro minimo pari a 1200 mm, spessore 2 mm ed altezza di 2 m (da pagare a parte) riempimento dell'intercapedine tra lamierino e terreno con conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle già citate, veicolato con tubo getto; - alla sommità, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq, alla profondità di 1 m dal piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro di 1500 mm euro (trecentotredici/60)	cad	313,60
Nr. 2218 C04.064.060. b	idem c.s. ...diametro di 1800 mm euro (quattrocentoquarantadue/35)	cad	442,35
Nr. 2219 C04.064.060. c	idem c.s. ...diametro di 2000 mm euro (cinquecentotrentasette/55)	cad	537,55
Nr. 2220 C04.064.065	Impermeabilizzazione alla base di pozzi drenanti ispezionabili di qualsiasi dimensione con getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo, eventuale successiva immediata infissione della colonna in lamiera zincata fino a fondo foro (in tal caso il maggior quantitativo di cls gettato sarà compensato a parte) e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centosettantauno/38)	cad	171,38
Nr. 2221 C04.064.070	Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione alla base di pozzo drenante o ispezionabile, con getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centonove/83)	mc	109,83
Nr. 2222 C04.064.075. a	Anello di impermeabilizzazione sul fondo dei pozzi drenanti ispezionabili, eseguito nell'intercapedine posta tra lamierino e terreno, dopo l'avvenuta posa in opera del ghiaietto nell'intercapedine, per un'altezza pari a circa 1,5-2 m, mediante getto di boiaccia cementizia dosata a 500 kg di cemento tipo 42,5 R per mc di miscela, veicolata sul fondo pozzo mediante due tubazioni cieche, a perdere, in PVC diametro 80 mm, fissate sui fianchi del lamierino fino a circa 50 cm dal fondo pozzo, previa sigillatura delle giunzioni dei lamierini, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro di 1500 mm euro (duecentosedici/11)	cad	216,11
Nr. 2223 C04.064.075. b	idem c.s. ...diametro di 1800 mm euro (duecentoquarantaquattro/11)	cad	244,11
Nr. 2224 C04.064.075. c	idem c.s. ...diametro di 2000 mm euro (duecentosessantanove/92)	cad	269,92
Nr. 2225 C04.064.080. a	Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante riempimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., nell'intercapedine fra terreno e colonna, per una altezza di 100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro di 1500 mm euro (sessantanove/49)	cad	69,49
Nr. 2226 C04.064.080. b	idem c.s. ...diametro di 1800 mm euro (centoquarantadue/33)	cad	142,33
Nr. 2227 C04.064.080. c	idem c.s. ...diametro di 2000 mm euro (duecentoquindici/06)	cad	215,06
Nr. 2228 C04.064.085	Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante posa di elemento per pozzi prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato del diametro interno di 150 cm, spessore di 8 cm ed altezza pari a 100 cm, compreso riempimento dell'intercapedine tra elemento stesso e lamierino con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centosessantadue/39)	cad	162,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2229 C04.064.090. a	Chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o quadrata, diametro o lato non inferiore a 166 cm, con inglobate nel getto una botola in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, luce netta pari a 60 cm, munita di chiusura e sottostante grigliato di protezione in acciaio zincato, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico alla soletta, completo di cerniere e lucchetto in acciaio inox, compresa posa in opera su adeguata base di calcestruzzo di classe non minore di Rck 30 N/mm ² , dello spessore minimo di 20 cm, dimensionato per carichi di esercizio adeguati alla zona d'intervento ed accettati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pedonale con botola classe B125 e peso non inferiore a 40 kg euro (trecentodue/95)	cad	302,95
Nr. 2230 C04.064.090. b	idem c.s. ...regola d'arte: carrabile con botola classe C250 e peso non inferiore a 60 kg euro (trecentosettanta/66)	cad	370,66
Nr. 2231 C04.064.090. c	idem c.s. ...regola d'arte: carrabile con botola classe D400 e peso non inferiore a 90 kg euro (quattrocentotrentaquattro/09)	cad	434,09
Nr. 2232 C04.064.095	Abbassamento al di sotto del piano di campagna di pozzo drenante ispezionabile per un'altezza minima di 1 m, compreso scavo a sezione obbligatoria di dimensioni non inferiori a 3x3 m, montaggio e smontaggio lamierino, perforazione a vuoto per un'altezza non inferiore a 1 m, fornitura e posa in opera di doppio telo di geotessile, di peso maggiore di 200 g/m ² e dimensioni minime pari a 3x3 m, reinterro scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte (è esclusa la fornitura e posa in opera del grigliato di protezione in acciaio zincato) euro (duecentosessantasei/58)	cad	266,58
Nr. 2233 C04.064.100	Trattamento dei chiusini in c.a. con emulsione bituminosa al 50% di bitume puro, dato a una mano, da eseguirsi sul lato interno per i chiusini posti fuori terra e su tutti i lati per i chiusini completamente interrati, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (cinque/02)	mq	5,02
Nr. 2234 C04.064.105	Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posa in opera nei pozzi di ispezione e strutturali, compreso l'onere dei dispositivi di attacco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centosettantauno/28)	m	171,28
Nr. 2235 C04.064.110	Dreni sub-orizzontali del diametro minimo di 90 mm, eseguiti a qualsiasi profondità, dall'interno dei pozzi d'ispezione mediante perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di qualsiasi specie, anche con forte presenza di acqua in pressione e compresi inoltre i seguenti oneri: apertura del foro nella camicia metallica, anche del tipo composto da due colonne concentriche ed interposto strato di cls, lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, fornitura e posa in opera di tubo filtrante in PVC flessibile serie pesante diametro 45-55 mm spessore 5 mm forato, avente lunghezza uguale a quella del perforo, rivestito con calza in agugliato di fibra continua, lavaggio a fondo dreno, fornitura e messa in opera di tappo di testa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centocinquantauno/21)	m	151,21
Nr. 2236 C04.064.115. a	Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi perforazione, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie necessarie, tappo di fondo, stuccatura a sfioro della parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm euro (quarantanove/43)	m	49,43
Nr. 2237 C04.064.115. b	idem c.s. ...regola d'arte: tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm euro (cinquantaquattro/34)	m	54,34
Nr. 2238 C04.064.115. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m ² euro (uno/15)	m	1,15
Nr. 2239 C04.064.120. a	Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi ogni onere per perforazione e rivestimento del foro con tubo da recuperare, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie necessarie, stuccatura a sfioro della parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm euro (cinquantanove/25)	m	59,25
Nr. 2240 C04.064.120. b	idem c.s. ...regola d'arte: tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm euro (sessantatre/75)	m	63,75
Nr. 2241 C04.064.120. c	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m ² euro (uno/15)	m	1,15
Nr. 2242 C04.064.125. a	Pulizia, lavaggio, spurgo e disincretizzazione di dreni sub-orizzontali, compreso ogni onere per il trasporto in a/r delle attrezzature da eseguire secondo le indicazioni del c.s.a.: tubi drenanti con bocca foro a cielo aperto euro (quattro/18)	m	4,18
Nr. 2243 C04.064.125. b	idem c.s. ...tubi drenanti presenti all'interno di pozzi euro (cinque/12)	m	5,12
Nr. 2244	Perforazione guidata eseguita a carotaggio continuo con recupero carote non inferiore all' 80%, con diametro finale reso >100 mm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.064.130. a	con andamento sub-orizzontale, eseguita da fronte terreno o da pozzo di grande diametro (escluso il calo in basso della trivella) per tratte di lunghezza non inferiore a 200-300 m, con tolleranza della deviazione lungo la direttiva di progetto non superiore a 2%, compresi controlli sulle eventuali deviazioni del foro e correzioni o rifacimenti necessari per realizzare la traiettoria programmata, nonché eventuale tubaggio provvisorio dei fori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni metro perforato da fronte a 150 m euro (duecentocinquantaquattro/98)	m	254,98
Nr. 2245 C04.064.130. b	idem c.s. ...regola d'arte: per ogni metro perforato da fronte da 150 m a 200 m euro (trecentocinque/98)	m	305,98
Nr. 2246 C04.064.130. c	idem c.s. ...regola d'arte: per ogni metro perforato da fronte da 200 m a 300 m euro (trecentocinquanta/81)	m	350,81
Nr. 2247 C04.064.130. d	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per cementazione tratti fratturati o franosi nella esecuzione della perforazione guidata euro (duecentoquarantasei/44)	m	246,44
Nr. 2248 C04.064.130. e	idem c.s. ...regola d'arte: riperforazione dei tratti fratturati o franosi cementati nella esecuzione della perforazione guidata euro (cinquantauno/00)	m	51,00
Nr. 2249 C04.064.135	Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni sub-orizzontali direzionati secondo le indicazioni del c.s.a. e della D.L.. I dreni dovranno essere eseguiti a rotazione con distruzione di nucleo, in terreni di qualsiasi natura, secondo le tecniche della trivellazione orizzontale guidata. Le lavorazioni prevedono la creazione di una perforazione cieca con controllo e verifica costante della direzione di perforazione che avverrà mediante ausilio di strumentazioni elettroniche, poste lungo la batteria di aste, in prossimità dello scalpello. Tali strumentazioni, dovranno essere in grado di trasmettere in superficie, per coperture fino a 20 m di spessore, i dati di perforazione. Il diametro della perforazione di circa 4" sarà funzionale alla posa di tubi drenanti. La perforazione sarà realizzata con apposita attrezzatura posizionata all'interno del pozzo di 5 m di diametro e con unità di miscelazione e pompaggio fluidi di perforazione esterna; la perforazione si svilupperà con l'ausilio di rivestimenti atti ad ospitare i tubi drenanti microfessurati in PVC del diametro esterno di 3" rivestiti con calza in geotessuto euro (centoquarantauno/08)	m	141,08
Nr. 2250 C04.064.140	Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni suborizzontali autoporforanti disposti secondo l'inclinazione e la direzione indicate dalla D.L.. I dreni dovranno essere eseguiti a rotazione con distruzione del nucleo, in terreni di qualsiasi natura, con controllo e verifica della direzione stessa; il diametro di perforazione, circa 4", sarà funzionale alla posa di tubi drenanti. La perforazione sarà realizzata con apposita attrezzatura all'interno del pozzo di diametro 5 m e di unità di miscelazione e pompaggio fluidi di perforazione esterna. Il sistema drenante costituito da dreni autoporforanti in acciaio tipo "SI.DR.A." diametro 88,9 mm, spessore 8 mm in spezzoni da 3 m con filettatura maschio-femmina alle estremità e tagli trasversali; Il tubo in acciaio è completo al suo interno di tubo drenante in PVC di diametro esterno pari a 3" in grado di prolungare la durata del dreno e di tubazioni in ferro diametro 1/2" spessore 2,3 mm per adduzione fluidi di perforazione allo scalpello. Inclusi nel prezzo gli anelli di bloccaggio del tubo in PVC e il rivestimento protettivo provvisorio delle finestrature durante la fase di perforazione costituito da film plastico idrosolubile e biodegradabile euro (centocinquantaotto/74)	m	158,74
Nr. 2251 C04.064.145	Diaframma drenante costituito da pali secanti diametro 800 mm, riempiti di inerti 0,5-1,5 mm, spinti alla profondità prevista nei disegni di progetto, eseguiti con idonee attrezzature da perforazione, compreso l'uso dello scalpello per la demolizione di eventuali trovanti e con l'impiego di tubi metallici di rivestimento provvisorio (tubo gobbo) in grado di garantire la continuità del diaframma drenante. Nel prezzo è compresa e compensata la perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, la fornitura e posa in opera degli inerti sino alla quota di 1,3 m dal piano di campagna, la posa di un telo in tessuto non tessuto da 250 g/mq di separazione fra il terreno e gli inerti, l'incamiciamento del foro e l'estrazione dei tubi forma, il tombamento della parte eccedente il riempimento dello scavo e, successiva compattazione del terreno, l'esecuzione di perforazioni preliminari di prova e il trasporto nelle aree di accantonamento del cantiere del materiale di risulta euro (novantaotto/02)	mq	98,02
Nr. 2252 C04.067 Nr. 2253 C04.067.005	PALANCOLE Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 2254 C04.067.010	Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisorie, nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi euro (zero/42)	kg	0,42
Nr. 2255 C04.070 Nr. 2256 C04.070.005	TIRANTI E ANCORAGGI SU OPERE IDRAULICHE E DI DIFESA DEL SUOLO Placcaggio di pareti rocciose a qualsiasi altezza con betoncino miscelato costituito da calcestruzzo con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e quant'altro necessario ad ottenere una tonalità simile al colore della roccia in posto, spruzzato con macchina ad aria		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compressa alla pressione di esercizio di 5-6 atmosfere, realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 3 cm, con contabilizzazione eseguita a mc di betoncino miscelato spruzzato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (duecentosedici/63)	mc	216,63
Nr. 2257 C04.070.010	Rivestimento di pareti rocciose a qualsiasi altezza con calcestruzzo proiettato di tipo non strutturale con proiezione per via umida dello spessore di 10 cm, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. spruzzato a pressione, realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 3 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, contabilizzazione eseguita per mq di betoncino in opera euro (quarantasei/82)	mq	46,82
Nr. 2258 C04.070.015. a	Iniezioni di miscela cementizia acqua-cemento e additivi antiritiro a bassa pressione per consolidamento di parete rocciosa, realizzate a qualsiasi altezza, con misurazione a kg di miscela secca e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con l'ausilio di ponteggi metallici (compensati a parte) euro (centocinquantesette/27)	t	157,27
Nr. 2259 C04.070.015. b	idem c.s. ...l'ausilio di rocciatori in cordata euro (trecentotredici/50)	t	313,50
Nr. 2260 C04.070.020	Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno dei versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrellone) rinforzato h 310x360/h360x310 cm, costituiti da due travi in acciaio immorsate zincate a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo, rete di contenimento doppia torsione maglia 8x10 protetta con lega eutettica Zn-Al 5%, rete strutturale diametro 8 galvanizzata, Classe A, 4 funi metalliche di controvento del diametro 16 mm zincate Classe A, profilo tubolare di collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, sistema di connessione palo/parametreo frontale con giunto sferico che permetta un movimento limitato in tutte le direzioni del paramento frontale, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base a specifiche progettuali. Escluso scavo e fondazione. Struttura in possesso di certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore LL.PP. euro (quattrocentodieci/66)	mq	410,66
Nr. 2261 C04.070.022	Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno dei versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrellone) h 310x360/h360x310 cm, costituiti da due travi in acciaio immorsate zincate a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo, rete di contenimento doppia torsione maglia 8x10 protetta con lega eutettica Zn-Al 5%, rete strutturale diametro 8 galvanizzata, Classe A, 8 funi metalliche di controvento del diametro 16 mm zincate Classe A, profilo tubolare di collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, sistema di connessione palo/paramento frontale, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base a specifiche progettuali. Escluso scavo e fondazione. Struttura in possesso di certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore LL.PP. euro (quattrocentoventinove/61)	mq	429,61
Nr. 2262 C04.070.025	Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno dei versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrellone) h 200 x 250/250x200 cm costituiti da due tubolari in acciaio saldati zincati a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo, geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione , rete di contenimento doppia torsione maglia 8x10 protetta con lega eutettica Zn-Al 5%, 4 funi metalliche di controvento diametro 10mm zincate classe A, profilo tubolare di collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso scavo e fondazione (resistenza massima nominale ca.100 kn) euro (trecentocinquantesi/09)	mq	356,09
Nr. 2263 C04.070.030	Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno dei versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrellone) rinforzato h 200 x 250/h250x200 cm costituiti da due tubolari in acciaio saldati zincati a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo, geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione , rete di contenimento doppia torsione maglia 8x10 protetta con lega eutettica Zn-Al 5%, 4 funi metalliche di controvento diametro 10 mm zincate classe A, profilo tubolare di collegamento al punto di ancoraggio zincato a caldo, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso scavo e fondazione. (Resistenza massima nominale ca.180 kn) euro (quattrocentodue/37)	mq	402,37
Nr. 2264 C04.070.035	Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno dei versanti con elementi modulari h 200 x 250/h250x200 cm costituiti da due tubolari in acciaio saldati zincati a caldo, piastre di immorsamento in acciaio zincate a caldo, geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione , rete di contenimento tipo doppia torsione maglia 8x10 protetta con lega eutettica Zn-Al 5%, piedi basculanti in acciaio zincato a caldo, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso scavo e ancoraggio in barra. euro (trecentosettantasei/69)	mq	376,69
Nr. 2265 C04.070.040	Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno dei versanti con elementi modulari h 300 x 240/h240x300 cm, costituiti da due tubolari in acciaio saldati zincati a caldo, rete di contenimento doppia torsione maglia 8x10 protetta con lega eutettica Zn-Al 5% e un ulteriore rivestimento polimerico, piedi basculanti in acciaio zincato a caldo, piastre in acciaio zincato a caldo per il passaggio di barre di fondazione, bulloneria per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche progettuali. Escluso scavo e ancoraggio in barra. euro (quattrocentocinquantauno/49)	mq	451,49
Nr. 2266 C04.073	CANALETTE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2267 C04.073.005. a	Condotte semicircolari ottenute con semitubi in cemento e rivestimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 15 cm, forniti e posti in opera compresi cassetture necessarie al contenimento del getto, leggera armatura avvolgente ottenuta con rete elettrosaldata del diametro 8 mm con maglia 20x20, accurato rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo: diametro 60 cm euro (novantacinque/41)	m	95,41
Nr. 2268 C04.073.005. b	idem c.s. ...scavo: diametro 80 cm euro (centoventidue/68)	m	122,68
Nr. 2269 C04.073.010. a	Manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata, completo di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dal capitolato, compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore di 10 cm, rinterro e compattazione e quauant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo compensato a parte con i relativi prezzi di elenco: tipo ad elementi incastrati euro (tre/81)	kg	3,81
Nr. 2270 C04.073.010. b	idem c.s. ...elenco: tipo ad elementi imbullonati per tombini euro (quattro/13)	kg	4,13
Nr. 2271 C04.073.010. c	idem c.s. ...elenco: tipo a piastre multiple euro (quattro/23)	kg	4,23
Nr. 2272 C04.073.015. a	Canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi ferramenta necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro 40 cm euro (sessanta/07)	m	60,07
Nr. 2273 C04.073.015. b	idem c.s. ...d'arte: diametro 60 cm euro (ottantacinque/46)	m	85,46
Nr. 2274 C04.073.015. c	idem c.s. ...d'arte: diametro 80 cm euro (centoventi/49)	m	120,49
Nr. 2275 C04.076	ACCIAIO PER C.A.		
Nr. 2276 C04.076.005	Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 2277 C04.076.010	Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, trafilato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (due/31)	kg	2,31
Nr. 2278 C04.076.015	Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e posta in opera comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (due/20)	kg	2,20
Nr. 2279 C04.079	FERRO LAVORATO E PROFILATI		
Nr. 2280 C04.079.005	Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (otto/10)	kg	8,10
Nr. 2281 C04.079.010	Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (nove/14)	kg	9,14
Nr. 2282 C04.079.015. a	Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto euro (otto/41)	kg	8,41
Nr. 2283 C04.079.015. b	idem c.s. ...ferro con zincatura a caldo euro (otto/93)	kg	8,93
Nr. 2284 C04.079.020. a	Ventole automatiche in ghisa, con perni di articolazione in ottone e telaio di supporto sempre in ghisa, fornite e poste in opera complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio, verniciatura integrale con resine epossidiche a due componenti e quant'altro occorra per dare le ventole funzionanti a perfetta regola d'arte: luce di diametro 30 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (seicentoundici/33)	cad	611,33
Nr. 2285 C04.079.020.	idem c.s. ...di diametro 40 cm		
b	euro (ottocentoquarantatre/32)	cad	843,32
Nr. 2286 C04.079.020.	idem c.s. ...di diametro 50 cm		
c	euro (millecentoventidue/33)	cad	1'122,33
Nr. 2287 C04.079.020.	idem c.s. ...di diametro 60 cm		
d	euro (milleseicentosedici/62)	cad	1'616,62
Nr. 2288 C04.079.020.	idem c.s. ...di diametro 80 cm		
e	euro (duemilasettecentootto/64)	cad	2'708,64
Nr. 2289 C04.079.020.	idem c.s. ...di diametro 100 cm		
f	euro (quattromilaseicentosettantacinque/33)	cad	4'675,33
Nr. 2290 C04.079.025.	Paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di briglie, delle dimensioni utili per opere murarie con foro circolare di diametro 60 cm assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, fornita e eseguita in acciaio INOX completo di gargame, anello premiguarnizione, guide di scorrimento, diaframma con travi di rinforzo, cunei di contro tenuta, viteria di fissaggio, asta rullata, il tutto in acciaio INOX, completo altresì di pattini di scorrimento e guarnizioni di tenuta adatte per fognatura, con caratteristiche idonee a sopportare le pressioni d'esercizio presenti nel pozzetto, completa di asta di manovra telescopica della lunghezza utile al movimento dall'esterno del pozzetto, con cappello di comando e staffa fissaggio a parete con volantino asportabile, bulloneria per ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante: per pozzetti di altezze fino 4 m		
a	euro (seimilaottocentotrentaquattro/30)	cad	6'834,30
Nr. 2291 C04.079.025.	idem c.s. ...di altezze oltre 4 m fino a 8 m		
b	euro (ottomiladuecentoquarantacinque/05)	cad	8'245,05
Nr. 2292 C04.079.025.	idem c.s. ...di altezze oltre 8 m fino a 12 m		
c	euro (novemiladuecentocinquantaotto/70)	cad	9'258,70
Nr. 2293 C04.079.030.	Griglie in acciaio inox per pozzetti di scarico forniti e posti in opera per la manutenzione di briglie con telaio di spessore idoneo alle pressioni d'esercizio nel manufatto completo di ancoraggi alla struttura muraria o cementizia, misura luce netta del foro: per pozzetti di altezze fino 4 m		
a	euro (duemilacentodieci/90)	mq	2'110,90
Nr. 2294 C04.079.030.	idem c.s. ...di altezze oltre 4 metri fino a 8 m		
b	euro (duemilatrecentoventicinque/13)	mq	2'325,13
Nr. 2295 C04.079.030.	idem c.s. ...di altezze oltre 8 metri fino a 12 m		
c	euro (duemilacinquecentotrentanove/35)	mq	2'539,35
Nr. 2296 C04.082	RETI E BARRIERE PARAMASSI		
Nr. 2297 C04.082.005.	Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in conformità alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, fornita e posta in opera su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti o ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm, rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm, da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete, e diametro 2,2 mm, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi: maglie tipo 8x10 con rivestimento in polimero plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata 6 mm		
a	euro (ventiquattro/04)	mq	24,04
Nr. 2298 C04.082.005.	idem c.s. ...ancoraggi medesimi: maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 8 mm		
b	euro (ventitre/83)	mq	23,83
Nr. 2299 C04.082.005.	idem c.s. ...ancoraggi medesimi: geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica a triplice torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una rete metallica zincata a maglia fine a triplice torsione 16x16 mm e diametro 0,7 mm		
c	euro (ventinove/68)	mq	29,68
Nr. 2300 C04.082.005.	idem c.s. ...ancoraggi medesimi: geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia aperta		
d	euro (ventisette/90)	mq	27,90
Nr. 2301 C04.082.005.	idem c.s. ...ancoraggi medesimi: geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti ad un geotessile tessuto in PET ad alta resistenza, con rivestimento in materiale polimerico		
e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventinove/47)	mq	29,47
Nr. 2302 C04.082.005. f	idem c.s. ...ancoraggi medesimi: geocomposito avente funzione consolidante antiersiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7/3,7 mm rivestito internamente in lega Zinco -Alluminio ed esternamente in polimero plastico. Bordo esterno della rete rinforzato con filo o fune di diametro 6,0/8,0 mm. La rete sarà accoppiata in fase di produzione ad una geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattenimento di terreno vegetale e al rinverdimento della scarpata euro (trentadue/29)	mq	32,29
Nr. 2303 C04.082.010	Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm ² , fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quindici/05)	kg	15,05
Nr. 2304 C04.082.015. a	Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze di intercettazione da 2 a 8 m, prodotta in regime di qualità ISO 9001 e in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera grandezza "crash test" secondo le modalità di prova indicate dalla Linea Guida Europea ETAG 027 fornita e posta in opera, secondo le disposizioni del c.s.a.. Nel prezzo sono esclusi, perché compensati a parte, i plinti di c.a., i micropali e le barre di ancoraggio, nonché tutte le fondazioni: energia di assorbimento MEL > 100 kJ euro (centoquarantasei/30)	mq	146,30
Nr. 2305 C04.082.015. b	idem c.s. ...MEL > 750 kJ euro (centosettantaotto/59)	mq	178,59
Nr. 2306 C04.082.015. c	idem c.s. ...MEL > 1500 kJ euro (duecentonove/00)	mq	209,00
Nr. 2307 C04.082.015. d	idem c.s. ...MEL > 2000 kJ euro (duecentocinquantanove/89)	mq	259,89
Nr. 2308 C04.082.015. e	idem c.s. ...MEL > 3000 kJ euro (trecentododici/98)	mq	312,98
Nr. 2309 C04.082.015. f	idem c.s. ...MEL > 5000 kJ euro (quattrocentodiciotto/94)	mq	418,94
Nr. 2310 C04.082.015. g	idem c.s. ...MEL > 8600 kJ euro (ottocentoquaranta/18)	mq	840,18
Nr. 2311 C04.082.020. a	Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza, realizzata con rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, con maglia esagonale 8x10, e filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, compresi ancoraggi in fune d'acciaio o barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo Fbk diametro 32 mm L= 3 m, al fine di costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in opera secondo le indicazioni del c.s.a.: maglie tipo 8x10, con rivestimento polimerico plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm, bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata 6 mm euro (settantacinque/24)	mq	75,24
Nr. 2312 C04.082.020. b	idem c.s. ...del c.s.a.: maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 8 mm euro (settantatre/15)	mq	73,15
Nr. 2313 C04.082.020. c	idem c.s. ...del c.s.a.: geocomposito, avente funzione consolidante antiersiva, costituito da una rete metallica doppia torsione, maglia tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm, accoppiata meccanicamente per punti con una rete metallica zincata a maglia fine a triplice torsione 16x16 mm e diametro 0,7 mm euro (settantaotto/58)	mq	78,58
Nr. 2314 C04.082.020. d	Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza, realizzata con rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013, con maglia esagonale 8x10, e filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, compresi ancoraggi in fune d'acciaio o barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo Fbk diametro 32 mm L= 3 m, al fine di costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in opera secondo le indicazioni del c.s.a.: geocomposito avente funzione consolidante antiersiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta 100% in fibra di cocco a maglia aperta euro (ottanta/26)	mq	80,26
Nr. 2315 C04.082.020. e	idem c.s. ...maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti ad un geotessile tessuto in PET ad alta resistenza con rivestimento in materiale polimerico euro (settantasette/54)	mq	77,54
Nr. 2316 C04.082.020. f	idem c.s. ...maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm. Bordo esterno della rete rinforzato con filo o fune plastificata di diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento polimerico con diametro finale 8 mm. La rete sarà accoppiata in fase di produzione ad una geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattenimento di terreno vegetale e al rinverdimento della scarpata euro (settantasette/85)	mq	77,85
Nr. 2317 C04.085 Nr. 2318	BIOSTUOIE Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa organica		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.085.005. a	costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/mq. Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 g/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 g/mq in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e opportunamente fissato secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m: biostuoia in fibre naturali di paglia euro (cinque/33)	mq	5,33
Nr. 2319 C04.085.005. b	idem c.s. ...naturali di paglia e cocco euro (sei/17)	mq	6,17
Nr. 2320 C04.085.005. c	idem c.s. ...naturali di cocco euro (sette/32)	mq	7,32
Nr. 2321 C04.088 Nr. 2322 C04.088.005. a	GEOTESSILI Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m euro (uno/88)	mq	1,88
Nr. 2323 C04.088.005. b	idem c.s. ...areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 2324 C04.088.010. a	Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 2 kN/m a 3 kN/m euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 2325 C04.088.010. b	idem c.s. ...areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 3 kN/m a 5,5 kN/m euro (uno/78)	mq	1,78
Nr. 2326 C04.088.015. a	Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.: massa areica fino a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 kN/m euro (due/19)	mq	2,19
Nr. 2327 C04.088.015. b	idem c.s. ...massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m euro (tre/03)	mq	3,03
Nr. 2328 C04.091 Nr. 2329 C04.091.005. a	GEOSINTETICI Geostuoia tridimensionale a fondo aperto, costituita da monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%, e accoppiata durante il processo di produzione con una geogriglia ad alta tenacità con resistenza a trazione, posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m euro (nove/30)	mq	9,30
Nr. 2330 C04.091.005. b	idem c.s. ...inferiore a 55 kN/m euro (nove/82)	mq	9,82
Nr. 2331 C04.091.005. c	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m euro (dieci/35)	mq	10,35
Nr. 2332 C04.091.005. d	idem c.s. ...inferiore a 110 kN/m euro (tredici/06)	mq	13,06
Nr. 2333 C04.091.005. e	idem c.s. ...inferiore a 150 kN/m euro (quattordici/63)	mq	14,63
Nr. 2334 C04.091.010	Geostuoia tridimensionale costituita da tre strati di geogriglie biorientate polimeriche di cui quella centrale pieghettata per dare spessore al materassino cuciti insieme industrialmente con filamenti polimerici, dello spessore non inferiore a 20 mm, fornita e posta in opera euro (quindici/05)	mq	15,05
Nr. 2335 C04.091.015	Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, certificata CE e conforme alle "Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n.69/2013 e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione, fornita e posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. La geostuoia avrà una massa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	areica minima di 500 g/mq e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti polimerici termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90% e quella inferiore a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, diametro del filo pari a 2,70 mm, rivestito in lega Zinco-Alluminio e ulteriormente ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale del filo 3,7mm. Bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata di diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina euro (ventiquattro/77)	mq	24,77
Nr. 2336 C04.091.020	Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo realizzata da filamenti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il geotessuto di rinforzo sono uniti tramite cucitura avente un passo longitudinale di 35 mm e trasversale di 10 mm. La geostuoia tridimensionale avrà una densità non inferiore a 1140 kg/mc e uno spessore non inferiore a 9 mm. Il geocomposito dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 10 mm e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 20 kN/m. Sarà fissato mediante due trincee alla testa e al piede del pendio, oltre a graffe e picchetti di ferro diametro = 10 mm e lunghezza 70 cm. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina. euro (diciannove/33)	mq	19,33
Nr. 2337 C04.091.025	Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale realizzata da monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, da un geotessuto e da una membrana impermeabile preassemblati in fase di produzione. Il geocomposito dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 15 mm e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 10 kN/m. Permeabilità al vapore d'acqua (ASTM F 372): 2,0 g/mq in 24 ore. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina. euro (diciannove/33)	mq	19,33
Nr. 2338 C04.091.030	Geocomposito costituito da due elementi, comprendente: - un telo inferiore di tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche, a filamenti continui, coesionate mediante agguagliatura meccanica, con esclusione di colle o altri componenti chimici o trattamenti termici, del peso superiore a 250 g/mq - un telo superiore di tessuto a trama e ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte del peso superiore a 400 g/mq. I teli dovranno essere sovrapposti tra loro ed essere cuciti a macchina a tre fili da 6.000 dn; saranno composti da materiali delle migliori qualità in commercio, dovranno essere resistenti agli agenti chimici, imputrescibili ed atossici con buona resistenza alle alte temperature; sono compresi nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito secondo le indicazioni del c.s.a. euro (sette/11)	mq	7,11
Nr. 2339 C04.091.035. a	Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in tessuto o tessuto non-tessuto, anche eventualmente laminato con pellicola di polietilene, assemblati mediante agguagliatura meccanica e con le caratteristiche indicate nel c.s.a.. Nella messa in opera sono compresi gli oneri delle sovrapposizioni, della sistemazione anche su piani inclinati e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 12 kN/m, resistenza a punzonamento statico (CBR) maggiore o uguale a 2,2 kN, bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a 3×10^{-11} , dosaggio non inferiore a 4000 g/mq euro (nove/93)	mq	9,93
Nr. 2340 C04.091.035. b	idem c.s. ...inferiore a 16 kN/m, resistenza a punzonamento statico (CBR) maggiore o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a 7×10^{-13} , dosaggio non inferiore a 4200 g/mq euro (quattordici/11)	mq	14,11
Nr. 2341 C04.091.040	Geocontenitore costituito da sacchi in tessuto non tessuto, riempiti di sabbia, per la formazione a terra di argini o dune artificiali (temporanei o permanenti). Il geocontenitore ha messa areica pari a 800 g/mq, realizzato in fibre di polipropilene agugliato meccanicamente, esente da resine e collanti, ha resistenza chimica all'acqua marina, agli oli, alle acque aggressive, stabile ai raggi UV. Il geocontenitore ha dimensioni di circa 1,30 x 1,60 x 0,35 m e sarà posato in opera secondo i disegni di progetto e le indicazioni del c.s.a. Nel prezzo sono compresi la fornitura, il carico, il trasporto, il riempimento e la posa in opera con idonei mezzi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito euro (quarantasei/29)	cad	46,29
Nr. 2342 C04.091.045. a	Geocontenitore a forma di sacco in tessuto non tessuto, riempiti di sabbia, per la formazione di barriere sommerse o soffolte, realizzato in fibre di polipropilene agugliato meccanicamente, esente da resine e collanti, ha resistenza chimica all'acqua marina, agli oli, alle acque aggressive, stabile ai raggi UV. Il geocontenitore, ha forma di sacco di dimensioni 1,70 x 2,70 x 0,40 m, realizzato con cucitura lineare parallela doppia e filo di resistenza > di 21000 kN, verrà posato in opera alla profondità indicata dai disegni di progetto e con le indicazioni del c.s.a.. Nel prezzo sono compresi: la fornitura, il carico, il trasporto, il riempimento e la posa in opera con idonei mezzi, l'assistenza dei sub per la posa in opera, il rilievo topografico di prima pianta e a conclusione dei lavori restituito mediante planimetria, profili e sezioni, la remunerazione del subacqueo per l'esecuzione di due ispezioni con restituzione dei verbali di visita e le fotografie relative ai lavori eseguiti con massa areica pari a 1200 g/mq euro (centoventitre/31)	cad	123,31
Nr. 2343 C04.091.045. b	idem c.s. ...pari a 1500 g/mq euro (centotrentacinque/85)	cad	135,85
Nr. 2344 C04.094	DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE		
Nr. 2345 C04.094.005	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta euro (zero/06)	mq	0,06
Nr. 2346	Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.094.010	golene fluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta euro (zero/17)	mq	0,17
Nr. 2347 C04.094.015	Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta euro (zero/41)	mq	0,41
Nr. 2348 C04.094.020	Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta euro (zero/26)	mq	0,26
Nr. 2349 C04.094.025	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta euro (zero/54)	mq	0,54
Nr. 2350 C04.094.030	Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta euro (zero/94)	mq	0,94
Nr. 2351 C04.094.035. a	Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.: in zone accessibili euro (zero/91)	mq	0,91
Nr. 2352 C04.094.035. b	idem c.s. ...in zone disagiate euro (uno/01)	mq	1,01
Nr. 2353 C04.094.040. a	Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L.; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.: in alvei accessibili euro (uno/17)	mq	1,17
Nr. 2354 C04.094.040. b	idem c.s. ...in alvei di difficile accesso euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 2355 C04.094.045	Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 2356 C04.097	REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO		
Nr. 2357 C04.097.005. a	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 8 m euro (zero/89)	mq	0,89
Nr. 2358 C04.097.005. b	idem c.s. ...regola d'arte: fino a 12 m euro (uno/22)	mc	1,22
Nr. 2359 C04.097.005. c	idem c.s. ...regola d'arte: oltre 12 m euro (uno/78)	mc	1,78
Nr. 2360 C04.100	OPERE DI DIFESA DELLA COSTA		
Nr. 2361 C04.100.005	Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da dragaggio dell'area individuata nella planimetria di progetto, con refluimento fino alla distanza massima di 3.500 m, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L. euro (sette/32)	mc	7,32
Nr. 2362	Ripascimento e/o ripristino di fondale con materiale proveniente da scavo subacqueo, di qualsiasi natura e consistenza, anche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.100.010	commisto di eventuali trovanti, detriti di muratura o simili, pietrame, scagliami rocciosi con l'obbligo del loro salpamento, eseguito con l'utilizzo di idoneo mezzo meccanico effossorio, imbarcato su natante o qualunque altro mezzo, fornito eventualmente di benna mordente con il carico possibile anche su cassoni portafango o bettoline, autorizzati e provvisti di regolare dotazione di bordo, comprensivo di manovratori abilitati, incluso il carico, il trasporto, lo sversamento e la sistemazione, a distanza baricentrica fino a metri 2500 dalla zona di scavo, secondo le indicazioni della D.L. e/o gli elaborati grafici di progetto, nonché ogni altro onere, fornitura o magistero euro (sette/21)	mc	7,21
Nr. 2363 C04.100.015. a	Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera mediante trasporto (dal luogo di prelievo, al sito di ripascimento) su automezzi, con sabbia proveniente da escavo di area litoranea o stoccata in cantiere o presso discarica autorizzata, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e la posa in opera, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.: fino alla distanza di 2,5 km euro (tre/24)	mc	3,24
Nr. 2364 C04.100.015. b	idem c.s. ...della D.L.: distanza da 2,5 a 5 km euro (quattro/60)	mc	4,60
Nr. 2365 C04.100.015. c	idem c.s. ...della D.L.: distanza da 5 a 7,5 km euro (cinque/23)	mc	5,23
Nr. 2366 C04.100.015. d	idem c.s. ...della D.L.: distanza da 7,5 a 10 km euro (sei/27)	mc	6,27
Nr. 2367 C04.100.015. e	idem c.s. ...della D.L.: distanza da 10 a 15 km euro (sette/84)	mc	7,84
Nr. 2368 C04.100.015. f	idem c.s. ...della D.L.: distanza da 15 a 20 km euro (nove/41)	mc	9,41
Nr. 2369 C04.100.015. g	idem c.s. ...della D.L.: distanza da 20 a 30 km euro (dodici/02)	mc	12,02
Nr. 2370 C04.100.020	Escavazione di materiale sabbioso e ripascimento mediante draga autorefluente, in prossimità delle scogliere coadiuvato da mezzi terrestri meccanici di adeguata potenza per gli scavi nelle zone in prossimità della riva per l'imbasamento dei pennelli perpendicolari al litorale. Il materiale verrà accumulato a riva per il successivo ripascimento dell'arenile e per il colmamento delle zone di alto fondale in corrispondenza dei varchi tra le scogliere. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluento (comprese le relative condotte) o trasporto a riva o nelle altre zone indicate all'interno dell'area dei lavori e quant'altro indicato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. euro (cinque/43)	mc	5,43
Nr. 2371 C04.100.025	Ripascimento artificiale del litorale, prospiciente e limitrofo le zone oggetto dei lavori protette con scogliere, con sabbia proveniente da cava, con trasporto via terra, mediante il carico presso l'area di prelievo, il trasporto fino alla zona di intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di dune e la successiva stesa in battigia secondo quanto precisato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. euro (diciannove/33)	mc	19,33
Nr. 2372 C04.100.030. a	Mobilizzazione di sabbia accumulata dalla battigia fino alla batimetrica - 0,80 m con mezzo scraper o similare, accumulo o stendimento sulla battigia in corrispondenza della zona interessata dal ripascimento, compreso la rusatura, il tutto da realizzarsi in paraggio costiero caratterizzato da opere di difesa con scogliere emerse. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione: in un raggio di 200 m euro (quattro/70)	mc	4,70
Nr. 2373 C04.100.030. b	idem c.s. ...la balneazione: caricamento, trasporto e stendimento lungo la battigia con mezzi idonei che non richiedano la necessità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 1 km euro (sei/53)	mc	6,53
Nr. 2374 C04.100.030. c	idem c.s. ...la balneazione: caricamento, trasporto e stendimento lungo la battigia con mezzi idonei che non richiedano la necessità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 2 km euro (sette/84)	mc	7,84
Nr. 2375 C04.100.030. d	idem c.s. ...la balneazione: caricamento, trasporto e stendimento lungo la battigia con mezzi idonei che non richiedano la necessità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 500 m euro (cinque/75)	mc	5,75
Nr. 2376 C04.100.035	Escavazione di materiale sabbioso con refluento ad una distanza massima di 300 m per il ripascimento della spiaggia emersa o sommersa, mediante l'utilizzo di disgregatore o similare, installato su mezzo meccanico terrestre da utilizzarsi in prossimità delle scogliere fino alla batimetrica - 2,50 m. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluento (comprese le relative condotte) trasporto a riva o nelle altre zone indicate all'interno delle aree dei lavori e quant'altro indicato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione euro (quattro/28)	mc	4,28
Nr. 2377 C04.100.040	Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti ed ogni altra impurità recuperando la frazione sabbiosa rendendola perfettamente idonea all'impiego per ripascimenti dell'arenile. La vagliatrice dovrà essere del tipo mobile, omologata ed a norma della legislazione vigente. Nel prezzo si intendono compresi: - tutti i mezzi meccanici e tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione del materiale; - lo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	smaltimento del materiale di risulta del sovrallito che dovrà essere effettuato presso discariche autorizzate, in adempimento alle normative vigenti da documentarsi con specifico formulario; - l'accumulo del materiale vagliato in forma di duna pronta per il successivo carico e trasporto sull'arenile; - la sistemazione dell'area al termine dei lavori, secondo le indicazioni della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli euro (quattro/18)	mc	4,18
Nr. 2378 C04.100.045	Sacchi in tessuto plastico della capacità di 1,8 mc circa, posti in opera riempiti di sabbia, fino alla profondità massima di 4 m. Nel prezzo si intende compreso: - la fornitura di sacchi riempiti di sabbia aventi dimensioni di 2,70 x 1,70 x 0,40 m e caratteristiche conformi alle prescrizioni del c.s.a.; - il carico, il trasporto e la posa in opera con idonei mezzi; la posa dei sacchi dovrà essere eseguita in modo guidato, al fine di ottenere la massima regolarità planimetrica e di altezza delle stesse possibili, con l'assistenza di sub; - il rilievo topobatimetrico di prima pianta della zona delle barriere da realizzare, restituiti mediante planimetria, profili e sezioni da sottoporre all'approvazione della D.L.; - il rilievo topobatimetrico analogo al precedente alla conclusione dei lavori; - remunerazione di un subacqueo per l'esecuzione di due ispezioni per complessive 10 ore (max) con redazione di relativi verbali di visita e la fornitura di n. 10 (max) fotografie relative ai lavori eseguiti euro (centocinque/86)	cad	105,86
Nr. 2379 C04.100.055	Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m, di pali di legno lunghi fino a 10 m, da infiggersi anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità d'infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di c.s.a. e le disposizioni della D.L., compresi tutti gli oneri euro (centodieci/41)	cad	102,41
Nr. 2380 C04.100.060	Rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura del peso di 800 g/mq, previa accettazione e verifica dell'idoneità da parte della D.L., tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile sarà fornito e steso nello scavo per l'imbasamento delle scogliere e dei pennelli perpendicolari al litorale con l'ausilio di sommozzatore; nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dai mezzi necessari per la perfetta posa del tessuto atto a ricevere il pietrame misto di cava; sono inoltre compresi nel prezzo a mq, riferito alla superficie dell'area marina rivestita, gli sfridi e le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a 1 m euro (quattro/18)	mq	4,18
Nr. 2381 C04.100.065	Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere, di natura calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al gelo, di pezzatura compresa tra i 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con peso compreso tra 50 e 500 kg e il restante 50% con peso minore di 50 kg proveniente da cave idonee, fornito sia via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre. euro (ventiotto/22)	t	28,22
Nr. 2382 C04.100.070	Scogli di 1ª categoria costituiti da elementi del peso ciascuno da 500 a 1000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili provenienti da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, forniti sia via terra che via mare e posati a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre euro (ventinove/26)	t	29,26
Nr. 2383 C04.100.075	Scogli di 2ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili provenienti da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, forniti sia via terra che via mare e posati a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre euro (trenta/31)	t	30,31
Nr. 2384 C04.100.080	Scogli di 3ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 3000 a 5000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili provenienti da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, forniti sia via terra che via mare e posati a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre euro (trentauno/35)	t	31,35
Nr. 2385 C04.100.085	Salpamento di scogliere esistenti di qualsiasi volume, eseguito sia all'asciutto ed in acqua, a qualsiasi altezza o profondità rispetto al l.m.m. con riposizionamento degli scogli in adiacenza delle scogliere salpate per l'allargamento delle stesse secondo le sagome di progetto e per la realizzazione delle scogliere trasversali, da eseguirsi con l'assistenza di sommozzatore e di quant'altro necessario per la perfetta esecuzione delle nuove scogliere sommerse, resta inoltre compresa nel prezzo tutta la movimentazione degli scogli di superficie della scogliera non salpata al fine della regolarizzazione e livellamento dell'estradosso della scogliera residua come da disegni di progetto. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo euro (undici/81)	t	11,81
Nr. 2386 C04.100.090	Compenso per prestazione di subacqueo comprensivo delle attrezzature necessarie per ogni ora di effettivo lavoro euro (centotrenta/63)	ora	130,63
Nr. 2387 C04.100.095	Boa di segnalazione della barriera soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavietti di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza) euro (quattrocentocinquanta/81)	cad	450,81
Nr. 2388 C04.100.100	Briccola o gruppo (pali di legno che delimitano il canale navigabile) formato da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, forniti e infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa. Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impecciatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in piattina di acciaio da 70x0,6 mm e le necessarie chiodature. La bricola o gruppo 3 pali è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a. euro (duemilanovanta/00)	cad	2'090,00
Nr. 2389 C04.100.105	Dama (pali di legno che indicano l'ingresso al canale navigabile o un allineamento per entrare nel canale) formata da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, forniti e infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa, oltre al palo centrale di 12 m. Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impecciatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in piattina di acciaio da 70 x 0,6 mm e le necessarie chiodature. La dama 3 pali più 1 palo è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a. euro (duemilaseicentododici/50)	cad	2'612,50
Nr. 2390 C04.100.110	Pannelli di indicazione in alluminio piano con pellicola ad alta rifrangenza di colore verde e rosso delle dimensioni di 20 x 15 cm forniti e posti in opera. Nel prezzo è considerato l'ausilio di viti di ancoraggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (cinquantadue/25)	cad	52,25
Nr. 2391 C04.100.115	Pannelli di localizzazione in alluminio piano delle dimensioni di 20 x 20 cm stampati con il numero della bricola o dama e la posizione in latitudine e longitudine nel sistema geografico fissato (WGS84) forniti e posti in opera. Nel prezzo è considerato l'ausilio di viti di ancoraggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (cinquantasette/48)	cad	57,48
Nr. 2392 C04.100.120. a	Riflettore radar passivo in acciaio verniciato per segnalamento di opere in mare, fornito e posto in opera. Escluso il palo di sostegno Forma triangolare o rettangolare a croce di dimensioni 30x40 cm., spessore 2 mm., munito di base per il fissaggio sulla testa del palo con tre punti di ancoraggio. Escluso il palo di sostegno. euro (centoquattro/50)	cad	104,50
Nr. 2393 C04.100.120. b	Riflettore radar passivo in acciaio verniciato per segnalamento di opere in mare, fornito e posto in opera. Escluso il palo di sostegno forma cilindrica di colore giallo munito di miraglio a X di dimensioni 50x50 cm, spessore 4 mm. Escluso il palo di sostegno euro (ottocentotrentasei/00)	cad	836,00
Nr. 2394 C04.103	SEMINE		
Nr. 2395 C04.103.005. a	Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 30 g/mq senza preparazione delle superfici euro (zero/21)	mq	0,21
Nr. 2396 C04.103.005. b	idem c.s. ...regola d'arte: 50 g/mq senza preparazione delle superfici euro (zero/26)	mq	0,26
Nr. 2397 C04.103.005. c	idem c.s. ...regola d'arte: 30 g/mq con preparazione delle superfici euro (zero/31)	mq	0,31
Nr. 2398 C04.103.005. d	idem c.s. ...regola d'arte: 50 g/mq con preparazione delle superfici euro (zero/37)	mq	0,37
Nr. 2399 C04.103.010	Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (zero/10)	mq	0,10
Nr. 2400 C04.103.015	Inerbimento con coltre organica protettiva, compresi: fornitura e messa in opera di miscuglio di sementi come previsto nel c.s.a., in ragione di 50 g/mq, concime organico (humus) 500 g/mq, coltre organica protettiva composta da fieno e/o paglia in ragione di 1000 g/mq, rete a maglia larga (15x15 cm) in materiale biodegradabile, fissata al terreno con talee di salice arbustivo, della lunghezza di 30/40 cm, in ragione di 2 talee per mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (due/19)	mq	2,19
Nr. 2401 C04.103.020. a	Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cantieri facilmente accessibili euro (zero/94)	mq	0,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2402 C04.103.020. b	Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cantieri in luoghi disagiati euro (uno/05)	mq	1,05
Nr. 2403 C04.103.025. a	Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in ragione di 20 g/mq, composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/mq, coltre organica protettiva in ragione di 200 g/mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: coltre organica composta da fieno o paglia euro (uno/88)	mq	1,88
Nr. 2404 C04.103.025. b	idem c.s. ...coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol euro (due/98)	mq	2,98
Nr. 2405 C04.106 Nr. 2406 C04.106.005	DIFESE SPONDALI Difesa radente eseguita con pali di castagno o altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle teste dei pali con polloni vivi da intreccio o perticelle di specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo inserimento di talsee di salice o porzione di salice di lunghezza non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sessantaotto/45)	m	68,45
Nr. 2407 C04.106.010	Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o perticelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sessantadue/70)	m	62,70
Nr. 2408 C04.106.015	Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o perticelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (novantasei/14)	m	96,14
Nr. 2409 C04.106.020. a	Difesa spondale radente poggiata, anche, su fondazione pagata a parte, realizzata con tondi in legno di castagno scortecciati, di diametro maggiore o uguale a cm 20 e lunghezza variabile, per formazione di paratia doppia larga cm 100 o paratia tripla larga cm 150, fissati con zanche, graffe e/o chiodature ai tondi di legname di castagno di uguale diametro sovrapposti ad incastellatura ad interasse di cm 150; l'opera dovrà essere integrata con fascine di salice vivo e realizzata secondo le indicazioni del progetto e le prescrizioni del c.s.a.: paratia doppia euro (centosessantauno/98)	mc	161,98
Nr. 2410 C04.106.020. b	idem c.s. ...c.s.a.: paratia tripla euro (centoottantadue/88)	mc	182,88
Nr. 2411 C04.106.025	Paratia semplice realizzata mediante infissione di pali di legno per il contenimento di materie terrose, del diametro in testa non inferiore a 20 cm e della lunghezza di 5 m, da infiggersi con battipalo meccanico, anche imbarcato su natante, ad interasse di 50 cm, comprese filagnole di legno colleganti tutte le teste dei pali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ottantasette/26)	m	87,26
Nr. 2412 C04.106.030	Costruzione di presidi di sponda costituiti da una fila di pali di legno del diametro in testa non inferiore a 15 cm e della lunghezza di 3 m, da infiggersi con battipalo meccanico o con benna vibrante, ad interasse di 40 cm e da doppia fila sovrapposta di fascinotti di legno verde di salice o tamerice, compresi i relativi movimenti a mano di terra, in scavo ed in riporto e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quarantaquattro/73)	m	44,73
Nr. 2413 C04.106.035	Presidi di sponda costituiti da doppia fila di pali in legno di cui la parte esterna con pali di castagno del diametro in testa di 14-16 cm e della lunghezza di 4,5 m e la parte interna con pali pure in castagno del diametro in testa di 8-12 cm e della lunghezza di 2,5 m, da infiggersi dall'acqua o da terra con battipalo meccanico ad un interasse di 50 cm, compresi fornitura e posa in opera di fascinotti del diametro finito di 25 cm da posarsi all'interno della doppia fila di pali, sovrapposti su tre file, costruiti con rami di salice o tamerice di fresco taglio, movimenti di terra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La lunghezza del presidio verrà computata misurando la fila esterna euro (ottantaotto/30)	m	88,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2414 C04.106.040	Fascinotti lunghezza minima 3 m del diametro finito di 25 cm, di idonee essenze, forniti e fissati ai pali di presidio con filo zincato, compresa la sovrapposizione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sette/11)	m	7,11
Nr. 2415 C04.106.045. a	Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: talee fino a 1 m diametro min. 3 cm euro (uno/15)	cad	1,15
Nr. 2416 C04.106.045. b	idem c.s. ...regola d'arte: astoni fino a 3 m euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 2417 C04.106.050. a	Canaletta in legname e pietrame a forma trapezoidale, di altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata in pali di legname idoneo di diametro 15-20 cm. Ancoraggio del tondame disposto longitudinalmente a quello infisso nel terreno, posto in opera lungo il lato obliquo della canaletta, con chioderie e graffe metalliche, ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura, sono compresi lo scavo, il rinterro e tutto il materiale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di spessore 20 cm, recuperato in loco e posto in opera a mano euro (settanta/43)	m	70,43
Nr. 2418 C04.106.050. b	idem c.s. ...rivestiti in materasso spessore 20 cm, costituito da maglia 6 x 8 in filo zincato a doppia torsione, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., e riempimento con grossi ciottoli opportunamente sistemati euro (novantacinque/10)	m	95,10
Nr. 2419 C04.106.055	Copertura diffusa in salici su sponda d'alveo, consistente nel modellamento della sponda con uso di escavatore, posa di più file di paletti di castagno di diametro 5 cm e lunghezza 80 cm, infissi nel terreno per 60 cm, disposti nel senso della corrente, distanziati di 1 m nella fila inferiore, di 2 m in quella intermedia e di 3 m in quella superiore, posizionamento di uno strato continuo (almeno 10 per metro) di astoni di salice sramati lunghezza minima 3 m nel senso trasversale alla direzione della corrente, con lo spessore maggiore posto al piede della scarpata stessa, ancorate ai paletti con filo di ferro zincato dello spessore di 3 mm e ricoperte da uno strato di terra vegetale dello spessore massimo di 3 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sessantasette/09)	m	67,09
Nr. 2420 C04.106.060	Armatura al piede di sponda d'alveo protetta con copertura diffusa in salici, mediante scavo della berma di fondazione, copertura in massi di peso compreso fra i 1000 e 3000 kg, muniti di spezzoni di acciaio ad aderenza migliorata di diametro 16 mm, con asola, fissati ai massi stessi con getto di malta antiritiro in foro di 25 mm profondità 40 cm, compreso collegamento dei massi tra loro con fune in acciaio, diametro 20 mm, passata nelle asole e fissata ogni 5 m a pali di castagno o robinia di diametro 20 cm e lunghezza 200 cm, infissi nell'alveo al piede della scarpata per 150 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settantadue/73)	m	72,73
Nr. 2421 C04.106.065	Copertina in paletti di castagno, per coronamento di briglie, della lunghezza corrispondente alla larghezza della gaveta di coronamento aumentata da un aggetto di 15 cm verso monte e 15 cm verso valle. Formata da due correnti, in tondi di castagno scortecciato del diametro di 15 cm, lungo l'intero profilo della gaveta, ancorati con apposita legatura alla struttura in gabbioni e da tondi di castagno scortecciato, fissati alla struttura in gabbioni con legatura incrociata con filo zincato dello spessore di 3 mm ed inchiodati, ognuno, ai sottostanti correnti con adeguate chiodature. Sono compresi fornitura del legname, zanche, chiodature, filo zincato, secondo le indicazioni del progetto e le prescrizioni del c.s.a. euro (cinquantasette/48)	mq	57,48
Nr. 2422 C04.109	SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII		
Nr. 2423 C04.109.005. a	Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore: a radice nuda euro (cinque/23)	cad	5,23
Nr. 2424 C04.109.005. b	idem c.s. ...e tutore: con pane di terra euro (cinque/75)	cad	5,75
Nr. 2425 C04.109.010	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e h minima 60 cm euro (due/30)	cad	2,30
Nr. 2426 C04.109.015. a	Fornitura in cantiere di piantine in contenitore: contenitore 7x7x14 cm di profondità; 7x7x18 cm di profondità; 9x9x14-18 cm di profondità euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 2427 C04.109.015. b	Fornitura in cantiere di piantine in contenitore: contenitore 9x9x20 cm di profondità; 11x11x20 cm di profondità euro (due/82)	cad	2,82
Nr. 2428 C04.109.015. c	Fornitura in cantiere di piantine in contenitore: contenitore 13x13x20 cm di profondità euro (cinque/64)	cad	5,64
Nr. 2429	Gradonata realizzata con apertura di banchine della profondità minima di 50 cm, con contropendenza del 10%, ad interasse di 1,5-3 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.109.020. a	e messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa, interrare per circa 3/4 della loro lunghezza, con una densità di almeno 10 talee per metro di sistemazione o, in alternativa, messa a dimora di piantine di essenze consolidanti indicate nel c.s.a. fino a 2 anni, successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: gradonata con talee euro (ventidue/36)	m	22,36
Nr. 2430 C04.109.020. b	idem c.s. ...gradonata con piantine (almeno 5 piante per metro) compresa concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore euro (ventiotto/01)	m	28,01
Nr. 2431 C04.109.025	Cordonata eseguita su banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, da realizzare ad interasse variabile a seconda della natura del pendio, con posa per sostegno in opera di stanghe longitudinali con corteccia, di diametro da 6 a 10 cm e lunghezza 2 m, copertura della base con ramaglie di recupero sul posto e successivo spandimento di terra per uno spessore medio di 10 cm, per la posa in opera di talee di salice della lunghezza di 60 cm, distanziate di 5 cm tra loro e di 10 cm dal ciglio a monte, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della cordonatura superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentatre/54)	m	33,54
Nr. 2432 C04.109.030	Viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., legate con filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (venticinque/71)	m	25,71
Nr. 2433 C04.109.035	Fascinata eseguita su banchina orizzontale della profondità di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di uguale larghezza, poste ad una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno con picchetti di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m, distanti tra loro 80 cm, compresi messa a dimora a monte di piantine, in ragione di una per metro lineare, compresa concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della fascinata superiore e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (diciassette/87)	m	17,87
Nr. 2434 C04.109.040. a	Grata in legname idoneo, a maglia quadrata, formata da pali di diametro 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura, in elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da compensarsi a parte, riempimento a tergo con terreno drenante, posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della grata, messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: maglia 1 x 1 m euro (settantadue/73)	mq	72,73
Nr. 2435 C04.109.040. b	idem c.s. ...d'arte: maglia 1,5 x 1,5 m euro (sessantasette/09)	mq	67,09
Nr. 2436 C04.109.040. c	idem c.s. ...d'arte: maglia 2 x 2 m euro (sessantadue/39)	mq	62,39
Nr. 2437 C04.109.045. a	Grata in legname idoneo a camera doppia, a maglia quadrata, formata da pali di diametro non inferiore a 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura in elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso: - rete elettrosaldata e geotessile da applicarsi alla base di ogni riquadro e biostuoia per la parte di superficie a vista; - puntoni distanziatori in legno per la definizione dell'altezza; - scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da compensarsi a parte; - riempimento a tergo con terreno drenante; - posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della grata; - messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee: maglia 1 x 1 m euro (novantaquattro/99)	mq	94,99
Nr. 2438 C04.109.045. b	idem c.s. ...talee: maglia 1,5 x 1,5 m euro (ottantatre/91)	mq	83,91
Nr. 2439 C04.109.045. c	idem c.s. ...talee: maglia 2 x 2 m euro (settantaotto/27)	mq	78,27
Nr. 2440 C04.109.050	Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno per una profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza di 1 m l'uno dall'altro, compresi collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del diametro di 15 cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di talee di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trenta/72)	m	30,72
Nr. 2441 C04.109.055	Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondità di 1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al fine di trattenere il materiale a tergo che sarà costituito da pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ottantadue/76)	m	82,76
Nr. 2442 C04.109.060	Esecuzione di steconata costituita da elementi di contenimento, in genere una o più tavole di castagno di spessore minimo 5 cm o tondelli con diametro minimo 10 cm, per un'altezza minima fuori terra di 25-30 cm, ancorati mediante tondini di ferro ad aderenza migliorata diametro 24-32 mm, infissi nel terreno per almeno 30 cm ad interasse di 0,5-1 m, compreso il riempimento a tergo con terreno vegetale compattato e la messa a dimora di piantine forestali a radice nuda di specie indicate nel c.s.a. in numero di 2 al metro euro (trentacinque/63)	m	35,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2443 C04.109.065. a	Palificata viva in legname con talee, costruita con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: parete singola in tondame di castagno euro (settantaquattro/93)	mq	74,93
Nr. 2444 C04.109.065. b	idem c.s. ...regola d'arte: parete singola in tondame di larice (scortecciato) euro (ottantasette/47)	mq	87,47
Nr. 2445 C04.109.065. c	idem c.s. ...regola d'arte: due pareti in tondame di castagno euro (novantatre/53)	mc	93,53
Nr. 2446 C04.109.065. d	idem c.s. ...regola d'arte: due pareti in tondame di larice (scortecciato) euro (centododici/34)	mc	112,34
Nr. 2447 C04.109.070	Struttura mista in pietrame e legname, costituita da legname squadrato lavorato in cantiere e trattato, del diametro non superiore a 30 cm, posto in opera con incastellatura, legato ad incastro, staffature con graffe in ferro e chiodi, compresi riempimento con ciottoloni di materiale idoneo, disposti anche a mano e in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centocinquantesette/17)	mc	157,17
Nr. 2448 C04.109.075	Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentauno/25)	m	31,25
Nr. 2449 C04.109.080	Tondame scortecciato di castagno per la realizzazione di arginatura di sponda costituita da doppia fila di pali di diametro > di 20 cm di lunghezza non inferiore a 3 m infissi nel terreno ad interasse longitudinale di 1 m e trasversale di 0,9 m per realizzare un sovrizzo di almeno 50 cm sulla quota di sponda originaria posti in opera secondo quanto indicato nel c.s.a. compresi i materiali ed oneri per la realizzazione delle testate terminali della struttura con identico materiale, per la realizzazione dello scavo preliminare di alloggiamento della struttura in legname per il completo rivestimento della parete interna lato alveo e della frontistante semiparete con geocomposito, nonché per il completo rivestimento di quest'ultima con tessuto non tessuto di 400 g/mq ed ogni altro onere indicato nel c.s.a. per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centotrentadue/82)	m	132,82
Nr. 2450 C04.109.085	Terreno vegetale proveniente da aree demaniali indicate dalla D.L., fornito, idoneamente sistemato e costipato in opera euro (cinque/75)	mc	5,75
Nr. 2451 C04.109.090	Arginatura di sponda realizzata con struttura in tondame scortecciato di castagno, posto in opere con le caratteristiche e modalità indicate nel c.s.a. costituita da: - doppia fila di pali del diametro > di 20 cm con lunghezza singola non inferiore a 4 m infissi nel terreno ad interasse mutuo longitudinale di 1 m e trasversale di 0,9 m, in maniera tale da realizzare un sovrizzo di almeno 50 cm sulla quota di sponda originaria; - elementi di rinforzo di ogni singola palificata verticale, realizzati con tondame di diametro > di 15 cm di lunghezza singola non inferiore a 3 m, sezionato longitudinalmente e collegato ai pali verticali con chiodature in acciaio atte a garantire la perfetta stabilità della struttura, con interasse dei singoli elementi tale da garantire una luce libera fra gli stessi non superiore a 10 cm in altezza euro (centotrentaquattro/60)	m	134,60
Nr. 2452 C04.109.095. a	Pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel c.s.a., forniti in cantiere compresa la realizzazione di punte per i pali da infiggere verticalmente nel terreno: senza scortecciatura euro (centotrentaquattro/18)	mc	134,18
Nr. 2453 C04.109.095. b	idem c.s. ...nel terreno: con scortecciatura euro (centocinquantesi/44)	mc	156,44
Nr. 2454 C04.109.100. a	Armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee perenni, appartenenti a specie autoctone, non infestanti, con ampia adattabilità e comunque idonee al sito, fornite in pane di terra e associate a specifici microrganismi del suolo selezionati in grado di contribuire all'aumento dei parametri biotecnici delle piante, alla maggior tolleranza agli stress ambientali e all'incremento delle caratteristiche geotecniche nel terreno con funzione antierosiva e stabilizzante, certificabile attraverso prove di taglio diretto eseguite in laboratorio o in sito. Valori medi di resistenza al taglio: 15-20 kPa (dopo 4-6 mesi dalla posa) e 30-40 kPa (dopo 12-24 mesi dalla posa) con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm) fornitura e posa in opera manuale modulo n. 1 pianta/mq euro (undici/14)	mq	11,14
Nr. 2455 C04.109.100. b	idem c.s. ...in opera manuale modulo n. 2 piante/mq euro (venti/39)	mq	20,39
Nr. 2456 C04.109.100. c	idem c.s. ...in opera manuale modulo n. 3 piante/mq euro (ventinove/65)	mq	29,65
Nr. 2457 C04.109.100. d	idem c.s. ...in opera meccanizzata modulo n.1 pianta/mq euro (dieci/55)	mq	10,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2458 C04.109.100. e	idem c.s. ...in opera meccanizzata modulo n.2 piante/mq euro (diciannove/24)	mq	19,24
Nr. 2459 C04.109.100. f	idem c.s. ...in opera meccanizzata modulo n.3 piante/mq euro (ventisette/91)	mq	27,91
Nr. 2460 C04.109.105. a	Rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n. 69, del 2/7/2013), con maglia esagonale tipo 8x10 e diametro 2,7/3,7 mm rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, flatati, idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore ai 130.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. La rete metallica sarà preaccoppiata in fase di produzione con una geostuoia polimerica o con un biotessile a maglia aperta. Il fissaggio alla scarpata avverrà in base alle indicazioni del c.s.a.: geocomposito con rete metallica maglia tipo 6x8 diametro filo 2,2/3,2 mm plastificato, accoppiato a biotessile a maglia aperta in fibra naturale 100% di cocco 700g/mq euro (ventidue/47)	mq	22,47
Nr. 2461 C04.109.105. b	idem c.s. ...maglia tipo 8x10 diametro filo 2,7/3,7 mm plastificato, filo di bordatura 6,0/8,0 mm, accoppiato a geostuoia grimpante polimerica euro (ventisei/02)	mq	26,02
Nr. 2462 C04.112 Nr. 2463 C04.112.005	VERNICIATURE E PREPARAZIONE CARPENTERIE Preparazione di carpenterie metalliche per la verniciatura o altro trattamento di protezione, di impianti di sbarramento mediante picchiettatura, raschiatura, spazzolatura manuale o meccanica così da togliere ogni traccia di ossidazione, scorie e parti di vecchie vernici non aderenti al supporto, compresi eventuale lavaggio con solventi per la rimozione di residui grassi e patine oleose e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 2464 C04.112.010. a	Preparazione di carpenterie metalliche per la verniciatura o altro trattamento di protezione, di impianti di sbarramento mediante sabbatura eseguita con inerti silicei, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta dalla lavorazione, loro raccolta ed allontanamento a rifiuto ad opere finite e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: sabbatura commerciale (grado Sa 2) euro (due/72)	mq	2,72
Nr. 2465 C04.112.010. b	idem c.s. ...d'arte: sabbatura a metallo quasi bianco (grado Sa 2,5) euro (tre/34)	mq	3,34
Nr. 2466 C04.112.010. c	idem c.s. ...d'arte: sabbatura a metallo bianco (grado Sa 3) euro (tre/97)	mq	3,97
Nr. 2467 C04.112.015	Verniciatura di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento già preparate con pulizia manuale o meccanica, mediante applicazione di un trasformatore di ruggine ad azione chimica e ciclo di verniciatura comprendente una mano di antiruggine ai fosfati di zinco (s = 30-40 micron) e due successive di smalto poliuretanico con resine anticorrosive (s = 40-50 micron) euro (quindici/57)	mq	15,57
Nr. 2468 C04.112.020	Verniciatura di carpenterie metalliche di impianti di sbarramento, già preparate con sabbatura a metallo quasi bianco, mediante ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (s = 75 micron), e due mani successive di epossicatrame bituminoso (s = 300-350 micron). euro (undici/29)	mq	11,29
Nr. 2469 C04.112.025	Verniciatura di carpenterie metalliche di impianti di sbarramento, già preparate con sabbatura a metallo quasi bianco con ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (s = 75 micron), una mano di intermedio epossidico (s = 120 micron) e finitura con una o due mani di smalto poliuretanico (s = 50 micron). euro (sedici/93)	mq	16,93
Nr. 2470 C04.115 Nr. 2471 C04.115.005	ZINCATURA, METALLIZZAZIONE E SABBATURA Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie euro (zero/73)	kg	0,73
Nr. 2472 C04.115.010. a	Trattamento di metallizzazione mediante flammizzazione, su carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, già preparate con sabbatura a metallo bianco, con riporto di metallo (s = 100 micron) applicato a caldo, in opera, con sistema tipo "METCO", compresa la verniciatura a finire con sigillante speciale: con riporto di zinco puro al 99% euro (ventitre/51)	mq	23,51
Nr. 2473 C04.115.010. b	idem c.s. ...riporto di alluminio al 99% euro (ventisette/48)	mq	27,48
Nr. 2474 C04.115.010. c	idem c.s. ...riporto di acciaio AISI 304 euro (trentatre/65)	mq	33,65
Nr. 2475	Sabbatura generale di pulizia su pareti in muratura e paramenti di strutture in c.a., di impianti di sbarramento, eseguita con inerti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C04.115.015	silicei, estesa a tutte le superfici in vista, anche sottosquadro, previa bonifica delle stesse da parti incoerenti od eterogenee, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta dalla lavorazione, loro raccolta ed allontanamento a rifiuto ad opera finita e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (tre/97)	mq	3,97
Nr. 2476 F	Parte F SICUREZZA		
Nr. 2477 F01	AVVERTENZE SICUREZZA Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi alle opere provvisorie ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento. 1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali; 2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate); 3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani di Sicurezza. Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel "piano di sicurezza e di coordinamento". Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa esecutrice.		
Nr. 2478 F01.001	FORNITURA ACQUA IN CANTIERE		
Nr. 2479 F01.001.005	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. euro (cinquecentoventi/21)	a corpo	520,21
Nr. 2480 F01.004	FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA		
Nr. 2481 F01.004.005	Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L.. euro (venticinque/25)	mc	25,25
Nr. 2482 F01.004.010	Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L.. euro (cinque/05)	mc	5,05
Nr. 2483 F01.004.015. a	Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da: strato di sabbia euro (ventisei/77)	mc	26,77
Nr. 2484 F01.004.015. b	idem c.s. ...costituita da: misto granulometrico stabilizzato euro (trentasette/48)	mc	37,48
Nr. 2485 F01.004.015. c	idem c.s. ...costituita da: conglomerato bituminoso euro (centoventinove/70)	mc	129,70
Nr. 2486 F01.007	BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI		
Nr. 2487 F01.007.005	Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. euro (trentasette/48)	ora	37,48
Nr. 2488 F01.010	ANDATOIE E PASSERELLE		
Nr. 2489 F01.010.005. a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta euro (ventitre/21)	cad	23,21
Nr. 2490 F01.010.005. b	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni euro (trentaotto/52)	cad	38,52
Nr. 2491 F01.010.010. a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta euro (trentasette/18)	cad	37,18
Nr. 2492 F01.010.010. b	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni euro (quarantatre/76)	cad	43,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2493 F01.013	PROTEZIONE DEGLI SCAVI		
Nr. 2494 F01.013.005	Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso euro (quattro/44)	mq	4,44
Nr. 2495 F01.013.010	Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori euro (quarantauno/11)	mq	41,11
Nr. 2496 F01.013.015	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 2497 F01.013.020. a	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm: trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura euro (otto/74)	mq	8,74
Nr. 2498 F01.013.020. b	idem c.s. ...mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm: costo di utilizzo del materiale per un mese euro (sette/84)	mq	7,84
Nr. 2499 F01.013.020. c	idem c.s. ...mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm: sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo euro (quattro/51)	mq	4,51
Nr. 2500 F01.013.025. a	idem c.s. ...mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm: trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura euro (sei/24)	mq	6,24
Nr. 2501 F01.013.025. b	idem c.s. ...mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm: costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (sette/89)	mq	7,89
Nr. 2502 F01.013.025. c	idem c.s. ...mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm: sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo euro (tre/20)	mq	3,20
Nr. 2503 F01.013.030. a	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta: trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura euro (cinque/05)	mq	5,05
Nr. 2504 F01.013.030. b	idem c.s. ...scavo protetta: costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (nove/15)	mq	9,15
Nr. 2505 F01.013.030. c	idem c.s. ...scavo protetta: sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo euro (due/60)	mq	2,60
Nr. 2506 F01.016	DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI		
Nr. 2507 F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere euro (dieci/71)	cad	10,71
Nr. 2508 F01.016.010	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo euro (undici/82)	m	11,82
Nr. 2509 F01.019	TETTOIE DI PROTEZIONE		
Nr. 2510 F01.019.005. a	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con tavole di legno di spessore pari a 5 cm euro (sedici/62)	mq	16,62
Nr. 2511 F01.019.005. b	idem c.s. ...lavoro: con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm euro (quindici/39)	mq	15,39
Nr. 2512 F01.019.015. a	Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di cantiere dagli agenti atmosferici (sole, pioggia e neve) realizzata con elementi in acciaio a maglie modulari, con struttura sia indipendente con palificazione sia agganciabile al ponteggio: trasporto e montaggio della struttura e canone noleggio per il primo mese (da 50 a 100 mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trenta/45)	mq	30,45
Nr. 2513 F01.019.015. b	idem c.s. ...al ponteggio: canone noleggio dal secondo mese euro (otto/08)	mq	8,08
Nr. 2514 F01.019.015. c	idem c.s. ...al ponteggio: trasporto e montaggio struttura e canone noleggio per il primo mese (da 100 a 200 mq) euro (quattordici/89)	mq	14,89
Nr. 2515 F01.019.015. d	idem c.s. ...al ponteggio: canone noleggio dal secondo mese euro (sette/07)	mq	7,07
Nr. 2516 F01.019.015. e	idem c.s. ...al ponteggio: trasporto e montaggio struttura e canone noleggio per il primo mese (superiore a 200 mq) euro (otto/29)	mq	8,29
Nr. 2517 F01.019.015. f	idem c.s. ...al ponteggio: canone noleggio dal 2 mese euro (cinque/56)	mq	5,56
Nr. 2518 F01.019.015. g	idem c.s. ...al ponteggio: smontaggio struttura euro (sei/84)	mq	6,84
Nr. 2519 F01.022	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI		
Nr. 2520 F01.022.005. a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi euro (duecentouno/62)	cad	201,62
Nr. 2521 F01.022.005. b	idem c.s. ...240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) euro (trentasette/17)	cad	37,17
Nr. 2522 F01.022.005. c	idem c.s. ...240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi euro (duecentosei/97)	cad	206,97
Nr. 2523 F01.022.005. d	idem c.s. ...240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) euro (quarantadue/42)	cad	42,42
Nr. 2524 F01.022.005. e	idem c.s. ...240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi euro (duecentododici/22)	cad	212,22
Nr. 2525 F01.022.005. f	idem c.s. ...240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e) euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 2526 F01.022.010. a	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm euro (ottantasei/26)	cad	86,26
Nr. 2527 F01.022.010. b	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm euro (novanta/23)	cad	90,23
Nr. 2528 F01.022.010. c	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm euro (novantacinque/34)	cad	95,34
Nr. 2529 F01.022.010. d	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm euro (novantanove/31)	cad	99,31
Nr. 2530 F01.022.015. a	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): altezza pari a 2400 mm euro (centodiciannove/18)	cad	119,18
Nr. 2531 F01.022.015.	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b	vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): altezza pari a 2700 mm euro (centoventitre/72)	cad	123,72
Nr. 2532 F01.022.020. a	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): altezza pari a 2400 mm euro (centoventinove/96)	cad	129,96
Nr. 2533 F01.022.020. b	idem c.s. ...magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): altezza pari a 2700 mm euro (centotrentatre/94)	cad	133,94
Nr. 2534 F01.022.025	trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi euro (seicentoquarantacinque/08)	cad	645,08
Nr. 2535 F01.022.030. a	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm euro (quarantaotto/81)	cad	48,81
Nr. 2536 F01.022.030. b	idem c.s. ...arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm euro (cinquantauno/08)	cad	51,08
Nr. 2537 F01.022.030. c	idem c.s. ...arredi): dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm euro (cinquantadue/21)	cad	52,21
Nr. 2538 F01.022.030. d	idem c.s. ...arredi): dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm euro (cinquantatre/34)	cad	53,34
Nr. 2539 F01.022.030. e	idem c.s. ...arredi): dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm euro (cinquantaquattro/49)	cad	54,49
Nr. 2540 F01.022.030. f	idem c.s. ...arredi): dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm euro (cinquantacinque/62)	cad	55,62
Nr. 2541 F01.022.030. g	idem c.s. ...arredi): dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm euro (cinquantacinque/62)	cad	55,62
Nr. 2542 F01.022.030. h	idem c.s. ...arredi): dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm euro (cinquantaotto/46)	cad	58,46
Nr. 2543 F01.022.035	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi euro (duecentonovantaotto/34)	cad	298,34
Nr. 2544 F01.022.040. a	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese: soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm euro (centonove/54)	cad	109,54
Nr. 2545 F01.022.040. b	idem c.s. ...due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm euro (centocinquantasette/78)	cad	157,78
Nr. 2546 F01.022.040. c	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese: soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm euro (centosettantasei/16)	cad	176,16
Nr. 2547 F01.022.040. d	idem c.s. ...a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm euro (duecentoottantaotto/87)	cad	288,87
Nr. 2548 F01.022.040. e	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi euro (duecentonovantaotto/34)	cad	298,34
Nr. 2549 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi euro (centosessantauno/62)	cad	161,62
Nr. 2550 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 2551 F01.022.045. b	idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi euro (centoundici/11)	cad	111,11
Nr. 2552 F01.022.045. b	idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 2553 F01.022.050. a	Materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato riciclato" fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori: riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) euro (tredici/23)	mc	13,23
Nr. 2554 F01.022.050. b	idem c.s. ...lavori: riciclato di cls pezzatura 40/70 mm euro (diciassette/98)	mc	17,98
Nr. 2555 F01.022.050. c	idem c.s. ...lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm euro (venti/40)	mc	20,40
Nr. 2556 F01.025	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO		
Nr. 2557 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 2558 F01.025.005. b	idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 2559 F01.025.010	Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (diciotto/50)	mq	18,50
Nr. 2560 F01.025.015	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura euro (venti/58)	mq	20,58
Nr. 2561 F01.025.020	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato euro (dieci/80)	mq	10,80
Nr. 2562 F01.025.025. a	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/33)	m	1,33
Nr. 2563 F01.025.025. b	idem c.s. ...1 m: altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori euro (uno/42)	m	1,42
Nr. 2564 F01.025.025. c	idem c.s. ...1 m: altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori euro (uno/56)	m	1,56
Nr. 2565 F01.025.025. d	idem c.s. ...1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori euro (uno/88)	m	1,88
Nr. 2566 F01.025.025. e	idem c.s. ...1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata euro (sei/17)	m	6,17
Nr. 2567 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari euro (cinque/05)	mq	5,05
Nr. 2568 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese euro (quarantaquattro/24)	cad	44,24
Nr. 2569 F01.025.035. b	idem c.s. ...lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 2570 F01.025.035. c	idem c.s. ...lavori ultimati: cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese euro (dodici/73)	cad	12,73
Nr. 2571 F01.025.035. d	idem c.s. ...lavori ultimati: cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 2572 F01.025.035. e	idem c.s. ...lavori ultimati: elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese euro (sei/30)	m	6,30
Nr. 2573 F01.025.035. f	idem c.s. ...lavori ultimati: elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 2574 F01.025.040	Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori euro (uno/62)	m	1,62
Nr. 2575 F01.025.045	Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq euro (trecentouno/72)	m	301,72
Nr. 2576 F01.025.050. a	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 2577 F01.025.050. b	idem c.s. ...di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/46)	cad	1,46
Nr. 2578 F01.025.050. c	idem c.s. ...pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 2579 F01.025.050. d	idem c.s. ...pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/94)	cad	1,94
Nr. 2580 F01.025.050. e	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo euro (tre/13)	cad	3,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2581 F01.025.055. a	Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte): elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese euro (tre/08)	cad	3,08
Nr. 2582 F01.025.055. b	idem c.s. ...dimensioni ridotte): allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento euro (zero/79)	cad	0,79
Nr. 2583 F01.025.060. a	Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose: barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 2584 F01.025.060. b	idem c.s. ...barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 2585 F01.025.060. c	Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera euro (zero/79)	cad	0,79
Nr. 2586 F01.025.065	Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera durata dei lavori euro (nove/80)	m	9,80
Nr. 2587 F01.025.070	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura euro (uno/56)	m	1,56
Nr. 2588 F01.025.070	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 2589 F01.025.075	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale euro (due/92)	m	2,92
Nr. 2590 F01.028	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE		
Nr. 2591 F01.028.005. a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm euro (zero/32)	cad	0,32
Nr. 2592 F01.028.005. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: 350 x 125 mm euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 2593 F01.028.005. c	idem c.s. ...utilizzo mensile: 500 x 330 mm euro (zero/42)	cad	0,42
Nr. 2594 F01.028.005. d	idem c.s. ...utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 2595 F01.028.010. a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 2596 F01.028.010. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: 270 x 330 mm euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 2597 F01.028.010. c	idem c.s. ...utilizzo mensile: 270 x 370 mm euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 2598 F01.028.010. d	idem c.s. ...utilizzo mensile: 270 x 430 mm euro (zero/41)	cad	0,41
Nr. 2599 F01.028.010.	idem c.s. ...utilizzo mensile: 435 x 603 mm euro (zero/78)	cad	0,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
e Nr. 2600 F01.028.010.	idem c.s. ...utilizzo mensile: 350 x 125 mm euro (zero/14)	cad	0,14
f Nr. 2601 F01.028.010.	idem c.s. ...utilizzo mensile: 500 x 330 mm euro (zero/42)	cad	0,42
g Nr. 2602 F01.028.010.	idem c.s. ...utilizzo mensile: 700 x 500 mm euro (zero/90)	cad	0,90
h Nr. 2603 F01.028.015.	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm, visibilità 6 m euro (zero/35)	cad	0,35
a Nr. 2604 F01.028.015.	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 350 x 500 mm, visibilità 12 m euro (zero/98)	cad	0,98
b Nr. 2605 F01.028.015.	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 500 x 700 mm, visibilità 12 m euro (due/09)	cad	2,09
c Nr. 2606 F01.028.020.	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm euro (zero/09)	cad	0,09
a Nr. 2607 F01.028.020.	idem c.s. ...adesiva rifrangente: 250 x 310 mm euro (zero/22)	cad	0,22
b Nr. 2608 F01.028.025	bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 2609 F01.028.030.	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm euro (zero/78)	cad	0,78
a Nr. 2610 F01.028.030.	idem c.s. ...monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm euro (uno/47)	cad	1,47
b Nr. 2611 F01.028.035.	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm euro (zero/15)	cad	0,15
a Nr. 2612 F01.028.035.	idem c.s. ...utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm euro (zero/22)	cad	0,22
b Nr. 2613 F01.028.035.	idem c.s. ...utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm euro (zero/29)	cad	0,29
c Nr. 2614 F01.028.035.	idem c.s. ...utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 400 x 500 mm euro (zero/56)	cad	0,56
d Nr. 2615 F01.028.040.	idem c.s. ...utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 250 mm euro (zero/61)	cad	0,61
a Nr. 2616 F01.028.040.	idem c.s. ...utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm euro (zero/78)	cad	0,78
b Nr. 2617 F01.028.040.	idem c.s. ...utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm euro (uno/47)	cad	1,47
c Nr. 2618 F01.028.045.	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm euro (zero/13)	cad	0,13
a Nr. 2619 F01.028.045.	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm euro (zero/13)	cadauno	0,13
Nr. 2620 F01.028.045.	idem c.s. ...utilizzo mensile: 300 x 200 mm euro (zero/20)	cad	0,20
b Nr. 2621 F01.028.045.	idem c.s. ...utilizzo mensile: 300 x 200 mm euro (zero/20)	cadauno	0,20
b Nr. 2622	idem c.s. ...utilizzo mensile: 330 x 500 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.028.045. c	euro (zero/42)	cad	0,42
Nr. 2623	idem c.s. ...utilizzo mensile: 330 x 500 mm		
F01.028.045. c	euro (zero/42)	cadauno	0,42
Nr. 2624	idem c.s. ...utilizzo mensile: 500 x 590 mm		
F01.028.045. d	euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 2625	idem c.s. ...utilizzo mensile: 500 x 590 mm		
F01.028.045. d	euro (zero/77)	cadauno	0,77
Nr. 2626	idem c.s. ...utilizzo mensile: 600 x 400 mm		
F01.028.045. e	euro (zero/71)	cad	0,71
Nr. 2627	idem c.s. ...utilizzo mensile: 600 x 400 mm		
F01.028.045. e	euro (zero/70)	cadauno	0,70
Nr. 2628	idem c.s. ...utilizzo mensile: 500 x 700 mm		
F01.028.045. f	euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 2629	idem c.s. ...utilizzo mensile: 500 x 700 mm		
F01.028.045. f	euro (zero/89)	cadauno	0,89
Nr. 2630	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio		
F01.028.050	euro (sei/78)	cad	6,78
Nr. 2631	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio		
F01.028.050	euro (sei/71)	cadauno	6,71
Nr. 2632	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m		
F01.028.055. a	euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 2633	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 3 m		
F01.028.055. b	euro (zero/96)	cad	0,96
Nr. 2634	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 3,30 m		
F01.028.055. c	euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 2635	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 4 m		
F01.028.055. d	euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 2636	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 6 m		
F01.028.055. e	euro (uno/92)	cad	1,92
Nr. 2637	idem c.s. ...pari a 60 mm: altezza 2 m		
F01.028.060. a	euro (zero/93)	cad	0,93
Nr. 2638	idem c.s. ...pari a 60 mm: altezza 3 m		
F01.028.060. b	euro (uno/07)	cad	1,07
Nr. 2639	idem c.s. ...pari a 60 mm: altezza 3,30 m		
F01.028.060. c	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2640	idem c.s. ...pari a 60 mm: altezza 4 m		
F01.028.060. d	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2641	idem c.s. ...pari a 60 mm: altezza 6 m		
F01.028.060. e	euro (due/15)	cad	2,15
Nr. 2642	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo		
F01.028.065	euro (centottanta/53)	mc	180,53
Nr. 2643	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese		
F01.028.070. a	euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 2644	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione		
F01.028.070. b	euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 2645	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI		
F01.031			
Nr. 2646	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e		
F01.031.005.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	separazioni dei sensi di marcia: costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (sette/03)	cad	7,03
Nr. 2647 F01.031.005. b	idem c.s. ...di marcia: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia euro (due/25)	cad	2,25
Nr. 2648 F01.031.010. a	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 2649 F01.031.010. b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 2650 F01.031.010. c	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 2651 F01.031.010. d	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 2652 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso euro (quindici/56)	cad	15,56
Nr. 2653 F01.031.015. b	idem c.s. ...d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo euro (tre/54)	cad	3,54
Nr. 2654 F01.031.020. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1 euro (uno/02)	cad	1,02
Nr. 2655 F01.031.020. b	idem c.s. ...mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1 euro (due/01)	cad	2,01
Nr. 2656 F01.031.020. c	idem c.s. ...mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 1 euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 2657 F01.031.020. d	idem c.s. ...mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2 euro (uno/84)	cad	1,84
Nr. 2658 F01.031.020. e	idem c.s. ...mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2 euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 2659 F01.031.020. f	idem c.s. ...mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 2 euro (sette/76)	cad	7,76
Nr. 2660 F01.031.025. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1 euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 2661 F01.031.025. b	idem c.s. ...mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1 euro (tre/60)	cad	3,60
Nr. 2662 F01.031.025. c	idem c.s. ...mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2 euro (tre/53)	cad	3,53
Nr. 2663 F01.031.025. d	idem c.s. ...mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 2 euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 2664	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.031.030. a	attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 2665 F01.031.030. b	idem c.s. ...mese: dimensioni 180 x 200 cm euro (ventinove/92)	cad	29,92
Nr. 2666 F01.031.035. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: dimensioni 90 x 250 cm euro (quindici/94)	cad	15,94
Nr. 2667 F01.031.035. b	idem c.s. ...mese: dimensioni 135 x 180 cm euro (sedici/47)	cad	16,47
Nr. 2668 F01.031.040	tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese euro (ventitre/46)	cad	23,46
Nr. 2669 F01.031.045	segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese euro (centotredici/46)	cad	113,46
Nr. 2670 F01.031.050	segnale di protezione mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 401), costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese euro (centotrentasette/76)	cad	137,76
Nr. 2671 F01.031.055. a	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese: dimensioni 90 x 90 cm euro (sette/05)	cad	7,05
Nr. 2672 F01.031.055. b	idem c.s. ...mese: dimensioni 135 x 135 cm euro (sedici/04)	cad	16,04
Nr. 2673 F01.031.060. a	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1200 mm euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 2674 F01.031.060. b	idem c.s. ...pari a 1500 mm euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 2675 F01.031.060. c	idem c.s. ...pari a 1800 mm euro (tre/46)	cad	3,46
Nr. 2676 F01.031.065. a	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 euro (undici/17)	cad	11,17
Nr. 2677 F01.031.065. b	idem c.s. ...mese: dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 euro (ventuno/61)	cad	21,61
Nr. 2678 F01.031.065. c	idem c.s. ...mese: dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 euro (ventisette/05)	cad	27,05
Nr. 2679 F01.031.065. d	idem c.s. ...mese: dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 euro (cinquantatre/12)	cad	53,12
Nr. 2680	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.031.070	euro (uno/57)	cad	1,57
Nr. 2681 F01.031.075. a	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1 euro (uno/81)	cad	1,81
Nr. 2682 F01.031.075. b	idem c.s. ...di classe 2 euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 2683 F01.031.080. a	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese: in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1 euro (due/05)	cad	2,05
Nr. 2684 F01.031.080. b	idem c.s. ...mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2 euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 2685 F01.031.080. c	idem c.s. ...mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1 euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 2686 F01.031.080. d	idem c.s. ...mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2 euro (otto/85)	cad	8,85
Nr. 2687 F01.031.085	verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 2688 F01.031.090	verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno euro (sette/70)	mq	7,70
Nr. 2689 F01.031.095. a	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 12 cm euro (uno/42)	m	1,42
Nr. 2690 F01.031.095. b	idem c.s. ...residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 15 cm euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 2691 F01.031.095. c	idem c.s. ...residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 20 cm euro (uno/68)	m	1,68
Nr. 2692 F01.031.095. d	idem c.s. ...residui permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 25 cm euro (uno/95)	m	1,95
Nr. 2693 F01.031.095. e	idem c.s. ...residui permanenti: passi pedonali, zebraure, ecc. euro (sei/94)	mq	6,94
Nr. 2694 F01.031.100. a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 2695 F01.031.100. b	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 3 m euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 2696 F01.031.100. c	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 3,30 m euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 2697 F01.031.100. d	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 3,5 m euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 2698 F01.031.100. e	idem c.s. ...pari a 48 mm: altezza 6 m euro (uno/41)	cad	1,41
Nr. 2699 F01.031.105. a	idem c.s. ...pari a 60 mm: altezza 2 m euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 2700 F01.031.105. b	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3 m euro (zero/75)	cad	0,75
Nr. 2701 F01.031.105.	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3,30 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c	euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 2702 F01.031.105.	idem c.s. ...mm: altezza 3,5 m		
d	euro (zero/86)	cad	0,86
Nr. 2703 F01.031.105.	idem c.s. ...mm: altezza 6 m		
e	euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 2704 F01.031.110	Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento		
	euro (centotrenta/53)	mc	180,53
Nr. 2705 F01.031.115.	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese		
a	euro (zero/57)	cad	0,57
Nr. 2706 F01.031.115.	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione		
b	euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 2707 F01.031.120	con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)		
	euro (zero/96)	cad	0,96
Nr. 2708 F01.031.125	pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo		
	euro (uno/22)	cad	1,22
Nr. 2709 F01.031.130.	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con chiusura a libro: per cartelli 90 x 120 cm		
a	euro (uno/59)	cad	1,59
Nr. 2710 F01.031.130.	idem c.s. ...per cartelli 90 x 135 cm		
b	euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 2711 F01.031.130.	idem c.s. ...per cartelli 120 x 180 cm		
c	euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 2712 F01.031.130.	idem c.s. ...per cartelli 135 x 200 cm		
d	euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 2713 F01.031.135.	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg		
a	euro (zero/86)	cad	0,86
Nr. 2714 F01.031.135.	idem c.s. ...40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia		
b	euro (zero/57)	cad	0,57
Nr. 2715 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione		
	euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 2716 F01.031.145	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco		
	euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 2717 F01.031.150.	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese		
a	euro (quarantanove/67)	cad	49,67
Nr. 2718 F01.031.150.	idem c.s. ...di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione		
b	euro (cinquantauno/55)	cad	51,55
Nr. 2719 F01.031.155.	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese		
a	euro (diciotto/02)	cad	18,02
Nr. 2720 F01.031.155.	idem c.s. ...all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione		
b	euro (quindici/68)	cad	15,68
Nr. 2721 F01.031.160.	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.		
a	euro (sette/13)	cad	7,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2722 F01.031.160. b	idem c.s. ...funzionamento notturno: dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese. euro (dieci/82)	cad	10,82
Nr. 2723 F01.031.160. c	idem c.s. ...funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere,...(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 2724 F01.031.165. a	Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: costo di utilizzo per un mese euro (diciannove/39)	cad	19,39
Nr. 2725 F01.031.165. b	idem c.s. ...a fotocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione euro (dieci/44)	cad	10,44
Nr. 2726 F01.031.170. a	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile: impianto con 4 fari euro (cinquantanove/43)	cad	59,43
Nr. 2727 F01.031.170. b	idem c.s. ...con lampada alogena, costo di utilizzo mensile: impianto con 5 fari euro (sessantatre/62)	cad	63,62
Nr. 2728 F01.031.170. c	idem c.s. ...con lampada alogena, costo di utilizzo mensile: impianto con 6 fari euro (sessantasei/40)	cad	66,40
Nr. 2729 F01.031.170. d	idem c.s. ...con lampada alogena, costo di utilizzo mensile: impianto con 10 fari euro (settantasei/17)	cad	76,17
Nr. 2730 F01.031.175. a	idem c.s. ...con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile: impianto con 4 fari euro (sessantacinque/01)	cad	65,01
Nr. 2731 F01.031.175. b	idem c.s. ...con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile: impianto con 5 fari euro (sessantanove/19)	cad	69,19
Nr. 2732 F01.031.175. c	idem c.s. ...con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile: impianto con 6 fari euro (settantatre/38)	cad	73,38
Nr. 2733 F01.031.175. d	idem c.s. ...con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile: impianto con 10 fari euro (ottantasette/33)	cad	87,33
Nr. 2734 F01.031.180	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro euro (cinque/22)	cad	5,22
Nr. 2735 F01.031.185. a	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck ≥ 45 N/mm ² ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata del tipo B450 C: costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 2736 F01.031.185. b	idem c.s. ...B450 C: allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici euro (ventisette/78)	m	27,78
Nr. 2737 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/96)	m	1,96
Nr. 2738 F01.031.190. b	idem c.s. ...da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione euro (cinque/23)	m	5,23
Nr. 2739 F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio euro (trentauno/10)	h	31,10
Nr. 2740 F01.031.200	Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm euro (uno/97)	cad	1,97
Nr. 2741 F01.034	SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE		
Nr. 2742 F01.034.005	Segnalazioni di linee elettriche interrato, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori. euro (quattro/75)	m	4,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2743 F01.034.010	Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 2744 F01.037	PROTEZIONE DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE		
Nr. 2745 F01.037.005	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori. euro (centoquarantanove/40)	cad	149,40
Nr. 2746 F01.040	PROTEZIONI VARIE		
Nr. 2747 F01.040.005	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 2748 F01.040.010	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità dei ferri euro (uno/97)	m	1,97
Nr. 2749 F01.040.015	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite canalina di protezione in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo complessivo di 20 cm euro (due/93)	m	2,93
Nr. 2750 F01.040.020	Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20 mm, da posizionare sotto le macchine operatrici per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 2751 F01.043	SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO		
Nr. 2752 F01.043.005. a	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: costo di utilizzo del materiale per un mese euro (uno/70)	mq	1,70
Nr. 2753 F01.043.005. b	idem c.s. ...cravatte metalliche: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m) euro (tre/40)	mq	3,40
Nr. 2754 F01.043.005. c	idem c.s. ...cravatte metalliche: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m) euro (quattro/65)	mq	4,65
Nr. 2755 F01.043.005. d	idem c.s. ...cravatte metalliche: montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota euro (sette/12)	mq	7,12
Nr. 2756 F01.043.010. a	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 2757 F01.043.010. b	idem c.s. ...legno: per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 2758 F01.043.010. c	idem c.s. ...legno: per solai e solette inclinate (coperture,...) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese euro (due/98)	m	2,98
Nr. 2759 F01.043.010. d	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera euro (due/29)	m	2,29
Nr. 2760 F01.043.015.	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 2761 F01.043.015. b	idem c.s. ...in legno: per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese euro (uno/87)	m	1,87
Nr. 2762 F01.043.015. c	idem c.s. ...in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera euro (dieci/16)	m	10,16
Nr. 2763 F01.043.020. a	Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata,...); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori: dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese euro (tre/33)	cad	3,33
Nr. 2764 F01.043.020. b	idem c.s. ...dei connettori: dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese euro (due/78)	cad	2,78
Nr. 2765 F01.043.020. c	idem c.s. ...dei connettori: montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera euro (ventiotto/28)	cad	28,28
Nr. 2766 F01.043.025	ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera euro (ventiotto/28)	cad	28,28
Nr. 2767 F01.043.030. a	Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : per il primo mese lavorativo euro (dodici/53)	m	12,53
Nr. 2768 F01.043.030. b	idem c.s. ...cm : ogni mese lavorativo successivo euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 2769 F01.043.035. a	Parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm: per il primo mese lavorativo euro (quattordici/04)	m	14,04
Nr. 2770 F01.043.035. b	idem c.s. ...50 cm: ogni mese lavorativo successivo al primo euro (zero/00)	-	0,00
Nr. 2771 F01.043.040	Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo per tutta la durata dei lavori): euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 2772 F01.043.040. a	chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea del chiusino definitivo, nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione e il riposizionamento in funzione della realizzazione di tutte le opere accessorie euro (ventisette/07)	cad	27,07
Nr. 2773 F01.043.040. b	chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea di coperchio in lamiera metallica di adeguato spessore, adeguatamente fissato al lamierino del pozzo ispezionabile euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 2774 F01.043.040. c	brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 2775 F01.043.040. d	parapetto metallico su base piana per pozzi tale da non consentire la caduta anche di oggetti all'interno del pozzo euro (undici/62)	cad	11,62
Nr. 2776 F01.043.040. e	sistema anticaduta e imbracatura euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 2777 F01.043.040. f	aeratore euro (otto/69)	cad	8,69
Nr. 2778 F01.043.040.	sistema interfono (2 ricetrasmittenti) euro (due/73)	cad	2,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
g Nr. 2779 F01.043.045. a	Barriera paramassi per piccoli elementi rocciosi, costituita da montanti in tubo d'acciaio di caratteristiche indicate nel c.s.a., diametro 80 mm, spessore 5,5 mm, lunghezza 3 m , completa di passacavi in acciaio e dadi di fissaggio tipo diwidag diametro 26,6 mm, ancoraggio di base costituito da barra diwidag diametro 26,5 mm di lunghezza min. 2 m , funi di intercettazione diametro 12 AM zincate in numero di 7, ancoraggi di monte e laterali in fune diametro 16 AM zincata redanciati, morsetti zincati a U per funi da 12-16 mm rete paramassi doppia torsione zincata, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., maglia zincata esagonale 8x10, filo diametro 3 mm, sovrapposta rete paraschegge per elementi minori, accessori. Il prezzo comprende fornitura a nolo degli elementi, perforazione e iniezione ancoraggi, rimozione a lavori ultimati compreso il taglio a livello della parte sporgente dal terreno degli ancoraggi: per i primi 30 giorni lavorativi successivi al completamento del montaggio euro (ottantaotto/59)	mq	88,59
Nr. 2780 F01.043.045. b	idem c.s. ...degli ancoraggi: ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi euro (cinque/35)	mq	5,35
Nr. 2781 F01.046 Nr. 2782 F01.046.005	PUNTELLATURA DI STRUTTURE Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato euro (trecentotrentadue/61)	mc	332,61
Nr. 2783 F01.046.010. a	Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale: noleggio del materiale per un mese euro (zero/43)	cad	0,43
Nr. 2784 F01.046.010. b	idem c.s. ...del materiale: montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiale euro (cinque/59)	cad	5,59
Nr. 2785 F01.046.010. c	idem c.s. ...del materiale: smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere euro (due/29)	cad	2,29
Nr. 2786 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 2787 F01.046.015. b	idem c.s. ...strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 2788 F01.046.020. a	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio Ω di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese euro (tre/12)	mq	3,12
Nr. 2789 F01.046.020. b	idem c.s. ...m circa: per ogni armamento e disarmo dell'attrezzatura euro (diciassette/78)	mq	17,78
Nr. 2790 F01.046.025. a	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese euro (due/26)	mq	2,26
Nr. 2791 F01.046.025. b	idem c.s. ...moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm: per ogni armamento e disarmo dell'attrezzatura euro (dieci/15)	mq	10,15
Nr. 2792 F01.046.030. a	idem c.s. ...moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese euro (due/88)	mq	2,88
Nr. 2793 F01.046.030. b	idem c.s. ...moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm: per ogni armamento e disarmo dell'attrezzatura euro (tredici/54)	mq	13,54
Nr. 2794 F01.046.035. a	idem c.s. ...moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese euro (quattro/12)	mq	4,12
Nr. 2795	idem c.s. ...moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm: per ogni armamento e disarmo dell'attrezzatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.046.035. b	euro (venti/28)	mq	20,28
Nr. 2796 F01.049	PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO		
Nr. 2797 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 2798 F01.049.005. b	idem c.s. ...realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 2799 F01.049.010. a	idem c.s. ...realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (cinque/67)	cad	5,67
Nr. 2800 F01.049.010. b	idem c.s. ...realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite euro (zero/69)	cad	0,69
Nr. 2801 F01.049.015. a	idem c.s. ...realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (cinque/52)	cad	5,52
Nr. 2802 F01.049.015. b	idem c.s. ...realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite euro (zero/54)	cad	0,54
Nr. 2803 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 2804 F01.049.025. a	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: da 20 m a 30 m euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 2805 F01.049.025. b	idem c.s. ...giunto: da 30 m a 40 m euro (due/49)	cad	2,49
Nr. 2806 F01.049.025. c	idem c.s. ...giunto: da 40 m a 50 m euro (quattro/98)	cad	4,98
Nr. 2807 F01.052	PONTEGGI A TELAIO		
Nr. 2808 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (dodici/25)	mq	12,25
Nr. 2809 F01.052.005. b	idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite euro (tre/07)	mq	3,07
Nr. 2810 F01.052.005. c	idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere euro (quattro/91)	mq	4,91
Nr. 2811 F01.052.020.	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a	eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte, valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni euro (nove/57)	mq	9,57
Nr. 2812 F01.052.020. b	idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite euro (uno/34)	mq	1,34
Nr. 2813 F01.052.020. c	idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere euro (tre/29)	mq	3,29
Nr. 2814 F01.052.025. a	Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 1,00 m, interasse pari a 1,80m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (centotrentadue/26)	mq	132,26
Nr. 2815 F01.052.025. b	idem c.s. ...interessata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) euro (sette/17)	mq	7,17
Nr. 2816 F01.055	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI		
Nr. 2817 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (quattro/89)	mq	4,89
Nr. 2818 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) euro (due/02)	mq	2,02
Nr. 2819 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (due/44)	mq	2,44
Nr. 2820 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 2821 F01.058	SCALE PER PONTEGGI		
Nr. 2822 F01.058.005. a	Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerotoli, tavole fermapiEDE e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (centoquattro/33)	m	104,33
Nr. 2823 F01.058.005. b	idem c.s. ...circa: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) euro (trentasei/92)	m	36,92
Nr. 2824 F01.061	PROTEZIONI PER PONTEGGI		
Nr. 2825 F01.061.005. a	Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, posizionata a circa 85 cm di altezza dal piano di calpestio del ponteggio, per proteggere fino a due operatori (non nella stessa campata) dal rischio di caduta dall'alto, in assenza momentanea di regolare parapetto, comprendente palo iniziale, palo intermedio, palo finale, fune di 25 m, avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, conforme alla direttiva CEE 89/686: noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 14,4 m euro (settantacinque/86)	cad	75,86
Nr. 2826 F01.061.005.	idem c.s. ...di lunghezza 21,6 m euro (novantauno/92)	cad	91,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 2827 F01.061.010	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori euro (due/79)	mq	2,79
Nr. 2828 F01.064	TRABATTELLI		
Nr. 2829 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m euro (sessantacinque/13)	cad	65,13
Nr. 2830 F01.064.005. b	idem c.s. ...per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo euro (sette/02)	cad	7,02
Nr. 2831 F01.064.005. c	idem c.s. ...per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m euro (centosette/64)	cad	107,64
Nr. 2832 F01.064.005. d	idem c.s. ...per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo euro (tredici/85)	cad	13,85
Nr. 2833 F01.064.005. e	idem c.s. ...per altezze da 5,4 m fino a 12 m euro (duecentoottantatre/29)	cad	283,29
Nr. 2834 F01.064.005. f	idem c.s. ...per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo euro (ventinove/46)	cad	29,46
Nr. 2835 F01.067	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO		
Nr. 2836 F01.067.005. a	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 2837 F01.067.005. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili euro (zero/97)	cad	0,97
Nr. 2838 F01.067.010	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 2839 F01.067.015	Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di utilizzo mensile euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 2840 F01.067.020	Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido; costo di utilizzo mensile euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 2841 F01.070	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO		
Nr. 2842 F01.070.005. a	Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile euro (tre/15)	cad	3,15
Nr. 2843 F01.070.005. b	idem c.s. ...mensile: con calotta antiurto euro (quattro/21)	cad	4,21
Nr. 2844 F01.070.010. a	Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile euro (tre/91)	cad	3,91
Nr. 2845 F01.070.010. b	idem c.s. ...mensile: con calotta antiurto euro (cinque/10)	cad	5,10
Nr. 2846 F01.070.015. a	Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: visiera normale euro (due/91)	cad	2,91
Nr. 2847 F01.070.015. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: visiera antiappannante euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 2848 F01.070.015. c	idem c.s. ...utilizzo mensile: dielettrica euro (quattro/33)	cad	4,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2849 F01.070.020	Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile euro (uno/94)	cad	1,94
Nr. 2850 F01.073	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI		
Nr. 2851 F01.073.005	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile euro (zero/47)	cad	0,47
Nr. 2852 F01.073.010	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 2853 F01.073.015	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile euro (due/57)	cad	2,57
Nr. 2854 F01.073.020	Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura; costo di utilizzo mensile euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 2855 F01.073.025	Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 2856 F01.073.030. a	Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori; costo di utilizzo mensile: meccanici in ambienti polverosi euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 2857 F01.073.030. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: di saldatura euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 2858 F01.076	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO		
Nr. 2859 F01.076.005	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 2860 F01.076.010	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile euro (uno/41)	cad	1,41
Nr. 2861 F01.076.015	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile euro (uno/86)	cad	1,86
Nr. 2862 F01.076.020	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmente rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile euro (due/22)	cad	2,22
Nr. 2863 F01.076.025. a	Inseri auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB; inserti senza cordicella, valutati a coppia euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 2864 F01.076.025. b	idem c.s. ...dB; inserti con cordicella, valutati a coppia euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 2865 F01.076.030	Inseri auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB euro (quattro/14)	cad	4,14
Nr. 2866 F01.076.035	Inseri auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB euro (sei/79)	cad	6,79
Nr. 2867 F01.079	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE		
Nr. 2868 F01.079.005. a	Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma sintetica		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (due/86)	cad	2,86
Nr. 2869 F01.079.005. b	idem c.s. ...in gomma siliconica euro (tre/28)	cad	3,28
Nr. 2870 F01.079.010. a	Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma sintetica euro (quattro/14)	cad	4,14
Nr. 2871 F01.079.010. b	idem c.s. ...in gomma siliconica euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 2872 F01.079.015. a	Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica euro (tre/49)	cad	3,49
Nr. 2873 F01.079.015. b	idem c.s. ...in gomma siliconica euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 2874 F01.079.020. a	Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 2875 F01.079.020. b	idem c.s. ...in gomma siliconica euro (quattro/98)	cad	4,98
Nr. 2876 F01.079.025	Semimaschera a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 2877 F01.079.030. a	Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile: in gomma policloroprenica euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 2878 F01.079.030. b	idem c.s. ...in gomma siliconica euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 2879 F01.079.033. a	Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione FFP1 NR D euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 2880 F01.079.033. b	idem c.s. ...EN 149: senza valvola: classificazione FFP2 NR D euro (due/90)	cad	2,90
Nr. 2881 F01.079.036. a	idem c.s. ...EN 149: con valvola per facilitare l'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione FFP1 NR D euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 2882 F01.079.036. b	idem c.s. ...EN 149: con valvola per facilitare l'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione FFP2 NR D euro (sei/13)	cad	6,13
Nr. 2883 F01.079.036. c	idem c.s. ...EN 149: con valvola per facilitare l'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione FFP3 NR D euro (sei/01)	cad	6,01
Nr. 2884 F01.079.039. a	Respiratore (mascherina facciale) a tre lembi, adattabile al volto con trapuntatura e stringinaso sul lembo superiore per la riduzione dell'appannamento degli occhiali, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione FFP1 NR D euro (due/58)	cad	2,58
Nr. 2885 F01.079.039. b	idem c.s. ...EN 149: senza valvola: classificazione FFP2 NR D euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 2886 F01.079.042. a	idem c.s. ...EN 149: con valvola per facilitare l'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione FFP1 NR D euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 2887 F01.079.042. b	idem c.s. ...EN 149: con valvola per facilitare l'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione FFP2 NR D euro (sei/65)	cad	6,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2888 F01.079.042. c	idem c.s. ...EN 149: con valvola per facilitare l'espulsione dell'aria e calore accumulato: classificazione FFP3 NR D euro (tredici/93)	cad	13,93
Nr. 2889 F01.079.046	Respiratore (mascherina facciale) per la protezione FFP2 contro polveri, nebbie e fumi metallici (scintille da saldature), con strati filtranti ai carboni attivi ed una conchiglia esterna ritardante di fiamma e valvola per migliorare il comfort di respirazione, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici laterali regolabili, conforme alla norma UNI EN 149 euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 2890 F01.079.049	Respiratore (mascherina facciale) per la protezione FFP1 con strato filtrante a conchiglia ai carboni attivi e valvola per migliorare il comfort di respirazione, adatto per smaltimento rifiuti, produzione batterie e verniciature, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149 euro (otto/43)	cad	8,43
Nr. 2891 F01.079.052. a	Respiratore (mascherina facciale) riutilizzabile per la protezione odori sgradevoli e vapori non tossici, con doppio filtro ai carboni attivi e antiparticolato e doppia valvola d'inalazione, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso, conforme alla norma UNI EN 405: classificazione FFA1P2 R D, per vapori organici + polveri euro (quarantadue/15)	cad	42,15
Nr. 2892 F01.079.052. b	idem c.s. ...405: classificazione FFA2P3 R D, per vapori organici + polveri euro (cinquanta/45)	cad	50,45
Nr. 2893 F01.079.052. c	idem c.s. ...405: classificazione FFABE1P3 R D, per vapori organici/inorganici + gas acidi + polveri euro (cinquantacinque/57)	cad	55,57
Nr. 2894 F01.079.052. d	idem c.s. ...405: classificazione FFABEK1P3 R D, per vapori organici/inorganici + gas acidi e ammoniaca + polveri euro (sessantatre/88)	cad	63,88
Nr. 2895 F01.079.055. a	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 euro (cinque/08)	cad	5,08
Nr. 2896 F01.079.055. b	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143 euro (sei/12)	cad	6,12
Nr. 2897 F01.079.055. c	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 euro (cinque/05)	cad	5,05
Nr. 2898 F01.079.055. d	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 euro (cinque/05)	cad	5,05
Nr. 2899 F01.079.055. e	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 euro (cinque/29)	cad	5,29
Nr. 2900 F01.079.055. f	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 euro (cinque/29)	cad	5,29
Nr. 2901 F01.079.055. g	idem c.s. ...filettato: classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 2902 F01.079.055. h	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (nove/71)	cad	9,71
Nr. 2903 F01.079.055. i	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (dieci/18)	cad	10,18
Nr. 2904 F01.079.055. j	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato: classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (dieci/18)	cad	10,18
Nr. 2905 F01.079.060. a	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 euro (cinque/71)	cad	5,71
Nr. 2906 F01.079.060. b	idem c.s. ...148: classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143 euro (sette/67)	cad	7,67
Nr. 2907	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.079.060. c	norma UNI EN 148: classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 euro (sei/94)	cad	6,94
Nr. 2908 F01.079.060. d	idem c.s. ...148: classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 euro (sette/23)	cad	7,23
Nr. 2909 F01.079.060. e	idem c.s. ...148: classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 2910 F01.079.060. f	idem c.s. ...148: classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 2911 F01.079.060. g	idem c.s. ...148: classe A1B1E1K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387 euro (otto/01)	cad	8,01
Nr. 2912 F01.079.060. h	idem c.s. ...148: classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 euro (otto/48)	cad	8,48
Nr. 2913 F01.079.060. i	idem c.s. ...148: classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 euro (dieci/63)	cad	10,63
Nr. 2914 F01.079.060. j	idem c.s. ...148: classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 euro (undici/14)	cad	11,14
Nr. 2915 F01.079.060. k	idem c.s. ...148: classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 euro (undici/14)	cad	11,14
Nr. 2916 F01.079.060. l	idem c.s. ...148: classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387 euro (quattordici/00)	cad	14,00
Nr. 2917 F01.079.060. m	idem c.s. ...148: classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (undici/29)	cad	11,29
Nr. 2918 F01.079.060. n	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (dodici/99)	cad	12,99
Nr. 2919 F01.079.060. o	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/65)	cad	13,65
Nr. 2920 F01.079.060. p	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/65)	cad	13,65
Nr. 2921 F01.079.060. q	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 2922 F01.079.060. r	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (quattordici/07)	cad	14,07
Nr. 2923 F01.079.060. s	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 2924 F01.079.060. t	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/15)	cad	16,15
Nr. 2925 F01.079.060. u	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/96)	cad	16,96
Nr. 2926 F01.079.060. v	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/96)	cad	16,96
Nr. 2927 F01.079.060. w	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/15)	cad	16,15
Nr. 2928	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.079.060. x	norma UNI EN 148: classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/88)	cad	16,88
Nr. 2929 F01.079.060. y	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (ventidue/46)	cad	22,46
Nr. 2930 F01.079.065	Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS; costo di utilizzo mensile euro (quattro/74)	cad	4,74
Nr. 2931 F01.079.070. a	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 euro (otto/74)	cad	8,74
Nr. 2932 F01.079.070. b	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 euro (dodici/62)	cad	12,62
Nr. 2933 F01.079.070. c	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/25)	cad	13,25
Nr. 2934 F01.079.070. d	idem c.s. ...148: classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/25)	cad	13,25
Nr. 2935 F01.079.070. e	idem c.s. ...148: classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 2936 F01.079.070. f	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/64)	cad	16,64
Nr. 2937 F01.079.070. g	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (diciassette/46)	cad	17,46
Nr. 2938 F01.079.070. h	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (diciassette/46)	cad	17,46
Nr. 2939 F01.079.070. i	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (sedici/92)	cad	16,92
Nr. 2940 F01.079.070. j	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (diciotto/19)	cad	18,19
Nr. 2941 F01.079.070. k	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (venti/72)	cad	20,72
Nr. 2942 F01.079.075. a	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 euro (venti/34)	cad	20,34
Nr. 2943 F01.079.075. b	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 euro (ventiuno/30)	cad	21,30
Nr. 2944 F01.079.075. c	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 euro (ventidue/34)	cad	22,34
Nr. 2945 F01.079.075. d	idem c.s. ...148: classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 euro (ventidue/34)	cad	22,34
Nr. 2946 F01.079.075. e	idem c.s. ...148: classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 euro (ventisei/89)	cad	26,89
Nr. 2947 F01.079.075.	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
f	euro (ventinove/03)	cad	29,03
Nr. 2948 F01.079.075.	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387		
g	euro (trenta/46)	cad	30,46
Nr. 2949 F01.079.075.	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe K2-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387		
h	euro (trenta/46)	cad	30,46
Nr. 2950 F01.079.075.	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148: classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387		
i	euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 2951 F01.079.080.	Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma sintetica		
a	euro (trentaquattro/15)	cad	34,15
Nr. 2952 F01.079.080.	idem c.s. ...oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma siliconica		
b	euro (trentadue/33)	cad	32,33
Nr. 2953 F01.079.085.	idem c.s. ...oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma policloroprenica		
a	euro (trentaquattro/28)	cad	34,28
Nr. 2954 F01.079.085.	idem c.s. ...oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma siliconica		
b	euro (trentadue/76)	cad	32,76
Nr. 2955 F01.079.090.	Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguente; borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con innesto rapido		
a	euro (ventitre/33)	cad	23,33
Nr. 2956 F01.079.090.	idem c.s. ...utilizzo mensile: senza innesto rapido		
b	euro (ventiuno/63)	cad	21,63
Nr. 2957 F01.079.095.	Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile: da 3 l a 200 bar		
a	euro (cinque/04)	cad	5,04
Nr. 2958 F01.079.095.	idem c.s. ...mensile: da 4 l a 200 bar		
b	euro (cinque/23)	cad	5,23
Nr. 2959 F01.079.095.	idem c.s. ...mensile: da 6 l a 250 bar		
c	euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 2960 F01.079.095.	idem c.s. ...mensile: da 7 l a 200 bar		
d	euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 2961 F01.079.100	Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da: carrello metallico con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI EN 148, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia di 260 minuti); costo di utilizzo mensile		
	euro (centocinquantauno/77)	cad	151,77
Nr. 2962 F01.079.105	Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15 m di tubo completo di raccordi e fascette; costo di utilizzo mensile		
	euro (ventiuno/50)	cad	21,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2963 F01.082	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI		
Nr. 2964 F01.082.005. a	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone euro (zero/46)	paio	0,46
Nr. 2965 F01.082.005. b	idem c.s. ...categoria): in filo continuo puntinato in pvc euro (zero/63)	paio	0,63
Nr. 2966 F01.082.005. c	idem c.s. ...categoria): in nylon euro (zero/92)	paio	0,92
Nr. 2967 F01.082.005. d	idem c.s. ...categoria): in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc euro (uno/46)	paio	1,46
Nr. 2968 F01.082.010. a	Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in vinile trasparente spessore 0,15 mm euro (zero/05)	paio	0,05
Nr. 2969 F01.082.010. b	Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in lattice bianco spessore 0,19 mm euro (zero/10)	paio	0,10
Nr. 2970 F01.082.010. c	Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in nitrile blu spessore 0,12 mm euro (zero/09)	paio	0,09
Nr. 2971 F01.082.015. a	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc euro (uno/19)	paio	1,19
Nr. 2972 F01.082.015. b	idem c.s. ...supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc euro (uno/46)	paio	1,46
Nr. 2973 F01.082.015. c	idem c.s. ...supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo euro (uno/10)	paio	1,10
Nr. 2974 F01.082.020. a	Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile: guanto in nitrile di qualità per alimenti, interno floccato, spessore 0,46 mm euro (uno/74)	paio	1,74
Nr. 2975 F01.082.020. b	idem c.s. ...guanto in neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38 mm euro (uno/27)	paio	1,27
Nr. 2976 F01.082.020. c	idem c.s. ...guanto in lattice, interno floccato, spessore 0,40 mm euro (zero/67)	paio	0,67
Nr. 2977 F01.082.020. d	idem c.s. ...guanto in cotone, spalmato in pvc euro (uno/46)	paio	1,46
Nr. 2978 F01.082.025. a	Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena euro (uno/46)	paio	1,46
Nr. 2979 F01.082.025. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: polsino elastico con salvavena euro (uno/32)	paio	1,32
Nr. 2980 F01.082.025. c	idem c.s. ...utilizzo mensile: polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e manichetta da 15 cm, in pelle crosta euro (uno/46)	paio	1,46
Nr. 2981 F01.082.030. a	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile: guanto termico euro (zero/68)	paio	0,68
Nr. 2982 F01.082.030. b	idem c.s. ...mensile: guanto termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo euro (zero/55)	paio	0,55
Nr. 2983 F01.082.030. c	idem c.s. ...mensile: guanto termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo euro (zero/80)	paio	0,80
Nr. 2984 F01.082.030. d	idem c.s. ...mensile: guanto imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta euro (uno/84)	paio	1,84
Nr. 2985 F01.082.030. e	idem c.s. ...mensile: guanto idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta euro (due/14)	paio	2,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2986 F01.082.030. f	idem c.s. ...mensile: guanto idrorepellente con sottoguanto isothermico e cinturino stringipolso euro (tre/94)	paio	3,94
Nr. 2987 F01.082.035. a	Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato; costo di utilizzo mensile: resistenza a 100 °C 31,4 sec, a 250 °C 10,7 sec euro (zero/48)	paio	0,48
Nr. 2988 F01.082.035. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: palmo rinforzato, salvavena e cuciture in kevlar, resistenza a 350 °C 32,0 sec a 500 °C 17,0 sec euro (uno/22)	paio	1,22
Nr. 2989 F01.082.035. c	idem c.s. ...utilizzo mensile: dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 °C 31,4 sec a 250 °C 10,7 sec euro (uno/53)	paio	1,53
Nr. 2990 F01.082.040. a	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile: con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) euro (tre/67)	paio	3,67
Nr. 2991 F01.082.040. b	idem c.s. ...di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V) euro (quattro/40)	paio	4,40
Nr. 2992 F01.082.040. c	idem c.s. ...di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V) euro (sei/11)	paio	6,11
Nr. 2993 F01.082.040. d	idem c.s. ...di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V) euro (sette/33)	paio	7,33
Nr. 2994 F01.082.040. e	idem c.s. ...di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V) euro (dieci/39)	paio	10,39
Nr. 2995 F01.085	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI		
Nr. 2996 F01.085.005. a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa euro (sette/20)	paio	7,20
Nr. 2997 F01.085.005. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: alta euro (otto/03)	paio	8,03
Nr. 2998 F01.085.010. a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa euro (otto/41)	paio	8,41
Nr. 2999 F01.085.010. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: alta euro (nove/08)	paio	9,08
Nr. 3000 F01.085.015. a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa euro (dieci/34)	paio	10,34
Nr. 3001 F01.085.015. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: alta euro (dieci/67)	paio	10,67
Nr. 3002 F01.085.020	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, categoria di protezione S3HRO, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile euro (sedici/58)	paio	16,58
Nr. 3003 F01.085.025	Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in acciaio inox, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile euro (cinque/83)	paio	5,83
Nr. 3004 F01.085.030	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sei/51)	paio	6,51
Nr. 3005 F01.085.035	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile euro (tre/00)	paio	3,00
Nr. 3006 F01.085.040	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in acciaio, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile euro (sei/98)	paio	6,98
Nr. 3007 F01.088	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO		
Nr. 3008 F01.088.005	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 3009 F01.088.010	Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi euro (otto/88)	cad	8,88
Nr. 3010 F01.088.010	Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzziEsclusivamente per interventi in locali contaminati COVID+, incluso relativo smaltimento al termine dell'utilizzo secondo le direttive dell'autorità sanitaria competente euro (otto/79)	cadauno	8,79
Nr. 3011 F01.088.015	Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, materiale in polipropilene I categoria, peso 70 g euro (due/03)	cad	2,03
Nr. 3012 F01.088.020	Grembiule in pelle crosta con cinturini regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di utilizzo mensile euro (due/08)	cad	2,08
Nr. 3013 F01.088.025	Grembiule in tessuto di nylon e neoprene, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali, classificato come DPI di 1a categoria; costo di utilizzo mensile euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 3014 F01.088.030. a	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, in conformità alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: giubbotti: giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di una tasca interna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche sul ventre della giacca interna, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici euro (dodici/74)	cad	12,74
Nr. 3015 F01.088.030. b	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: giubbotti: giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con chiusura con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, fondo elasticizzato euro (nove/81)	cad	9,81
Nr. 3016 F01.088.030. c	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: giubbotti: giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo, polsi regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore euro (sei/34)	cad	6,34
Nr. 3017 F01.088.035	giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture euro (quattro/99)	cad	4,99
Nr. 3018 F01.088.040	tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 3019 F01.088.045. a	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: pantaloni: pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 3020	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.088.045. b	conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: pantaloni: pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita, doppie cuciture euro (quattro/87)	cad	4,87
Nr. 3021 F01.088.050. a	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: pantaloni a pettorina: pantaloni pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura euro (tre/85)	cad	3,85
Nr. 3022 F01.088.050. b	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: pantaloni a pettorina: pantaloni pettorina in cotone 60% e poliestere 40% colore arancio, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura euro (quattro/87)	cad	4,87
Nr. 3023 F01.088.055. a	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g euro (zero/74)	cad	0,74
Nr. 3024 F01.088.055. b	idem c.s. ...bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro, occhio porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra, spalline con bottoni a pressione, alamari portautensili con cuciture in kevlar a destra sul fianco sinistro, cerniera centrale, due alamari porta occhiali con cuciture in kevlar a destra, bottoni a pressione euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 3025 F01.088.055. c	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: gilet e bretelle: bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 3026 F01.088.060. a	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: antipioggia: pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione euro (tre/17)	cad	3,17
Nr. 3027 F01.088.060. b	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: antipioggia: giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, bicolore euro (sei/34)	cad	6,34
Nr. 3028 F01.088.060. c	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: antipioggia: impermeabile foderato con cuciture termosaldate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca destra, polsi regolabili da alamari con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore, bottone a pressione euro (tredici/41)	cad	13,41
Nr. 3029 F01.091	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA		
Nr. 3030 F01.091.005. a	Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile: tuta euro (trentadue/92)	cad	32,92
Nr. 3031 F01.091.005. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: giubbotto euro (diciotto/74)	cad	18,74
Nr. 3032 F01.091.005. c	idem c.s. ...utilizzo mensile: pantaloni con copripreni e bretelle con cerniera sui fianchi euro (quindici/07)	cad	15,07
Nr. 3033 F01.091.010. a	Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile: giaccone 3/4 euro (dodici/89)	cad	12,89
Nr. 3034 F01.091.010. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: giacca euro (undici/44)	cad	11,44
Nr. 3035 F01.091.010.	idem c.s. ...utilizzo mensile: pantalone con copripreni completo di bretelle a sganciamento rapido euro (dieci/65)	cad	10,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c Nr. 3036 F01.091.015	Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isoterma e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro; costo di utilizzo mensile euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 3037 F01.091.020	Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e pattina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di chiusura, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 3038 F01.091.025. a	Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile: tuta euro (uno/84)	cad	1,84
Nr. 3039 F01.091.025. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: giacca euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 3040 F01.094	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE		
Nr. 3041 F01.094.005. a	Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 700 g euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3042 F01.094.005. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g euro (zero/64)	cad	0,64
Nr. 3043 F01.094.010. a	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: peso 1100 g euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 3044 F01.094.010. b	idem c.s. ...utilizzo mensile: cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g euro (uno/22)	cad	1,22
Nr. 3045 F01.094.015	Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 3046 F01.094.020	Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 3047 F01.094.025. a	Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: in polietilene alta densità, peso 418 g euro (uno/22)	cad	1,22
Nr. 3048 F01.094.025. b	idem c.s. ...mensile: in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 3049 F01.094.030	Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile euro (otto/34)	cad	8,34
Nr. 3050 F01.094.030. a	Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo euro (dieci/51)	m	10,51
Nr. 3051 F01.094.035	Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 3052 F01.094.040	Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile euro (uno/86)	cad	1,86
Nr. 3053 F01.094.045	Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 3054 F01.094.050	Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g; costo di utilizzo mensile euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 3055	Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile: fissa, peso 150 g		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F01.094.055. a	euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 3056	idem c.s. ...utilizzo mensile: regolabile, peso 600 g		
F01.094.055. b	euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 3057	Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitor di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile:		
F01.094.060. a	singola, peso 770 g euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 3058	idem c.s. ...utilizzo mensile: doppia, peso 1.650 g		
F01.094.060. b	euro (uno/51)	cad	1,51
Nr. 3059	Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile: diametro 80 mm		
F01.094.065. a	euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 3060	idem c.s. ...mensile: diametro 100 mm		
F01.094.065. b	euro (zero/84)	cad	0,84
Nr. 3061	idem c.s. ...mensile: diametro 140 mm		
F01.094.065. c	euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 3062	Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, peso 75 g; costo di utilizzo mensile		
F01.094.070	euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 3063	Moschettone; costo di utilizzo mensile: in acciaio, peso 170 g		
F01.094.075. a	euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 3064	idem c.s. ...mensile: in alluminio, peso 80 g		
F01.094.075. b	euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 3065	Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile		
F01.094.080	euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 3066	Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile: peso 1,6 kg		
F01.094.085. a	euro (due/35)	cad	2,35
Nr. 3067	idem c.s. ...mensile: peso 2,8 kg		
F01.094.085. b	euro (tre/57)	cad	3,57
Nr. 3068	Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile: lunghezza 10 m		
F01.094.090. a	euro (zero/98)	cad	0,98
Nr. 3069	idem c.s. ...mensile: lunghezza 20 m		
F01.094.090. b	euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 3070	Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile		
F01.094.095	euro (uno/76)	cad	1,76
Nr. 3071	Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile: estensione massima 10 m		
F01.094.100. a	euro (tredici/35)	cad	13,35
Nr. 3072	idem c.s. ...estensione massima 20 m		
F01.094.100. b	euro (diciotto/69)	cad	18,69
Nr. 3073	PRESIDI SANITARI		
F01.097			
Nr. 3074	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm		
F01.097.005. a	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 3075	idem c.s. ...presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm		
F01.097.005. b	euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 3076	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm		
F01.097.010. a	euro (due/24)	cad	2,24
Nr. 3077	idem c.s. ...presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm		
F01.097.010.	euro (quattro/58)	cad	4,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b Nr. 3078 F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute euro (sedici/06)	cad	16,06
Nr. 3079 F01.097.020	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 3080 F01.100	GESTIONE DELLE EMERGENZE		
Nr. 3081 F01.100.005. a	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa euro (ventuno/01)	cad	21,01
Nr. 3082 F01.100.005. b	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestione primo soccorso ed emergenze euro (trentasei/77)	cad	36,77
Nr. 3083 F01.100.010	Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive, ogni 30 giorni di utilizzo euro (quarantauno/21)	cad	41,21
Nr. 3084 F01.103	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI		
Nr. 3085 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio euro (trentasette/38)	ora	37,38
Nr. 3086 F01.103.010	Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio euro (quarantasette/11)	ora	47,11
Nr. 3087 F01.103.015	Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne(Percentuale del15.15165%) euro (quarantasette/11)		47,11
Nr. 3088 F01.106	GESTIONE DELLE PIENE		
Nr. 3089 F01.106.005	Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore. euro (trenta/91)	ora	30,91
Nr. 3090 F01.106.010	Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. euro (otto/59)	cad	8,59
Nr. 3091 F01.106.015	Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare la visibilità e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm. euro (otto/59)	cad	8,59
Nr. 3092 F01.106.020	Formazione di argini e rilevati provvisori di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/14)	m³	4,14
Nr. 3093 F01.106.025	Fornitura e posa di sacchi di juta, (juta peso non inferiore a 200 g/mq), riempiti manualmente di sabbia, per la formazione di piccole dighe o arginature provvisorie, pennelli per realizzare deviazione di piccoli corsi d'acqua, sopraelevazione di tratti arginali ecc. compreso ogni onere derivante da fornitura del materiale e posa in opera a perfetta regola d'arte euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 3094 M0	Costo non comprensivo di spese generali ed utili dell'impresa		
Nr. 3095 M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
Nr. 3096 M01.001.005	IV livello edile euro (trentauno/77)	ora	31,77
Nr. 3097 M01.001.010	Specializzato edile euro (trenta/16)	ora	30,16
Nr. 3098	Qualificato edile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
M01.001.015	euro (ventiotto/00)	ora	28,00
Nr. 3099 M01.001.020	Comune edile euro (venticinque/19)	ora	25,19
Nr. 3100 M01.001.025	Installatore 5a categoria euro (ventiotto/11)	ora	28,11
Nr. 3101 M01.001.030	Installatore 4a categoria euro (ventisei/23)	ora	26,23
Nr. 3102 M01.001.035	Installatore 3a categoria euro (venticinque/09)	ora	25,09
Nr. 3103 M01.001.040	Installatore 2a categoria euro (ventidue/53)	ora	22,53
Nr. 3104 M01.004	MANODOPERA SPECIALIZZATA IN OPERAZIONI DI RESTAURO DI BENI STORICO-ARCHITETTONICI		
Nr. 3105 M01.004.005	Responsabile di cantiere per attività di alta specializzazione, coordinatore (Categoria AS) euro (trentasei/92)	ora	36,92
Nr. 3106 M01.004.010	Direttore tecnico con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente (Categoria A) euro (trentaquattro/23)	ora	34,23
Nr. 3107 M01.004.015	Addetto al restauro - capocantiere (Categoria B) euro (trenta/03)	ora	30,03
Nr. 3108 M01.004.020	Addetto al restauro con competenza settoriale (Categoria C) euro (ventisette/23)	ora	27,23
Nr. 3109 M01.004.025	Operatore generico (Categoria D) euro (ventitre/20)	ora	23,20
Nr. 3110 N0	AVVERTENZE I prezzi di questo capitolo sono calcolati aggiungendo le spese generali e l'utile d'impresa al costo orario derivante dall'analisi dell'ammortamento dei mezzi. In questi prezzi è quindi compresa ogni spesa di carburanti, assicurazioni RC, lubrificanti, il carico e scarico, nonché le spese generali e gli utili dell'Impresa pari al 27,6%.		
Nr. 3111 N04.001	NOLI DI AUTOCARRI		
Nr. 3112 N04.001.005. a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t euro (quarantatre/70)	ora	43,70
Nr. 3113 N04.001.005. b	idem c.s. ...effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t euro (quarantacinque/72)	ora	45,72
Nr. 3114 N04.001.005. c	idem c.s. ...effettivo esercizio: motrici due assi fino a 8,5 t euro (quarantaotto/76)	ora	48,76
Nr. 3115 N04.001.005. d	idem c.s. ...effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t euro (cinquantauno/76)	ora	51,76
Nr. 3116 N04.001.005. e	idem c.s. ...effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t euro (cinquantatre/78)	ora	53,78
Nr. 3117 N04.001.005. f	idem c.s. ...effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t euro (sessanta/53)	ora	60,53
Nr. 3118 N04.001.005. g	idem c.s. ...esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile euro (settantatre/78)	ora	73,78
Nr. 3119 N04.001.005. h	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t euro (settantaquattro/19)	ora	74,19
Nr. 3120 N04.001.010	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m euro (ottantasette/25)	ora	87,25
Nr. 3121 N04.004	NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
Nr. 3122 N04.004.005.	Dumper: articolato da 23.000 kg euro (centocinque/59)	ora	105,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
a Nr. 3123 N04.004.005.	Dumper: rigido da 35.000 kg euro (centoquarantacinque/17)	ora	145,17
b Nr. 3124 N04.004.010.	Motolivellatrice (motorgrader): 100 hp euro (sessantatre/71)	ora	63,71
a Nr. 3125 N04.004.010.	idem c.s. ...Motolivellatrice (motorgrader): 125 hp, peso 11.630 kg euro (settantacinque/23)	ora	75,23
b Nr. 3126 N04.004.015.	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) euro (quarantanove/92)	ora	49,92
a Nr. 3127 N04.004.015.	idem c.s. ...esercizio: potenza da 30 a 59 kW euro (cinquantatre/99)	ora	53,99
b Nr. 3128 N04.004.015.	idem c.s. ...esercizio: potenza da 60 a 74 kW euro (cinquantasette/92)	ora	57,92
c Nr. 3129 N04.004.015.	idem c.s. ...esercizio: potenza da 75 a 89 kW euro (sessantaquattro/52)	ora	64,52
d Nr. 3130 N04.004.015.	idem c.s. ...esercizio: potenza da 90 a 118 kW euro (settantauno/10)	ora	71,10
e Nr. 3131 N04.004.015.	idem c.s. ...esercizio: potenza da 119 a 148 kW euro (settantasette/75)	ora	77,75
f Nr. 3132 N04.004.015.	idem c.s. ...esercizio: potenza da 149 a 222 kW euro (ottantanove/72)	ora	89,72
g Nr. 3133 N04.004.020.	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 13 a 17,9 t euro (sessantasei/22)	ora	66,22
a Nr. 3134 N04.004.020.	idem c.s. ...peso da 18 a 21,9 t euro (settantaquattro/84)	ora	74,84
b Nr. 3135 N04.004.020.	idem c.s. ...peso da 22 a 26,9 t euro (ottantasette/25)	ora	87,25
c Nr. 3136 N04.004.020.	idem c.s. ...peso da 27 a 31,9 t euro (novantanove/59)	ora	99,59
d Nr. 3137 N04.004.020.	idem c.s. ...peso da 32 a 37 t euro (centoundici/93)	ora	111,93
e Nr. 3138 N04.004.025.	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore euro (sessanta/66)	ora	60,66
a Nr. 3139 N04.004.025.	idem c.s. ...del martello da 160 kg a 500 kg euro (settantacinque/32)	ora	75,32
b Nr. 3140 N04.004.025.	idem c.s. ...del martello da 510 kg a 800 kg euro (ottantadue/10)	ora	82,10
c Nr. 3141 N04.004.025.	idem c.s. ...del martello da 801 kg a 1100 kg euro (novantauno/89)	ora	91,89
d Nr. 3142 N04.004.025.	idem c.s. ...del martello da 1101 Kg a 2000 kg euro (centosette/33)	ora	107,33
e Nr. 3143 N04.004.025.	idem c.s. ...del martello da 2001 kg a 3000 kg euro (centoventiquattro/03)	ora	124,03
f Nr. 3144 N04.004.025.	idem c.s. ...del martello da 3001 kg a 4000 kg euro (centoquarantacinque/01)	ora	145,01
g Nr. 3145 N04.004.030.	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 59 kW euro (sessantacinque/83)	ora	65,83
a Nr. 3146	idem c.s. ...esercizio: potenza da 60 a 74 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N04.004.030. b	euro (settantadue/71)	ora	72,71
Nr. 3147	idem c.s. ...esercizio: potenza da 75 a 89 kW		
N04.004.030. c	euro (ottantadue/20)	ora	82,20
Nr. 3148	idem c.s. ...esercizio: potenza da 90 a 118 kW		
N04.004.030. d	euro (novantanove/76)	ora	99,76
Nr. 3149	idem c.s. ...esercizio: potenza da 119 a 140 kW		
N04.004.030. e	euro (centododici/78)	ora	112,78
Nr. 3150	Escavatore munito di benna falciante, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 59 kW		
N04.004.035. a	euro (sessantauno/87)	ora	61,87
Nr. 3151	idem c.s. ...esercizio: potenza da 60 a 74 kW		
N04.004.035. b	euro (sessantaotto/66)	ora	68,66
Nr. 3152	idem c.s. ...esercizio: potenza da 75 a 89 kW		
N04.004.035. c	euro (settantaotto/16)	ora	78,16
Nr. 3153	idem c.s. ...esercizio: potenza da 90 a 118 kW		
N04.004.035. d	euro (novantadue/22)	ora	92,22
Nr. 3154	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 59 kW		
N04.004.040. a	euro (quarantaotto/51)	ora	48,51
Nr. 3155	idem c.s. ...esercizio: potenza da 60 a 110 kW		
N04.004.040. b	euro (cinquantadue/36)	ora	52,36
Nr. 3156	idem c.s. ...esercizio: potenza superiore a 110 kW		
N04.004.040. c	euro (sessantauno/87)	ora	61,87
Nr. 3157	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 59 kW		
N04.004.045. a	euro (cinquantauno/20)	ora	51,20
Nr. 3158	idem c.s. ...esercizio: potenza da 60 a 110 kW		
N04.004.045. b	euro (cinquantanove/13)	ora	59,13
Nr. 3159	idem c.s. ...esercizio: potenza superiore a 110 kW		
N04.004.045. c	euro (sessantasei/04)	ora	66,04
Nr. 3160	Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio: portata fino a 8 t		
N04.004.050. a	euro (quarantasette/16)	ora	47,16
Nr. 3161	idem c.s. ...esercizio: portata oltre a 8 t		
N04.004.050. b	euro (cinquantasette/80)	ora	57,80
Nr. 3162	NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI		
N04.007			
Nr. 3163	Perforatrice: micropali diametro 130 mm		
N04.007.005. a	euro (novantaquattro/32)	ora	94,32
Nr. 3164	idem c.s. ...micropali diametro 250 mm		
N04.007.005. b	euro (centodieci/20)	ora	110,20
Nr. 3165	Sonda cingolata da: 5.000 kg:		
N04.007.010. a	euro (novantaotto/82)	ora	98,82
Nr. 3166	idem c.s. ...cingolata da: 15.000 kg:		
N04.007.010. b	euro (centoquattordici/55)	ora	114,55
Nr. 3167	Rotary (trivella): idraulico da 10.000 kgm:		
N04.007.015. a	euro (centosette/53)	ora	107,53
Nr. 3168	idem c.s. ...idraulico da 16.000 kgm:		
N04.007.015. b	euro (centoventidue/04)	ora	122,04
Nr. 3169	NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
N04.010			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3170 N04.010.005	Autobetoniera, da 9 mc resi euro (novantadue/25)	ora	92,25
Nr. 3171 N04.010.010. a	Betoniera con motore elettrico o a scoppio, compresi carburante e lubrificante escluso manovratore: capacità 250 l euro (uno/92)	ora	1,92
Nr. 3172 N04.010.010. b	idem c.s. ...manovratore: capacità 350 l euro (due/06)	ora	2,06
Nr. 3173 N04.010.010. c	idem c.s. ...manovratore: capacità 500 l euro (due/38)	ora	2,38
Nr. 3174 N04.010.015	Autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 mc, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio euro (quindici/56)	ora	15,56
Nr. 3175 N04.010.020. a	Pompe autocarrate per calcestruzzo: braccio 32 m, 40 mc/h euro (ottantasei/54)	ora	86,54
Nr. 3176 N04.010.020. b	idem c.s. ...calcestruzzo: braccio 24 m, 40 mc/h euro (settantanove/86)	ora	79,86
Nr. 3177 N04.010.020. c	idem c.s. ...calcestruzzo: braccio 32 m, 70 mc/h euro (novantaquattro/73)	ora	94,73
Nr. 3178 N04.010.020. d	idem c.s. ...calcestruzzo: braccio 24 m, 70 mc/h euro (ottantasei/70)	ora	86,70
Nr. 3179 N04.010.020. e	idem c.s. ...calcestruzzo: braccio galleria, 40 mc/h euro (ottantatre/70)	ora	83,70
Nr. 3180 N04.013	NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO		
Nr. 3181 N04.013.005	Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m euro (cinquantauno/36)	ora	51,36
Nr. 3182 N04.013.010. a	Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m euro (sessanta/52)	ora	60,52
Nr. 3183 N04.013.010. b	idem c.s. ...telescopico: altezza 28 m euro (settantauno/10)	ora	71,10
Nr. 3184 N04.013.015. a	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m euro (sessantaotto/41)	ora	68,41
Nr. 3185 N04.013.015. b	idem c.s. ...autocarro: altezza 56 m euro (cento/47)	ora	100,47
Nr. 3186 N04.013.020. a	Autogrù da: 20.000 kg euro (sessantanove/11)	ora	69,11
Nr. 3187 N04.013.020. b	Autogrù da: 25.000 kg euro (settantadue/34)	ora	72,34
Nr. 3188 N04.013.020. c	Autogrù da: 30.000 kg euro (settantaotto/13)	ora	78,13
Nr. 3189 N04.013.025. a	Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.) euro (cinquantauno/27)	ora	51,27
Nr. 3190 N04.013.025. b	Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.400 kg, altezza 37 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.) euro (cinquantauno/37)	ora	51,37
Nr. 3191 N04.013.025. c	Gru a torre: sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.) euro (settanta/08)	ora	70,08
Nr. 3192 N04.016	NOLI PER OPERE STRADALI		
Nr. 3193 N04.016.005. a	Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: larghezza 8 m euro (centotrenta/52)	ora	130,52
Nr. 3194 N04.016.005. b	idem c.s. ...esercizio: larghezza 4,5 m euro (centonove/02)	ora	109,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3195 N04.016.010. a	Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 4.000 kg per asfalto euro (cinquantaquattro/90)	ora	54,90
Nr. 3196 N04.016.010. b	Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 15.000 kg per asfalto euro (settantasei/56)	ora	76,56
Nr. 3197 N04.019	NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE		
Nr. 3198 N04.019.005. a	Motocompressore carrellato 7 ate: della potenza di 5.000 l/min euro (diciassette/30)	ora	17,30
Nr. 3199 N04.019.005. b	idem c.s. ...potenza di 7.500 l/min euro (ventiuno/50)	ora	21,50
Nr. 3200 N04.019.005. c	idem c.s. ...potenza di 10.000 l/min euro (ventisette/62)	ora	27,62
Nr. 3201 N04.019.010. a	Compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza elettromotrice, accessori e personale addetto al compressore e l'operaio addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio: per compressore da 2.000 l euro (quarantauno/98)	ora	41,98
Nr. 3202 N04.019.010. b	idem c.s. ...effettivo esercizio: per compressore da 4.000 l euro (quarantacinque/94)	ora	45,94
Nr. 3203 N04.019.010. c	idem c.s. ...effettivo esercizio: compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore euro (trentasette/78)	ora	37,78
Nr. 3204 N04.019.015	Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico, escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio euro (sei/32)	ora	6,32
Nr. 3205 N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio euro (quarantaquattro/32)	ora	44,32
Nr. 3206 N04.022	NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO		
Nr. 3207 N04.022.005	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (quaranta/48)	ora	40,48
Nr. 3208 N04.022.010	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (quarantauno/91)	ora	41,91
Nr. 3209 N04.025	NOLI DI ESTINTORI		
Nr. 3210 N04.025.005. a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg euro (quattordici/71)	cad	14,71
Nr. 3211 N04.025.005. b	idem c.s. ...dei lavori: da 9 kg euro (sedici/33)	cad	16,33
Nr. 3212 N04.025.005. c	idem c.s. ...dei lavori: da 12 kg euro (diciassette/65)	cad	17,65
Nr. 3213 N04.025.005. d	idem c.s. ...dei lavori: CO2 da 5 kg euro (ventinove/42)	cad	29,42
Nr. 3214 N04.028	NOLI DI POMPE		
Nr. 3215 N04.028.005. a	Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggettamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m euro (sei/72)	ora	6,72
Nr. 3216 N04.028.005. b	idem c.s. ...diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m euro (sette/74)	ora	7,74
Nr. 3217 N04.028.005. c	idem c.s. ...diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m euro (dieci/08)	ora	10,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3218 N04.028.005. d	idem c.s. ...diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m euro (undici/10)	ora	11,10
Nr. 3219 N04.028.005. e	idem c.s. ...diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m euro (tredici/30)	ora	13,30
Nr. 3220 N04.031	NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TOMBINATI		
Nr. 3221 N04.031.005. a	Combinata jet: piccola euro (sessantacinque/86)	ora	65,86
Nr. 3222 N04.031.005. b	idem c.s. ...Combinata jet: media euro (settanta/41)	ora	70,41
Nr. 3223 N04.031.005. c	idem c.s. ...Combinata jet: grande euro (novantaotto/56)	ora	98,56
Nr. 3224 N04.034	NOLI PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO		
Nr. 3225 N04.034.005	Attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da centralina idraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio euro (undici/41)	ora	11,41
Nr. 3226 N04.034.010. a	Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio minimo 120 cm. Il mezzo dovrà essere dotato di trincia da erba e trincia forestale per il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m a 1,50 m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW euro (settantasette/27)	ora	77,27
Nr. 3227 N04.034.010. b	idem c.s. ...effettivo esercizio: con potenza da 90 a 118 kW euro (ottantadue/42)	ora	82,42
Nr. 3228 N04.034.015	Sovrapprezzo per nolo di mezzo meccanico semovente, munito di trincia da erba o forestale per impiego su strada in presenza di traffico, per ogni ora di effettivo lavoro euro (trentacinque/81)	ora	35,81
Nr. 3229 N04.037	NOLI DI MEZZI DI TRASPORTO SU ACQUA		
Nr. 3230 N04.037.005. a	Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di effettivo esercizio: portata da 50 a 100 t euro (cinquantasette/63)	ora	57,63
Nr. 3231 N04.037.005. b	idem c.s. ...portata da 100 a 200 t euro (sessantasette/94)	ora	67,94
Nr. 3232 N04.037.010. a	Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: per lavori fluviali euro (sessantaquattro/20)	ora	64,20
Nr. 3233 N04.037.010. b	idem c.s. ...per lavori marittimi euro (centoventinove/93)	ora	129,93
Nr. 3234 N04.037.015	Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio euro (trecentotrentaotto/11)	ora	338,11
Nr. 3235 N04.037.020. a	Rimorchiatore compresi equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: per lavori fluviali euro (centodiciannove/70)	ora	119,70
Nr. 3236 N04.037.020. b	idem c.s. ...per lavori marittimi euro (centosessantacinque/70)	ora	165,70
Nr. 3237 N04.037.025. a	Draga refluyente della portata di 50 mc/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: trainata euro (centotredici/57)	ora	113,57
Nr. 3238 N04.037.025. b	idem c.s. ...effettivo esercizio: semovente euro (centosessantadue/51)	ora	162,51
Nr. 3239 N04.037.025. c	idem c.s. ...effettivo esercizio: R.I.N.A. euro (duecentoquarantadue/85)	ora	242,85
Nr. 3240 N04.037.030	Draga refluyente omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio euro (cinquecentotrentacinque/71)	ora	535,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3241 SIC.CV	Parte SIC.CV ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI		
Nr. 3242 SIC.CV.01	INFORMAZIONE		
Nr. 3243 SIC.CV.01.0 01	Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone. euro (quarantaotto/09)	cadauna settimana	48,09
Nr. 3244 SIC.CV.01.0 02	idem c.s. ...allo scopo sovrapprezzo alla voce SIC.CV.01.001 quale compenso settimanale per cantieri con accessi medi giornalieri da 25 a 50 persone. euro (quaranta/87)	cadauna settimana	40,87
Nr. 3245 SIC.CV.01.0 03	idem c.s. ...allo scopo per ogni accesso quotidiano ulteriore oltre le 50 persone.Voce da computare per ciascun singolo accesso quotidiano euro (zero/33)	cad	0,33
Nr. 3246 SIC.CV.02	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE		
Nr. 3247 SIC.CV.02.0 01	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19 per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale) euro (centonovantadue/36)	mese	192,36
Nr. 3248 SIC.CV.02.0 02	idem c.s. ...COVID19 per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal CSE euro (quarantaotto/09)	cad	48,09
Nr. 3249 SIC.CV.03	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE		
Nr. 3250 SIC.CV.03.0 01	Compenso per l'attività del personale addetto alla applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) euro (sessantaquattro/12)	cadauna settimana	64,12
Nr. 3251 SIC.CV.03.0 02	idem c.s. ...altri prezzi. compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti da 11 a 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) euro (novantasei/18)	cadauna settimana	96,18
Nr. 3252 SIC.CV.03.0 03	idem c.s. ...altri prezzi. sovrapprezzo alla voce SIC.CV.03.002 quale compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti oltre 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) euro (ventiotto/85)	cadauna settimana	28,85
Nr. 3253 SIC.CV.04	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI		
Nr. 3254 SIC.CV.04.0 01	Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento euro (sei/01)	cadauno	6,01
Nr. 3255 SIC.CV.04.0 02	idem c.s. ...per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, etc.) euro (sedici/25)	cadauno	16,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3256 SIC.CV.04.0 03	idem c.s. ...per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento euro (nove/00)	cadauno	9,00
Nr. 3257 SIC.CV.05	Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcol > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali. Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa, Specifica fornitura di disinfettante per mani gel alcolico flacone 400 ml, dove non incluso in altre voci Specifica fornitura di spray per disinfezione posti di lavoro/macchinari tipo disinfettante multiuso 500 ml, dove non incluso in altre voci Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi Esclusivamente per interventi in locali contaminati COVID+, incluso relativo smaltimento al termine dell'utilizzo secondo le direttive dell'autorità sanitaria competente Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche Fornitura di n. 1 nuova dotazione in caso di utilizzo in locali contaminati COVID+, incluso relativo smaltimento al termine dell'utilizzo secondo le direttive dell'autorità sanitaria competente		
Nr. 3258 SIC.CV.05.0 01	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) euro (sette/25)	a corpo per ogni intervento	7,25
Nr. 3259 SIC.CV.05.0 02	idem c.s. ...singolo intervento compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti da 11 a 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) euro (quindici/48)	a corpo per ogni intervento	15,48
Nr. 3260 SIC.CV.05.0 03	idem c.s. ...singolo intervento sovrapprezzo alla voce SIC.CV.05.002 quale compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti oltre 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC) euro (quattro/64)	a corpo per ogni intervento	4,64
Nr. 3261 SIC.CV.06.0 01	Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente)- per superfici fino a 500mq per superfici fino a 500 mq euro (quattrocentotrentasette/44)	corpo	437,44
Nr. 3262 SIC.CV.06.0 02	idem c.s. ...a 500mq per superfici da 501 a 1.000 mq euro (seicentocinquantesi/59)	corpo	656,59
Nr. 3263 SIC.CV.06.0 03	idem c.s. ...a 500mq per superfici da 1.001 a 10.000 mq - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.06.003 per i soli mq eccedenti i 1.000 euro (zero/58)	mq	0,58
Nr. 3264 SIC.CV.07.0 01	Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente piu' sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) per superfici fino a 50mq euro (duecentoventisette/65)	corpo	227,65
Nr. 3265 SIC.CV.07.0	idem c.s. ...stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) per superfici da 51 fino a 100mq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02	euro (trecentotrentaotto/52)	corpo	338,52
Nr. 3266 SIC.CV.07.03	idem c.s. ...per superfici da 101 fino a 1000mq - sovrapprezzo alla voce SIC.CV.07.002 per i mq eccedenti euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 3267 SIC.CV.07.04	idem c.s. ...per superfici oltre 1000mq - sovrapprezzo alla voce SIC.CV.007.003 per i mq eccedenti euro (uno/74)	mq	1,74
Nr. 3268 SIC.CV.07.05	Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente piu' sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e ogni altro onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) per cabine euro (ventitre/45)	cadauno	23,45
Nr. 3269 SIC.CV.08.01	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale euro (diciotto/77)	cadauno	18,77
Nr. 3270 SIC.CV.08.02	idem c.s. ...igienizzanti dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. euro (otto/55)	cadauno	8,55
Nr. 3271 SIC.CV.08.03	idem c.s. ...igienizzanti dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. euro (trenta/67)	cadauno	30,67
Nr. 3272 SIC.CV.08.04	idem c.s. ...igienizzanti dispenser portatile tascabile (capienza 50ml) euro (zero/59)	cadauno	0,59
Nr. 3273 SIC.CV.08.05	idem c.s. ...igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con fotocellula su piantana (inclusa) euro (duecentosette/77)	cadauno	207,77
Nr. 3274 SIC.CV.08.06	idem c.s. ...igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro euro (cinquantatre/59)	cadauno	53,59
Nr. 3275 SIC.CV.09	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte) euro (sette/37)	litro	7,37
Nr. 3276 SIC.CV.10	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione posti di lavoro e/o macchinari (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento di diffusori spray, laddove non ricompre in altre voci. euro (due/54)	litro	2,54
Nr. 3277 SIC.CV.11	Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa, euro (due/36)	cadauno	2,36
Nr. 3278 SIC.CV.12	Specifica fornitura di disinfettante per mani gel alcolico flacone 400 ml, dove non incluso in altre voci euro (due/95)	cadauno	2,95
Nr. 3279 SIC.CV.13	Specifica fornitura di spray per disinfezione posti di lavoro/macchinari tipo disinfettante multiuso 500 ml, dove non incluso in altre voci euro (due/04)	cadauno	2,04
Nr. 3280 SIC.CV.14	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. euro (zero/16)	cadauno	0,16
Nr. 3281 SIC.CV.15	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale euro (zero/56)	cadauno	0,56
Nr. 3282 SIC.CV.16	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso euro (uno/45)	cadauno	1,45
Nr. 3283 SIC.CV.17	Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm euro (zero/25)	paio	0,25

